

本文档，仅供内部测试调试使用，非正式接口文档

FocusSipAtl.ocx 接口说明

2017. 12. 20

陈永亮

广州市聚星源科技有限公司

地址：广东省广州市科学城科汇金谷四街 3 号六楼

电话：020-38258421

邮编：510663

Q Q：843399943

邮箱：chenyongl@focustar.net

✧注册说明

运行脚本 _reg.bat 注册

运行脚本 _reg-del.bat 反注册

✧uuid 说明

CompReg\	{194F9248-F190-4BF8-ADAD-6ED35F0B919D}
IComponentRegistrar\	{A817E7A2-43FA-11D0-9E44-00AA00B6770A}
_IVideoAgentEvents\	{DC91CBCE-4B9E-4369-80B9-39341EEFD814}
FocusSip\	{15E1E788-3086-4B54-83C0-449EF56CD4EE}
IFocusSip\	{9A1199F0-327A-4952-996B-A4552F0E7C8C}

✧JS 使用说明，例子看 focusua.js

1 声明对象

```
<OBJECT ID="FocusSip" CLASSID="CLSID:15E1E788-3086-4B54-83C0-449EF56CD4EE"></OBJECT>
```

2 调用对象的函数

```
document.all.FocusSip.focusua_aboutbox();
```

```
document.all.FocusSip.focusua_init();
```

.....

✧ FocusSipAtl Released 1.1 基本接口说明

- 1) 方法 focusua_aboutbox : 本函数仅供测试，只返回 1
11) 方法 focusua_init : 初始化函数
12) 方法 focusua_idestroy : 销毁函数
13) 方法 focusua_acc_add : 账户添加函数
15) 方法 focusua_make_call : 呼叫函数

1	方法 focusua_aboutbox	本函数仅供测试，只返回1		
	HRESULT focusua_aboutbox([out,retval] long* retStatus);	类型long	函数返回值retStatus	成功返回1 失败返回1
11	方法 focusua_init	初始化函数		
	HRESULT focusua_init([out,retval] long* retStatus);	类型long	函数返回值retStatus	成功返回1 失败返回1
12	方法 focusua_idestroy	销毁函数		
	HRESULT focusua_idestroy([out,retval] long* retStatus);	类型long	函数返回值retStatus	成功返回1 失败返回1
13	方法 focusua_acc_add	添加账号		
	HRESULT focusua_idestroy([in] BSTR AuthID	类型BSTR	用户ID，必须输入	如 990001
	[in] BSTR Password	类型BSTR	用户密码，必须输入	如 123456
	[in] BSTR Domain	类型BSTR	IP地址，必须输入	如 192.168.1.201
	[in] BSTR Proxy	类型BSTR	代理地址，必须输入	如 192.168.1.201
	[out,retval] long* retStatus);	类型long	函数返回值retStatus	成功返回1 失败返回1
15	方法 focusua_acc_add	呼叫函数		
	HRESULT focusua_idestroy([in] BSTR AuthID	类型BSTR	被叫Uri，必须输入	如 990002@192.168.1.201
	[in] BSTR Password	类型BSTR	是否使用视频，必须输入	1为是，0为否
	[out,retval] long* retStatus);	类型long	函数返回值retStatus	成功返回1 失败返回1