

**04. CSS 선택자** <!--src: 4\_HTML\_CSS/ch04\_CSS 참고-->

- 1) 선택자: HTML문서 중 특정 부분을 선택하여 해당 속성을 변경하는 목적으로 사용
- 2) tag 선택자: 특정 태그를 선택하여 CSS속성 적용 가능 --
- 3) 전체(\*) 선택자: 문서 전체 선택(페이지 초기화, 전체 페이지 디자인 적용)
- 4) id(#)선택자, class(.)선택자: #id는 유일해야 함 .class는 중복 허용
- 5) 속성 선택자: 태그 속성을 선택하여 CSS속성 설정 가능
  - (1) 선택자[속성]: 지정 속성을 가지고 있는 요소 찾아 스타일 적용
  - (2) 선택자[속성=값]: 속성 값이 특정 값과 같은 경우 스타일 적용
  - (3) 선택자[속성^=값]: 속성 값이 지정한 문자로 시작하는 속성에 대해서만 스타일 적용
  - (4) 선택자[속성\$=값]: 속성 값이 지정한 문자로 끝나는 속성에 대해서만 스타일 적용
- 6) 후손 선택자, 자손 선택자 --후손(자손 선택자 포함 후손 선택자), 자손(직계 1촌 자식 선택자)
- 7) 동위(형제) 선택자(+바로 다음 것 하나, ~다음 것 모두): 태그의 동등한 위치
- 8) 반응 선택자: 마우스를 올려놓았을 때(hover) 반응할 스타일 적용 --ex) 게시판 글 목록
- 9) 상태 선택자: 상태에 따라 CSS속성 변화하게 설정(focus, enable, disable) --ex) 입력창
- 10) 구조 선택자: 구조에 따라 CSS속성 다르게 설정 --ex) 홀수, 짝수, 첫번째, 마지막 등
- 11) 문자 선택자
  - (1) 특정 문자 또는 문자열의 CSS속성 설정
  - (2) 드래그 되어 있는 문자들의 CSS속성 설정
- 12) 링크 선택자: 문서에 링크(href)되어 있는 문자 선택하여 CSS속성 설정
- 13) 부정 선택자: 특정 태그를 제외한 모든 태그에 CSS 속성 적용

※선택자 혼합하여 CSS속성 설정 가능 ex) tag, id, class 혼합