```
1 public class Main {
       public static void main(String[] args) {
2
           /*variaveis que chamarao as classes*/
3
4
           Produto p1 = new Produto();
5
           Unidade u1 = new Unidade();
6
           /*sets para insercao de valores nas classes*/
7
           p1.setProd_id(2);
8
           p1.setProd_nome("Carne");
9
           p1.setProd_qtde(2.0);
10
           p1.setProd_valor(30.0);
11
           p1.setUnid_id(1);
12
           u1.setUnid_id(1);
13
           u1.setUnid_nome("kilo");
14
           /*gets mostrando os valores inseridos*/
15
           System.out.println("Produto cadastrado:");
16
           System.out.println("Código:" + p1.getProd_id());
           System.out.println("Nome:" + p1.getProd_nome());
17
           System.out.println("Quantidade:" + p1.getProd_qtde());
18
           System.out.println("Valor:" + p1.getProd_valor());
19
           System.out.println("Unidade:" + p1.getUnid_id());
20
21
22
       }
23 }
```

```
1 public class Produto {/*criacao da classe produto*/
       /*criacao de variaveis*/
2
       int prod_id;
3
4
       String prod_nome;
5
       Double prod_valor;
6
       Double prod_qtde;
7
       int unid_id;
8
       /*criacao de gets e sets pra cada variavel*/
9
       public int getProd_id()
10
       {
11
           return prod_id;
12
       }
13
14
       public void setProd_id(int id)
15
       {
16
           this.prod_id = id;
17
       }
18
19
       public String getProd_nome()
20
       {
21
           return prod_nome;
22
       }
23
24
       public void setProd_nome(String nome)
25
       {
26
           this.prod_nome = nome;
27
       }
28
29
       public Double getProd_valor()
30
       {
31
           return prod_valor;
       }
32
33
34
       public void setProd_valor(Double valor)
35
       {
36
           this.prod_valor = valor;
37
       }
38
39
       public Double getProd_qtde()
40
       {
41
           return prod_qtde;
42
       }
43
44
       public void setProd_qtde(Double qtde)
45
       {
46
           this.prod_qtde = qtde;
47
       }
48
```

```
public int getUnid_id()
49
50
       {
51
           return unid_id;
52
       }
53
       public void setUnid_id(int id) {
54
           this.unid_id = id;
55
       }
56
57 }
```

```
1 public class Unidade {/*criacao da classe unidade*/
       /*criacao de variaveis*/
2
3
       private int unid_id;
       private String unid_nome;
4
5
       /*criacao de gets e sets pra cada variavel*/
       public int getUnid_id()
6
7
       {
8
           return this.unid_id;
9
       }
10
11
       public void setUnid_id(int id)
12
       {
13
           this.unid_id = id;
       }
14
15
16
       public String getUnid_nome()
17
       {
18
           return this.unid_nome;
19
       }
20
21
       public void setUnid_nome(String nome)
22
       {
23
           this.unid_nome = nome;
       }
24
25 }
```