

API 文档使用说明

1.发送短信接口

接口描述

单号码短信发送，即每次只能发送给一个手机号码，短信内容不能超过 1000 个字符

请求地址

https://域名/sms/send.do

注：必须是 post 请求,个人开发者域名使用 sms_developer.zhenzikj.com，企业开发者域名使用 sms.zhenzikj.com

注：测试发送短信内容不要使用"你好"或"12132"全数字形式，这种短信内容没有具体的意义，可能会被运营商屏蔽

请求参数

参数名称	必选	类型	描述
appId	是	string	应用 id，可通过用户中心，应用详情查看
appSecret	是	string	应用密钥，可通过用户中心，应用详情查看
message	是	string	短信内容，最长不超过 1000 字符
messageId	否	string	短信的唯一标识，不能重复。用于开发者需要返回发送状

参数名称	必选	类型	描述
			态报告，需要在用户中心-应用详情中设置回调地址
number	是	string	短信接收号码，只能是单一号码

当开发者设置了 `messageId` 时，必须同时设置回调地址，如下

图:

IP白名单: ☐ 关闭

接收限额: 即:每个号码每天最多接收数量, 0表示不限量

回调地址: 用于接收短信发送状态报告

返回结果

返回结果是 json 格式的字符串, `code`: 发送状态, 0 为成功。非 0 为发送失败, 可从 `data` 中查看错误信息

```
{
  "code":0,
  "data":"发送成功"
}
```

错误代码表

错误码	原因	解决方案
100	参数格式错误	检查请求参数是否为空, 或手机号码格式错误
101	短信内容超过 1000 字	短信内容过长, 请筛检或分多次发送
105	appId 错误或应用不存在	请联系工作人员申请应用或检查 appId 是否输入错误
106	应用被禁止	请联系工作人员查看原因
107	ip 错误	如果设置了 ip 白名单, 系统会检查请求服务器的 ip 地址, 已确定是否为安全的来源访问
108	短信余额不足	需要到用户中心进行充值
109	今日发送超过限额	如果设置了日发送数量, 则每个接收号码不得超过这个数量
110	应用密钥 (AppSecret)错误	检查 AppSecret 是否输入错误, 或是否已在用户中心进行了密钥重置
111	账号不存在	请联系工作人员申请账号
1000	系统位置错误	请联系工作人员或技术人员检查原因

2.查询短信余额

接口描述

查询当前应用对应账户下的短信剩余条数

注: 如果一个账户下存在多个应用, 可通过任一应用查看账户余额

请求地址

https://域名/account/balance.do

注: 必须是 **post** 请求,个人开发者域名使用 **sms_developer.zhenzikj.com**, 企业开发者

域名使用 **sms.zhenzikj.com**

请求参数

参数名称	必选	类型	描述
appId	是	string	应用 id, 可通过用户中心, 应用详情查看
appSecret	是	string	应用密钥, 可通过用户中心, 应用详情查看

返回结果

返回结果是 json 格式的字符串, code: 发送状态, 0 为成功。非 0 为发送失败, 可从 data

中查看错误信息

```
{
  "code":0,
  "data":"发送成功"
}
```

返回结果是 json 格式的字符串, code: 查询状态, 0 为成功, data 为剩余短信条数。非 0 为查询失败, 可从 data 中查看错误信息

错误代码表

错误码	原因	解决方案
100	参数格式错误	检查请求参数是否为空
105	appId 错误或应用不存在	请联系工作人员申请应用或检查 appId 是否输入错误
106	应用被禁止	请联系工作人员查看原因
107	ip 错误	如果设置了 ip 白名单, 系统会检查请求服务器的 ip 地址, 已确定是否为安全的来源访问
110	应用密钥 (AppSecret) 错误	检查 AppSecret 是否输入错误, 或是否已在用户中心进行了密钥重置
1000	系统位置错误	请联系工作人员或技术人员检查原因

3. 查询短信

接口描述

根据 messageId 查询已发送短信

请求地址

https://域名/smslog/findSmsByMessageId.do

注: 必须是 **post** 请求,个人开发者域名使用 **sms_developer.zhenzikj.com**, 企业开发者域名使用 **sms.zhenzikj.com**

请求参数

参数名称	必选	类型	描述
appId	是	string	应用 id, 可通过用户中心, 应用详情查看
appSecret	是	string	应用密钥, 可通过用户中心, 应用详情查看
messageId	是	string	信息 id, 对应发送短信接口的 messageId 字段

返回结果

返回结果是 json 格式的字符串, code: 发送状态, 0 为成功。非 0 为发送失败, 可从 data 中查看错误信息

```
{
  "code":0,
  "data":{}
}
```

返回结果是 json 格式的字符串, code: 查询状态, 0 为成功, data 短信信息的 json 字符串