

0909 MVC 패턴 실습

```
package Pack;

public class Person {
    String id;
    String pass;
    //우클릭 Source - Generate getter setter

    public Person() {
        System.out.println("생성자 콜");
    };

    public String getId() { return id; }
    public void setId(String id) { this.id = id; }
    public String getPass() { return pass; }
    public void setPass(String pass) { this.pass = pass; }
}

// -> 이런 파일을 자바빈이라고 한다
```

MVC 패턴 실습

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=EUC-KR"
    pageEncoding="EUC-KR"%>
<%@ page import="Pack.Person" %>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="EUC-KR">
<title>테스트 페이지 입니다.</title>
</head>
<body>
    <jsp:useBean id="recv" class="Pack.Person" scope="page" />
    <jsp:setProperty name="recv" property="*" />
    <%= recv.getId() %>
    <%= recv.getPass() %>
</body>
</html>
```

property="*" ⇒ 생성된 객체에서 set 함수를 call 하세요

인수가 여러개 일 때 단줄로 처리가 가능하다

command 객체

```
<jsp:getProperty name="recv" property="id"/>
<jsp:getProperty name="recv" property="pass"/>

<%= recv.getId() %>
<%= recv.getPass() %>
```

상단 하단 같은 작동을 하지만 상단의 경우 디자이너가 프로그램적으로 내용을 몰라도 된다