

金融营销接口说明

版本号	V1.0.0
创建人	陈熙尧
创建日期	2018-08-09

北京亿美软通科技有限公司

北京亿美软通科技有限公司

地址: 北京市朝阳区通惠河畔文化创意产业园 1131 号君天大厦六层(100023)

电话: 010-58750575 传真: 010-58750500 网址: www.emay.cn



Revision Record 修订记录

Date	Revision Version	Sec No.	Change	Author
日期	修订版本	修改章节	Description	作者
			修改描述	
2018-08-09	1.0		创建	陈熙尧

北京亿美软通科技有限公司

地址: 北京市朝阳区通惠河畔文化创意产业园 1131 号君天大厦六层(100023)

电话: 010-58750575 传真: 010-58750500 网址: <u>www.emay.cn</u>



目录

1	概过	<u> </u>	4
		- 编写目的	
	1.2	技术规格	4
	1.3	名词解释	4
2	金融	烛营销接口	5
	2.1	金融营销接口	5
	2.	1.1 发送营销接口	5
	2.2	主动获取状态报告接口	7
	2.2	2.1 发送主动获取状态报告接口	7
	2.3	余额获取接口	10
	2	3.1 发送余额获取接口	10
3	附录	<u>.</u> K	11
	3.1	状态报告表	11
	3.2	接口状态码表	11



1 概述

1.1 编写目的

本文档的目的在于阐述亿美金融营销接口的实现原理及使用方法,并提供具体的示例代码,为开发人员进行接口对接提供依据。

1.2 技术规格

接口协议: HTTP1.0 及以上版本协议, POST 方法;

1.3 名词解释

名称	说明
AppId	亿美提供给客户,客户标识
secretKey	亿美提供给客户,客户密钥



2 金融营销接口

2.1 金融营销接口

金融营销接口,所有参数均通过 post 参数提交,注意:部分参数如内容需要进行 URLENCODE 转码保证数据能够正常传输。

字符集: 普通接口传出数据仅支持 UTF-8 字符集编码;

2.1.1 发送营销接口

2.1.1.1 请求

请求数据格式为 post

链接

http://ip:port/join/send

参数

参数	类型	描述
appId	String	用户 Appid(必填)
timestamp	String	时间戳(必填,提交时间)
		格式: yyyyMMddHHmmss 14 位(保证跟北京
		时间误差1分钟之内)
sign	String	签名(必填)
		格式:md5(appId+secretKey+timestamp)
		32 位
voiceContent	String	语音内容(必填,语音内容+互动语音内容+
		留言语音内容 最多 500 字)
mobiles	String	手机号(必填)最多 500 个,使用英文逗号
		分隔

北京亿美软通科技有限公司

地址: 北京市朝阳区通惠河畔文化创意产业园 1131 号君天大厦六层(100023)

电话: 010-58750575 传真: 010-58750500 网址: www.emay.cn





customJoinIds	string	自定义消息 ID(选填)最长 64 位
		与手机号一一对应 最多 500 个,使用英文逗号分
		隔
isInteractive	string	(选填)是否互动 0 不互动 , 1 互动 (根据业务填
		写)
interactiveContent	string	(选填)互动语音内容(选填,语音内容+互动语音内
		容+留言语音内容 最多 500 字)
isAcousticSign	string	(选填)是否留言 0 不留言,1 留言(根据业务填
		写)
acousticSignConten	string	(选填)留言语音内容(选填,语音内容+互动语音内
t		容+留言语音内容 最多 500 字)
smsContent	string	(选填)短信内容
triggerConditions	string	(选填)短信触发条件,1-接通时,2-未接通,3-
		按键,4-接通时间到达配置时间时
keyContent	string	(选填)按键触发短信按键(数字 0-9, 当
		triggerConditions 为 3 时必填)
connectTime	string	(选填)接通时间到达配置时间,按键为4时必填
timingTime	string	(选填)定时时间,格式为"yyyyMMddHHmmss"

示例

http://ip:port/join/send?appId=EUCP-EMY-DDDD-3EEEE×tamp=20170101120000&sig
n=PIEUDJI987EUID62PKEDSESQEDSEDFSE&mobiles=18001098901&voiceContent=1234&customJoin
Ids=10001&isInteractive=1&interactiveContent=1234&acousticSignContent=nihao&smsCont
ent=nihao&triggerConditions=3&keyContent=1&timingTime=20180809101010&connectTime=10

2.1.1.2 响应

响应数据格式为 Json。

北京亿美软通科技有限公司

地址: 北京市朝阳区通惠河畔文化创意产业园 1131 号君天大厦六层(100023)

电话: 010-58750575 传真: 010-58750500 网址: www.emay.cn



参数

参数	类型	描述
code	String	请求状态码,详见附录接口状态码表
mobile	String	手机号
joinId	String	消息 ID
customJoinId	String	客户自定义消息 ID

示例

2.2 主动获取状态报告接口

主动获取状态报告接口,所有参数均通过 post 参数提交,注意:部分参数如内容需要进行 URLENCODE 转码保证数据能够正常传输。

字符集: 普通接口传出数据仅支持 UTF-8 字符集编码:

2.2.1 发送主动获取状态报告接口

2.2.1.1 请求

请求数据格式为 post

链接

http://ip:port/join/getReport

北京亿美软通科技有限公司

地址: 北京市朝阳区通惠河畔文化创意产业园 1131 号君天大厦六层(100023)

电话: 010-58750575 传真: 010-58750500 网址: www.emay.cn



参数

参数	类型	描述
appId	String	用户 Appid(必填)
timestamp	String	时间戳(必填,提交时间)
		格式: yyyyMMddHHmmss
		14 位(保证跟北京时间误差 1 分钟之内)
sign	String	签名(必填)
		格式:md5(appId+ secretKey + timestamp)
		32 位
number	Integer	获取条数 (默认 200 条,最多 1000 条)

示例

http://ip:port/join/getReport?appId=EUCP-EMY-DDDD-3EEEE×tamp=20170101120000

&sign=PIEUDJI987EUID62PKEDSESQEDSEDFSE&number=200

2.2.1.2 响应

响应数据格式为 Json。

参数

参数	类型	描述
code	String	请求状态码,详见附录接口状态码表
data	[]	响应数据集合
appId	String	Appid
customJoinId	String	客户自定义 id
joinId	String	消息 ID
mobile	String	手机号

北京亿美软通科技有限公司

地址: 北京市朝阳区通惠河畔文化创意产业园 1131 号君天大厦六层(100023)

电话: 010-58750575 传真: 010-58750500 网址: www.emay.cn



desc	String	工单描述
state	String 工单状态,详见附录状态报告表	
keyContent	Integer 互动语音返回按键内容	
voiceSign	byte[]	录音文件

示例

```
{
"code": "SUCCESS", "
data": [{
    "appId": "EUCP - EMY - DDDD - 3EEEE",
    "joinId": "20170392833833891100",
    "customJoinId": "1553885000011111",
    "state": " 4 ",
    " desc ": "success",
    "mobile": "1856666666",
    "keyContent":"12",
    "voiceSign":""
}, {
    "appId": "EUCP - EMY - DDDD - 3EEEE",
    "joinId": "20170392833833891100",
    "customJoinId": "1553885000011111",
    "state": " 2 ",
    "desc": "fail",
    "mobile": "1856666666",
    "keyContent":"12",
    "voiceSign":""
```

北京亿美软通科技有限公司

地址: 北京市朝阳区通惠河畔文化创意产业园 1131 号君天大厦六层(100023)

电话: 010-58750575 传真: 010-58750500 网址: www.emay.cn

}]

}

2.3 余额获取接口

余额获取接口,所有参数均通过 post 参数提交,注意:部分参数如内容需要进行 URLENCODE 转码保证数据能够正常传输。

字符集: 普通接口传出数据仅支持 UTF-8 字符集编码:

2.3.1 发送余额获取接口

2.3.1.1 请求

请求数据格式为 post

链接

http://ip:port/join/getBalance

参数

示例

参数	类型	描述
appId	String	用户 Appid (必填)
sign	String	签名(必填)
		格式: md5(appId+ secretKey)
		32 位

http://ip:port/join/getBalance?appId=EUCP-EMY-DDDD-3EEEE&sign=PIEUDJI987EUID62PKED

SESQEDSEDFSE

2.3.1.2 响应

响应数据格式为 Json。

参数

参数	类型	描述

北京亿美软通科技有限公司

地址: 北京市朝阳区通惠河畔文化创意产业园 1131 号君天大厦六层(100023)

电话: 010-58750575 传真: 010-58750500 网址: www.emay.cn



data	String	该 appId 余额
code	String	查询状态码,SUCCESS 代表查询成功

示例

```
{
"data": xxx,
"code": "SUCCESS"
}
```

3 附录

3.1 状态报告表

state	message
4	成功
3	超时
2	失败

3.2 接口状态码表

code	message
SUCCESS	提交成功
ERROR_APPID	AppId 不存在
ERROR_PARAMS	请求参数错误
ERROR_CLIENT_IP	不识别的 Ip
ERROR_TIMESTAMP	时间戳错误
ERROR_SIGN	签名错误
ERROR_MOBILE_EMPTY	手机号为空
ERROR_MOBILE_NUMBER	号码数量过多
ERROR_MOBILE_ERROR	手机号码错误
ERROR_CONTENT_EMPTY	语音内容为空
ERROR_LONG_CONTENT	语音内容过长
ERROR_TRIGGERCONDITIONS	触发条件错误

北京亿美软通科技有限公司

地址: 北京市朝阳区通惠河畔文化创意产业园 1131 号君天大厦六层(100023)

电话: 010-58750575 传真: 010-58750500 网址: www.emay.cn



ERROR_TIMINGTIME	发送短信定时时间格式错误
ERROR_KEYCONTENT	按键内容必须为 0-9 位数字
ERROR_CONNECTTIME	连通时间在 0-60 秒内
ERROR_ISACOUSTICSIGN	留言标识错误
ERROR_ISINTERACTIVE	互动标识错误
ERROR_CUSTOM_JOIN_ID	自定义 ID 错误
ERROR_NEEDMORE_BLANCE	余额不足
ERROR_CUSTOM_JOIN_ID_NUMBER	自定义 ID 数量错误

北京亿美软通科技有限公司

地址: 北京市朝阳区通惠河畔文化创意产业园 1131 号君天大厦六层(100023)

电话: 010-58750575 传真: 010-58750500 网址: <u>www.emay.cn</u>