# **Spring Boot**


소프트웨어융합공학과 웹서버프로그래밍 허우행



### Bootstrap



- https://getbootstrap.com/
- ▶ 서로 다른 인터페이스를 사용한 여러 개발자들의 공동작업
- ▶ 디자인 불일치, 관리 어려움, 일관성 유지 불가
- ▶ 문제점 개선을 위해 트위터 개발자와 UI 디자이너가 개발
- ▶ 프론트엔드 개발을 빠르고 쉽게 할 수 있는 프레임 워크
- HTML과 CSS 기반의 템플릿 양식, 버튼, 네비게이션 및 기타 페이지를 구성하는 요소 포함
- ▶ CDN 설정 or 다운로드 하여 사용







## Bootstrap CDN 설정



(Contents Delivery Network)

```
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
                                                                                               부트스트랩 CSS(Cascading
    <!-- Required meta tags -->
    <meta charset="utf-8">
                                                                                                      Style Sheets)
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
   <!-- Bootstrap CSS -->
   <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.5.3/dist/css/bootstrap.min.css" crossorigin="anonymous">
    <title>Hello, world!</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Hello, world!</h1>
                                                                        JQuery 및 부트스트랩
                                                                              라이브러리
    <!-- Optional JavaScript; choose one of the two! -->
    <!-- Option 1: jQuery and Bootstrap Bundle (includes Popper) -->
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.slim.min.js" crossorigin="anonymous"></script>
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.5.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" crossorigin="anonymous"></script>
    <!-- Option 2: jQuery, Popper.js, and Bootstrap JS
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.slim.min.js" crossorigin="anonymous"></script>
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.1/dist/umd/popper.min.js" crossorigin="anonymous"></script>
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.5.3/dist/js/bootstrap.min.js" crossorigin="anonymous"></script>
    -->
  </body>
</html>
```

#### 000

# Bootstrap 다운로드 설정

```
000
```

```
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <!-- Required meta tags -->
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
    <!-- Bootstrap CSS -->
    <link rel="stylesheet" href="/vendor/js/bootstrap/css/bootstrap4.css" crossorigin="anonymous">
                                      /static 를 root로 하며 그 이하
    <title>Hello, world!</title>
  </head>
                                                 경로 지정
  <body>
    <h1>Hello, world!</h1>
    <!-- Option 1: jQuery and Bootstrap Bundle (includes Popper) -->
    <script src= "/vendor/jquery/jquery.min.js" crossorigin= "anonymous"></script>
    <script src= "/vendor/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js" crossorigin="anonymous"></script>
  </body>
</html>
```

```
> # src/main/java
  > # src/test/java
  > 🔠 mapper
    > 🚜 > templates
   🗸 🗁 static
      > 🔄 CSS
      > 🗁 ima
               여기에 압축해제 하여 저장
      > 🗁 js
      > 🗁 scs/
      vendor
        > 済 blockui
       bootstrap
          bootstrap.bundle.js
                bootstrap.bundle.js.map
              bootstrap.bundle.min.js
              abootstrap.bundle.min.js.map
              bootstrap.js
              bootstrap.js.map
               bootstrap.min.js
              bootstrap.min.js.map
        > 🚰 chart.js
        > (atatables)
        > datepicker
        > 🗁 fontawesome-free
        > 🗁 jquery
        > 済 jquery-easing
        favicon.ico
      application.properties
      log4jdbc.log4j2.properties
      logback-spring.xml
```



#### Documentation



