

Estructura de página principal y justificación

1. Estructura inicial del documento

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="es">
```

Se utiliza `<!DOCTYPE html>` para indicar que el documento está escrito en HTML5.

La etiqueta `<html lang="es">` indica que el idioma principal de la página es español, lo que mejora la accesibilidad y ayuda al navegador y a los buscadores a interpretar mejor el contenido.

2. Cabecera técnica del documento

```
<head>  
  <meta charset="UTF-8">  
  <meta name="viewport" content="width=device-width,  
initial-scale=1.0">  
  <title>Cenobio de Valerón</title>  
  <link rel="stylesheet" href="estilos/style.css">  
</head>
```

La etiqueta `<head>` contiene información general del documento que no se muestra directamente en la página.

- `<meta charset="UTF-8">` permite que se vean correctamente las tildes, eñes y caracteres especiales.
- `<meta name="viewport" ...>` hace que la web se adapte mejor a pantallas pequeñas como móviles o tablets.
- `<title>` define el título de la pestaña del navegador.
- `<link rel="stylesheet" ...>` enlaza el archivo CSS externo, donde se encuentra el diseño visual de la página.

3. Cuerpo principal de la web

`<body>`

Dentro de `<body>` se coloca todo el contenido visible de la página web.

4. Cabecera visual principal

`<header class="hero" id="inicio">`

Se utiliza `<header>` porque esta parte representa la cabecera principal de la web.

La clase `hero` se usa para aplicar estilos específicos desde CSS.

El atributo `id="inicio"` permite que esta sección pueda servir como punto de anclaje para volver al principio de la página mediante enlaces internos.

5. Control del menú

`<input type="checkbox" id="menu-toggle">`

Esta línea crea un `checkbox` oculto que se utiliza como mecanismo de control del menú.

Su función es permitir que el menú se abra o se cierre mediante CSS, sin necesidad de usar JavaScript.

6. Zona superior interactiva

`<div class="menu-area"></div>`

Este `<div>` crea un área invisible en la parte superior de la cabecera.

Se usa para que, al pasar el ratón por esa zona, el menú también pueda mostrarse.

Su función es mejorar la interacción del usuario.

7. Vídeo de cabecera

```
<video autoplay muted loop playsinline>
```

```
  <source src="videos/Proyecto cabecera de pagina web.mp4"
  type="video/mp4">
```

Tu navegador no soporta el vídeo.

```
</video>
```

La etiqueta `<video>` inserta un vídeo en la cabecera principal de la página.

- `autoplay` hace que el vídeo se reproduzca automáticamente.
- `muted` lo silencia para evitar problemas de reproducción automática en navegadores.
- `loop` hace que se repita continuamente.
- `playsinline` evita que en algunos móviles el vídeo se abra en pantalla completa.

La etiqueta `<source>` indica la ruta del archivo de vídeo y su tipo.

El texto alternativo dentro de `<video>` aparece si el navegador no puede reproducirlo.

El vídeo se usa como fondo visual para dar un aspecto más atractivo, moderno e inmersivo a la página principal.

8. Capa oscura sobre el vídeo

```
<div class="overlay"></div>
```

Este `<div>` crea una capa visual sobre el vídeo.

Su función es oscurecer ligeramente el fondo para que el texto y el menú se lean mejor y el vídeo pase a un segundo plano.

9. Logotipo

```
<label for="menu-toggle" class="logo-btn">  
    
</label>
```

Se usa una etiqueta `<label>` asociada al `checkbox` mediante `for="menu-toggle"`.

Esto permite que al pulsar el logotipo se active o desactive el menú.

Dentro del `label` se coloca la imagen con `<img>`:

- `src` indica la ruta del archivo.
- `alt` proporciona un texto alternativo descriptivo, importante para accesibilidad y para el caso de que la imagen no cargue.

El logotipo tiene una doble función:

- visual, porque representa la identidad de la web
 - interactiva, porque abre el menú
-

10. Menú de navegación

```
<nav class="menu">  
  <ul>  
    <li><a href="#inicio">Inicio</a></li>  
    <li><a href="#historia">Historia</a></li>  
    <li><a href="#galeria">Galería</a></li>
```

```
<li><a href="#visita">Visita</a></li>
<li><a href="#ubicacion">Ubicación</a></li>
<li><a href="#contacto">Contacto</a></li>
</ul>
</nav>
```

La etiqueta `<nav>` se utiliza porque este bloque contiene los enlaces de navegación interna de la página.

Dentro del menú:

- `<ul>` crea una lista desordenada
- `<li>` representa cada elemento del menú
- `<a>` crea los enlaces internos

Cada enlace lleva a una sección concreta de la misma página gracias a los `id` correspondientes. Esto mejora la organización y facilita la navegación del usuario.

11. Texto principal de cabecera

```
<div class="hero-content">
<h1>Cenobio de Valerón</h1>
<p>
  Un espacio arqueológico único de Gran Canaria, donde la piedra,
  el paisaje y la memoria histórica dialogan con el visitante.
</p>
```

</div>

Este bloque contiene el texto principal de presentación de la web.

- `<h1>` se utiliza para el título principal de la página, ya que es el encabezado más importante.
- `<p>` se utiliza para el texto descriptivo de introducción.

Su función es presentar de forma breve el contenido y el tono general de la web.

12. Contenido principal de la página

`<main>`

La etiqueta `<main>` agrupa el contenido principal de la web, es decir, aquello que forma parte del tema central de la página.

13. Primera sección: presentación

`<section class="intro" id="historia">`

Se utiliza `<section>` para dividir el contenido en bloques temáticos. Esta primera sección introduce el valor patrimonial del Cenobio.

Texto de la sección

`<div class="intro-texto">`

`<p class="subtitulo">Patrimonio arqueológico de Gran Canaria</p>`

`<h2>Un legado excavado en la roca</h2>`

`<p>...</p>`

`</div>`

- `div` agrupa el texto de esta zona.
- `p class="subtitulo"` se usa para un texto breve de apoyo.
- `h2` introduce el título de esta sección.

- el segundo `<p>` desarrolla el contenido.

Imagen de apoyo

```
<div class="intro-imagen">  
    
</div>
```

Este bloque incorpora una imagen para acompañar la información textual.

Se usa para hacer la presentación más visual y atractiva.

14. Segunda sección: historia e identidad

```
<section class="bloque-info" id="galeria">
```

Esta sección explica que el Cenobio no era realmente un cenobio, sino un granero colectivo aborígen.

Contenedor del texto

```
<div class="contenedor">
```

Se utiliza esta capa para centrar y limitar el ancho del contenido, facilitando su maquetación.

Vídeo en la sección

```
<div class="intro-imagen">  
  <video autoplay muted loop playsinline>  
    <source src="videos/5.-Natural.MOV" type="video/quicktime">  
    Tu navegador no soporta el vídeo.  
  </video>  
</div>
```

Aquí se inserta otro vídeo como apoyo visual del contenido.

Se mantiene la misma lógica que en la cabecera: reforzar visualmente la información y hacer la web más atractiva.

15. Tercera sección: bloque destacado

```
<section class="bloque-destacado" id="visita">
```

Esta sección se usa para destacar una idea importante: que el Cenobio de Valerón es el granero prehispánico más grande de Gran Canaria.

El contenido se estructura igual:

- subtítulo
- título con `<h2>`
- párrafo explicativo

La diferencia está en que esta sección está pensada para tener un estilo visual distinto y destacar sobre las demás.

16. Cuarta sección: experiencia

```
<section class="bloque-info bloque-experiencia" id="ubicacion">
```

Esta sección presenta la dimensión más cultural y experiencial de la visita.

Aquí se explica que el lugar permite comprender la relación entre paisaje, memoria y cultura.

Se usan dos clases:

- `bloque-info` para mantener una estructura común
 - `bloque-experiencia` para aplicar estilos específicos
-

17. Pie de página

```
<footer class="cierre-home" id="contacto">
```


La etiqueta `<footer>` se usa para el cierre final de la página.

Aquí se incluye un mensaje de valor patrimonial y un botón para volver al inicio.

Botón final

```
<a href="#inicio" class="boton-home">Volver arriba</a>
```

Este enlace permite volver al principio de la página gracias al `id="inicio"` de la cabecera.

Sirve para mejorar la navegación interna y la usabilidad.