Пачатак

Ув: categories.txt, файлы катэгорый;
Лак.: cat, in, line, line_no, parts, info, item, ss, bad;
Вых: size_t bad — колькасць памылак

Адкрыць файл categories.txt:
cat = ifstream(path(...))

Файл не адкрыты (!cat)?
Так
(throw)
A
Не

Ініцыял.: ачысціць items_, categories_, sku_tree_, history_; прысвоіць значэнне bad = 0

Ёсць радок у cat?
getline(cat, line)
Не
Так

Радок line пусты?
trim(line).empty()
Так
Не

Падзяліць радок па ';':
parts = split(line, ';')

Радок няпоўны?
parts.size() < 3
Так
Не

Прысвоіць палям info:
id = parse_int(parts[0]);
name = parts[1];
file = parts[2]

Магчымыя выключэнні ў try:
FileException (parts.size() < 3),
parse_int, create
перахопліваюцца ў catch,
цыкл працягваецца

catch (InventoryException):
++bad; вывесці e.what()
у std::cerr

Б

Б

выклік ф.
ComponentFactory::create(id)

Дадаць катэгорыю ў мапу:
categories_[info.id] = info

Ёсць наступная катэгорыя у categories_?
Не
Так

Адкрыць файл катэгорыі:
in = ifstream(path(info.file))

Файл катэгорыі не адкрыты (!in)?
Не
Так

выклік ф.
Logger::log(...)

Файл катэгорыі не знойдзены:
запіс у лог і continue —
пераход да наступнай
катэгорыі

Ініцыял. лічыльнік радкоў:
line_no = 0

Ёсць радок у in?
getline(in, line)
Не
Так

Павялічыць нумар радка:
++line_no

Радок line пусты?
trim(line).empty()
Так
Не

выклік ф.
ComponentFactory::create(id)
→ item

Магчымыя выключэнні ў try:
create, deserialize, лішнія
токены (FileException), дубль
SKU (ValidationException) —
перахопліваюцца ў catch

выклік ф.
ss = istringstream(line);
item->deserialize(ss)

В

В

Лішнія токены ў радку?
ss.peek() != EOF
Так
Не

Дубль SKU?
has_article(item->article())
Так
Не

Дадаць у BST і ў спіс:
sku_tree_.add(SkuRecord{...});
items_.push_back(move(item))

catch (InventoryException):
++bad; вывесці file:line_no:
e.what() у std::cerr

выклік ф.
rebuild_tree()

Прысвоіць значэнне
modified_ = false

выклік ф.
Logger::log(...)
(каталог загружаны)

A

вярнуць bad

Канец