

MODELO DE DATOS

TABLAS EXISTENTES

<i>Tabla</i>	Atributo	Tipo de Dato (Real)	Descripción
<i>Socio</i>	Catastral_soc (PK)	nvarchar(max)	Número catastral del socio
	Reg_soc	int	Número de registro del socio.
	Nom_soc	nvarchar(200)	Nombre completo del socio/abonado.
	Direc_soc	nvarchar(300)	Dirección física.
	Cat_soc	nvarchar(50)	Categoría tarifaria (Doméstica, Comercial, Industrial, etc).
	Ruta_soc	nvarchar(20)	Código de ruta de lectura.
	Recorrido_soc	int	Número de orden dentro de la ruta.
	Cl_soc	nvarchar(20)	Carnet de Identidad (Cédula).
	Telefono_soc	nvarchar(30)	Teléfono/Celular de contacto.
	Sexo_soc	nvarchar(10)	Género.
<i>Medidor</i>	Nro_medidor (PK)	nvarchar(30)	Número de serie impreso en el medidor.
	Marca_medidor	nvarchar(50)	Marca del equipo de medición (Ej. SAG, Elster).
	Catastral_soc (FK)	int	Relación con la tabla SOCIO.
	Fecha_instalacion_medidor	datetime2(7)	Fecha en la que se instaló el medidor actual.
	Estado_medidor	nvarchar(30)	Estado operativo del equipo.
	Latitud_medidor	float	Coordenada de latitud (para geolocalización del medidor).
	Longitud_medidor	float	Coordenada de longitud.
<i>SolicitudLectura</i>	Nro_hoja_solicitudLec (PK)	nvarchar(30)	Folio de la solicitud mensual de revisión de lectura.
	Año_mes_solicitudLec	nvarchar(10)	Periodo fiscal (Ej: 202608).

	Fecha_emision_solicitudLec	datetime2(7)	Fecha de generación de la planilla.
	Hora_emision_solicitudLec	time(7)	Hora de generación de la planilla.
	Elaborad_por_solicitudLec	nvarchar(100)	Usuario de la oficina comercial que elaboró.
	Cod_obs_solicitudLec	int	Código del motivo del reporte (Ej. 14).
	Desc_obs_solicitudLec	nvarchar(200)	Descripción del motivo (Ej. "Alto consumo/Posible fuga").
DetalleSolicitudLectura	Id_detalle (PK)	int	Identificador único del detalle.
	Nro_hoja_detalle (FK)	nvarchar(30)	Relación con SolicitudLectura.
	Catastral_soc (FK)	int	Relación con el SOCIO.
	Lec_ant_detalle	decimal(18,2)	Última lectura válida registrada.
	Lec_act_detalle	decimal(18,2)	Lectura observada en el mes.
	Consumo_detalle	decimal(18,2)	Consumo calculado (anterior – actual) en m ³ .
ReclamoODECO	Folio_odeco (PK)	int	Número correlativo del reclamo.
	Fecha_rec_odeco	datetime2(7)	Fecha de emisión del reclamo.
	Catastral_soc (FK)	int	Código de registro del socio afectado.
	Nombre_sol_odeco	nvarchar(200)	Nombre del solicitante.
	Cl_sol_odeco	nvarchar(20)	CI del solicitante.
	Telf_sol_odeco	nvarchar(30)	Teléfono del solicitante.
	Tipo_visita_odeco	nvarchar(50)	Tipo de visita.
	Motivo_rec_odeco	nvarchar(200)	Motivo del reclamo.
	Fecha_est_resp_odeco	datetime2(7)	Fecha de estimación de respuesta.
	Resp_atc_odeco	nvarchar(500)	Respuesta de Atención al Cliente.
	Lect_ant_anali_odeco	decimal(18,2)	Lectura anterior (del análisis).
	Lect_act_anali_odeco	decimal(18,2)	Lectura actual (del análisis).

	Consumo_anali_odeco	decimal(18,2)	Consumo calculado en el análisis.
	Grifos_odeco	nvarchar(100)	Checklist: estado de grifos.
	Llave_paso_odeco	nvarchar(100)	Checklist: estado de llave de paso.
	Medidor_parado_odeco	bit	Checklist: medidor parado (1) o girando (0).
	Inspección_odeco	nvarchar(500)	Checklist: resultado de inspección.
	Diagnostico_odeco	nvarchar(500)	Checklist: diagnóstico.
	Comentarios_odeco	nvarchar(1000)	Detalle / observación ingresada por Atención al Cliente.
	Tipo_reclamo_odeco	nvarchar(100)	Tipo de reclamo.
	Fecha_inspeccion_odeco	datetime2(7)	Fecha en que el inspector visitó el predio.
	Conclusion_odeco	nvarchar(200)	Resultado del análisis (Ej: "CAMBIAR MEDIDOR").
	Prioridad_nota_odeco	nvarchar(50)	Prioridad del reclamo.

TABLAS NUEVAS

TABLA	ATRIBUTO	TIPO DE DATO (REAL)	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
USUARIOAPP	IdUsuarioApp (PK)	int	Identificador único del usuario de la app.	Gestión de los trabajadores que tendrán acceso a la aplicación móvil.
	NombreUsuario	nvarchar(50)	Nombre de usuario para el login.	
	ContrasenaHash	nvarchar(200)	Hash de la contraseña.	
	NombreCompleto	nvarchar(200)	Nombre completo del trabajador.	
	Rol	nvarchar(20)	Rol: 'asignador' o 'técnico'.	
	Activo	bit	Indica si el usuario está activo (1) o inhabilitado (0).	
ASIGNACIONRUTA	IdAsignacion (PK)	int	Identificador único de la asignación de ruta.	Registra qué técnico está encargado de una ruta en un día específico.
	IdUsuarioApp (FK)	int	Técnico encargado de la ruta.	
	FechaAsignacion	datetime2(7)	Fecha y hora de creación de la ruta.	
	Estado	nvarchar(20)	Estado: 'Planificado', 'EnCurso' o 'Finalizado'.	
DETALLERUTA	IdDetalle (PK)	int	Identificador del detalle de ruta.	Vincula las solicitudes existentes en el sistema comercial con la ruta del técnico.
	IdAsignacion (FK)	int	Relación con AsignacionRuta.	
	TipoOrigen	nvarchar(20)	Origen: 'ODECO' o 'LECTURA'.	
	IdOrigen	nvarchar(50)	Identificador del origen (Folio_odeco o Id_detalle, jala el id según el tipo origen).	
	OrdenVisita	int	Orden secuencial de visita dentro de la ruta.	

	Estado	nvarchar(20)	Estado de esa solicitud dentro de la ruta.	
	SolicitudId	nvarchar(50)	Identificador adicional (ej. Nro_hoja para legibilidad).	
	NombreCliente	nvarchar(200)	Nombre del cliente (denormalizado para rapidez).	
	Direccion	nvarchar(300)	Dirección (denormalizada para rapidez).	
	Latitud	float	Coordenada de latitud para el mapa.	
	Longitud	float	Coordenada de longitud para el mapa.	
EJECUCIONCAMBIO	IdEjecucion (PK)	int	Identificador único de la ejecución del cambio.	Almacena los datos exactos del momento en que el técnico hace el cambio físico del medidor.
	TipoOrigen	nvarchar(20)	Origen: 'ODECO' o 'LECTURA'.	
	IdOrigen(Esto no se debería de conectar con una tabla; ya que la mayoría de Id son "PK o FK")	nvarchar(50)	Identificador del origen (Folio_odeco o Id_detalle, jala el id según el tipo origen).	
	IdUsuarioApp (FK)	int	Técnico que realizó el cambio.	
	FechaHoraEjecucion	datetime2(7)	Fecha y hora exacta de la ejecución.	
	NroMedidorRetirado	nvarchar(30)	Número de serie del medidor que se retira.	
	MarcaRetirado	nvarchar(50)	Marca del medidor retirado (puede ser nulo).	
	LecturaRetiro	decimal(18,2)	Lectura (m³) al momento del retiro.	
	IdMotivo (FK)	int	Motivo del cambio (relación con MotivoCambioMedidor).	

	NroMedidorInstalado	nvarchar(30)	Número de serie del medidor instalado.	
	MarcaInstalado	nvarchar(50)	Marca del medidor instalado (puede ser nulo).	
	Observaciones	nvarchar(500)	Observaciones (ej. "Nuevo", "Medio Uso", etc.).	
	LatLong	nvarchar(50)	Coordenadas en formato texto (opcional).	
	Sincronizado	bit	Indica si el registro ya fue sincronizado con el backend (1 = sí).	
EVIDENCIAFOTOGRAFICA	IdFoto (PK)	int	Identificador único de la foto.	Guarda la ruta donde se alojará la fotografía enviada desde el celular para respaldos de reclamos.
	IdEjecucion (FK)	int	Relación con la ejecución del cambio.	
	TipoFoto	nvarchar(30)	Tipo: 'MedidorRetirado' o 'MedidorNuevo'.	
	RutaArchivoServidor	nvarchar(500)	Ruta de almacenamiento de la imagen en el servidor.	
MOTIVOCAMBIOMEDIDOR	Id_motivo (PK)	int	Identificador del motivo.	Lista de opciones para que el técnico no escriba a mano "destrozado" o "roto" y elija de un menú.
	Descripcion	nvarchar(100)	Descripción (Empañado, Destrozado, Roto, Descalibrado, etc.).	
	Activo	bit	Indica si el motivo está habilitado para selección (1 = activo).	