北极星API接口文档

内部资料 | 版本 1.0

1.1 认证与鉴权

所有接口使用 Bearer Token 鉴权，Token 在控制台的「开发者设置」中生成，有效期 90 天。

Token 过期前 7 天会通过邮件提醒，续期不会使旧 Token 立即失效，有 24 小时重叠期。

每个 Token 绑定一个工作空间，跨空间调用会返回 403。

1.2 请求与响应格式

请求体统一使用 JSON，字符编码 UTF-8，字段名区分大小写。

成功响应返回 200，响应体包含 request_id 与 data 两个字段；失败响应返回 4xx 或 5xx，包含 code 与 message。

所有时间字段使用 ISO 8601 格式，时区为 UTC。

1.3 限流与配额

默认限流为每分钟 1000 次，按 Token 维度计算，不区分接口。

超出限流返回 429，响应头 X-RateLimit-Reset 给出恢复时间戳。

批量导入接口单独限流，每分钟最多 20 次。

1.4 分页与批量

列表接口使用 cursor 分页，每页最多 200 条，默认 50 条。

cursor 是不透明字符串，不要解析其内容，也不要跨接口复用。

批量写入单次最多 500 条，单条最大 1 MB。

1.5 错误码说明

40001 表示参数缺失，40002 表示参数格式错误，40101 表示 Token 无效，40301 表示无权限。

42901 表示超过限流，50001 表示服务内部错误，建议按指数退避重试。

重试最多 3 次，间隔为 1 秒、2 秒、4 秒。

1.6 Webhook 回调

支持文档创建、更新、删除三类事件，回调地址在控制台配置。

回调失败会重试 5 次，间隔依次为 10 秒、30 秒、2 分钟、10 分钟、30 分钟。

回调请求带签名头 X-Signature，使用 HMAC-SHA256 计算，密钥即 Token。