

TaskFlow Mac導入マニュアル

はじめてのMacセットアップガイド

このマニュアルは、Macを使い始めたばかりの方でも、TaskFlowをインストールして使えるように、一つひとつの手順を丁寧に説明しています。

目次

1. このマニュアルの使い方
2. 事前準備：必要なものを確認する
3. ターミナルを開く
4. Homebrewをインストールする
5. Pythonをインストールする
6. TaskFlowをダウンロード・解凍する
7. ターミナルでTaskFlowフォルダに移動する
8. 仮想環境を作成・有効化する（初回のみ）
9. 必要なパッケージをインストールする（初回のみ）
10. アプリを起動する
11. ブラウザでTaskFlowにアクセスする
12. アプリを停止する
13. 2回目以降の起動方法
14. 基本的な使い方
15. 困ったときは（トラブルシューティング）

1. このマニュアルの使い方

このマニュアルでは、**コマンド**（命令文）をターミナルに入力する操作が出てきます。

コマンドの見方

灰色の背景で表示されている文字がコマンドです。

これがコマンドです

コマンドは**一字一句正確**に入力し、最後に **Enterキー** を押して実行します。

ポイント: コマンドはコピーして貼り付けることもできます。マウスで文字を選択して右クリック → 「コピー」し、ターミナルに貼り付け (⌘+V) してください。

2. 事前準備：必要なものを確認する

TaskFlowを動かすには以下のものがが必要です。

必要なもの	説明
Mac (macOS 12以上推奨)	お使いのMacパソコン
インターネット接続	初回セットアップ時にダウンロードが必要
Pythonバージョン3.9以上	手順5でインストールします

macOSのバージョン確認方法

1. 画面左上の **りんごマーク ()** をクリック
2. 「このMacについて」を選択
3. 表示されたバージョン番号を確認する

3. ターミナルを開く

ターミナルとは、Macに命令（コマンド）を文字で入力するためのアプリです。

開き方

方法1（簡単） : キーボードで **⌘（Command） + スペースキー** を押す
→ 検索バーが開いたら「ターミナル」と入力 → **Enter**

方法2: Finder → アプリケーション → ユーティリティ → **ターミナル** をダブルクリック

開いたら

黒または白の画面が開き、以下のような表示が出ます。

```
yourname@MacBook-Pro ~ %
```

この **%** の後ろにコマンドを入力します。

知っておくと便利: ターミナルでは入力した文字が見えないこともありますが（特にパスワード入力時）、正常に動作しています。

4. Homebrewをインストールする

Homebrew（ホームブリュー） とは、Macに便利なソフトウェアを簡単にインストールできるツールです。Pythonをインストールするために使用します。

すでにHomebrewがインストールされているか確認する

ターミナルで以下を入力して Enter :

```
brew --version
```

Homebrew X.X.X のようなバージョン番号が表示された場合は **手順5に進んでください**。

`command not found` と表示された場合は、以下の手順でインストールします。

Homebrewのインストール

ターミナルに以下のコマンドを入力して Enter :

```
/bin/bash -c "$(curl -fsSL
https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
```

注意: このコマンドは長いです。コピーして貼り付けることをおすすめします。

インストール中にパスワードの入力を求められることがあります。Macにログインするときのパスワードを入力してください（入力しても文字は表示されませんが、正常です）。

インストールが完了すると、以下のような表示が出る場合があります（Apple Silicon Mac の場合） :

```
==> Next steps:
- Run these two commands in your terminal to add Homebrew to your PATH:
  (echo; echo 'eval "$(/opt/homebrew/bin/brew shellenv)"') >> ~/.zprofile
  eval "$(/opt/homebrew/bin/brew shellenv)"
```

この場合、**表示された2行のコマンドをそれぞれ実行**してください。

インストール確認

```
brew --version
```

Homebrew X.X.X と表示されれば成功です。

5. Pythonをインストールする

すでにPythonがインストールされているか確認する

ターミナルで以下を入力して Enter :

```
python3 --version
```

Python 3.9.X 以上のバージョンが表示された場合は **手順6に進んでください**。

Pythonのインストール

Homebrewを使ってインストールします :

```
brew install python
```

インストールには数分かかる場合があります。完了まで待ちましょう。

インストール確認

```
python3 --version
```

以下のような表示が出れば成功です：

```
Python 3.12.X
```

(バージョン番号は3.9以上であれば問題ありません)

6. TaskFlowをダウンロード・解凍する

ZIPファイルをダウンロードする

担当者からTaskFlowのZIPファイル（例：[taskflow.zip](#)）を受け取り、Macの任意の場所に保存します。

おすすめ保存場所: デスクトップまたは書類（Documents）フォルダ

ZIPファイルを解凍する

1. Finderで [taskflow.zip](#) を探す
2. ファイルを**ダブルクリック**する
3. 同じ場所に [taskflow](#) という名前のフォルダが作成される

解凍後のフォルダの中身は以下のようになっています：

```
taskflow/  
├─ app.py  
├─ requirements.txt  
├─ taskflow/  
├─ extensions/  
└─ ...
```

7. ターミナルでTaskFlowフォルダに移動する

ターミナルで操作するフォルダを **TaskFlowフォルダの中** に移動します。

簡単な方法（ドラッグ&ドロップ）

1. ターミナルを開く
2. ターミナルに `cd` と入力する（`cd` の後ろにスペースを1つ入れる）
3. Finderで解凍した `taskflow` フォルダをターミナルウィンドウにドラッグする
4. フォルダのパスが自動入力されるので **Enter** を押す

コマンドで移動する方法

デスクトップに解凍した場合：

```
cd ~/Desktop/taskflow
```

書類フォルダに解凍した場合：

```
cd ~/Documents/taskflow
```

移動できたか確認する

```
ls
```

以下のようなファイル一覧が表示されれば、正しいフォルダにいます：

```
app.py    requirements.txt    taskflow/    extensions/
```

8. 仮想環境を作成・有効化する（初回のみ）

仮想環境とは、このアプリ専用のPython環境のことです。他のアプリとの干渉を防ぐために作成します。

仮想環境を作成する（初回のみ）

```
python3 -m venv venv
```

少し待つと完了します。`venv` という名前のフォルダが作成されます。

仮想環境を有効化する

```
source venv/bin/activate
```

成功すると、プロンプトの先頭に `(venv)` が表示されます：

```
(venv) yourname@MacBook-Pro taskflow %
```

重要: アプリを起動するたびに、この **有効化コマンド**を実行する必要があります。

9. 必要なパッケージをインストールする（初回のみ）

アプリが動くために必要なPythonライブラリをインストールします。

仮想環境が有効化された状態（プロンプトに **(venv)**が表示されている状態）で実行してください：

```
pip install -r requirements.txt
```

インストールが完了すると以下のような表示が出ます：

```
Successfully installed flask-X.X.X ...
```

注意: このステップは**初回のみ**必要です。2回目以降は不要です。

10. アプリを起動する

以下のコマンドを実行します：

```
python app.py
```

以下のような表示が出たら**起動成功**です：

```
=====
TaskFlow - Todo管理 + ガントチャート
http://localhost:5000
=====
* Running on http://127.0.0.1:5000
```

注意: このターミナルウィンドウはアプリが動いている間、**閉じないでください**。閉じるとアプリも終了します。

11. ブラウザでTaskFlowにアクセスする

1. SafariやChromeなどのブラウザを開く
2. アドレスバー（URLを入力する場所）に以下を入力して Enter：

```
http://localhost:5000
```

TaskFlowのメイン画面が表示されれば**セットアップ完了**です！

12. アプリを停止する

TaskFlowを終了するには、アプリが動いているターミナルウィンドウで：

Control (Ctrl) + C を押す

以下のような表示が出てアプリが停止します：

```
^C
```

13. 2回目以降の起動方法

2回目以降は以下の手順だけでOKです（手順4～9は不要）：

ステップ1: ターミナルを開く

ステップ2: TaskFlowフォルダに移動する

```
cd ~/Desktop/taskflow
```

（保存場所に合わせてパスを変更してください）

ステップ3: 仮想環境を有効化する

```
source venv/bin/activate
```

プロンプトに **(venv)** が表示されることを確認する

ステップ4: アプリを起動する

```
python app.py
```

ステップ5: ブラウザで **http://localhost:5000** にアクセスする

14. 基本的な使い方

メンバーを登録する（最初に行う）

1. 画面右上の「**メンバー管理**」 ボタンをクリック
2. 名前と色を入力して「**追加**」 をクリック
3. チームメンバー全員分を登録する

タスクを作成する

1. 画面上部の「**+新規タスク**」 ボタンをクリック
2. 以下を入力する：
 - **タイトル**: タスクの名前
 - **担当者**: 登録済みのメンバーから選択
 - **開始日**: 作業を始める日
 - **工数（時間）**: 作業にかかる予想時間（例：16時間 = 2日分）
3. 「**保存**」 をクリック

ガントチャートを確認する

- 上部のタブで「**ガントチャート**」 をクリック
- 登録したタスクが自動でチャートに表示される
- タスクのバーをクリックすると進捗率（%）を入力できる

タスクを編集・削除する

- タスク一覧の行をクリック → 「**編集**」 または 「**削除**」 を選択

15. 困ったときは（トラブルシューティング）

python3: command not found と表示される

→ 手順5に戻り、Pythonを正しくインストールしてください。

brew: command not found と表示される

→ 手順4に戻り、Homebrewをインストールしてください。

Apple Silicon Mac（M1/M2/M3/M4チップ）の場合、インストール後に「Next steps」に表示されたPATH設定コマンドを実行する必要があります。

(venv) が表示されない状態でpipを実行してしまった

→ `source venv/bin/activate` を実行して仮想環境を有効化してから、再度 `pip install -r requirements.txt` を実行してください。

ブラウザで **localhost:5000** にアクセスしても何も表示されない

→ ターミナルでアプリが起動しているか確認してください（`python app.py` を実行中か）。

→ ターミナルにエラーメッセージが表示されていないか確認してください。

Address already in use というエラーが出る

- すでにTaskFlowが起動しています。ブラウザで `http://localhost:5000` にアクセスしてみてください。
- または、別のターミナルウィンドウで **Control+C** を押してアプリを停止し、再起動してください。

パスワードを入力しても何も表示されない

- 正常です。セキュリティのため、パスワード入力時は文字が表示されない仕様になっています。入力後 **Enter** を押してください。

Permission denied というエラーが出る

- ファイルのアクセス権限の問題です。以下のコマンドを試してください：

```
chmod +x app.py
```

まとめ：よく使うコマンド一覧

操作	コマンド
TaskFlowフォルダに移動（デスクトップ）	<code>cd ~/Desktop/taskflow</code>
仮想環境を有効化	<code>source venv/bin/activate</code>
アプリを起動	<code>python app.py</code>
アプリを停止	Control + C
仮想環境を作成（初回のみ）	<code>python3 -m venv venv</code>
パッケージをインストール（初回のみ）	<code>pip install -r requirements.txt</code>

サポート: マニュアルを読んでも解決しない場合は、エラーメッセージのスクリーンショットを撮って担当者に連絡してください。