門診掛號系統

資料庫結構

檔案結構 2
掛號排班檔(OpdRegRoomTbl) 2
規則排班檔(OpdRegularRoomTbl) 4
掛號看診檔(OpdRegDiagnosisTbl) 6
醫師檔(GenDoctorTbl) 9
給號方式對照檔(OpdGiveNumberTbl) 10
流水號無名氏檔(OpdFlowAnonymTbl) 10
院內科別檔(GenSectionTbl) 11
申報科別檔(GenDecSectionTbl) 12
時段檔(GenTimeDivisionTbl) 12
診別檔(OpdRoomTypeTbl) 13
特殊診檔(OpdSpecialRoomTbl) 13
轉診醫院對照檔(GenHospitalTbl) 14
掛號費檔(OpdRegFeeTbl) 14
診斷書檔(OpdDiagnosisBookTbl) 15
診斷書管理檔(OpdBookManageTbl) 15
統計檔 16
掛號人數統計檔(OpdRegPeop1eTb1) *16*
醫師服務統計檔(OpdStcDoctorTb1) *17*
掛號方式統計檔(OpdStcRegWayTb1) *18*
掛號員服務統計檔(OpdStcRegServiceTb1) *18*

鍵值符號說明:
P: 主鍵(Primary key)
S: 索引鍵(Index Key)

檔案結構

掛號排班檔(OpdRegRoomTbl)

系統名稱	慈濟醫院門診掛號系統	製作日期	

資料庫		門診資料庫（DB_OPD）	版本	
表格	中文	掛號排班檔		
	英文	OpdRegRoomTbl		

	欄位名稱(英文)	欄位名稱（中文）	型態（屬性）	長度	例子	說明
P	chDate	日期	char	7	0861225	
P	chPNC	時段	char	1	5	1：早，2：午，3：晚 relate to 時段檔
P	chRoom	診間代號	char	4	0107	
	chWeekDay	星期	char	1	2	0：星期日，1：星期一，2：星期二 3：星期三，4：星期四，5：星期五 6：星期六
	chSecNo	科別代號	char	2	22	relate to 科別檔
	chDocNo	醫師代號	char	5	0105	relate to 醫師檔
	chIfStop	是否停診	char	1	1	1：是，0：否, default : ‘0’
	chIfSubst	是否代診	char	1	1	1：是，0：否, default : ‘0’
	chSubDocNo	代診醫師代號	char	5	0106	
	chSubRoom	代診診間	char	4	0102	若代診醫師有別間診間，記錄代診診間
	chRoomName	診室名	char	12	內 02	free text, user maintenence for 病歷調單 and 所有其他掛號資訊 user must input this
	chRoomType	診別	char	1	E	R：一般診，N：夜診，H：假診，S：特別診，E：急診 relate to 診別檔
	chSpecialRoom	特殊診	char	1	2	1：兒童，2：青少年，X：檢查診，A：成人預防保健 relate to 特殊診檔
	chTakeMR	調病歷	char	1	1	1：是，0：否; default : ‘1’
	chIfVoice	可否語掛	char	1	1	1：是，0：否; default : ‘1’

	chVocTimeLimit	語掛時限	char	5	11:30	語音掛號當診截止時間
	chAvgInterval	平均看診時間	char	5	00:02	ＨＨＭＭ
	intPreLimit	預約限額	int		12	預約人數限制，９９９表不限
	intTotalLimit	限掛人數	int		99	掛號總人數限制，９９９表不限
	chNoMethod	給號方式	char	1	1	對照給號方式維護表;default : ‘1’ relate to 給號方式檔
	intBeginNo	起始號	int		1	掛號開始號; default: 1
	chRearNo	開始給後段號	char	1	0	1： True，0： False; default : ‘0’ It’s a flag for giving rearward number.
	intCurNextNo	現場目前號	int		12	a counter for giving number （已給出的那一號）
	intPreNextNo	語音(預約)目前號	int		22	a counter for giving number （已給出的那一號）
	chNoList	掛號給號序列	char	999		999Byte 的 List，1 表已給出，0 表未給出的空號
	chWaring	警告訊息	char	20		人工掛號時, 出 waring
	chStopDate	停代診通知日	char	7		
	chStopInvk	停代診通知人	char	10		
	chStopResn	停代診原因	char	14		
	chStopEmp	停代診輸入員	char	10		

規則排班檔(OpdRegularRoomTbl)

系統名稱		慈濟醫院門診掛號系統	製作日期	
資料庫		門診資料庫（DB_OPD）	版本	
表格	中文	規則排班檔		

	英文	OpdRegularRoomTbl		

	欄位名稱(英文)	欄位名稱（中文）	型態（屬性）	長度	例子	說明
P	chWeekDay	星期	char	1	2	０：星期日，１：星期一，２：星期二 ３：星期三，４：星期四，５：星期五 ６：星期六
P	chPNC	時段	char	1	5	１：早，２：午，３：晚， ４：急早，５：急午，６：急晚 relate to 時段檔
P	chRoom	診間代號	char	4	0107	
	chSecNo	科別代號	char	2	22	relate to 科別檔
	chDocNo	醫師代號	char	5	0105	relate to 醫師檔
	chRoomName	診室名	char	12	內 02	free text, user maintenence for 病歷調單 and 所有其他掛號資訊 user must input this
	chRoomType	診別	char	1	E	R：一般診，N：夜假診，S：特別診，E：急診 relate to 診別檔
	chSpecialRoom	特殊診	char	1	2	１：兒童，２：青少年，X：檢查診，A：成人預防保健 relate to 特殊診檔
	chTakeMR	調病歷	char	1	1	１：是，０：否; default : ‘1’
	chIfVoice	語掛	char	1	1	１：是，０：否; default : ‘1’
	chVocTimeLimit	語掛時限	char	5	11:30	語音掛號當診截止時間
	chAvgInterval	平均看診時間	char	5	00:02	ＨＨＭＭ
	intPreLimit	預約限額	int		12	預約人數限制，９９９表不限;default 999
	intTotalLimit	限掛人數	int		99	掛號總人數限制，９９９表不限;default 999
	chNoMethod	給號方式	char	1	1	對照給號方式維護表;default : ‘1’

						relate to 給號方式檔
	intBeginNo	起始號	int		1	掛號開始號; default : 1
	chWaring	警告訊息	char	20		人工掛號時, 出 waring

掛號看診檔(OpdRegDiagnosisTbl)

系統名稱		慈濟醫院門診掛號系統	製作日期	
資料庫		門診資料庫（DB_OPD）	版本	
表格	中文	掛號看診檔		
	英文	OpdRegDiagnosisTbl		

	欄位名稱(英文)	欄位名稱（中文）	型態（屬性）	長度	例子	說明
P	chDate	日期	char	7	0861225	
P	chPNC	時段	char	1	1	１：早，２：午，３：晚， relate to 時段檔
P	chRoom	診間代號	char	4	０１０７	
P	intRegNo	序號	int		５	就醫序號，由給號系統給定
	chDocNo	醫師代號	char	5	０１０５	relate to 醫師檔，redundant (由排班表抄回)
	chRegFM	初複診掛號	char	1	1	0：初診未報到 1：初診已報到 2：複診
	chRegMethod	掛號方式	char	2	01	01：當診現場初診，11：預約現場初診 02：當診現場複診，12：預約現場複診 03：當診電話初診，13：預約電話初診 04：當診電話複診，14：預約電話複診 05：當診語音初診，15：預約語音初診 06：當診語音複診，16：預約語音複診 33：大量傷患掛號，77：電腦代掛
S	chMRNo	病歷號	char	10	Ｋ２１２２４５６	

					９８	
	tiDupReg	重複掛號	tinyint		１	若同時段已掛過號，則重複就診號加１，作為多科掛號之辨識，起始號為０
	chHospNo	轉診醫院代號	char	10		relate to 轉診醫院檔
	chDigStat	看診狀態	char	1	1	for SOAP
	chERClose	急診結帳否	char	1	１	１：是，０：否;default : ‘0’
	chIfDigBook	開診斷書	char	1	1	１：是，０：否;default : ‘0’
	chIfXRay	調借Ｘ光片	char	1	1	１：是，０：否;default : ‘0’
	chLoadType	部份負擔代碼	char	5	Ｃ１０	批價系統使用
	chInsuSeqNo	健保卡序號	char	3	Ａ１	批價系統使用
	chInsuType	掛號繳費身份別	char	3	１１	relate to 身分別檔 write back to MRBasic
	chDCTType	掛號繳費折扣別	char	3	１１２	relate to 折扣別檔 write back to MRBasic
	chRegEmpNo	掛號人員代碼	char	7	BF2122	
	chRegDate	掛號日期	char	7	0861224	
	chRegTime	掛號時間	char	5	21:00	
	chMROutTime	病歷出庫時間	char	5	23:00	病歷刷出庫到此診間的時間
	chIfMRPPrint	病歷調閱單列印否	char	1	1	1：Yes, 0：No; default ‘0’
	intMRPNo	病歷調單流水號	int		199	
	chIfPreMRP	預約列印病調單	char	1	1	1：Yes, 0 ：No; default : 0

	chIfWithdraw	刪除否	char	1	1	取消掛號（退掛），1： 是，0： 否; default : 0
	chWithdrawEmpNo	取消掛號人代碼	char	7	BF2211	Free Text
	chWithdrawDate	取消掛號日期	char	7	0861225	(for obl) 隔日批價時，為沖銷的基準
	chWithdrawTime	取消掛號時間	char	5	15:30	(for obl)
	chQuoteFlg	批價狀況	char	1	1	(for obl); default : 'N' N=尚未看診 S=SOAP 看診出診間 Y=SOAP 批價確定 U=SOAP 修改醫令 Q=非 SOAP 已批價過
	rlAutoDebt	日結自動轉欠款金額	real			for obl; default : 0
	intSelfDrugD	最大給藥日（自費）	int		2	for obl; ; default : 0
	intClaimDrugD	最大給藥日（健保）	int		2	for obl; default : 0
	intReceiptNo	掛號費收據號碼	int			for interaction with obl; default : 0
	intBillSubNo	已批價次數	int		2	for obl; default : 0
	chDiagTime	看診時間	char	5	21:00	
	chIfRegSTC	轉掛否	char	1	1	與退掛欄位配合使用 退掛病人: 1, 0 轉掛病人: 1, 1 不計掛號服務量: 1, 2
	chIfTakeMR	是否調病歷	char	1	1	0:no, 1:yes (default) (新增欄位—97'.9.23. Tim Ho)

說明:

若重複就診號 >0，表多科掛（同一日）

執行‘診間掛號資料查詢’時

搜尋已顯示出之病患掛號資料，並將筆此掛號資料加入‘多科掛號’欄位中

醫師檔(GenDoctorTbl)

系統名稱		慈濟醫院門診掛號系統	製作日期	
資料庫		門診資料庫（DB_OPD）	版本	
表格	中文	醫師檔		
	英文	GenDoctorTbl		

	欄位名稱(英文)	欄位名稱（中文）	型態（屬性）	長度	例子	說明
P	chDocNo	醫師代號	char	5	0105	五碼數字，若為四碼表最後一碼為 0，與舊碼相容
	chSecNo	科別代號	char	2	22	relate to 科別檔
	chDocName	醫師姓名	char	10	某某某	
	chIDNo	醫師身分證號	char	10	U212245789	
	chDecDate	可申報日期	char	7	0851225	可開始進行保險申報的日期
	chDecDocNo	申報醫師代號	char	5	0105	若此醫師不能申報，代替申報的醫師代號
	chDecBDate	代申報起日	char	7	0861225	此申報醫師的申報開始日（批價申報系統會用到）
	chDecEDate	代申報迄日	char	7	0861225	此申報醫師的申報結束日（批價申報系統會用到）
	chDocType	醫師別	char	1	1	1：主治醫師，2：住院醫師，3：實習醫師
	tiDocInOut	院內外	tinyint		0	0：院內，1：院外
	rlDiscount	優免折扣額度	real		10000	for obl; default : 0

	chQuitDate	離職日	char	7	0860101	若此醫師已離職的離職日。若尚在職，則為空白

給號方式對照檔(OpdGiveNumberTbl)

系統名稱		慈濟醫院門診掛號系統	製作日期	
資料庫		門診資料庫（DB_OPD）	版本	
表格	中文	給號方式對照檔		
	英文	OpdGiveNumberTbl		

	欄位名稱(英文)	欄位名稱（中文）	型態（屬性）	長度	例子	說明
P	chNoMethod	給號方式編號	char	1	1	
P	intNo	序號名稱	int		1	
	chFirstReg	初診	char	1	1	1：可，0：不可;default : ‘1’
	chMultiReg	複診	char	1	0	1：可，0：不可;default : ‘1’
	chPreReg	預約	char	1	1	1：可，0：不可;default : ‘1’
	chCurReg	當診	char	1	0	1：可，0：不可;default : ‘1’
	chRes	保留	char	1	0	1：可，0：不可;default : ‘1’

流水號無名氏檔(OpdFlowAnonymTbl)

系統名稱		慈濟醫院門診掛號系統	製作日期	
資料庫		門診資料庫（DB_OPD）	版本	
表格	中文	流水號無名氏檔		
	英文	OpdFlowAnonymTbl		

	欄位名稱(英文)	欄位名稱（中文）	型態（屬性）	長度	例子	說明
	intFloatNo	下一可用流水號	int		12345678	按“流水號”給出流水號後在此加一，表下一流水號
	intAnonymN	下一無名	int		999	至 999 後，下一號改為 1，每按出“流水號”

	o	氏編號				便給出一無名氏編號
	intMRPNo	下一病歷調單流水號	int		9999	列印病歷調單時使用
	intWarNo	大量傷患掛號序號	int		1000	大量傷患掛號給號時的下一給出序號，若大量傷患掛號重置成功，則將此號重置為 1 給出的大量傷患臨時病歷號為ＫＫ1~ＫＫn
	intPDARegNo	PDA 檢傷序號	int		1000	護理人員於 PC 上執行檢傷分類的序號

院內科別檔(GenSectionTbl)

系統名稱		慈濟醫院門診掛號系統	製作日期	
資料庫		門診資料庫（DB_OPD）	版本	
表格	中文	院內科別檔		
	英文	GenSectionTbl		

	欄位名稱(英文)	欄位名稱（中文）	型態（屬性）	長度	例子	說明
P	chSecNo	科別代號	char	2	０１	
	chSecName	科別名稱	char	20	一般	
	chOpdDecNo	門診申報代號	char	2	01	for Opd Declaration, relate to GenDecSectionTbl
	chIpdDecNo	住院申報代號	char	2	01	for Ipd Declaration, relate to GenDecSectionTbl
	chKind	大分類	char	1	1	for IPD system
	chLocation	院內位置	char	30		該科別在院中的位置，文字敘述
	chCatSecNo	隸屬科別代號	char	2	01	此科為哪一科的次專科，如心臟內科為內科中的一次專科
	chCostID	成本中心代碼	char	6		
	chKind1					

申報科別檔(GenDecSectionTbl)

系統名稱		慈濟醫院門診掛號系統	製作日期	
資料庫		門診資料庫（DB_OPD）	版本	
表格	中文	申報科別檔		
	英文	GenDecSectionTbl		

	欄位名稱(英文)	欄位名稱（中文）	型態（屬性）	長度	例子	說明
P	chSecNo	申報科別代號	char	2	０１	
	chIpdOpd	門診／住院	char	1	1	1:門診;0:住院
	chSecName	申報科別名稱	char	16	一般	

時段檔(GenTimeDivisionTbl)

系統名稱		慈濟醫院門診掛號系統	製作日期	
資料庫		門診資料庫（DB_OPD）	版本	
表格	中文	時段檔		
	英文	GenTimeDivisionTbl		

	欄位名稱(英文)	欄位名稱（中文）	型態（屬性）	長度	例子	說明
P	chPNC	時段代號	char	1	１	１：早，２：午，３：晚
	chName	時段名稱	char	6	早	１：早，２：午，３：晚
	chStartTime	起始時間	char	5	09:00	早：0000，急早：0700 午：1200，急午：1500 晚：1730，急晚：2300
	chEndTime	結束時間	char	5	17:00	早：1200，急早：1500 午：1730，急午：2300

						晚：0000，急晚：0700

診別檔(OpdRoomTypeTbl)

系統名稱		慈濟醫院門診掛號系統	製作日期	
資料庫		門診資料庫（DB_OPD）	版本	
表格	中文	診別檔		
	英文	OpdRoomTypeTbl		

	欄位名稱(英文)	欄位名稱（中文）	型態（屬性）	長度	例子	說明
P	chRoomType	診別代號	char	1	E	R：一般診，N：夜診，H：假診，：S：特別診，E：急診
	chName	診別名稱	char	10	急診	
	chIfVoiceReg	可否語音掛號	char	1	1	1：可，0：不可; default : ‘1’

特殊診檔(OpdSpecialRoomTbl)

系統名稱		慈濟醫院門診掛號系統	製作日期	
資料庫		門診資料庫（DB_OPD）	版本	
表格	中文	特殊診檔		
	英文	OpdSpecialRoomTbl		

	欄位名稱（英文）	欄位名稱（中文）	型態（屬性）	長度	例子	說明
P	chSRNO	特殊診代號	char	1	1	1：兒童，2：青少年，X：檢查診，A：成人預防保健，L：連續處方箋診，F：強迫批價診，0:一般（無特殊診，選項為空白）
	chName	特殊診名稱	char	16	兒童	
	chIfVoiceRe	可否語音掛	char	1	1	1：可，0：不可;default : ‘1’

	g	號				
	chIfPreReg	是否先預約才看診	char	1	1	1：是，0：否; default : '0'
	chIfAgeReg	是否限制看診年齡	char	1	1	1：是，0：否; default : '0'
	tiAgeStart	看診年齡自	tinyint		１０	參考"特殊診"說明; default 0
	tiAgeEnd	看診年齡止	tinyint		１５	default 200

說明：特殊診檔中的"可否語音掛號"壓過診別檔中的"可否語音掛號"，可能選擇了"診別"，但"特殊診"未設定，或是兩個都設定，如診別選一般診，特殊診選兒童，由兒童診的可否語掛來決定是否可以語音掛號

轉診醫院對照檔(GenHospitalTbl)

系統名稱		慈濟醫院門診掛號系統	製作日期	
資料庫		門診資料庫（DB_OPD）	版本	
表格	中文	轉診醫院對照檔		
	英文	GenHospitalTbl		

	欄位名稱（英文）	欄位名稱（中文）	型態（屬性）	長度	例子	說明
P	chHospNo	醫院代號	char	10	１００００	參考原有之醫院檔
	chLevel	等級	char	1	1	1：醫學中心，2：區域醫院，3：地區醫院，4：診所
	chName	醫院名稱	char	20	某某醫院	
	chIfTeach	是否教學醫院	char	1	1	1:yes, 0:no; default : '0'
	chTel	電話	char	20	03571212	

掛號費檔(OpdRegFeeTbl)

系統名稱	慈濟醫院門診掛號系統	製作日期	
資料庫	門診資料庫（DB_OPD）	版本	

表格	中文	掛號費檔		
	英文	OpdRegFeeTbl		

	欄位名稱（英文）	欄位名稱（中文）	型態（屬性）	長度	例子	說明
P	chRoomType	診別	char	1	R	參考“診別”說明
P	chFM	初複診	char	1	1	1：初診，0：複診
P	chPNC	時段	char	1	2	１：早，２：午，３：晚，
P	chInsu	保險	char	1	1	0：自費，1：健保
	chPriceNo	批價代號	char	7		relate to 批價檔

診斷書檔(OpdDiagnosisBookTbl)

系統名稱		慈濟醫院門診掛號系統	製作日期	
資料庫		門診資料庫（DB_OPD）	版本	
表格	中文	診斷書檔		
	英文	OpdDiagnosisBookTbl		

	欄位名稱（英文）	欄位名稱（中文）	型態（屬性）	長度	例子	說明
P	chDigBookNo	診斷書編號	char	1	A	由 user 維護
	chName	診斷書名稱	char	20	死亡診斷書	由 user 維護
	intNextNo	下一給號	int		00001	user 給定起始號;default : 1
	chNote	此種診斷書的說明	char	10	Note	由 user 維護

診斷書管理檔(OpdBookManageTbl)

系統名稱	慈濟醫院門診掛號系統	製作日期	
資料庫	門診資料庫（DB_OPD）	版本	

表格	中文	診斷書管理檔		
	英文	OpdBookManageTbl		

	欄位名稱（英文）	欄位名稱（中文）	型態（屬性）	長度	例子	說明
P	chMRNo	病歷號	char	10	k121145869	病歷號
P	chDigBookNo	診斷書編號	char	10	A08600001	A:診斷書種類編號;086:年度;00001：流水號
p	chDate	開立日期	char	7	0861225	
	chSecNo	科別代號	char	2	22	relate to 科別檔
	chNote	此診斷書的說明	char	20	Note	FREE TEXT

統計檔

掛號人數統計檔(OpdRegPeopleTbl)

系統名稱		慈濟醫院門診掛號系統	製作日期	
資料庫		門診資料庫（DB_OPD）	版本	
表格	中文	掛號人數統計檔		
	英文	OpdRegPeopleTbl		

	欄位名稱（英文）	欄位名稱（中文）	型態（屬性）	長度	例子	說明
P	chDate	日期	char	7	0861225	
P	chPNC	時段	char	1	1	relate to 時段檔
P	chSecNo	科別代號	char	2	22	relate to 科別檔
	chIfEmg	急診否	char	1	1	1： Yes, 0 or blank ： No
	chSDay	周間假日	char	1	1	1： 週間，6： 週六，9： 假日
	intRoomNumb	診數	int		99	此科別該時段開診診間總數

	intFOpdNum	初診人數	int		1000	
	intMOpdNum	複診人數	int		1000	
	intOpdNum	門診人數	int		9999	
	intEmgNum	急診人數	int		9999	
	intNgtNum	夜診人數	int		9999	
	intHldNum	假診人數	int		9999	
	intInsNum	健保人數	int		9999	“健保”指掛號身分為“健保”
	intNrmNum	一般人數	int		9999	“一般”指掛號身分為“一般”
	intWithdraw	退掛人數	int		9999	
	intComReg	電腦代掛	int		9999	
	intSRoomNum	特別診診數	int		9999	
	intAbsent	未就診人數	int		9999	
	intTransReg	轉掛人數	int		9999	890530 志成新增

醫師服務統計檔(OpdStcDoctorTbl)

系統名稱		慈濟醫院門診掛號系統	製作日期	
資料庫		門診資料庫（DB_OPD）	版本	
表格	中文	醫師服務統計檔		
	英文	OpdStcDoctorTbl		

	欄位名稱（英文）	欄位名稱（中文）	型態（屬性）	長度	例子	說明
P	chDate	日期	char	7	0861225	
P	chPNC	時段	char	1	1	relate to 時段檔
P	chDocNo	醫師代號	char	5	0105	relate to 醫師檔
	intPatNum	看診數	int		99	此醫師該時段看診總數
	intWithdraw	退掛人數	int			
	intComReg	電腦代掛	int			

	intAbsent	未就診人數	int			

掛號方式統計檔(OpdStcRegWayTbl)

系統名稱		慈濟醫院門診掛號系統	製作日期	
資料庫		門診資料庫（DB_OPD）	版本	
表格	中文	掛號方式統計檔		
	英文	OpdStcRegWayTbl		

	欄位名稱（英文）	欄位名稱（中文）	型態（屬性）	長度	例子	說明
P	chRWDate	日期	char	7	0861225	
P	chPNC	時段	char	1	1	relate to 時段檔
	intLocFNum	現場初診人數	int		1000	
	intLocMNum	現場複診人數	int		1000	
	intVocFNum	語音初診人數	int		9999	
	intVocMNum	語音複診人數	int		9999	
	intTelFNum	電話初診人數	int		9999	
	intTelMNum	電話複診人數	int		9999	
	intAutoNum	電腦代掛人數	int		9999	電腦自動掛號，如檢驗排程預約掛號
	intCanNum	退掛人數	int		9999	
	intPreNum	預約人數	int		9999	

掛號員服務統計檔(OpdStcRegServiceTbl)

系統名稱	慈濟醫院門診掛號系統	製作日期	

資料庫		門診資料庫（DB_OPD）	版本	
表格	中文	掛號員服務統計檔		
	英文	OpdStcRegServiceTbl		

	欄位名稱（英文）	欄位名稱（中文）	型態（屬性）	長度	例子	說明
P	chDate	日期	char	7	0861225	
P	chPNC	時段	char	1	1	relate to 時段檔
P	chEmpNo	掛號員代號	char	6		relate to 員工檔
	intSrvNum	服務人數	int		9999	此時段掛號員服務總人數

轉診掛號之醫師留言檔(OpdTransRegTbl)

系統名稱		慈濟醫院門診掛號系統	製作日期	
資料庫		門診資料庫（DB_OPD）	版本	
表格	中文	轉診掛號之醫師留言檔		
	英文	OpdTransRegTbl		

	欄位名稱（英文）	欄位名稱（中文）	型態（屬性）	長度	例子	說明
I	chDate	掛號日期	char	7	0861225	
P	chDSeeDate	看診日期	char	7	0861225	
P	chPNC	時段	char	1	1	１：早，２：午，３：晚， relate to 時段檔
P	chRoom	診間代號	char	4	０１０７	
P	intRegNo	序號	int	4	５	就醫序號，由給號系統給定
	chDocNo	看診醫師代號	char	5	０１０５	relate to 醫師檔，redundant (由排班表抄回)
	chMRNo	病歷號	char	10		
	chRegDocTel	轉診醫師連絡電話	char	22		

	chRegDocName	轉診醫師姓名	char	20		
	chRegDoceMail	轉診醫師eMail	char	50		
	chRegDocCont	轉診醫留言	char	16		
	chPtTel	病患電話	char	22		
	chPtName	病患姓名	char	20		
	chHospName	轉診院所名稱	varchar	50		

語音掛號之病歷查詢檔(OpdVoiceQryChartTbl)

系統名稱		慈濟醫院門診語音掛號系統	製作日期	
資料庫		門診資料庫（DB_OPD）	版本	
表格	中文	1		
	英文	OpdVoiceQryChartTbl		

	欄位名稱（英文）	欄位名稱（中文）	型態（屬性）	長度	例子	說明
	chIDNum	身分證號數字	char	9	123456789	
	chStatus	狀態	char	1	" ", R , W	新增:空白. 已讀取: R. 已回覆: W.
	chCount	回傳總筆數	char	2		
	chMRNo1	病歷號 1	char	10		
	chName1	姓名 1	Char	10		
	chMRNo2	病歷號 2	char	10		
	chName2	姓名 2	Char	10		
	chMRNo3	病歷號 3	char	10		
	chName3	姓名 3	Char	10		
	chMRNo4	病歷號 4	char	10		

	chName4	姓名4	Char	10		
	chMRNo5	病歷號5	char	10		
	chName5	姓名5	Char	10		
	chMRNo6	病歷號6	char	10		
	chName6	姓名6	Char	10		
	chMRNo7	病歷號7	char	10		
	chName7	姓名7	Char	10		
	chMRNo8	病歷號8	char	10		
	chName8	姓名8	Char	10		
	chMRNo9	病歷號9	char	10		
	chName9	姓名9	Char	10		
	chMRNo10	病歷號10	char	10		
	chName10	姓名10	Char	10		

語音掛號之掛號檔(OpdVoiceRegTbl)

系統名稱		慈濟醫院門診語音掛號系統	製作日期	
資料庫		門診資料庫（DB_OPD）	版本	
表格	中文	2		
	英文	OpdVoiceRegTbl		

	欄位名稱（英文）	欄位名稱（中文）	型態（屬性）	長度	例子	說明
	chSeeDate	日期	char	7	0921015	
	chPNC	時段	char	1		上午: 1. 下午: 2. 晚上: 3.
	chRoom	診間	char	4		
	chMRNo	病歷號	char	10		
	chFirstReg	初複診掛號	Char	1		初診: 1. 複診: 2.
	chStatus	狀態	char	1	" ", R , W	新增:空白. 已讀取: R. 已回覆: W.
	chRetStatus	狀態	char	1	" ", R , W	新增:空白. 已讀取: R. 已回覆: W.
	chName2	姓名2	Char	10		

	chMRNo3	病歷號 3	char	10		
	chName3	姓名 3	Char	10		
	chMRNo4	病歷號 4	char	10		
	chName4	姓名 4	Char	10		
	chMRNo5	病歷號 5	char	10		
	chName5	姓名 5	Char	10		
	chMRNo6	病歷號 6	char	10		
	chName6	姓名 6	Char	10		
	chMRNo7	病歷號 7	char	10		
	chName7	姓名 7	Char	10		
	chMRNo8	病歷號 8	char	10		
	chName8	姓名 8	Char	10		
	chMRNo9	病歷號 9	char	10		
	chName9	姓名 9	Char	10		
	chMRNo10	病歷號 10	char	10		
	chName10	姓名 10	Char	10		

0970501 志成 Record
早上美惠為此事特別找我去討論

因評鑑所需故很急

DB_OPD..OpdRegDiagnosisAddTbl 掛號附加檔

1.chSeeDate 看診日 char(7) PK
2.chPNC 時段 char(1) PK
3.chRoom 診間 char(4) PK
4.intRegNo 序號 int PK
5.chStarRegTime 開始掛號時間 char(5)
6.chRegPositionTbl 掛號時的電腦位置 char(同目前系統中的長度)

病歷基本資料檔(OpdMRBasicTbl)

系統名稱	慈濟醫院病歷管理系統	製作日期	
資料庫	門診資料庫（DB_OPD）	版本	

表格	中文	病歷基本資料檔		
	英文	OpdMRBasicTbl		

鍵值	欄位名稱（英文）	欄位名稱（中文）	型態	長度	例子	說明
P	chMRNo	病歷號	char	10	K121147581	
	chOldMRNo	舊病歷號	char	10	98765	經過病歷合併或病歷號修改的舊病歷號
	chID	身份證號	char	10	K121147581	原則上與病歷號相同，可能會有例外，申報時使用此欄位，但若新身分證號欄位有值，表示門診組改新的 ID，應用新的身分證號做申報，或其他使用
	chNewID	新身份證號	char	10	K121147581	門診組改的新 ID，所有程式接抓此處資料當作最新的值，病歷組“確認“時，將此值複製到主欄位
S	chIDNum	身份證號數字	char	9	121147581	加速語音掛號時使用
	chName	姓名	char	10	瓦力斯尤幹	
	chNewName	新姓名	char	10	王一	門診組改的新姓名;門診組改的新 ID，所有程式接抓此處資料當作最新的值，病歷組“確認“時，將此值複製到主欄位
	chMKName	法名	char	10	某某某	
S	chBirthday	出生日期	char	7	0300303	第一碼為“-”表民國前

	chNewBirthday	新出生日期	char	7	0300303	門診組改的新生日;門診組改的新 ID，所有程式接抓此處資料當作最新的值，病歷組“確認“時，將此值複製到主欄位
	chIfMarried	結婚否	char	1	1	1:yes, 0:no
	chSex	性別	char	1	1:男 0:女	
	chBlood	血型	char	3	AB	
	chInsuType	身份別	char	3	31:健保一般	relate to 身分別檔
	chDCTType	折扣別	char	3	310:委員	relate to 折扣別檔
	chTelH	電話（H）	char	20		所有電話分機以“-“接分機號碼直接輸入
	chTelO	電話（O）	char	20		
	chAdd1	住址 1	varchar	60		
	chZipCode1	郵遞區號 1	char	5		
	chAdd2	住址 2	varchar	60		
	chZipCode2	郵遞區號 2	char	5		
	chNTV	出生地	char	16		
	tiRace	種族	tinyint		1	relate to 種族檔
	tiLang	語言	tinyint		1	relate to 語言檔
	chLocate	籍貫	char	16		
	chSecretLevel	機密等級	char	2		for 住院系統 第一碼改成暫不收欠款 Y:是,else:否 第一碼為原機密等級志成 90.2.14

	chSpouseID	配偶ＩＤ	char	10		for SOAP
	chFatherID	父親ＩＤ	char	10		for SOAP
	chJobSickDate	前次職病就醫日	char	7	0861224	for OBL
	chJobInjureDate	前次職傷就醫日	char	7	0861224	for OBL
	chAdultExamDate	前次成人健檢日	char	7	0861224	for OBL
	chSmearDate	前次抹片檢查日	char	7	0861224	for OBL
	chKidExamDate	前次小兒檢查日	char	7	0861224	for OBL
	chLastInsuSeqNo	前次健保卡號	char	2	E3	for OBL
	tiMulBook	共幾冊	tiny int		3	病歷組人工維護;default 1
	chIfModify	病歷基本資料修改否	char	1	1	1: Yes; 0: No，Yes表此病歷被門診組修改到身分證號、姓名、生日;defatult '0'
	chIfBasMod	病歷基本資料異動	char	1	1	1: Yes; 0: No，任何基本資料異動記錄;default '0'
	chSWKNo	社服列管代號	char	2	11	relate to 列註個案檔
	chIfAbnormal	病歷異常否	char	1	1	1: Yes; 0: No;default '0'
	chFirstDate	初診日	char	7	0861225	病歷建立之日期
	chLastDate	最後看診日	char	7	0850606	不管是住院或門診的最後看診日期

	chLastSecNo	最後看診科別	char	2	22	不管是住院或門診的最後看診科別，癌症登記時要使用
	chDieDate	死亡日期	char	7	1000101	
	chMissDate	最後爽約日	char	7	0861225	
	tiMissTime	爽約次數	tiny int	1	3	default 0
	tiState	病歷狀態	tiny int	1	不活動	0: 正常在庫，1: 住院中,2: 住院醫師未完,3: 住院待審查，4: 疾病分類，5: 待入庫(放著不用 0)，6:未分. 7:二次審核. 8:已出院. 9: 不活動. 10:預約住院. 11:門診借出. 12:急診借出. 13:急診醫師未完. 14:急診待審查. 15:取消入院. 16:十年未就診. 99 未定義
	chLocType	病歷位置類別	char	2	此欄位不予理會 志成 90.21.4	00 : 正常在庫 01 : 門急診借出 02 : 一般借閱(綠單) 10 : 預約住院 11 : 住院中 20 : 醫師填寫中 30 : 待審查 40 : 疾病分類中 50 : 待入庫 90 : 不活動在庫
	chLocID	病歷位置代碼	char	12	此欄位不予理會 志成	00 => 病歷庫儲位編號 01 => 診間編號

					90.21.4	02 => 借閱人代碼 10 => 住院櫃檯 11 => 床號 20 => 醫師代號 30 =>（空白） 40 =>（空白） 50 =>（空白） 90 => 病歷庫儲位編號
	chLocDsc	病歷位置	char	20	0106	早 內科一診 99
	chBRName	病歷原借閱人	char	5	0105	此欄位乃配合病歷狀態為“醫師未完”時記錄病歷原來在哪位醫師位置
	tiLastState	入庫前病歷狀態	tiny int	1	不活動	0: 正常，1: 住院中,2: 醫師未完,3: 待審查，4: 疾病分類，5: 待入庫，9: 不活動
	chLastLocType	入庫前病歷位置類別	char	2	此欄位不予理會 志成 90.21.4	00 : 正常在庫 01 : 門急診借出 02 : 一般借閱(綠單) 10 : 預約住院 11 : 住院中 20 : 醫師填寫中 30 : 待審查 40 : 疾病分類中 50 : 待入庫 90 : 不活動在庫
	chLastLocID	入庫前病歷位置代碼	char	12	此欄位不予理會 志成 90.21.4	00 => 病歷庫儲位編號 01 => 診間編號 02 => 借閱人代碼 10 => 住院櫃檯 11 => 床號 20 => 醫師代號

						30 =>（空白） 40 =>（空白） 50 =>（空白） 90 => 病歷庫儲位編號
	chLastLocDsc	入庫前病歷位置說明	char	20		
	chIARsn	不活動原因	char	1	1: 死亡	relate to 不活動原因檔
	chIADate	轉不活動日期	char	7	0861225	
	rlDebt	欠款總金額	real		10000000	default 0