

# Лабораторная работа 6 - Хеширование

---

## Цель

Разобрать идею хеш-таблицы и применить хеширование в задачах на множество и словарь, а также в задаче на подсчет значений по ключу.

## Выбор задания по хеш-функции

В данной лабораторной работе одна из задач выбирается по формуле:

$$H(v) = (A * v \bmod p) \bmod 9$$

где:

- $A$  - последние две цифры номера группы,
- $v$  - номер варианта в списке,
- $p$  - следующее простое число, большее количества человек в группе.

Мой вариант  $v = 16$ .

Последние две цифры номера группы: 40, значит  $A = 40$ . (K3240)

Так как у меня академическая разница и я перевёлся с другого направления, фактического списка группы нет, поэтому количество человек было выбрано произвольно: 20.

Следующее простое число больше 20 равно 23, значит  $p = 23$ .

Считаем:

$$A * v = 40 * 16 = 640$$

$$640 \bmod 23 = 19$$

$$19 \bmod 9 = 1$$

Получаем  $H(v) = 1$ .

Нумерация задач ведётся с 1, поэтому номер задачи:  $t = H(v) + 1 = 2$ .

Таким образом, по хеш-функции выбрана задача №2. Дополнительно были выбраны задачи №1 и №5.

## Задания и решения

### Задание 1 - Множество

Нужно поддержать операции:

- $A \ x$  - добавить  $x$
- $D \ x$  - удалить  $x$
- $? \ x$  - проверить наличие  $x$

Сделал свое множество на хеш-таблице:

- открытая адресация (open addressing)
- линейное пробирование (linear probing)
- ленивое удаление через массив состояний: 0 - пусто, 1 - занято, 2 - удалено
- хеш-функция по лекции:  $h(x) = ((a \cdot x + b) \bmod p) \bmod m$ , где  $p$  - большое простое,  $m$  - размер таблицы

```
class HashSetOA:
    _EMPTY = None

    def __init__(self, cap):
        self.cap = cap
        self.keys = [self._EMPTY] * cap
        self.states = bytearray(cap) # 0 empty, 1 filled, 2 deleted
        self.size = 0

        # универсальная хеш-функция из лекции:  $h(x) = ((a \cdot x + b) \bmod p) \bmod m$ 
        # p берем большим простым > всех ключей по модулю, чтобы работало стабильно
        self.p = (1 << 61) - 1
        self.a = 1000003
        self.b = 1000033

    def _h(self, x):
        # приводим к [0..p-1]
        x %= self.p
        return ((self.a * x + self.b) % self.p) % self.cap

    def _find_slot(self, x):
        j = self._h(x)
        first_del = -1

        for _ in range(self.cap):
            st = self.states[j]
            if st == 0:
                return (first_del if first_del != -1 else j, False)
            if st == 1 and self.keys[j] == x:
                return (j, True)
            if st == 2 and first_del == -1:
                first_del = j
            j += 1
            if j == self.cap:
                j = 0
        return (-1, False)

    def add(self, x):
        idx, exists = self._find_slot(x)
        if exists:
            return
        self.keys[idx] = x
        self.states[idx] = 1
        self.size += 1
```

```
def discard(self, x):
    idx, exists = self._find_slot(x)
    if not exists:
        return
    self.states[idx] = 2
    self.size -= 1

def contains(self, x):
    _, exists = self._find_slot(x)
    return exists

def main():
    with open("n1/input.txt", "rb") as f:
        data = f.read().split()

    n = int(data[0])
    i = 1

    cap = 1
    need = n * 2 + 1
    while cap < need:
        cap <= 1

    hs = HashSet0A(cap)
    out = []

    for _ in range(n):
        op = data[i].decode()
        x = int(data[i + 1])
        i += 2

        if op == "A":
            hs.add(x)
        elif op == "D":
            hs.discard(x)
        else: # "?"
            out.append("Y" if hs.contains(x) else "N")

    with open("n1/output.txt", "w", encoding="utf-8") as f:
        f.write("\n".join(out))

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Проверено на нескольких input-файлах (включая случаи с повторными вставками, удалениями и большим количеством запросов) - работает корректно.

Команды:

- `add number name`
- `del number`
- `find number`

Сделал ассоциативный массив `number` -> `name` на хеш-таблице:

- открытая адресация + линейное пробирование
- приоритет на простоту: фиксированные `a` и `b`, `p` - большое простое
- удаление - через отметку `deleted`, чтобы не ломать поиск по пробированию

```
class HashMapOA:
    _EMPTY = None

    def __init__(self, cap):
        self.cap = cap
        self.keys = [self._EMPTY] * cap
        self.vals = [self._EMPTY] * cap
        self.states = bytearray(cap) # 0 empty, 1 filled, 2 deleted
        self.size = 0

        # универсальная хеш-функция из лекции: h(x) = ((a*x + b) mod p) mod m

        self.p = (1 << 61) - 1
        self.a = 1000003
        self.b = 1000033

    def _h(self, x):
        x %= self.p
        return ((self.a * x + self.b) % self.p) % self.cap

    def _find_slot(self, k):
        j = self._h(k)
        first_del = -1

        for _ in range(self.cap):
            st = self.states[j]
            if st == 0:
                return (first_del if first_del != -1 else j, False)
            if st == 1 and self.keys[j] == k:
                return (j, True)
            if st == 2 and first_del == -1:
                first_del = j
            j += 1
            if j == self.cap:
                j = 0
        return (-1, False)

    def put(self, k, v):
        idx, exists = self._find_slot(k)
        if not exists:
```

```
        self.size += 1
        self.keys[idx] = k
        self.states[idx] = 1
    self.vals[idx] = v

def remove(self, k):
    idx, exists = self._find_slot(k)
    if not exists:
        return
    self.states[idx] = 2
    self.size -= 1

def get(self, k):
    idx, exists = self._find_slot(k)
    if not exists:
        return None
    return self.vals[idx]

def main():
    with open("n2/input.txt", "rb") as f:
        data = f.read().split()

    n = int(data[0])
    i = 1

    cap = 1
    need = n * 2 + 1
    while cap < need:
        cap <= 1

    mp = HashMap0A(cap)
    out = []

    for _ in range(n):
        cmd = data[i].decode()

        if cmd == "add":
            number = int(data[i + 1])
            name = data[i + 2].decode()
            mp.put(number, name)
            i += 3
        elif cmd == "del":
            number = int(data[i + 1])
            mp.remove(number)
            i += 2
        else: # find
            number = int(data[i + 1])
            name = mp.get(number)
            out.append(name if name is not None else "not found")
            i += 2

    with open("n2/output.txt", "w", encoding="utf-8") as f:
        f.write("\n".join(out))
```

```
if __name__ == "__main__":  
    main()
```

Проверено на нескольких input-файлах (добавление поверх старого ключа, удаление несуществующего, поиск после удалений) - вывод совпадает с ожидаемым.

---

## Задание 5 - Выборы в США

На входе пары **name count**. Нужно суммировать голоса по каждому имени и вывести результат в лексикографическом порядке.

Тут тема хеша реализуется через стандартный **dict**:

- **dict** - это хеш-таблица
- операции **get/put** в среднем работают за **O(1)**, поэтому суммирование идет быстро

```
def main():  
    with open("n3/input.txt", "rb") as f:  
        data = f.read().split()  
  
    votes = {}  
    i = 0  
    n = len(data)  
  
    while i + 1 < n:  
        name = data[i].decode()  
        cnt = int(data[i + 1])  
        votes[name] = votes.get(name, 0) + cnt  
        i += 2  
  
    keys = sorted(votes.keys())  
    out = [f"{k} {votes[k]}" for k in keys]  
  
    with open("n3/output.txt", "w", encoding="utf-8") as f:  
        f.write("\n".join(out))  
  
if __name__ == "__main__":  
    main()
```

Проверено на нескольких input-файлах (разные имена, много повторов одного имени, пустые строки в конце файла) - работает корректно.