

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Факультет прикладної математики та інформатики

Кафедра програмування

**КВАЛІФІКАЦІЙНА (БАКАЛАВРСЬКА)
РОБОТА**

СИМУЛЯТОР ЛІСОВИХ ПОЖЕЖ НА ОСНОВІ КЛІТИННИХ АВТОМАТІВ

Виконала: студентка групи ПМІ-46с
спеціальності 122 – комп'ютерні науки

(підпис) **Тригуб М.В.**
(прізвище та ініціали)

Керівник _____
(підпис) **Селіверстов Р.Г.**
(прізвище та ініціали)

Рецензент _____
(підпис) (прізвище та ініціали)

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ.....	3
ВСТУП.....	4
1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МОДЕЛЮВАННЯ ЛІСОВИХ ПОЖЕЖ ТА ВИБІР ПІДХОДУ.....	6
1.1. Лісові пожежі як об'єкт моделювання та основні фактори поширення.....	6
1.2. Огляд підходів та обґрунтування вибору клітинних автоматів.....	8
1.3. Модель Бак-Чен-Танга (ВСТ) як основа.....	9
1.4. Сусідство Мура та фон Неймана: порівняння.....	10
2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ ТА МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ СИМУЛЯТОРА.....	13
2.1. Постановка задачі.....	13
2.2. Математична модель клітинного автомата.....	14
2.2.1. Дискретний простір і час.....	14
2.2.2. Множина станів клітин.....	14
2.2.3. Сусідство клітинного автомата.....	15
2.2.4. Початкова генерація лісу.....	15
2.3. Моделювання факторів середовища.....	15
2.3.1. Ефективна сухість (вологість, температура, дощ).....	15
2.3.2. Займистість типів рослинності.....	15
2.3.3. Вплив стадій горіння.....	15
2.3.4. Вплив вітру та анізотропія поширення.....	15
2.4. Правила переходів станів.....	15
2.4.1. Займання від сусідніх клітин.....	15
2.4.2. Стохастичне займання від блискавок.....	15
2.4.3. Перехід між стадіями горіння.....	15
2.4.4. Вигорання, бар'єри та вплив дощу на згасання.....	15
2.5. Алгоритм кроку симуляції.....	15
2.6. Метрики оцінювання результатів.....	15
3. ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ СИМУЛЯТОРА ЛІСОВИХ ПОЖЕЖ.....	16
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....	16

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ

Анізотропія –

BCT (Bak-Chen-Tang model) – модель Бак-Чен-Танга для моделювання пожеж.

CA (Cellular automaton) – клітинний автомат (КА).

GUI (Graphical User Interface) – графічний інтерфейс користувача.

Qt / PySide6 – фреймворк Qt для Python та бібліотека PySide6 для створення GUI.

NumPy – бібліотека Python для роботи з багатовимірними масивами та чисельних обчислень.

Moore neighborhood (сусідство Мура) – околиця клітинки, що складається з 8 сусідів (по вертикалі, горизонталі та діагоналях).

Von Neumann neighborhood (сусідство фон Неймана) – околиця клітинки, що складається з 4 сусідів (по вертикалі та горизонталі).

Тороїдальна сітка –

Стохастичність – властивість систем або процесів, що характеризується випадковістю, недетермінованістю.

ВСТУП

Лісові пожежі в наш час є одними з найнебезпечніших природних явищ з якими стикається людина. Щорічно вони приносять великі екологічні, економічні та соціальні збитки, знищуючи цілі масиви лісів, спричиняючи деградацію ґрунтів та погіршення якості повітря [1]. Крім цього, вони завдають шкоди всьому біорізноманіттю, що населяє ту чи іншу територію і неодмінно шкодять життю та здоров'ю людей. Часто поширення пожеж є складно контрольованим, бо на їх динаміку впливають різні фактори, такі як: погодні умови, вітер, вологість, температура, тип рослинності, і, звісно ж, людський фактор. Тому станом на сьогодні, через погіршення клімату і збільшення кількості стихійних лих, прогнозування поведінки лісових пожеж стає надзвичайно важливим.

Сьогодні використовують різні підходи до моделювання лісових пожеж, я можу виділити фізичні, емпіричні та напівемпіричні. Кожен з цих підходів має як свої переваги так і обмеження. Наприклад якщо говорити про фізичні моделі, то вони надзвичайно точно описують процеси горіння, але при тому є ресурсо затратними і складними для обчислень. Коли ми розглянемо емпіричні та напівемпіричні моделі, то побачимо, що вони, навпаки, є швидшими, але при тому можуть втрачати точність в нетипових або складних для себе умовах. Тому для практичного застосування, коли потрібно швидко та наочно побачити результат, мати змогу змінювати параметри та поекспериментувати, використовують імітаційні моделі – клітинні автомати.

Клітинним автоматом є така дискретна математична модель, яка складається з сітки поділеної на клітинки, стан кожної клітинки змінюється за певними правилами і залежить як від внутрішнього стану клітинки, так і від станів її сусідів. Саме підхід з клітинним автоматом добре підходить для опису таких явищ, які поширюються в просторі, зокрема пожеж. Використання клітинних автоматів має багато переваг, наприклад простота моделювання, невисокі обчислювальні витрати, а також легкість масштабування і наочність розвитку пожеж.

Актуальність даної теми полягає у потребі доступних середовищ для імітаційного моделювання лісових пожеж, які можна використовувати як для навчання так і для оцінки ризиків, прогнозування наслідків і демонстрації впливу різних факторів на розвиток і поширення вогню. Симулятор, що створений на основі клітинних автоматів дає можливість експериментувати з різними чинниками, що впливають на пожежі (вологість, температура, напрямок та сила вітру, тип рослинності, його щільність та займистість) та спостерігати за процесом в реальному часі і порівняти різні сценарії. Завдяки цьому ми можемо краще зрозуміти закономірності поширення лісових пожеж, сформулювати уявлення про наслідки, що є корисним як для навчання так і для попереднього аналізу прикладних задач.

Метою цієї роботи є програмна розробка симулятора лісових пожеж на основі клітинних автоматів, який забезпечує моделювання і інтерактивну візуалізацію процесу займання та розповсюдження вогню з урахуванням обраних факторів, які можна змінювати для того, щоб відслідкувати різні сценарії і на їх основі побудувати статистику.

1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МОДЕЛЮВАННЯ ЛІСОВИХ ПОЖЕЖ ТА ВИБІР ПІДХОДУ

1.1. Лісові пожежі як об'єкт моделювання та основні фактори поширення

Лісова пожежа є складним процесом, під час якого швидко змінюється стан території через взаємодію багатьох чинників. Загалом пожежу можна розділити на 3 стадії: перша – займання, друга – розвиток (фронт горіння поширюється) і останньою стадією є згасання. Для практичних задач оцінювання динаміки є одним з ключових факторів, бо важливо враховувати швидкість та напрям розповсюдження, площу, яка зазнає ураження і, звісно ж, вплив зовнішнього середовища. Тому лісові пожежі є актуальною проблемою для створення комп'ютерних та математичних моделей, що дозволяє досліджувати різні сценарії розгортання подій та оцінювати кореляцію між силою пожежі та факторами, що її спричиняють.

Поширення пожежі визначається наявністю “палива” (рослини, дерева), бо без нього пожежа не мала б чим “живитися”. Також важливими є умови навколишнього середовища і щільність та займистість рослинного покриву. У реальних умовах займистість залежить від вологості, порід дерев, сезонності, погодних умов і ще величезна кількість факторів. Саме це робить повноцінні фізичні моделі “важкими” для обчислень, тому для своєї імітаційної моделі я виділила ключові параметри, які найбільше впливають на результат.

Найзначущі фактори, що впливають на виникнення і швидкість та напрям поширення пожежі:

- **Вітер** та його сила визначає куди буде розповсюджуватися пожежа і з якою швидкістю це буде відбуватися. Часто пориви вітру спричиняють перенесення тліючих частинок чи іскор у напрямку його руху, що може спричинити займання ділянок попереду основної пожежі. Цей процес називається анізотропією (в напрямку вітру ймовірність загоряння збільшується, а проти вітру – зменшується).

- **Вологість** в свою чергу напряму впливає на легкість займання та інтенсивність горіння. Коли вологість підвищена, частина енергії витрачається на випаровування води – займання важче та повільніше, в сухих умовах навпаки, поширення пожежі стає швидшим та стабільнішим.
- **Температура** є також важливим чинником, бо вона впливає на вологість та стан палива, при більшій температурі висушується рослинність, що збільшує ризик займання. Чим нижча температура, тим менший ризик займання.
- **Тип рослинності та її займистість** є вагомим фактором, оскільки рослинність виступає “паливом” для горіння, різні типи рослинності можуть мати різну займистість. Наприклад, хвойні культури зазвичай займаються легше ніж листяні через більший вміст смол.
- **Перешкоди** (ділянки, що не підтримують горіння) також впливають на траєкторію поширення і масштаби пожежі. Їх наявність допомагає зупинити або змінити напрям поширення вогню.
- **Джерело займання** може бути як природним (наприклад, блискавка), так і антропогенним (підпал, необережне поводження з вогнем).

1.2. Огляд підходів та обґрунтування вибору клітинних автоматів

Моделювання лісових пожеж може виконуватись різними підходами, вони мають різну обчислювальну складність і точність, але загалом можна виділити 3 категорії: фізичні, емпіричні та імітаційні.

Фізично-орієнтовані моделі стараються найбільш точно і детально описати процеси горіння і взаємодії полум’я з навколишнім середовищем, але при тому вони і вимагають якомога більше точних вхідних даних. Крім того ці моделі витрачають багато ресурсів для обчислень, тому часто для задач, де важливі експерименти з можливістю швидкого коригування чинників, вони є заскладними.

Емпіричні та напівемпіричні моделі базуються на попередніх експериментах і типових закономірностях. Вони дозволяють досить швидко оцінювати пожежі, але оскільки вони пристосовані до певних умов і чинників, то можуть бути менш точними при їх зміні.

Імітаційні моделі описують пожежі не через детальну фізику процесу, а як сукупність локальних взаємодій. До такого підходу відносять дискретні просторові, агентні та гібридні моделі. Їхня перевага в тому, що вони дозволяють швидко змінювати правила і параметри, перевіряти та порівнювати різні сценарії. Саме тому клітинні автомати є частим інструментом для моделювання пожеж.

Клітинний автомат представляють як територію на дискретній сітці, де кожна клітинка має стан (наприклад, “порожньо”, “горить”, “дерево”) і за певними правилами переходів, що залежить від поточного стану клітинки і стану її 8-ми (в випадку який я розглядаю) сусідів, може змінювати цей стан на кожному кроці часу. Така модель добре підходить для моделювання пожеж, бо загорання зазвичай відбувається локально – від сусідніх клітин або від раптової події (наприклад, блискавка).

Ось декілька фактів якими я керувалась, коли обирала клітинні автомати для даної роботи:

- Пожежа поширюється з просторовим характером, отже подання території у вигляді двовимірної сітки, а часу як дискретних кроків є логічним та підходящим способ для того, щоб коректно описати динаміку.
- Правила переходів між станами клітинного автомата враховують і різні фактори середовища (вологість, температура і т.д.) і різні типи рослинності та наявність перешкод.
- Оновлення стану кожної клітинки залежить лише від її локального оточення, тому модель має невисокі обчислювальні витрати і її можна масштабувати на різні розміри сіток без ускладнення самого алгоритму.
- Стан сітки легко відобразити графічно, а також реалізувати різні інструменти редагування (наприклад підпал, посадка дерев різного типу,

розставляння бар'єрів, стирання) і покроковий режим. Окремою перевагою є те, що вона є інтуїтивно зрозуміла.

- Можна швидко змінювати початкові умови та різні параметри (наприклад, щільність засадження, вологість і т.д.), що дає простір для експериментів та порівняння результатів моделювання. Наприклад, можна оцінити тривалість пожежі, площу вигорання та інші фактори за різних умов.

1.3. Модель Бак-Чен-Танга (ВСТ) як основа

Модель Бак-Чен-Танга (Bac-Chen-Tang, ВСТ) є однією з класичних моделей для опису процесів на кшталт лісових пожеж. Вона належить до класу клітинно-автоматних моделей і була створена для того, щоб спростити дослідження поширення пожеж на дискретній сітці. Ця модель зображується як решітка клітин, де кожна клітина може перебувати в одному з кількох станів, а перехід між станами відбувається покроково відповідно до зазначених локальних правил. Модель ВСТ також розглядають в дослідженнях самоорганізованої критичності, а саме поведінки систем, в яких незначні локальні події можуть призводити до масштабних наслідків без зовнішнього точного налаштування параметрів.

У початковому варіанті модель подає ліс у вигляді двовимірної сітки, де кожна клітинка може перебувати в одному із 3 станів: порожня, дерево або дерево, що горить. Динаміка системи відповідно залежить від росту дерев, виникнення пожежі та вигорання палаючих клітин. На кожному кроці часу порожня клітина може стати деревом з певною ймовірністю p , дерево може загорітись через випадкову подію f або ж через палаючого сусіда, а клітинка в стані горіння після одного кроку переходить у порожній стан.

Отже, модель ВСТ відображає циклічний процес: порожня клітинка $\rightarrow$ дерево $\rightarrow$ горіння $\rightarrow$ порожня клітинка. Незважаючи на цю простоту моделі, вона дозволяє показувати пожежі з різною динамікою поширення: можуть

утворюватись ділянки різної щільності лісу, а локальне займання може стати причиною пожежі різного масштабу зважаючи на поточний стан сітки.

Класична ВСТ-модель є дуже спрощеною, вона не враховує тип рослинності, її займистість, вологість, температуру, силу та напрям вітру, а також бар'єри. До того ж, загорання від сусідньої клітинки зазвичай розглядається як детермінований процес, тобто дерево займається завжди, коли біля нього є палаючий сусід. В реальності поширення пожежі залежить від набагато більшої кількості факторів, тому для симулятора цю базову модель варто розширити.

Таким чином, ВСТ-модель в цій роботі відіграє роль базової клітинно-автоматної схеми, на яку накладаються додаткові правила та параметри: вологість, температура, вітер, дощ, різні типи рослинності та бар'єри. Це дозволяє зберегти простоту класичного підходу, але водночас розширити його для моделювання впливу реальних факторів на середовище.

1.4. Сусідство Мура та фон Неймана: порівняння

Вибір сусідства відіграє важливу роль для моделей на основі клітинних автоматів, тому що саме воно визначає, які клітини будуть впливати на зміну стану поточної клітинки. Тому для моделювання лісової пожежі це також є важливим, бо вогонь поширюється не миттєво по всій території, а поступово: клітинки з рослинністю можуть загорітися від сусідніх палаючих ділянок.

Для двовимірних клітинних автоматів найчастіше застосовують два типи сусідств: сусідство Мура і сусідство фон Неймана. Вони відрізняються лише тим, яка кількість клітин буде задіяна для обрахунку стану поточної клітини на наступному кроці.

Отже, спершу розглянемо сусідство фон Неймана (рис. 1.4.1). Воно задіює чотири найближчі клітини, які мають спільну сторону з поточною: зверху, знизу, ліворуч та праворуч. Для клітини з координатами (i, j) формула для подання такого сусідства буде виглядати так:

$$N_v(i, j) = \{(i - 1, j), (i + 1, j), (i, j - 1), (i, j + 1)\},$$

де

- $N_V(i, j)$ – множина сусідів клітини (i, j) у сусідстві фон Неймана.
- i – номер рядка клітини у сітці.
- j – номер стовпця клітини у сітці.
- $(i - 1, j), (i + 1, j), (i, j - 1), (i, j + 1)$ – верхній, нижній, лівий та правий сусіди поточної клітини відповідно.

Цей тип сусідства є досить простим для реалізації і потребує меншої кількості перевірок на кожному кроці симуляції. Проте оскільки вогонь тут може поширюватись лише в чотирьох напрямках: по горизонталі та по вертикалі, то це може спотворювати фронт поширення пожежі. Таким чином форма пожежі виглядатиме дуже штучно і буде менш наближена до реального поширення пожежі в просторі.




Рис. 1.4.1 Сусідство фон Неймана

Перейдемо до сусідства Мура (рис. 1.4.2), воно є розширенням сусідства фон Неймана. На відміну від останнього сусідство Мура враховує вже 8 клітин навколо поточної: чотири клітини по горизонталі та вертикалі і чотири по діагоналі. Для клітини (i, j) формула для подання сусідства Мура виглядатиме так:

$$N_M(i, j) = \{(i + a, j + b) \mid a, b \in \{-1, 0, 1\}, (a, b) \neq (0, 0)\},$$

де

- $N_M(i, j)$ – множина сусідів клітини (i, j) у сусідстві Мура.
- i – номер рядка клітини у сітці.
- j – номер стовпця клітини у сітці.

- a та b – зміщення відносно поточної клітини по рядку та стовпцю.

Отже, в сусідстві Мура поточна клітина залежить від всіх найближчих клітин, які її оточують. Такий принцип краще показує просторовий характер поширення процесів на площині, бо вплив може передаватись по більшій кількості осей.




Рис. 1.4.2 Сусідство Мура

Від вибору сусідства залежить характер поширення фронту пожежі в моделі. Сусідство фон Неймана є простішим і не вимагає багато перевірок, але при тому задає лише чотири напрямки для взаємодії. Сусідство Мура в свою чергу потребує більше перевірок, але також дозволяє моделювати поширення пожежі аж у восьми напрямках, що дозволяє отримувати гнучкішу форму фронту пожежі. Також важливою перевагою сусідства Мура є його відповідність моделям, де потрібно враховувати напрямок вітру, оскільки воно охоплює вісім можливих напрямків поширення.

2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ ТА МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ СИМУЛЯТОРА

2.1. Постановка задачі

У цій дипломній роботі об'єктом дослідження є процес поширення лісової пожежі у дискретному просторовому середовищі. Предметом дослідження є модель поширення пожежі на основі клітинного автомата, яка враховує такі параметри, як типи рослинності, вологість, температура, вітер, дощ, бар'єри та випадкові джерела займання.

Метою цієї роботи є розробка програмного симулятора поширення лісової пожежі на основі клітинного автомата, що зможе моделювати та інтерактивно

візуалізувати процес займання та поширення вогню. Це також дозволить проводити сценарні експерименти та обчислювати кількісні метрики наслідків пожежі.

Для досягнення поставленої мети потрібно виконати наступні завдання:

1. створити дискретну модель лісового середовища у вигляді двовимірної сітки клітин з визначеною множиною станів.
2. реалізувати стохастичні правила переходів між станами клітин, враховуючи сусідні палаючі клітини.
3. врахувати вплив погодних умов, включаючи вологість, температуру, вітер, дощ і блискавки, на ймовірність займання.
4. забезпечити підтримку різних типів рослинності з індивідуальними коефіцієнтами займистості.
5. реалізувати інтерактивний графічний інтерфейс користувача з можливістю ручного редагування середовища та керування симуляцією.
6. реалізувати серійні експерименти з підтримкою різних сценаріїв та багатьох випадкових прогонів.
7. обчислювати кількісні метрики наслідків пожежі для порівняння результатів.

Вхідними параметрами моделі є розміри сітки, початкова щільність лісу, частка хвойних дерев, коефіцієнти займистості хвойних та листяних дерев, вологість, температура, напрям і сила вітру, інтенсивність дощу, параметри для блискавки та зерно генератора випадкових чисел. Додатково початкові умови можуть задаватись вручну через інтерфейс користувача, зокрема шляхом розміщення осередків займання, дерев або бар'єрів.

Вихідними даними моделі є кінцевий стан сітки та часовий ряд кількості палючих клітин. Крім того, є набір метрик таких, як частка вигорілої площі, максимальна кількість одночасно палаючих клітин, тривалість пожежі, час до піку горіння, час до згасання і просторові характеристики вигорілої зони.

Дана модель є імітаційною, тобто вона не претендує на точне фізичне відтворення пожежі на конкретній місцевості. В межах роботи не

використовуються реальні географічні дані, рельєф, детальні фізичні характеристики палива та швидкість вітру у фізичних одиницях. Основне призначення моделі полягає у порівнянні сценаріїв та дослідженні впливу параметрів середовища на динаміку і масштаби пожежі.

2.2. Математична модель клітинного автомата

Математична модель симулятора побудована на основі класичної моделі Бак-Чен-Танга, розширеною за допомогою додавання двох типів рослинності з відповідними коефіцієнтами займистості, трьох стадій горіння, а також з урахуванням вологості, температури, вітру, дощу та випадкових або ручних займань. Двовимірною прямокутною сіткою клітин слугує моделі лісовим середовищем. Кожна клітина сітки може перебувати в одному з дискретних станів у кожен момент часу. Час тут також є дискретним, тобто симуляція відбувається покроково, а перехід від стану G^t до G^{t+1} відбувається відповідно до правил переходу, які враховують як поточний стан клітини, так і стани її безпосередніх сусідів та параметри середовища.

Формально клітинний автомат можна подати в такому вигляді:

$$CA = (L, S, N, F, \Theta), \quad (2.1)$$

де L – множина клітин сітки;

S – множина станів клітини;

N – функція сусідства;

F – функція переходу станів;

Θ – множина параметрів моделі.

2.2.1. Дискретний простір і час

Простір моделі задається двовимірною прямокутною сіткою, розміром $H \times W$, де H – це висота, а W – ширина поля. Кожна клітина сітки має координати (i, j) , де $i = 0, \dots, H - 1$, а $j = 0, \dots, W - 1$. Звідси множина всіх клітин буде мати такий вигляд:

$$L = \{(i, j) \mid i = 0, 1, \dots, H - 1; j = 0, 1, \dots, W - 1\} \quad (2.2)$$

Стан клітини (i, j) в момент часу t позначається як $s_{i,j}^t$, тоді стан всієї сітки можна подати так:

$$G^t = \{s_{i,j}^t \mid (i, j) \in L\}, \quad (2.3)$$

де G^t – конфігурація всієї сітки в момент часу t .

У моделі поняття часу є дискретним, тобто $t = 0, 1, 2, \dots, T$, де T – максимальна кількість кроків симуляції. На кожному кроці симуляції стани усіх клітинок синхронно оновлюються, тобто на основі конфігурації сітки G^t формується нова конфігурація G^{t+1} . Один крок є умовною дискретною одиницею часу, тобто він не прив'язується до конкретної фізичної одиниці.

2.2.2. Множина станів клітин

Кожна клітина сітки даної моделі в кожен момент часу перебуває в одному стані з цієї скінченної множини:

$$S = \{E, D, C, B_1, B_2, B_3, R, X\}, \quad (2.4)$$

де E – порожня клітина;

D – листяне дерево;

C – хвойне дерево;

B_1, B_2, B_3 – перша, друга та третя стадії горіння відповідно;

R – бар'єр;

X – вигоріла клітинка.

В моделі розрізняються два типи дерев для того, щоб враховувати неоднорідність лісового середовища. Крім того листяні та хвойні типи рослинності можуть мати різну схильність до займистості, тому в моделі задаються окремі коефіцієнти для кожного типу.

Для горіння виділяється три окремі стадії, що дає можливість відобразити поступове згасання, а не миттєве вигорання клітини. На початковій стадії горіння клітина має більший вплив на займання сусідів, ніж клітина на пізнішій стадії.

2.2.3. Сусідство клітинного автомата

Для визначення взаємодії між клітинами використовується сусідство Мура. Тобто на поточний стан клітини впливає вісім її сусідів: чотири ортогональні та чотири діагональні клітини. Для клітини (i, j) сусідство можна подати таким чином:

$$N(i, j) = \{(i + \Delta i, j + \Delta j) \mid \Delta i, \Delta j \in \{-1, 0, 1\}, (\Delta i, \Delta j) \neq (0, 0)\}, \quad (2.5)$$

де

$N(i, j)$ – множина сусідніх клітин для клітини (i, j) ;

Δi – зміщення по рядку;

Δj – зміщення по стовпцю;

$(\Delta i, \Delta j) \neq (0, 0)$ – умова, яка показує, що поточна клітина не входить до множини своїх сусідів.

Як було зазначено в підрозділі 1.4, сусідство Мура обрано з наступних причин. По-перше, воно дозволяє моделювати поширення пожежі одразу в восьми напрямках, що показує природніший формат фронту горіння порівняно з сусідством фон Неймана, де задіяно лише чотири ортогональні сусіди. По-друге, для того, щоб коректно показати анізотропію вітру принципово охоплювати саме вісім напрямків, оскільки основна класифікація вітру враховує сам їх. Клітини, що розташовані на межі сітки враховують лише тих сусідів, які належать області моделювання. Тобто циклічний перехід через межі сітки не використовується, бо сітка не є тороїдальною.

2.2.4. Початкова генерація лісу

Початкова конфігурація лісу формується стохастично, тобто випадково. Спочатку всі клітини вважаються порожніми. Потім незалежно для кожної клітини визначається її початковий стан. Це відбувається за допомогою параметрів густоти лісу p та частки хвойних дерев q .

З ймовірністю p в клітині з'являється дерево, а з ймовірністю $1 - p$ вона залишається порожньою. Якщо дерево створене, то його тип визначається

параметром q . Дерево буде хвойним з ймовірністю q , а з ймовірністю $1 - q$ листяним.

Отже, повні ймовірності початкового стану кожної клітини (i, j) виглядатимуть так:

$$P(s_{i,j}^0 = E) = 1 - \rho, \quad (2.6)$$

$$P(s_{i,j}^0 = C) = \rho q, \quad (2.7)$$

$$P(s_{i,j}^0 = D) = \rho (1 - q), \quad (2.8)$$

де P – ймовірність відповідного початкового стану клітини;

$s_{i,j}^0$ – стан клітини (i, j) на початку симуляції;

E, C, D – порожня клітина, хвойне дерево, листяне дерево відповідно;

$\rho \in [0, 1]$ – густина лісу;

$q \in [0, 1]$ – частка хвойних дерев серед усіх дерев лісу.

Для того, щоб мати можливість відтворювати експерименти у моделі використовується зерно генератора випадкових чисел. Це дозволяє отримувати однакову початкову конфігурацію при однакових параметрах

2.3. Моделювання факторів середовища

У даній моделі зовнішні умови середовища не змінюють структуру клітинного автомата, але вони впливають на ймовірність займання дерева від сусідньої палаючої клітини. Такими факторами є вологість, температура, дощ, тип рослинності, стадія горіння клітини та вітер. Усі вони зводяться до єдиної формули ефективної ймовірності займання, яку можна подати в такому вигляді:

$$P(\Delta i, \Delta j) = \Pi_{[0,1]}(W(\Delta i, \Delta j) \cdot D_{eff} \cdot F_{veg} \cdot F_{stage}), \quad (2.9)$$

де $\Pi_{[0,1]}(x)$ – оператор обмеження значення x відрізком $[0, 1]$;

$W(\Delta i, \Delta j)$ – вітровий множник для напрямку поширення $(\Delta i, \Delta j)$;

D_{eff} – ефективна сухість середовища;

F_{veg} – коефіцієнт займистості типу рослинності;

F_{stage} – множник стадії горіння сусідньої палаючої клітини розташованої в напрямку $(\Delta i, \Delta j)$.

Кожен з цих множників описується детальніше в наступних підпунктах.

2.3.1. Ефективна сухість (вологість, температура, дощ)

Для того, щоб коректно враховувати погодні умови в моделі вводиться показник ефективної сухості D_{eff} . Він об'єднує вплив на середовище вологості, температури та дощу.

2.3.2. Займистість типів рослинності

2.3.3. Вплив стадій горіння

2.3.4. Вплив вітру та анізотропія поширення

2.4. Правила переходів станів

2.4.1. Займання від сусідніх клітин

2.4.2. Стохастичне займання від блискавок

2.4.3. Перехід між стадіями горіння

2.4.4. Вигорання, бар'єри та вплив дощу на згасання

2.5. Алгоритм кроку симуляції

2.6. Метрики оцінювання результатів

3. ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ СИМУЛЯТОРА ЛІСОВИХ ПОЖЕЖ

1. UNDRR: The invisible cost of wildfire disasters in 2025 [Електронний ресурс]:
Стаття про втрати пов'язані з лісовими пожежами у 2025 році – 13 січня
2026. – Режим доступу:
<https://www.undrr.org/news/invisible-costs-wildfire-disasters-2025>