

# Setup Claude Code dengan API Key

Panduan langkah demi langkah untuk menyambung Claude Code di IDE anda menggunakan API key yang diberikan oleh fasilitator — Windows, macOS & Linux.

## Pengenalan & Prasyarat

Manual ini menunjukkan cara menggunakan **API key Claude** yang diberi oleh fasilitator untuk menjalankan **Claude Code** di IDE anda sendiri. Selepas siap, anda boleh memberi arahan kepada AI terus dalam projek anda.

**Penting tentang bil:** apabila API key fasilitator ditetapkan dalam environment anda, semua penggunaan dicaj kepada **akaun fasilitator** — bukan akaun atau langganan peribadi anda. Gunakan secara bertanggungjawab semasa latihan sahaja.

### Yang anda perlukan

- **Node.js** (versi 18 ke atas) — diperlukan untuk memasang Claude Code.
- **IDE anda** — VS Code disyorkan; JetBrains atau terminal juga boleh.
- **API key** daripada fasilitator (bermula dengan `sk-ant-`).
- Sambungan internet (Claude Code memanggil API dalam talian).

**Keselamatan:** API key ialah seperti kata laluan. Jangan kongsi, jangan tampal dalam kod, dan jangan *commit* ke GitHub. Simpan secara peribadi.

## PEMASANGAN

# Langkah demi Langkah

## 1 Pasang Claude Code

Buka terminal dan jalankan:

```
npm install -g @anthropic-ai/claude-code
```

Sahkan pemasangan:

```
claude --version
```

## 2 Tetapkan API Key (ANTHROPIC\_API\_KEY)

Pilih arahan mengikut sistem operasi anda. Ganti `sk-ant-xxxx` dengan kunci sebenar.

### Windows (Command Prompt)

```
setx ANTHROPIC_API_KEY "sk-ant-xxxx"
```

Tutup & buka semula terminal selepas ini. (Atau guna *System Properties* → *Environment Variables* untuk tetapan kekal melalui GUI.)

### macOS (zsh — lalai)

```
echo 'export ANTHROPIC_API_KEY="sk-ant-xxxx"' >> ~/.zshrc  
source ~/.zshrc
```

### Linux (bash)

```
echo 'export ANTHROPIC_API_KEY="sk-ant-xxxx"' >> ~/.bashrc  
source ~/.bashrc
```

## Pilihan lain: fail .env dalam projek

Jika anda lebih suka kunci khusus untuk satu projek, cipta fail `.env` di akar projek:

```
# .env – JANGAN commit ke Git!  
ANTHROPIC_API_KEY=sk-ant-xxxx
```

Dan **wajib** tambah ke `.gitignore`:

```
.env  
.env.local
```

## Sahkan kunci telah ditetapkan (tanpa cetak nilainya)

### macOS / Linux

```
test -n "$ANTHROPIC_API_KEY" && echo "Kunci: ADA" || echo "Kunci: TIADA"
```

### Windows (PowerShell)

```
if ($env:ANTHROPIC_API_KEY) {"Kunci: ADA"} else {"Kunci: TIADA"}
```

**Tip:** jangan cetak nilai kunci penuh ke skrin atau log — hanya semak sama ada ia "ADA".

## Setup dalam VS Code

### 3 Pasang & konfigur extension

- 1 Buka panel **Extensions** ( `Ctrl/Cmd + Shift + X` ).
- 2 Cari "**Claude Code**" & klik **Install**. Mulakan semula VS Code jika diminta.
- 3 Buka folder projek anda & berikan *workspace trust* jika ditanya.

### Cara selamat letak kunci untuk extension

Extension Claude Code menyediakan tetapan `claudeCode.environmentVariables`. Cara paling selamat ialah **merujuk pembolehubah shell**, bukan menampal kunci mentah. Buka **User Settings (JSON)** dan tambah:

```
"claudeCode.environmentVariables": {  
  "ANTHROPIC_API_KEY": "${env:ANTHROPIC_API_KEY}"  
}
```

**Amaran:** JANGAN letak kunci dalam `.vscode/settings.json` peringkat *Workspace* — fail itu biasanya di-*commit* ke Git & kunci anda akan bocor. Guna **User Settings** (tidak ter-commit) atau rujukan `${env:...}` di atas.

Jika anda menggunakan terminal bersepadu IDE untuk menjalankan `claude`, pembolehubah persekitaran dari Langkah 2 sudah memadai — tetapan extension di atas hanya perlu untuk panel/extension Claude Code.

## Jalankan & Sahkan

### 4 Mula sesi Claude Code

Di terminal, dalam folder projek anda:

```
cd /lalu/ke/projek-anda
claude
```

- Jika Claude Code mengesan API key dalam environment, ia akan **minta sahkan** kaedah pengesahan mana hendak digunakan — pilih **API key**.
- Taip `/status` dalam Claude Code untuk pastikan ia menggunakan **API key** (bukan langganan peribadi anda).

**Sahkan betul:** output `/status` patut menunjukkan kaedah pengesahan ialah API key. Jika ia tunjuk langganan peribadi, pembolehubah belum termuat — lihat bahagian Penyelesaian Masalah.

### Cuba prompt pertama

```
Baca projek ini & ringkaskan struktur fail & seni binanya.
```

Selepas itu, anda boleh teruskan dengan tugas sebenar (bina ciri, betulkan bug, dll.) mengikut teknik prompting yang dipelajari dalam kelas.

## Perkara Penting

---

### Kunci fasilitator mengatasi langganan anda

Jika anda ada langganan Claude sendiri *dan* `ANTHROPIC_API_KEY` ditetapkan, **kunci API mengambil keutamaan**. Jadi selagi kunci fasilitator dipasang, anda menggunakan kunci itu (dan fasilitator yang dibil).

### Selepas latihan tamat

Untuk kembali menggunakan langganan / kunci sendiri, buang kunci fasilitator:

#### macOS / Linux (sesi semasa)

```
unset ANTHROPIC_API_KEY
```

Untuk kekal: padamkan baris `export` dari `~/.zshrc` / `~/.bashrc`.

#### Windows (kekal)

```
setx ANTHROPIC_API_KEY ""
```

Atau padam dari *System* → *Environment Variables*, kemudian buka semula terminal.

Padam juga fail `.env` atau tetapan extension jika digunakan. Fasilitator akan **membatalkan kunci** di Console selepas latihan.

### Penyelesaian masalah

| GEJALA                                  | PUNCA & PENYELESAIAN                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Login prompt asyik muncul               | Pembolehkan belum termuat. Buka semula terminal / mulakan semula IDE. Pastikan <code>ANTHROPIC_API_KEY</code> betul-betul ditetapkan (Langkah 2).              |
| /status tunjuk langganan, bukan API key | Environment variable tidak aktif dalam sesi itu. Jalankan semula <code>source</code> (macOS/Linux) atau buka semula terminal/IDE; sahkan ejaan nama var tepat. |
| Ralat "invalid x-api-key" / 401         | Kunci salah, ada ruang kosong, atau tidak lengkap. Salin semula kunci penuh dari fasilitator; pastikan tiada petik berganda tertinggal.                        |
| Ralat 429 (rate limit)                  | Terlalu ramai guna serentak pada kunci dikongsi. Cuba lagi sebentar; elak semua menjalankan tugas berat serentak; fasilitator boleh beri kunci berasingan.     |
| Nama var salah                          | SDK mencari <code>ANTHROPIC_API_KEY</code> dengan tepat — bukan <code>ANTHROPIC_API</code> atau <code>CLAUDE_API_KEY</code> .                                  |

## Senarai Semak Peserta

- ☐ Node.js dipasang ( `node --version` berfungsi)
- ☐ Claude Code dipasang ( `claude --version` berfungsi)
- ☐ API key diterima daripada fasilitator (secara peribadi)
- ☐ `ANTHROPIC_API_KEY` ditetapkan & disahkan "ADA"
- ☐ Jika guna `.env` — `.env` ada dalam `.gitignore`
- ☐ Extension Claude Code dipasang dalam IDE (jika perlu)
- ☐ `/status` mengesahkan kaedah = API key
- ☐ Prompt pertama berjaya dijalankan
- ☐ **Selepas latihan:** kunci dibuang dari environment

**Rujukan pantas:** `npm install -g @anthropic-ai/claude-code` · `set ANTHROPIC_API_KEY` · `claude` · `/status` · `unset ANTHROPIC_API_KEY`