Pommade protectrice pour érythème fessier

TP de formulation n°5 · émulsion E/H chargée en oxyde de zinc



Avant lancement d'une phase de fabrication industrielle, votre équipe est chargée de réaliser les tests en laboratoire d'une pommade protectrice pour nourrisson souffrant d'un érythème fessier.

Du salicylate de méthyle a été synthétisé et va être recyclé dans le but de développer l'économie circulaire suivant la charte de votre entreprise, vous disposez des divers composés entrant dans la fabrication de la pommade et la **fabriquerez** en respectant le cahier des charges.

1ère Partie : planification et répartitions des tâches

> Avant lancement d'une phase de fabrication industrielle, votre équipe est chargée de réaliser les tests en laboratoire d'une pommade protectrice pour nourrisson souffrant d'un érythème fessier.
>
> Vous utiliserez le salicylate de méthyle, à demander aux préparateurs, et réaliserez la pommade dans le respect du cahier des charges.

APPEL N°1	**Avant de manipuler, présenter votre planning global : fabrication, test et documents à compléter.**

2ème Partie : Obtention de la pommade

Fabrication de la pommade

APPEL N°2	**Avant de manipuler, présenter la démarche expérimentale permettant la fabrication de la pommade, en accord avec le cahier des charges.**

Réaliser la fabrication de 70 g de pommade une fois la formule validée.

3ème Partie : Validation et analyse

Conformité vis-à-vis du cahier des charges

Réaliser les tests nécessaires à la validation du cahier des charges.

Rédiger une fiche de fabrication respectant au mieux le cahier des charges qui peut être différente de celle réalisée à l'appel 3 une fois tous les tests réalisés.

APPEL N°3	**Présenter votre démarche et votre protocole.**

Cahier des charges

Caractéristiques de la pommade	Spécification
État physique (25 °C, 1 atm)	Liquide pâteux
Couleur	Blanc
Aspect	Onctueux
Extrait sec 1 h à 107 °C	55 ± 8 %
Viscosité Brookfield S07, 20 RPM, 21 °C	40 000 ± 5 000 cP
Comportement rhéologique	Rhéofluidifiant

Documents à rendre

- Planning final
- Fiche de protocoles de fabrication
- Le bilan des tests contrôle qualité vérifiant le cahier des charges sur feuille du commun
- Les résultats des analyses demandées
- Fichier de stock
- Bon de commande suivant le suivi de stock

Annexe

Formule pour réaliser une pommade de type protection du siège, à adapter :

Ingrédient	Pourcentage massique (%)	Rôle
Eau distillée	QS	À préciser
Oxyde de zinc	27	À préciser
Huile de foie de morue	20	À préciser
Lanoline	À déterminer	Agent de texture
Acide stéarique	0,5	Agent de texture
Vaseline	10,0	À préciser
Salicylate de méthyle	1,5	Antipyrétique et analgésique
Cosgard	0,1	Conservateur
Huile essentielle	0,1	Odeur agréable



<u>On prendra soin de tamiser l'oxyde de zinc à 100 µm avant de l'incorporer.</u>