# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié par le règlement de la Commission (UE) 2020/878

Version 6.8
Date de révision 03.03.2026
Date d'impression 12.11.2026

## RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

### 1.1 Identificateurs de produit

Nom du produit : Acétate de butyle

| | | |
|---|---|---|
| Code Produit | : | 287725 |
| Code produit | : | 626646 |
| Marque | : | Sigma-Aldrich |
| No.-Index | : | 607-025-00-1 |
| No REACH | : | 01-2119485493-29-XXXX |
| No.-CAS | : | 123-86-4 |

### 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées : Substances chimiques de laboratoire, Fabrication de substances

### 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société : Merck Life Science S.A.S
80 Rue de Luzais
F-38297 SAINT QUENTIN FALLAVIER CEDEX

Téléphone : +33 (0)1 85 16 94 34
Adresse e-mail : servicetechnique@merckgroup.com

### 1.4 Numéro d'appel d'urgence

Numéro d'Appel d'Urgence : +33 (0)9 75 18 14 07 (CHEMTREC)
+33 (0)1 45 42 59 59 (I.N.R.S.)

## RUBRIQUE 2: Identification des dangers

### 2.1 Classification de la substance ou du mélange

**Classification (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)**

| | |
|---|---|
| Liquides inflammables, Catégorie 3 | H226: Liquide et vapeurs inflammables. |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique, Catégorie 3, Système nerveux central | H336: Peut provoquer somnolence ou vertiges. |



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

## 2.2 Éléments d'étiquetage

### Étiquetage (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)

Pictogrammes de danger :



Mention d'avertissement : Attention

Mentions de danger :

| | |
|---|---|
| H226 | Liquide et vapeurs inflammables. |
| H336 | Peut provoquer somnolence ou vertiges. |

Informations Additionnelles sur les Dangers : EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Conseils de prudence :

**Prévention:**

| | |
|---|---|
| P210 | Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. |
| P233 | Maintenir le récipient fermé de manière étanche. |
| P240 | Mise à la terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. |
| P241 | Utiliser du matériel électrique/ de ventilation/ d'éclairage antidéflagrant. |
| P242 | Utiliser des outils ne produisant pas d'étincelles. |
| P243 | Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. |

### Etiquetage Réduit (<= 125 ml)

Pictogrammes de danger :



| | |
|---|---|
| Mention d'avertissement | Attention |
| Mentions de danger | aucun(e) |
| Conseils de prudence | aucun(e) |

Information supplémentaire sur les dangers (UE)

| | |
|---|---|
| EUH066 | L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. |

## 2.3 Autres dangers

Cette substance/ce mélange ne contient aucun ingrédient considéré comme persistant, bio-accumulable et toxique (PBT), ou très persistant et très bio-accumulable (vPvB) à des niveaux de 0,1% ou plus.



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

Informations écologiques: La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

Informations toxicologiques: La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

### 3.1 Substances

No.-Index : 607-025-00-1

No.-CE : 204-658-1

**Composants**

| Nom Chimique | No.-CAS<br>No.-CE | Concentration (% w/w) | Facteur M, SCL, ATE |
|---|---|---|---|
| Acétate de n-butyle | 123-86-4<br>204-658-1 | >= 90 - <= 100 | |

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

### 4.1 Description des premiers secours

Conseils généraux : Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.

En cas d'inhalation : En cas d'inhalation: faire respirer de l'air frais. Consulter un médecin.

En cas de contact avec la peau : En cas de contact avec la peau: Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/ se doucher.

En cas de contact avec les yeux : En cas de contact avec les yeux : rincer abondamment à l'eau.
Enlever les lentilles de contact.

En cas d'ingestion : En cas d'ingestion: attention lors du vomissement. Danger d'aspiration! Tenir les voies respiratoires libres.
Possibilité de défaillance pulmonaire après aspiration de vomissures.
Appeler immédiatement un médecin.

### 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

Les principaux symptômes et effets connus sont décrits sur l'étiquetage (voir section 2.2) et/ou section 11

### 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Donnée non disponible

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1 Moyens d'extinction

| | | |
|---|---|---|
| Moyens d'extinction appropriés | : | Dioxyde de carbone ($CO_2$)<br>Mousse<br>Poudre sèche |
| Moyens d'extinction inappropriés | : | Aucune limitation concernant les agents d'extinction pour cette substanc e/ce mélange. |

### 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

| | | |
|---|---|---|
| Dangers spécifiques pendant la lutte contre l'incendie | : | Combustible.<br><br>Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et peuvent se répandre sur le sol.<br>En cas d'échauffement, possibilité de formation de mélanges explosibles avec l'air.<br>En cas d'incendie, risque de formation de gases de combustion ou de vapeurs dangereuses. |
| Produits de combustion dangereux | : | Oxydes de carbone |

### 5.3 Conseils aux pompiers

| | | |
|---|---|---|
| Équipements de protection particuliers des pompiers | : | En cas d'incendie, porter un appareil de protection respiratoire autonome. |
| Information supplémentaire | : | Porter les récipients hors de la zone de danger, refroidir à l'eau.<br>Empêcher les eaux d'extinction du feu de contaminer les eaux de surface ou le réseau d'alimentation souterrain. |

## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

| | | |
|---|---|---|
| Précautions individuelles | : | Conseil pour les non-secouristes:<br>Ne pas respirer les vapeurs, aérosols.<br>Eviter le contact avec la substance.<br>Assurer une ventilation adéquate.<br>Tenir à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition.<br>Evacuer la zone dangereuse, respecter les procédures d'urgence, consulte r un spécialiste. |

Pour l'équipement de protection individuel, voir rubrique 8.



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

### 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

Précautions pour la protection de l'environnement : Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts. Risque d'explosion.

### 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Méthodes de nettoyage : Recouvrir les drains. Collecter, lier et pomper les produits répandus.
Respecter les éventuelles restrictions concernant les matériaux (voir se ctions 7 et 10).
Ramasser avec un absorbant pour liquides, par exemple le Chemizorb®. Evacuer pour élimination.
Nettoyer la zone contaminé.

### 6.4 Référence à d'autres rubriques

Pour des considérations sur l'élimination, voir la section 13.

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

### 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Conseils pour une manipulation sans danger : Travailler sous une hotte. Ne pas inhaler la substance/le mélange.
Dégagement de vapeur/éviter les aérosols.

Indications pour la protection contre l'incendie et l'explosion : Tenir à l'abri des flammes nues, des surfaces chaudes et des sources d'inflammation. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.

Mesures d'hygiène : Enlever tout vêtement souillé. Une protection préventive de la peau est recommandée. Se laver les mains après le travail.

Pour les précautions, voir section 2.2

### 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Information supplémentaire sur les conditions de stockage : Tenir le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien aéré. Tenir à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition.

Classe de stockage (Allemagne) (TRGS 510) : 3, Liquides inflammables

### 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Hormis les utilisations mentionnées à la section 1.2, aucune autre utilisation spécifique n'est prévue

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1 Paramètres de contrôle

**Limites d'exposition professionnelle**

| Composants | No.-CAS | Type de valeur | Paramètres de | Base |
|---|---|---|---|---|



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | (Type d'exposition) | contrôle | |
| Acétate de n-butyle | 123-86-4 | STEL | 150 ppm<br>723 mg/m3 | 2019/1831/EU |
| | Information supplémentaire: Indicatif | | | |
| | | TWA | 50 ppm<br>241 mg/m3 | 2019/1831/EU |
| | Information supplémentaire: Indicatif | | | |
| | | VME | 50 ppm<br>241 mg/m3 | FR VLE |
| | Information supplémentaire: Valeurs limites réglementaires contraignantes | | | |
| | | VLCT (VLE) | 150 ppm<br>723 mg/m3 | FR VLE |
| | Information supplémentaire: Valeurs limites réglementaires contraignantes | | | |

**Dose dérivée sans effet (DNEL) conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006**

| Nom de la substance | Utilisation finale | Voies d'exposition | Effets potentiels sur la santé | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| | DNEL travailleurs, court terme | par inhalation | Effets locaux | 600 mg/m3 |
| | DNEL travailleurs, court terme | par inhalation | Effets systémiques | 600 mg/m3 |
| | DNEL travailleurs, long terme | par inhalation | Effets locaux | 300 mg/m3 |
| | DNEL travailleurs, long terme | par inhalation | Effets systémiques | 300 mg/m3 |
| | DNEL consommateur, court | par inhalation | Effets locaux | 300 mg/m3 |
| | DNEL consommateur, court | par inhalation | Effets systémiques | 300 mg/m3 |
| | DNEL consommateur, long terme | par inhalation | Effets locaux | 35,7 mg/m3 |
| | DNEL consommateur, long terme | par inhalation | Effets systémiques | 35,7 mg/m3 |

**Concentration prédite sans effet (PNEC) conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006**

| Nom de la substance | Compartiment de l'Environnement | Valeur |
|---|---|---|
| | Eau douce | 0,18 mg/l |
| | Sédiment d'eau douce | 0,981 mg/kg |
| | Eau de mer | 0,018 mg/l |
| | Sédiment marin | 0,0981 mg/kg |



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

| | | |
|---|---|---|
| | Dégagement intermittent d'eau | 0,36 mg/l |
| | Station d'épuration des eaux usées | 35,6 mg/l |
| | Sol | 0,0903 mg/kg |

### 8.2 Contrôles de l'exposition

**Équipement de protection individuelle**

Protection des yeux/du visage : Utilisez un équipement de protection des yeux, testé et approuvé selon normes gouvernementales en vigueur, telles que NIOSH (US) or EN 166(EU). Lunettes de sécurité

Protection des mains

| | | |
|---|---|---|
| Matériel | : | Caoutchouc nitrile |
| Délai de rupture | : | 30 min |
| Épaisseur du gant | : | 0,4 mm |
| Indice de protection | : | Contact par éclaboussures |
| Fabricant | : | Camatril® (KCL 730 / Aldrich Z677442, Taille M) |
| Remarques | : | Cette recommandation concerne uniquement le produit repris dans la fiche de données de sécurité que nous fournissons et uniquement pour l'utilisation indiquée. En cas de solution ou de mélange avec d'autres substances et/ou de conditions différentes de celles de la norme EN 16523-1, contactez le fournisseur de gants agréé CE, (par exemple: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de). |

Protection de la peau et du corps : Tenue de protection antistatique ignifuge.

Protection respiratoire : nécessaire en cas d'apparition de vapeurs/aérosols. Nos recommandations sur la protection respiratoire filtrante sont basées sur les normes suivantes : DIN EN 143, DIN 14387 et d'autres normes afférentes en lien avec le système de protection respiratoire utilisé.

Type de Filtre recommandé: : Filtre A

L'entrepreneur doit s'assurer que la maintenance, le nettoyage et le contrôle des dispositifs de protection respiratoire sont exécutés conformément aux instructions du fabricant. Ces mesures doivent être correctement documentées.

**Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement**

Conseil : Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts. Risque d'explosion.

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État physique : liquide (20 °C, 1.013 hPa)

Couleur : incolore, clair

Odeur : fruité



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

| | | |
|---|---|---|
| Seuil olfactif | : | 7 ppm |
| Point/ intervalle de fusion | : | -78 °C<br>Méthode: lit. |
| Point/intervalle d'ébullition | : | 124 - 126 °C<br>Méthode: lit. |
| Inflammabilité | : | Donnée non disponible |
| Limite d'explosivité, supérieure / Limite d'inflammabilité supérieure | : | 7,6 % (v) |
| Limite d'explosivité, inférieure / Limite d'inflammabilité inférieure | : | 1,7 % (v) |
| Point d'éclair | : | 27 °C(1.013 hPa)<br>Méthode: Règlement (CE) n° 440/2008, annexe, A.9, coupelle fermée<br>BPL: oui |
| Température d'auto-inflammation | : | 415 °C (1.010 hPa)<br>Méthode: Règlement (CE) n° 440/2008, annexe, A.15<br>BPL: oui |
| Température de décomposition | : | Donnée non disponible |
| pH | : | 6,2 (20 °C)<br>Concentration: 5,3 g/l<br>BPL: oui |
| Viscosité | | |
| Viscosité, dynamique | : | 0,73 mPa.s (20 °C)<br>Méthode: ASTM D 445<br><br>0,563 mPa.s (40 °C) |
| Viscosité, cinématique | : | 0,83 mm2/s (20 °C)<br>Méthode: ASTM D 445<br><br>0,66 mm2/s (40 °C)<br>Méthode: ASTM D 445 |
| Temps d'écoulement | : | Donnée non disponible |



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

| | | |
|---|---|---|
| Solubilité(s) | | |
| Hydrosolubilité | : | 5,3 g/l (20 °C)<br>pH: 6,2<br>Méthode: OCDE ligne directrice 105<br>BPL: oui<br>soluble |
| Coefficient de partage: n-octanol/eau | : | log Pow: 2,3 (25 °C)<br>pH: 7<br>Méthode: OCDE Ligne directrice 117<br>BPL: oui<br>Bioaccumulation n'est pas à prévoir. |
| Pression de vapeur | : | 11,2 hPa (20 °C)<br>Méthode: Règlement (CE) n° 440/2008, annexe, A.4 |
| Densité relative | : | Donnée non disponible |
| Densité | : | 0,88 gcm3 (25 °C)<br>Méthode: lit. |
| Densité de vapeur relative | : | 4,01<br>(Air = 1.0) |
| Caractéristiques de la particule | : | Donnée non disponible |

**9.2 Autres informations**

| | | |
|---|---|---|
| Explosifs | : | Non classé parmi les explosifs. |
| Propriétés comburantes | : | non |
| Vitesse de combustion | : | Donnée non disponible |
| Auto-inflammation | : | 415 °C<br>1.010 hPa<br>Température d'auto-inflammation<br>Méthode: DIN 51794<br>BPL: oui |
| Taux d'évaporation | : | Donnée non disponible |
| Conductivité | : | < 0,2 µS/cm |
| Tension superficielle | : | 61,3 mN/m, 1 g/l, 20 °C, OCDE ligne directrice 115,<br>BPL: oui |
| Poids moléculaire | : | 116,16 g/mol |



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1 Réactivité

Les mélanges air/vapeur sont explosifs en cas de chauffage intense.

### 10.2 Stabilité chimique

La production est chimiquement stable dans conditions ambiantes standard (température ambiante).

### 10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Réactions dangereuses : Danger d'explosion avec :

Métaux alcalins
hydroxydes alcalins
Oxydants forts

### 10.4 Conditions à éviter

Conditions à éviter : Chauffage.

### 10.5 Matières incompatibles

Matières à éviter : caoutchouc
matières plastiques distinctes

### 10.6 Produits de décomposition dangereux

En cas d'incendie : voir section 5

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1 Informations sur les effets toxicologiques

**Toxicité aiguë**
DL50 Oral(e) - Rat - femelle - 10.760 mg/kg
(OCDE ligne directrice 423)
Symptômes: Danger d'aspiration en cas de vomissement., L'aspiration peut provoquer un oedème pulmonaire et une pneumonie.
Inhalation: Donnée non disponible
DL50 Dermale - Lapin - mâle et femelle - 14.112 mg/kg
(OCDE ligne directrice 402)

**Corrosion cutanée/irritation cutanée**
Peau - Lapin
Résultat: Pas d'irritation de la peau - 4 h
(OCDE ligne directrice 404)
Remarques: Action dégraissante en produisant une peau sèche et crevassée.

**Lésions oculaires graves/irritation oculaire**
Yeux - Lapin
Résultat: Pas d'irritation des yeux
(OCDE ligne directrice 405)

**Sensibilisation respiratoire ou cutanée**
Donnée non disponible



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

**Mutagénicité sur les cellules germinales**
Type de Test: Test de Ames
Système d'essais: Escherichia coli/Salmonella typhimurium
Activation du métabolisme: avec ou sans activation métabolique
Méthode: OCDE ligne directrice 471
Résultat: négatif

Type de Test: Test du micronoyau
Espèce: Souris
Type de cellule: Erythrocytes
Voie d'application: Oral(e)
Méthode: OCDE ligne directrice 474
Résultat: négatif

**Cancérogénicité**
Ce produit est un élément ou contient un élément ne pouvant être classé quant à ses effets cancérogènes selon les normes des organisations suivantes : IARC, ACGIH, NTP ou EPA.

**Toxicité pour la reproduction**
Donnée non disponible

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique**
Peut provoquer somnolence ou vertiges. - Système nerveux central

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée**
Donnée non disponible

**Danger par aspiration**
Donnée non disponible

## 11.2 Information supplémentaire

**Propriétés perturbant le système endocrinien**

**Produit:**

| | |
|---|---|
| Evaluation | La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus. |

Toxicité à dose répétée - Rat - mâle et femelle - Oral(e) - 13 sem. - Dose sans effet toxique observé - 125 mg/kg - Dose la plus faible avec effet toxique observé - 500 mg/kg

RTECS: AF7350000
Somnolence
A notre connaissance, les propriétés chimiques, physiques et toxicologiques n’ont pas été complètement étudiées.

En cas de résorption de grandes quantités:

somnolence
Somnolence
narcose

À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité.



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### 12.1 Toxicité

**Composants:**

**Acétate de n-butyle:**

| | | |
|---|---|---|
| Toxicité pour les poissons | : | CL50 (Pimephales promelas (Vairon à grosse tête)): 18 mg/l<br>Point final: mortalité<br>Durée d'exposition: 96 h<br>Type de Test: Essai en dynamique<br>Contrôle analytique: oui<br>Méthode: OCDE ligne directrice 203 |
| Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques | : | CE50 (Daphnia magna (Grande daphnie )): 44 mg/l<br>Point final: Immobilisation<br>Durée d'exposition: 48 h<br>Type de Test: Essai en statique<br>Méthode: OCDE Ligne directrice 202 |
| Toxicité pour les algues/plantes aquatiques | : | CE50r (Pseudokirchneriella subcapitata (algues vertes)): 397 mg/l<br>Durée d'exposition: 72 h<br>Type de Test: Essai en statique<br>Contrôle analytique: oui<br>Méthode: OCDE Ligne directrice 201<br>BPL: oui<br>Remarques: (par analogie aux composés similaires)<br>Cette valeur est indiquée par analogie aux substance suivantes : Isobutyl acetate |
| Toxicité pour les microorganismes | : | CI50 (Tetrahymena pyriformis (tétrahymène pyriforme)): 356 mg/l<br>Point final: Taux de croissance<br>Durée d'exposition: 40 h<br>Type de Test: Essai en statique<br>BPL: oui<br>Remarques: (ECHA) |
| Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques (Toxicité chronique) | : | CE50: 34,2 mg/l<br>Point final: taux de reproduction<br>Durée d'exposition: 21 jr<br>Espèce: Daphnia magna (Grande daphnie )<br>Type de Test: Essai en semi-statique<br>Contrôle analytique: oui<br>Méthode: OCDE Ligne directrice 211<br>BPL: oui<br>Remarques: (par analogie aux composés similaires)<br>Cette valeur est indiquée par analogie aux substance suivantes : Isobutyl acetate |



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

**Évaluation Ecotoxicologique**

| | | |
|---|---|---|
| Toxicité chronique pour le milieu aquatique | : | Ce produit n'est associé à aucun effet écotoxicologique connu. |

## 12.2 Persistance et dégradabilité

**Composants:**

**Acétate de n-butyle:**

| | | |
|---|---|---|
| Biodégradabilité | : | Type de Test: aérobique<br>Inoculum: boue activée<br>Concentration: 10 mg/l<br>Résultat: Facilement biodégradable.<br>Biodégradation: 83 %<br>Durée d'exposition: 28 jr<br>Méthode: OCDE ligne directrice 301D |
| ThOD | : | 2.207 mg/g<br>Remarques: (bibliographie) |
| BOD/ThOD | : | 7 - 46 %<br>Remarques: (bibliographie) |

## 12.3 Potentiel de bioaccumulation

**Composants:**

**Acétate de n-butyle:**

| | | |
|---|---|---|
| Coefficient de partage: n-octanol/eau | : | log Pow: 2,3 (25 °C)<br>pH: 7<br>Méthode: OCDE Ligne directrice 117<br>BPL: oui<br>Remarques: Bioaccumulation n'est pas à prévoir. |

## 12.4 Mobilité dans le sol

Donnée non disponible

## 12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

**Produit:**

| | | |
|---|---|---|
| Evaluation | : | Cette substance/ce mélange ne contient aucun ingrédient considéré comme persistant, bio-accumulable et toxique (PBT), ou très persistant et très bio-accumulable (vPvB) à des niveaux de 0,1% ou plus. |

**Composants:**

**Acétate de n-butyle:**

| | | |
|---|---|---|
| Evaluation | : | La substance ne satisfait pas aux critères PBT ou vPvB conformément à la réglementation (CE) N° 1907/2006, Annexe XIII. |



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

### 12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien

**Produit:**

Evaluation : La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

Donnée non disponible

### 12.7 Autres effets néfastes

**Composants:**

**Acétate de n-butyle:**

Information écologique supplémentaire : Tout déversement dans l'environnement doit être évité.

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1 Méthodes de traitement des déchets

Produit : Les déchets doivent être éliminés conformément aux réglementations local e chimiques dans les con teneurs d'origine. Pas de mélange avec d'autres déchets. Traiter les con teneurs non nettoyés comme le produit lui-même.

Avis sur la directive des déchets 2008/98 / CE.

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

### 14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification

**ADR** : UN 1123

**IMDG** : UN 1123

**IATA** : UN 1123

### 14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU

**ADR** : ACÉTATES DE BUTYLE

**IMDG** : BUTYL ACETATES

**IATA** : Butyl acetates

### 14.3 Classe(s) de danger pour le transport

| | | Classe | Risques subsidiaires |
|---|---|---|---|
| **ADR** | : | 3 | |



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

| | | |
|---|---|---|
| **IMDG** | : | 3 |
| **IATA** | : | 3 |

### 14.4 Groupe d'emballage

**ADR**

| | | |
|---|---|---|
| Groupe d'emballage | : | III |
| Code de classification | : | F1 |
| Numéro d'identification du danger | : | 30 |
| Étiquettes | : | 3 |
| Code de restriction en tunnels | : | (D/E) |

**IMDG**

| | | |
|---|---|---|
| Groupe d'emballage | : | III |
| Étiquettes | : | 3 |
| EmS Code | : | F-E, S-D |

**IATA (Cargo)**

| | | |
|---|---|---|
| Instructions de conditionnement (avion cargo) | : | 366 |
| Instruction d' emballage (LQ) | : | Y344 |
| Groupe d'emballage | : | III |
| Étiquettes | : | Class 3 - Flammable liquids |

**IATA_P (Passager)**

| | | |
|---|---|---|
| Instructions de conditionnement (avion de ligne) | : | 355 |
| Instruction d' emballage (LQ) | : | Y344 |
| Groupe d'emballage | : | III |
| Étiquettes | : | Class 3 - Flammable liquids |

### 14.5 Dangers pour l'environnement

**ADR**

| | | |
|---|---|---|
| Dangereux pour l'environnement | : | non |

**IMDG**

| | | |
|---|---|---|
| Polluant marin | : | non |

### 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

La(Les) classification(s) de transport fournie(s) ici servent uniquement à des fins d'information et est(sont) basé(e)s sur les propriétés des matières non emballées, tel que décrit dans la fiche des caractéristiques de sécurité. Les classifications de transport peuvent varier selon le mode de transport, les tailles des emballages et les variations dans les réglementations régionales ou nationales.

### 14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l’OMI

Non applicable pour le produit tel qu'il est fourni.



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

### 15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

| | | |
|---|---|---|
| REACH - Restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation de certaines substances dangereuses et de certains mélanges et articles dangereux (Annexe XVII) | : | Les conditions de limitation pour les entrées suivantes doivent être prises en compte: Numéro sur la liste 3<br>Numéro sur la liste 40 |
| REACH - Listes des substances extrêmement préoccupantes candidates en vue d'une autorisation (Article 59). | : | Non applicable |
| Règlement (CE) Nº 2024/590 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone | : | Non applicable |
| Règlement (UE) 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants (refonte) | : | Non applicable |
| REACH - Liste des substances soumises à autorisation (Annexe XIV) | : | Non applicable |

| | | |
|---|---|---|
| Seveso III: Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. | P5c | LIQUIDES INFLAMMABLES |

| | | |
|---|---|---|
| Maladies Professionnelles (R-461-3, France) | : | 84 |
| Installations classées pour la protection de l'environnement (Code de l'environnement R511-9) | : | 4331 |

### 15.2 Évaluation de la sécurité chimique

Une Évaluation de la Sécurité Chimique a été faite pour cette substance.

## RUBRIQUE 16: Autres informations

| | | |
|---|---|---|
| EUH066 | : | L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. |

**Texte complet pour autres abréviations**

| | | |
|---|---|---|
| 2019/1831/EU | : | Europe. Directive 2019/1831/UE de la Commission établissant une cinquième liste de valeurs limites indicatives d'exposition professionnelle |
| FR VLE | : | Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France |
| 2019/1831/EU / TWA | : | Valeurs limites - huit heures |



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

| | | |
|---|---|---|
| 2019/1831/EU / STEL | : | Limite d'exposition à court terme |
| FR VLE / VME | : | Valeur limite de moyenne d'exposition |
| FR VLE / VLCT (VLE) | : | Valeurs limites d'exposition à court terme |

ADN - Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures; ADR - Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par la route; AIIC - Inventaire australien des produits chimiques industriels; ASTM - Société américaine pour les essais de matériaux; bw - Poids corporel; CLP - Règlement relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances; règlement (CE) n° 1272/2008; CMR - Cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction; DIN - Norme de l'Institut allemand de normalisation; DSL - Liste nationale des substances (Canada); ECHA - Agence européenne des produits chimiques; EC-Number - Numéro de Communauté européenne; ECx - Concentration associée à x % de réponse; ELx - Taux de charge associée à x % de réponse; EmS - Horaire d'urgence; ENCS - Substances chimiques existantes et substances nouvelles (Japon); ErCx - Concentration associée à une réponse de taux de croissance de x %; GHS - Système général harmonisé; GLP - Bonnes pratiques de laboratoire; IARC - Centre international de recherche sur le cancer; IATA - Association du transport aérien international; IBC - Code international pour la construction et l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac; IC50 - Concentration inhibitrice demi maximale; ICAO - Organisation de l'aviation civile internationale; IECSC - Inventaire des substances chimiques existantes en Chine; IMDG - Marchandises dangereuses pour le transport maritime international; IMO - Organisation maritime internationale; ISHL - Sécurité industrielle et le droit de la santé (Japon); ISO - Organisation internationale de normalisation; KECI - Inventaire des produits chimiques coréens existants; LC50 - Concentration létale pour 50 % d'une population test; LD50 - Dose létale pour 50 % d'une population test (dose létale moyenne); MARPOL - Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires; n.o.s. - Non spécifié; NO(A)EC - Effet de concentration non observé (négatif); NO(A)EL - Effet non observé (nocif); NOELR - Taux de charge sans effet observé; NZIoC - Inventaire des produits chimiques en Nouvelle-Zélande; OECD - Organisation pour la coopération économique et le développement; OPPTS - Bureau de la sécurité chimique et prévention de la pollution; PBT - Persistant, bio-accumulable et toxique; PICCS - Inventaire des produits et substances chimiques aux Philippines; (Q)SAR - Relations structure-activité (quantitative); REACH - Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des produits chimiques; RID - Règlement concernant le transport international des marchandises dangereuses par chemin de fer; SADT - Température de décomposition auto-accélérée; SDS - Fiche de Données de Sécurité; SVHC - substance extrêmement préoccupante; TCSI - Inventaire des substances chimiques à Taiwan; TECI - Répertoire des produits chimiques existants en Thaïlande; TRGS - Règle technique pour les substances dangereuses; TSCA - Loi sur le contrôle des substances toxiques (États-Unis); UN - Les Nations Unies; vPvB - Très persistant et très bioaccumulable

**Information supplémentaire**

| | | |
|---|---|---|
| Autres informations | : | Les informations ci-dessus ont été préparées sur la base des renseignements disponibles les plus sûrs. Elles ne prétendent pas être exhaustives et devront être considerées comme un guide. Le groupe Sigma-Aldrich, ne pourra être tenu responsable des dommages résultant de l'utilisation ou de tout contact avec le produit sus-mentionné. Voir verso de la facture ou du bulletin de livraison pour nos termes et conditions de vente. |

Copyright 2025 Sigma-Aldrich Co. LLC. Copies en



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

papier autorisées pour usage interne uniquement.

La marque présente en en-tête et/ou en pied de page de ce document peut différer visuellement de celle figurant sur le produit acheté, car nous sommes en phase de mise en œuvre de notre nouvelle marque. Cependant, toutes les informations dans le document qui concernent le produit demeurent inchangées et correspondent au produit commandé. Pour de plus amples informations, veuillez contacter mlsbranding@sial.com.

FR / FR

---



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

**Annexe: Scénario d'exposition**

**Utilisations identifiées:**

**Utilisation: Utilisation industrielle**

| |
|---|
| **SU3:** Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en préparations sur sites industriels |
| **SU3, SU9, SU 10:** Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en préparations sur sites industriels, Fabrication de produits de la chimie fine, Formulation [mélange] de préparations et/ ou reconditionnement (sauf alliages) |
| **PC21:** Substances chimiques de laboratoire |
| **PROC1:** Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable<br>**PROC2:** Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée<br>**PROC3:** Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation)<br>**PROC4:** Utilisation dans des processus par lots et d'autres processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités d'exposition.<br>**PROC5:** Mélange dans des processus par lots pour la formulation de préparations et d'articles (contacts multiples et/ ou importants)<br>**PROC8a:** Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non spécialisées<br>**PROC8b:** Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées<br>**PROC9:** Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y compris pesage)<br>**PROC10:** Application au rouleau ou au pinceau<br>**PROC15:** Utilisation en tant que réactif de laboratoire |
| **ERC1, ERC2, ERC6a, ERC6b:** Fabrication de substances, Formulation de préparations, Utilisation industrielle ayant pour résultat la fabrication d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires), Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication réactifs |

**Utilisation: Utilisation professionnelle**

| |
|---|
| **SU 22:** Utilisations professionnelles: Domaine public (administration, éducation, spectacle, services, artisans) |
| **SU 22:** Utilisations professionnelles: Domaine public (administration, éducation, spectacle, services, artisans) |
| **PC21:** Substances chimiques de laboratoire |
| **PROC15:** Utilisation en tant que réactif de laboratoire |
| **ERC1, ERC2, ERC6a, ERC6b:** Fabrication de substances, Formulation de préparations, Utilisation industrielle ayant pour résultat la fabrication d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires), Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication réactifs |



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

## 1. Titre court du scénario d'exposition: Utilisation industrielle

| | | |
|---|---|---|
| Groupes d'utilisateurs principaux | : | **SU3** |
| Secteurs d'utilisation finale | : | **SU3, SU9, SU 10** |
| Catégorie de produit chimique | : | **PC21** |
| Catégories de processus | : | **PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC15** |
| Catégories de rejet dans l'environnement | : | **ERC1, ERC2, ERC6a, ERC6b:** |

## 2. Scénario d'exposition

### 2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: ERC1, SpERC ESVOC 3

**Quantité utilisée**

| | | |
|---|---|---|
| Quantité journalière par site | : | 400 t |

**Facteurs environnementaux qui ne sont pas influencés par la gestion du risque**

| | | |
|---|---|---|
| Débit | : | 18.000 m3/j |
| Facteur de Dilution (Rivière) | : | 10 |
| Facteur de Dilution (Zones Côtières) | : | 100 |

**Autres conditions opératoires données affectant l'exposition de l'environnement**

| | | |
|---|---|---|
| Facteur d'Emission ou de Libération: Air | : | 0,01 % |
| Facteur d'Emission ou de Libération: Eau | : | 0,001 % |
| Facteur d'Emission ou de Libération: Sol | : | 0,001 % |

**Conditions et mesures en relation avec la station de traitement des eaux usées municipales**

| | | |
|---|---|---|
| Type de Station de Traitement des Eaux Usées | : | Station municipale de traitement des eaux usées |
| Pourcentage retiré des eaux usées | : | 89,1 % |

### 2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: ERC2, SpERC ESVOC 4

**Quantité utilisée**

| | | |
|---|---|---|
| Quantité journalière par site | : | 13,33 t |

**Facteurs environnementaux qui ne sont pas influencés par la gestion du risque**

| | | |
|---|---|---|
| Débit | : | 18.000 m3/j |
| Facteur de Dilution (Rivière) | : | 10 |
| Facteur de Dilution (Zones Côtières) | : | 100 |

**Autres conditions opératoires données affectant l'exposition de l'environnement**

| | | |
|---|---|---|
| Facteur d'Emission ou de | : | 2,5 % |



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

Libération: Air
Facteur d'Emission ou de Libération: Eau : 0,02 %
Facteur d'Emission ou de Libération: Sol : 0,01 %

**Conditions et mesures en relation avec la station de traitement des eaux usées municipales**
Type de Station de Traitement des Eaux Usées : Station municipale de traitement des eaux usées
Pourcentage retiré des eaux usées : 89,1 %

**2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour:**

**ERC6a, ERC6b, SpERC ESVOC 3**

**Quantité utilisée**
Quantité journalière par site : 60 t

**Facteurs environnementaux qui ne sont pas influencés par la gestion du risque**
Débit : 18.000 m3/j
Facteur de Dilution (Rivière) : 10
Facteur de Dilution (Zones Côtières) : 100

**Autres conditions opératoires données affectant l'exposition de l'environnement**
Facteur d'Emission ou de Libération: Air : 0,01 %
Facteur d'Emission ou de Libération: Eau : 0,001 %
Facteur d'Emission ou de Libération: Sol : 0 %

**Conditions et mesures en relation avec la station de traitement des eaux usées municipales**
Type de Station de Traitement des Eaux Usées : Station municipale de traitement des eaux usées
Pourcentage retiré des eaux usées : 89,1 %

**2.4 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC15**

**Caractéristiques du produit**
Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article : Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).
Forme Physique (au moment de l'utilisation) : Liquide moyennement volatil
Température du Processus : < 65 °C

**Fréquence et durée d'utilisation**
Fréquence d'utilisation : 8 heures / jour

**Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition des travailleurs**
Extérieur / Intérieur : Intérieur sans ventilation aspirante locale (LEV)

**Mesures organisationnelles pour prévenir/limiter les dégagements, les dispersions, et les expositions**
Couvre les expositions quotidiennes jusqu'à 8 heures.



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

## 3. Estimation de l'exposition et référence de sa source

### Environnement

| Scénario de Contribution | Méthodes d'Evaluation de l'Exposition | Conditions spécifiques | Compartiment | Valeur | Niveau d'exposition | RCR* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERC1 | EUSES | | Sol | | | < 1 |
| ERC2 | EUSES | | Sol | | | < 1 |
| ERC6a | EUSES | | Sol | | | < 1 |
| ERC6b | EUSES | | Sol | | | < 1 |

### Travailleurs

| Scénario de Contribution | Méthodes d'Evaluation de l'Exposition | Conditions spécifiques | Valeur | Niveau d'exposition | RCR* |
|---|---|---|---|---|---|
| PROC1 | ECETOC TRA | long terme, par inhalation, systémique | | | < 0,001 |
| PROC2 | ECETOC TRA | long terme, par inhalation, systémique | | | 0,101 |
| PROC3 | ECETOC TRA | long terme, par inhalation, systémique | | | 0,252 |
| PROC4 | ECETOC TRA | long terme, par inhalation, systémique | | | 0,202 |
| PROC5 | ECETOC TRA | long terme, par inhalation, systémique | | | 0,504 |
| PROC8a | ECETOC TRA | long terme, par inhalation, systémique | | | 0,504 |
| PROC8b | ECETOC TRA | long terme, par inhalation, systémique | | | 0,504 |
| PROC9 | ECETOC TRA | long terme, par inhalation, systémique | | | 0,504 |
| PROC10 | ECETOC TRA | long terme, par inhalation, systémique | | | 0,504 |
| PROC15 | ECETOC TRA | long terme, par inhalation, systémique | | | 0,101 |

*Ratio de caractérisation des risques

## 4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par le Scénario d'Exposition



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

Pour analyser les évaluations d'exposition du personnel réalisées avec ECE www.merckmillipore.com/scideex.
Veuillez consulter les documents suivants@: ECHA Guidance on information requirements and chemical safety assessment Chapter R.12: Use descripto r system; ECHA Guidance for downstream users; ECHA Guidance on informati on requirements and chemical safety assessment Part D: Exposure Scenario Building, Part E: Risk Characterisation and Part G: Extending the SDS; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communicatio ns in the Supply Chain; CEFIC Guidance Specific Environmental Release Ca tegories (SPERCs).

## 1. Titre court du scénario d'exposition: Utilisation professionnelle

| | |
|---|---|
| Groupes d'utilisateurs principaux | : **SU 22** |
| Secteurs d'utilisation finale | : **SU 22** |
| Catégorie de produit chimique | : **PC21** |
| Catégories de processus | : **PROC15** |
| Catégories de rejet dans l'environnement | : **ERC1, ERC2, ERC6a, ERC6b:** |

## 2. Scénario d'exposition

### 2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: ERC1, SpERC ESVOC 3

**Quantité utilisée**

| | |
|---|---|
| Quantité journalière par site | : 400 t |

**Facteurs environnementaux qui ne sont pas influencés par la gestion du risque**

| | |
|---|---|
| Débit | : 18.000 m3/j |
| Facteur de Dilution (Rivière) | : 10 |
| Facteur de Dilution (Zones Côtières) | : 100 |

**Autres conditions opératoires données affectant l'exposition de l'environnement**

| | |
|---|---|
| Facteur d'Emission ou de Libération: Air | : 0,01 % |
| Facteur d'Emission ou de Libération: Eau | : 0,001 % |
| Facteur d'Emission ou de Libération: Sol | : 0,001 % |

**Conditions et mesures en relation avec la station de traitement des eaux usées municipales**

| | |
|---|---|
| Type de Station de Traitement des Eaux Usées | : Station municipale de traitement des eaux usées |
| Pourcentage retiré des eaux usées | : 89,1 % |



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

**2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: ERC2, SpERC ESVOC 4**

**Quantité utilisée**

| | |
|---|---|
| Quantité journalière par site | : 13,33 t |

**Facteurs environnementaux qui ne sont pas influencés par la gestion du risque**

| | |
|---|---|
| Débit | : 18.000 m3/j |
| Facteur de Dilution (Rivière) | : 10 |
| Facteur de Dilution (Zones Côtières) | : 100 |

**Autres conditions opératoires données affectant l'exposition de l'environnement**

| | |
|---|---|
| Facteur d'Emission ou de Libération: Air | : 2,5 % |
| Facteur d'Emission ou de Libération: Eau | : 0,02 % |
| Facteur d'Emission ou de Libération: Sol | : 0,01 % |

**Conditions et mesures en relation avec la station de traitement des eaux usées municipales**

| | |
|---|---|
| Type de Station de Traitement des Eaux Usées | : Station municipale de traitement des eaux usées |
| Pourcentage retiré des eaux usées | : 89,1 % |

**2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour:**

**ERC6a, ERC6b, SpERC ESVOC 3**

**Quantité utilisée**

| | |
|---|---|
| Quantité journalière par site | : 60 t |

**Facteurs environnementaux qui ne sont pas influencés par la gestion du risque**

| | |
|---|---|
| Débit | : 18.000 m3/j |
| Facteur de Dilution (Rivière) | : 10 |
| Facteur de Dilution (Zones Côtières) | : 100 |

**Autres conditions opératoires données affectant l'exposition de l'environnement**

| | |
|---|---|
| Facteur d'Emission ou de Libération: Air | : 0,01 % |
| Facteur d'Emission ou de Libération: Eau | : 0,001 % |
| Facteur d'Emission ou de Libération: Sol | : 0 % |

**Conditions et mesures en relation avec la station de traitement des eaux usées municipales**

| | |
|---|---|
| Type de Station de Traitement des Eaux Usées | : Station municipale de traitement des eaux usées |
| Pourcentage retiré des eaux usées | : 89,1 % |

**2.4 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC15**

**Caractéristiques du produit**

| | |
|---|---|
| Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article | : Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (à moins que spécifié autrement). |
| Forme Physique (au moment de | : Liquide moyennement volatil |



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

l'utilisation)
Température du Processus : < 65 °C

**Fréquence et durée d'utilisation**
Fréquence d'utilisation : 8 heures / jour

**Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition des travailleurs**
Extérieur / Intérieur : Intérieur sans ventilation aspirante locale (LEV)

**Mesures organisationnelles pour prévenir/limiter les dégagements, les dispersions, et les expositions**
Couvre les expositions quotidiennes jusqu'à 8 heures.

## 3. Estimation de l'exposition et référence de sa source

**Environnement**

| Scénario de Contribution | Méthodes d'Evaluation de l'Exposition | Conditions spécifiques | Compartiment | Valeur | Niveau d'exposition | RCR* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERC1 | EUSES | | Sol | | | < 1 |
| ERC2 | EUSES | | Sol | | | < 1 |
| ERC6a | EUSES | | Sol | | | < 1 |
| ERC6b | EUSES | | Sol | | | < 1 |

**Travailleurs**

| Scénario de Contribution | Méthodes d'Evaluation de l'Exposition | Conditions spécifiques | Valeur | Niveau d'exposition | RCR* |
|---|---|---|---|---|---|
| PROC15 | ECETOC TRA | long terme, par inhalation, systémique | | | 0,101 |

*Ratio de caractérisation des risques

## 4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par le Scénario d'Exposition

Pour analyser les évaluations d'exposition du personnel réalisées avec ECE www.merckmillipore.com/scideex.
Veuillez consulter les documents suivants@: ECHA Guidance on information requirements and chemical safety assessment Chapter R.12: Use descripto r system; ECHA Guidance for downstream users; ECHA Guidance on informati on requirements and chemical safety assessment Part D: Exposure Scenario Building, Part E: Risk Characterisation and Part G: Extending the SDS; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communicatio ns in the Supply Chain; CEFIC Guidance Specific Environmental Release Ca tegories (SPERCs).



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada