# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006
Version 5.8 Date de révision 17.06.2015
Date d'impression 01.03.2016

## SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

### 1.1 Identificateurs de produit

Nom du produit : Acide acétique

Code Produit : A6283
Marque : Sigma-Aldrich
No.-Index : 607-002-00-6
No REACH : Pas de numéro d'enregistrement disponible pour cette substance car cette substance ou ses usages sont exempts d'enregistrement, le tonnage annuel ne nécessite pas d'enregistrement ou bien l'enregistrement est prévu pour une date ultérieure
No.-CAS : 64-19-7

### 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées : Substances chimiques de laboratoire, Fabrication de substances

### 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société : Sigma-Aldrich Chimie S.a.r.l
L'Isle D'Abeau Chesnes
F-38297 ST. QUENTIN FALLAVIER

Téléphone : +33 (0)4 74 82 28 40
Fax : +33 (0)4 74 95 68 08
Adresse e-mail : eurtechserv@sial.com

### 1.4 Numéro d'appel d'urgence

Numéro d'Appel d'Urgence : I.N.R.S.:+33 (0)1 45 42 59 59

## SECTION 2: Identification des dangers

### 2.1 Classification de la substance ou du mélange

**Classification en accord avec la réglementation (EC) No 1272/2008**
Liquides inflammables (Catégorie 3), H226
Corrosion cutanée (Catégorie 1A), H314

Pour le texte complet des Phrases-H mentionnées dans ce chapitre, voir section 16.

**Classification conformément aux Directives UE 67/548/CEE ou 1999/45/CE**

| | | |
|---|---|---|
| | | R10 |
| C | Corrosif | R35 |

Pour le texte complet des Phrases-R mentionnées dans ce chapitre, voir section 16.

### 2.2 Éléments d'étiquetage

**Etiquetage en accord avec la réglementation (EC) No 1272/2008**
Pictogramme



Mention d'avertissement : Danger

Mention de danger

| | |
|---|---|
| H226 | Liquide et vapeurs inflammables. |
| H314 | Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. |

Conseils de prudence

| | |
|---|---|
| P280 | Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage. |
| P305 + P351 + P338 | EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. |
| P310 | Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. |

Informations Additionnelles sur les Dangers : aucun(e)

**2.3 Autres dangers**

Une substance/préparation ne contient aucun ingrédient considéré comme persistant, bio-accumulable et toxique (PBT), ou très persistant et très bio-accumulable (vPvB) à des niveaux de 0,1% ou plus.
lacrymogène

## SECTION 3: Composition/informations sur les composants

**3.1 Substances**

| | | |
|---|---|---|
| Synonymes | : | Glacial acetic acid |
| Formule | : | $C_2H_4O_2$ |
| Poids moléculaire | : | 60,05 g/mol |
| No.-CAS | : | 64-19-7 |
| No.-CE | : | 200-580-7 |
| No.-Index | : | 607-002-00-6 |

**Composants dangereux selon Réglement (EC) No 1272/2008**

| Composant | | Classification | Concentration |
|---|---|---|---|
| **Acetic acid** | | | |
| No.-CAS<br>No.-CE<br>No.-Index | 64-19-7<br>200-580-7<br>607-002-00-6 | Flam. Liq. 3; Skin Corr. 1A; H226, H314 | <= 100 % |

**Composants dangereux selon Directive 1999/45/EC**

| Composant | | Classification | Concentration |
|---|---|---|---|
| **Acetic acid** | | | |
| No.-CAS<br>No.-CE<br>No.-Index | 64-19-7<br>200-580-7<br>607-002-00-6 | C, R10 - R35 | <= 100 % |

Pour le texte complet des mentions de danger-H et des phrases-R mentionnées dans cet article, voir chapitre 16

## SECTION 4: Premiers secours

**4.1 Description des premiers secours**

**Conseils généraux**

Consulter un médecin. Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.

**En cas d'inhalation**

En cas d'inhalation, transporter la personne hors de la zone contaminée. En cas d'arrêt respiratoire, pratiquer la respiration artificielle. Consulter un médecin.

**En cas de contact avec la peau**
Oter immédiatement les vêtements et les chaussures contaminés. Laver au savon avec une grande quantité d'eau. Consulter un médecin.

**En cas de contact avec les yeux**
Bien rincer avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes et consulter un médecin.

**En cas d'ingestion**
Ne PAS faire vomir. Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente. Se rincer la bouche à l'eau. Consulter un médecin.

**4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés**
Les principaux symptômes et effets connus sont décrits sur l'étiquetage (voir section 2.2) et/ou section 11

**4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**
Donnée non disponible

## SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie

**5.1 Moyens d'extinction**

**Moyens d'extinction appropriés**
Pulvériser de l'eau ou utiliser de la mousse résistant à l'alcool, de la poudre sèche ou du dioxyde de carbone.

**5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**
Oxydes de carbone

**5.3 Conseils aux pompiers**
Porter un appareil de protection respiratoire autonome pour la lutte contre l'incendie, si nécessaire.

**5.4 Information supplémentaire**
Les récipients fermés peuvent être refroidis par eau pulvérisée.

## SECTION 6: Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

**6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**
Utiliser un équipement de protection individuelle. Éviter de respirer les vapeurs, les brouillards de pulvérisation ou les gaz. Assurer une ventilation adéquate. Enlever toute source d'ignition. Évacuer le personnel vers des endroits sûrs. Attention aux vapeurs qui s'accumulent en formant des concentrations explosives. Les vapeurs peuvent s'accumuler dans les zones basses.
Équipement de protection individuel, voir section 8.

**6.2 Précautions pour la protection de l'environnement**
Éviter tout déversement ou fuite supplémentaire, si cela est possible en toute sécurité. Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts.

**6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**
Contenir et collecter le matériel répandu à l'aide d'un aspirateur antistatique ou d'une brosse humide et le placer dans un conteneur pour l'élimination conformément aux réglementations locales (voir chapitre 13).

**6.4 Référence à d'autres sections**
Pour l'élimination, voir section 13.

## SECTION 7: Manipulation et stockage

**7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**
Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard.
Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.Prendre des mesures pour éviter l'accumulation de charges électrostatiques.
Pour les précautions, voir section 2.2

**7.2 Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d'éventuelles incompatibilités**
Entreposer dans un endroit frais. Tenir le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien aéré. Refermer soigneusement tout récipient entamé et le stocker verticalement afin d'éviter tout écoulement.

Sensible à l'humidité.
Classe de stockage (Allemagne) (TRGS 510): Liquides inflammables

**7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**
Hormis les utilisations mentionnées à la section 1.2, aucune autre utilisation spécifique n'est prévue

## SECTION 8: Contrôles de l'exposition/Protection individuelle

### 8.1 Paramètres de contrôle

**Composants avec valeurs limites d'exposition professionnelle**

| Composant | No.-CAS | ValeurType d'exposition | Paramètres de contrôle | Base |
|---|---|---|---|---|
| Acetic acid | 64-19-7 | TWA | 10 ppm<br>25 mg/m3 | Directive 91/322/CEE de la Commission relative à la fixation de valeurs limites de caractère indicatif |
| | Remarques | Indicatif | | |
| | | VLCT (VLE) | 10 ppm<br>25 mg/m3 | Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France (INRS) |
| | | Valeurs limites indicatives | | |

### 8.2 Contrôles de l'exposition

**Contrôles techniques appropriés**
À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité. Se laver les mains avant les pauses et à la fin de la journée de travail.

**Équipement de protection individuelle**

**Protection des yeux/du visage**
Lunettes de sécurité à protection intégrale. Ecran de protection (20 cm minimum).Utilisez un équipement de protection des yeux, testé et approuvé selon normes gouvernementales en vigueur, telles que NIOSH (US) or EN 166(EU).

**Protection de la peau**
Manipuler avec des gants. Les gants doivent être contrôlés avant l'utilisation. Utiliser une technique de retrait des gants appropriée afin d'éviter que la peau entre en contact avec le produit (i.e. sans toucher la surface extérieure du gant ). Jeter les gants contaminés après l'utilisation conformément aux lois en vigueur et aux bonnes pratiques de laboratoire. Laver et Sécher les mains.

Les gants de protection sélectionnés doivent satisfaire aux spécifications de la Directive EU 89/686/CEE et au standard EN 374 qui en dérive.

Contact total
Matériel: caoutchouc butyle
épaisseur minimum: 0,3 mm
délai de rupture: 480 min
Matériel testé :Butoject® (KCL 897 / Aldrich Z677647, Taille M)

Contact par éclaboussures
Matériel: Latex naturel/chloroprene
épaisseur minimum: 0,6 mm
délai de rupture: 32 min
Matériel testé :Lapren® (KCL 706 / Aldrich Z677558, Taille M)

Source des données: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Téléphone +49 (0)6659 87300, e-mail sales@kcl.de, Methode test: EN374
En cas d'utilisation en solution ou en mélange avec d'autres substances, et dans des conditions qui diffèrent de la norme EN 374, contacter le fournisseur des gants homologués CE. Cette recommandation est purement consultative et doit être évaluée par un responsable hygiène et sécurité, familiarisé avec la situation spécifique de l'utilisation prévue par nos clients. Ceci ne doit pas être interprété comme une approbation dans un quelconque scenario d'utilisation.

**Protection du corps**
Combinaison complète de protection contre les produits chimiques, Tenue de protection antistatique ignifuge., Le type d'équipement de protection doit être sélectionné en fonction de la concentration et de la quantité de la substance dangereuse au lieu de travail.

**Protection respiratoire**
Quand l'évaluation des risques montre que le port d' appareils respiratoires est approprié, utiliser un masque facial total avec cartouche polyvalente (US) ou de type ABEK (EN 14387). Si le masque est le seul moyen de protection utiliser un appareil respiratoire autonome à écran facial total. Utiliser du matériel testé et approuvé par des normes telles que NIOSH (US) ou CEN (EU).

**Contrôle de l'exposition de l'environnement**
Éviter tout déversement ou fuite supplémentaire, si cela est possible en toute sécurité. Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts.

## SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

| | | |
|---|---|---|
| a) | Aspect | Forme: liquide<br>Couleur: incolore |
| b) | Odeur | Âcre |
| c) | Seuil olfactif | Donnée non disponible |
| d) | pH | 2,4 à 60,05 g/l |
| e) | Point de fusion/point de congélation | Point/intervalle de fusion: 16,2 °C - lit. |
| f) | Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition | 117 - 118 °C - lit. |
| g) | Point d'éclair | 40,0 °C - coupelle fermée |
| h) | Taux d'évaporation | Donnée non disponible |
| i) | Inflammabilité (solide, gaz) | Donnée non disponible |
| j) | Limites supérieure/inférieure d'inflammabilité ou d'explosivité | Limite d'explosivité, supérieure: 19,9 %(V)<br>Limite d'explosivité, inférieure: 4 %(V) |
| k) | Pression de vapeur | 73,3 hPa à 50,0 °C<br>15,2 hPa à 20,0 °C |
| l) | Densité de vapeur | Donnée non disponible |
| m) | Densité relative | 1,049 g/cm3 à 25 °C |
| n) | Hydrosolubilité | complètement miscible |
| o) | Coefficient de partage: n-octanol/eau | log Pow: -0,17 |
| p) | Température d'auto-inflammabilité | 485,0 °C |
| q) | Température de décomposition | Donnée non disponible |
| r) | Viscosité | Donnée non disponible |
| s) | Propriétés explosives | Donnée non disponible |
| t) | Propriétés comburantes | Donnée non disponible |

### 9.2 Autres informations concernant la sécurité

Tension superficielle 28,8 mN/m à 10,0 °C

## SECTION 10: Stabilité et réactivité

**10.1 Réactivité**
Donnée non disponible

**10.2 Stabilité chimique**
Stable dans les conditions recommandées de stockage.

**10.3 Possibilité de réactions dangereuses**
Donnée non disponible

**10.4 Conditions à éviter**
Chaleur, flammes et étincelles.

**10.5 Matières incompatibles**
Oxydants, carbonates et phosphates solubles, hydroxydes,, Métaux, Peroxydes, permanganates, par exemple, permanganate de potassium, Amines, Alcools, Acide nitrique

**10.6 Produits de décomposition dangereux**
Autres produits de décomposition - Donnée non disponible
En cas d'incendie : voir section 5

## SECTION 11: Informations toxicologiques

**11.1 Informations sur les effets toxicologiques**

**Toxicité aiguë**
DL50 Oral(e) - Rat - 3.310 mg/kg

CL50 Inhalation - Souris - 1 h - 5620 ppm
Remarques: Les Organes Sensoriels et les Sens (l'Odorat, la Vue, l'Ouïe et le Goût): la Vue: Irritation conjontive Les Organes Sensoriels et les Sens (l'Odorat, la Vue, l'Ouïe et le Goût): la Vue: Autre Sang:Autres modifications

CL50 Inhalation - Rat - 4 h - 11,4 mg/l

DL50 Dermale - Lapin - 1.112 mg/kg

**Corrosion cutanée/irritation cutanée**
Peau - Lapin
Résultat: Provoque de graves brûlures.

**Lésions oculaires graves/irritation oculaire**
Yeux - Lapin
Résultat: Corrosif pour les yeux

**Sensibilisation respiratoire ou cutanée**
Donnée non disponible

**Mutagénicité sur les cellules germinales**
Donnée non disponible

**Cancérogénicité**

IARC: Aucun composant de ce produit présent à des concentrations plus grandes que ou égales à 0,1% n'a été identifié comme cancérigène probable, possible ou reconnu pour l'homme par IARC.

**Toxicité pour la reproduction**
Donnée non disponible

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique**
Donnée non disponible

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée**
Donnée non disponible

**Danger par aspiration**
Donnée non disponible

**Information supplémentaire**
RTECS: AF1225000

Le produit est extrêmement destructeur des tissus des muqueuses, des voies respiratoires supérieures, des yeux et de la peau., spasme, inflammation et oedème du larynx, spasme, inflammation et oedème des bronches, congestion pulmonaire, œdème pulmonaire, sensation de brûlure, Toux, asthmatiforme, laryngite, Insuffisance respiratoire, Migraine, Nausée, Vomissements, Toute ingestion ou inhalation d'acide acétique concentré entraîne des lésions des voies respiratoires et du tube digestif. Les symptômes sont: hématémèse, diarrhée sanglante, oedème et/ou perforation del'oesophage et du pylore, hématurie, anurie, urémie, albuminurie,hémolyse, convulsions, bronchite, oedème pulmonaire, pneumonie,collapsus cardiovasculaire, choc et mort. Si la peau ou les yeux entrent en contact avec ou sont exposés à de fortes concentrations sous forme de vapeur, cela risque de provoquer : érythème, cloques,destruction tissulaire lente à guérir, noircissement cutané,hyperkératose, crevasses, érosion de la cornée, opacification, iritis,conjonctivite et cécité possible., A notre connaissance, les propriétés chimiques, physiques et toxicologiques n'ont pas été complètement étudiées.

## SECTION 12: Informations écologiques

### 12.1 Toxicité

| | |
|---|---|
| Toxicité pour les poissons | Essai en semi-statique CL50 - Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel) - > 1.000 mg/l - 96 h<br>(OCDE ligne directrice 203) |
| Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques | CE50 - Daphnia magna (Grande daphnie ) - > 300,82 mg/l - 48 h<br>(OCDE Ligne directrice 202) |

### 12.2 Persistance et dégradabilité

| | |
|---|---|
| Biodégradabilité | aérobique - Durée d'exposition 30 d<br>Résultat: 99 % - Facilement biodégradable.<br>Remarques: Devrait être biodégradable |
| Demande Biochimique en Oxygène (DBO) | 880 mg/g |

### 12.3 Potentiel de bioaccumulation
Donnée non disponible

### 12.4 Mobilité dans le sol
Donnée non disponible

### 12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB
Une substance/préparation ne contient aucun ingrédient considéré comme persistant, bio-accumulable et toxique (PBT), ou très persistant et très bio-accumulable (vPvB) à des niveaux de 0,1% ou plus.

### 12.6 Autres effets néfastes

| | |
|---|---|
| Information écologique supplémentaire | Donnée non disponible |

## SECTION 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1 Méthodes de traitement des déchets

**Produit**
Brûler dans un incinérateur chimique équipé d'un système de postcombusion et d'épuration mais faire très attention en allumant puisque ce produit est hautement inflammable. Remettre les excédents et les solutions non recyclables à une entreprise d'élimination des déchets agréée.

**Emballages contaminés**
Eliminer comme produit non utilisé.

## SECTION 14: Informations relatives au transport

**14.1 Numéro ONU**

ADR/RID: 2789 IMDG: 2789 IATA: 2789

**14.2 Nom d'expédition des Nations unies**

ADR/RID: ACIDE ACÉTIQUE GLACIAL
IMDG: ACETIC ACID, GLACIAL
IATA: Acetic acid, glacial

**14.3 Classe(s) de danger pour le transport**

ADR/RID: 8 (3) IMDG: 8 (3) IATA: 8 (3)

**14.4 Groupe d'emballage**

ADR/RID: II IMDG: II IATA: II

**14.5 Dangers pour l'environnement**

ADR/RID: non IMDG Marine pollutant: no IATA: no

**14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**

Donnée non disponible

## SECTION 15: Informations réglementaires

Cette fiche de données de sécurité est conforme aux exigences du Règlement (CE) No. 1907/2006

**15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

**15.2 Évaluation de la sécurité chimique**

Pour ce produit, aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été réalisée

## SECTION 16: Autres informations

**Texte complet des Phrases-H citées dans les sections 2 et 3.**

| | |
|---|---|
| Flam. Liq. | Liquides inflammables |
| H226 | Liquide et vapeurs inflammables. |
| H314 | Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. |
| Skin Corr. | Corrosion cutanée |

**Texte intégral des phrases R mentionnées sous les Chapitres 2 et 3**

| | |
|---|---|
| C | Corrosif |
| R10 | Inflammable. |
| R35 | Provoque de graves brûlures. |

**Information supplémentaire**

Copyright 2015 Sigma-Aldrich Co. LLC. Copies en papier autorisées pour usage interne uniquement.
Les informations ci-dessus ont été préparées sur la base des renseignements disponibles les plus sûrs. Elles ne prétendent pas être exhaustives et devront être considerées comme un guide. Le groupe Sigma-Aldrich, ne pourra être tenu responsable des dommages résultant de l'utilisation ou de tout contact avec le produit sus-mentionné. Voir verso de la facture ou du bulletin de livraison pour nos termes et conditions de vente.