Pommade protectrice pour érythème fessier

Avant lancement d'une phase de fabrication industrielle, votre équipe est chargée de réaliser les tests en laboratoire d'une pommade protectrice pour nourrisson souffrant d'un érythème fessier.



Du salicylate de méthyle a été synthétisé et va être recyclé dans le but de développer l'économie circulaire suivant la charte de votre entreprise, vous disposez des divers composés entrant dans la fabrication de la pommade et la **fabriquerez** en respectant le cahier des charges.

1ère Partie : planification et répartitions des tâches

Avant lancement d'une phase de fabrication industrielle, votre binôme est chargé de réaliser les tests en laboratoire d'une pommade protectrice pour nourrisson souffrant d'un érythème fessier.

Vous utiliserez votre salicylate de méthyle (fourni par les techniciens) et **fabriquerez** une pommade dans le respect du cahier des charges.

APPEL N°1 :

Présenter votre planning, avant de manipuler.

2ème Partie : Obtention de la pommade

Fabrication de la pommade

APPEL N°2 :

Présenter la démarche avant manipulation et manipuler après validation

Réaliser vos essais suivant votre démarche de recherche puis 70 g de pommade une fois la formule, conforme au cahier des charges, déterminée.

3ème Partie : Validation et analyse

Conformité vis-à-vis du cahier des charges

Réaliser les tests relatifs au cahier des charges afin de déterminer la conformité de votre pommade pour chaque item du cahier des charges.

A partir de vos résultats, joindre une fiche de fabrication respectant au mieux le cahier des charges qui peut être différente de celle réalisée à l'appel 3 une fois tous les tests réalisés.

APPEL N°3 :

Présenter votre démarche et votre protocole

Cahier des charges

CARACTERISTIQUES DE LA POMMADE	
État physique (25°C, 1 atm)	Liquide
Couleur	Blanc
Aspect	Onctueux
Extrait sec 1h 107°C	55 ± 8 %
Viscosité Brookfield S07 20 RPM 21°C	40 000 ± 5 000 cP
Comportement rhéologique	Rhéofluidifiant

Documents à rendre

- Planning final
- Fiche de protocoles de fabrication
- Le bilan des tests contrôle qualité vérifiant le cahier des charges sur feuille du commun
- Les résultats des analyses demandées
- Fichier de stock
- Bon de commande suivant le suivi de stock

Annexe

Document : Formule pour réaliser une pommade de type protection du siège, à adapter :

FORMULE DE REALISATION DE LA POMMADE		
Ingrédients	**Pourcentage massique**	**Rôle**
Eau distillée	QS	*A préciser*
Oxyde de zinc	27	*A préciser*
Huile de foie de morue	20	*A préciser*
Lanoline	A déterminer	Agent de texture
Acide stéarique	0,5	Agent de texture
Vaseline	10,0	*A préciser*
Salicylate de méthyl	1,5	Antipyrétique et analgésique
Cosgard	0,1	Conservateur
Huile essentielle	0,1	Odeur agréable

On prendra soin de tamiser l'oxyde de zinc (100 µm).