

第11章_数据处理之增删改

讲师：尚硅谷-宋红康（江湖人称：康师傅）

官网：<http://www.atguigu.com>

1. 插入数据

1.1 实际问题

DEPARTMENTS

DEPARTMENT_ID	DEPARTMENT_NAME	MANAGER_ID	LOCATION_ID
10	Administration	200	1700
20	Marketing	201	1800
50	Shipping	124	1500
60	IT	103	1400
80	Sales	149	2500
90	Executive	100	1700
110	Accounting	205	1700
190	Contracting		1700

向 DEPARTMENTS 表中插入新的记录

DEPARTMENT_ID	DEPARTMENT_NAME	MANAGER_ID	LOCATION_ID
10	Administration	200	1700
20	Marketing	201	1800
50	Shipping	124	1500
60	IT	103	1400
80	Sales	149	2500
90	Executive	100	1700
110	Accounting	205	1700
190	Contracting		1700
70	Public Relations	100	1700

新行

解决方式：使用 INSERT 语句向表中插入数据。

1.2 方式1：VALUES的方式添加

使用这种语法一次只能向表中插入**一条**数据。

情况1：为表的所有字段按默认顺序插入数据

```
INSERT INTO 表名
VALUES (value1,value2,...);
```

值列表中需要为表的每一个字段指定值，并且值的顺序必须和数据表中字段定义时的顺序相同。

举例：

```
INSERT INTO departments
VALUES (70, 'Pub', 100, 1700);
```

```
INSERT INTO departments
VALUES (100, 'Finance', NULL, NULL);
```

```
INSERT INTO 表名(column1 [, column2, ..., columnn])
VALUES (value1 [,value2, ..., valuen]);
```

为表的指定字段插入数据，就是在INSERT语句中只向部分字段中插入值，而其他字段的值为表定义时的默认值。

在 INSERT 子句中随意列出列名，但是一旦列出，VALUES中要插入的value1,...valuen需要与column1,...columnn列一一对应。如果类型不同，将无法插入，并且MySQL会产生错误。

举例：

```
INSERT INTO departments(department_id, department_name)
VALUES (80, 'IT');
```

情况3：同时插入多条记录

INSERT语句可以同时向数据表中插入多条记录，插入时指定多个值列表，每个值列表之间用逗号分隔开，基本语法格式如下：

```
INSERT INTO table_name
VALUES
(value1 [,value2, ..., valuen]),
(value1 [,value2, ..., valuen]),
.....
(value1 [,value2, ..., valuen]);
```

或者

```
INSERT INTO table_name(column1 [, column2, ..., columnn])
VALUES
(value1 [,value2, ..., valuen]),
(value1 [,value2, ..., valuen]),
.....
(value1 [,value2, ..., valuen]);
```

举例：

```
mysql> INSERT INTO emp(emp_id,emp_name)
-> VALUES (1001,'shkstart'),
-> (1002,'atguigu'),
-> (1003,'Tom');
Query OK, 3 rows affected (0.00 sec)
Records: 3 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

使用INSERT同时插入多条记录时，MySQL会返回一些在执行单行插入时没有的额外信息，这些信息的含义如下：

- Records：表明插入的记录条数。
- Duplicates：表明插入时被忽略的记录，原因可能是这些记录包含了重复的主键值。
- Warnings：表明有问题的数据值，例如发生数据类型转换。

一个同时插入多行记录的INSERT语句等同于多个单行插入的INSERT语句，但是多行的INSERT语句在处理过程中 **效率更高**。因为MySQL执行单条INSERT语句插入多行数据比使用多条INSERT语句快，所以在插入多条记录时最好选择使用单条INSERT语句的方式插入。

小结：

- **VALUES** 也可以写成 **VALUE**，但是VALUES是标准写法。

INSERT还可以将SELECT语句查询的结果插入到表中，此时不需要把每一条记录的值一个一个输入，只需要使用一条INSERT语句和一条SELECT语句组成的组合语句即可快速地从一個或多个表中向一个表中插入多行。

基本语法格式如下：

```
INSERT INTO 目标表名
(tar_column1 [, tar_column2, ..., tar_columnn])
SELECT
(src_column1 [, src_column2, ..., src_columnn])
FROM 源表名
[WHERE condition]
```

- 在 INSERT 语句中加入子查询。
- **不必书写 VALUES 子句。**
- 子查询中的值列表应与 INSERT 子句中的列名对应。

举例：

```
INSERT INTO emp2
SELECT *
FROM employees
WHERE department_id = 90;
```

```
INSERT INTO sales_reps(id, name, salary, commission_pct)
SELECT employee_id, last_name, salary, commission_pct
FROM employees
WHERE job_id LIKE '%REP%';
```

2. 更新数据

EMPLOYEES

EMPLOYEE_ID	FIRST_NAME	LAST_NAME	EMAIL	HIRE_DATE	JOB_ID	SALARY	DEPARTMENT_ID	COMMISSION_F
100	Steven	King	SKING	17-JUN-87	AD_PRES	24000	90	
101	Neena	Kochhar	NKOCHHAR	21-SEP-89	AD_VP	17000	90	
102	Lex	De Haan	LDEHAAN	13-JAN-93	AD_VP	17000	90	
103	Alexander	Hunold	AHUNOLD	03-JAN-90	IT_PROG	9000	60	
104	Bruce	Ernst	BERNST	21-MAY-91	IT_PROG	6000	60	
107	Diana	Lorentz	DLORENTZ	07-FEB-99	IT_PROG	4200	60	
124	Kevin	Mourgos	KMOURGOS	16-NOV-99	ST_MAN	5800	50	

更新 EMPLOYEES 表

EMPLOYEE_ID	FIRST_NAME	LAST_NAME	EMAIL	HIRE_DATE	JOB_ID	SALARY	DEPARTMENT_ID	COMMISSIO
100	Steven	King	SKING	17-JUN-87	AD_PRES	24000	90	
101	Neena	Kochhar	NKOCHHAR	21-SEP-89	AD_VP	17000	90	
102	Lex	De Haan	LDEHAAN	13-JAN-93	AD_VP	17000	90	
103	Alexander	Hunold	AHUNOLD	03-JAN-90	IT_PROG	9000	30	
104	Bruce	Ernst	BERNST	21-MAY-91	IT_PROG	6000	30	
107	Diana	Lorentz	DLORENTZ	07-FEB-99	IT_PROG	4200	30	
124	Kevin	Mourgos	KMOURGOS	16-NOV-99	ST_MAN	5800	50	

- 使用 UPDATE 语句更新数据。语法如下：

[WHERE condition]

- 可以一次更新**多条**数据。
- 如果需要回滚数据，需要在DML前，进行设置：**SET AUTOCOMMIT = FALSE;**

- 使用 **WHERE** 子句指定需要更新的数据。

```
UPDATE employees
SET    department_id = 70
WHERE  employee_id = 113;
```

- 如果省略 WHERE 子句，则表中的所有数据都将被更新。

```
UPDATE copy_emp
SET    department_id = 110;
```

- **更新中的数据完整性错误**

```
UPDATE employees
SET    department_id = 55
WHERE  department_id = 110;
```

错误代码： 1452

Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails (`myemployees`.`employees`, CONSTRAINT `dept_id_fk` FOREIGN KEY (`department_id`) REFERENCES `departments` (`department_id`))

说明：不存在 55 号部门

3. 删除数据

DEPARTMENTS

DEPARTMENT_ID	DEPARTMENT_NAME	MANAGER_ID	LOCATION_ID
10	Administration	200	1700
20	Marketing	201	1800
30	Purchasing		
100	Finance		
50	Shipping	124	1500
60	IT	103	1400

从表DEPARTMENTS 中删除一条记录。

DEPARTMENT_ID	DEPARTMENT_NAME	MANAGER_ID	LOCATION_ID
10	Administration	200	1700
20	Marketing	201	1800
30	Purchasing		
50	Shipping	124	1500
60	IT	103	1400

```
DELETE FROM      table
[WHERE           condition];
```

```
DELETE FROM table_name [WHERE <condition>];
```

table_name指定要执行删除操作的表；“[WHERE]”为可选参数，指定删除条件，如果没有WHERE子句，DELETE语句将删除表中的所有记录。

- 使用 WHERE 子句删除指定的记录。

```
DELETE FROM departments
WHERE department_name = 'Finance';
```

- 如果省略 WHERE 子句，则表中的所有数据将被删除

```
DELETE FROM copy_emp;
```

- **删除中的数据完整性错误**

```
DELETE FROM departments
WHERE department_id = 60;
```

错误代码： 1451

```
Cannot delete or update a parent row: a foreign key
constraint fails (`myemployees`.`employees`,
CONSTRAINT `dept_id_fk` FOREIGN KEY (`department_id`)
REFERENCES `departments` (`department_id`))
```

说明：You cannot delete a row that contains a primary key that is used as a foreign key in another table.

4. MySQL8新特性：计算列

什么叫计算列呢？简单来说就是某一列的值是通过别的列计算得来的。例如，a列值为1、b列值为2，c列不需要手动插入，定义a+b的结果为c的值，那么c就是计算列，是通过别的列计算得来的。

在MySQL 8.0中，CREATE TABLE 和 ALTER TABLE 中都支持增加计算列。下面以CREATE TABLE为例进行讲解。

举例：定义数据表tb1，然后定义字段id、字段a、字段b和字段c，其中字段c为计算列，用于计算a+b的值。首先创建测试表tb1，语句如下：

```
CREATE TABLE tb1(
id INT,
a INT,
b INT,
c INT GENERATED ALWAYS AS (a + b) VIRTUAL
);
```

插入演示数据 语句如下：

北京宏福校区：010-56253825

深圳西部硅谷校区：0755-23060254

上海大江商厦校区：021-57652717

查询数据表tb1中的数据，结果如下：

```
mysql> SELECT * FROM tb1;
+-----+-----+-----+-----+
| id    | a     | b     | c     |
+-----+-----+-----+-----+
| NULL  | 100   | 200   | 300   |
+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

更新数据中的数据，语句如下：

```
mysql> UPDATE tb1 SET a = 500;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
Rows matched: 1  Changed: 0  Warnings: 0
```

5. 综合案例

1、创建数据库test01_library

2、创建表 books，表结构如下：

字段名	字段说明	数据类型
id	书编号	INT
name	书名	VARCHAR(50)
authors	作者	VARCHAR(100)
price	价格	FLOAT
pubdate	出版日期	YEAR
note	说明	VARCHAR(100)
num	库存	INT

3、向books表中插入记录

- # 1) 不指定字段名称，插入第一条记录
- # 2) 指定所有字段名称，插入第二记录
- # 3) 同时插入多条记录（剩下的所有记录）

1	Tal of AAA	Dickes	23	1995	novel	11
2	EmmaT	Jane lura	35	1993	joke	22
3	Story of Jane	Jane Tim	40	2001	novel	0
4	Lovey Day	George Byron	20	2005	novel	30
5	Old land	Honore Blade	30	2010	law	0
6	The Battle	Upton Sara	30	1999	medicine	40
7	Rose Hood	Richard haggard	28	2008	cartoon	28

4、将小说类型(**novel**)的书的价格都增加5。

5、将名称为**EmmaT**的书的价格改为**40**，并将说明改为**drama**。

6、删除库存为**0**的记录。

7、统计书名中包含**a**字母的书

8、统计书名中包含**a**字母的书的数量和库存总量

9、找出“**novel**”类型的书，按照价格降序排列

10、查询图书信息，按照库存量降序排列，如果库存量相同的按照**note**升序排列

11、按照**note**分类统计书的数量

12、按照**note**分类统计书的库存量，显示库存量超过**30**本的

13、查询所有图书，每页显示**5**本，显示第二页

14、按照**note**分类统计书的库存量，显示库存量最多的

15、查询书名达到**10**个字符的书，不包括里面的空格

16、查询书名和类型，其中**note**值为**novel**显示小说，**law**显示法律，**medicine**显示医药，**cartoon**显示卡通，**joke**显示笑话

17、查询书名、库存，其中**num**值超过**30**本的，显示滞销，大于**0**并低于**10**的，显示畅销，为**0**的显示需要无货

18、统计每一种**note**的库存量，并合计总量

19、统计每一种**note**的数量，并合计总量

20、统计库存量前三名的图书

21、找出最早出版的一本书

22、找出**novel**中价格最高的一本书

23、找出书名中字数最多的一本书，不含空格

```
#指定使用哪个数据库
USE test01_library;

#2、创建表 books
CREATE TABLE books(
    id INT,
    name VARCHAR(50),
    `authors` VARCHAR(100) ,
    price FLOAT,
    pubdate YEAR ,
    note VARCHAR(100),
    num INT
);

#3、向books表中插入记录
# 1) 不指定字段名称, 插入第一条记录
INSERT INTO books
VALUES(1, 'Tal of AAA', 'Dickes', 23, 1995, 'novel', 11);
# 2) 指定所有字段名称, 插入第二记录
INSERT INTO books (id, name, `authors`, price, pubdate, note, num)
VALUES(2, 'EmmaT', 'Jane lura', 35, 1993, 'Joke', 22);
# 3) 同时插入多条记录(剩下的所有记录)
INSERT INTO books (id, name, `authors`, price, pubdate, note, num) VALUES
(3, 'Story of Jane', 'Jane Tim', 40, 2001, 'novel', 0),
(4, 'Lovey Day', 'George Byron', 20, 2005, 'novel', 30),
(5, 'Old land', 'Honore Blade', 30, 2010, 'Law', 0),
(6, 'The Battle', 'Upton Sara', 30, 1999, 'medicine', 40),
(7, 'Rose Hood', 'Richard haggard', 28, 2008, 'cartoon', 28);

# 4、将小说类型(novel)的书的价格都增加5。
UPDATE books SET price=price+5 WHERE note = 'novel';

# 5、将名称为EmmaT的书的价格改为40, 并将说明改为drama。
UPDATE books SET price=40, note='drama' WHERE name='EmmaT';

# 6、删除库存为0的记录。
DELETE FROM books WHERE num=0;
```

```
# 7、统计书名中包含a字母的书
SELECT * FROM books WHERE name LIKE '%a%';

# 8、统计书名中包含a字母的书的数量和库存总量
SELECT COUNT(*), SUM(num) FROM books WHERE name LIKE '%a%';

# 9、找出“novel”类型的书, 按照价格降序排列
SELECT * FROM books WHERE note = 'novel' ORDER BY price DESC;

# 10、查询图书信息, 按照库存量降序排列, 如果库存量相同的按照note升序排列
SELECT * FROM books ORDER BY num DESC, note ASC;

# 11、按照note分类统计书的数量
SELECT note, COUNT(*) FROM books GROUP BY note;

# 12、按照note分类统计书的库存量, 显示库存量超过30本的
```



```
# 13、查询所有图书，每页显示5本，显示第二页
SELECT * FROM books LIMIT 5,5;

# 14、按照note分类统计书的库存量，显示库存量最多的
SELECT note,SUM(num) sum_num FROM books GROUP BY note ORDER BY sum_num DESC LIMIT 0,1;

# 15、查询书名达到10个字符的书，不包括里面的空格
SELECT * FROM books WHERE CHAR_LENGTH(REPLACE(name,' ',''))>=10;

/*
16、查询书名和类型，
    其中note值为 novel显示小说，law显示法律，medicine显示医药，cartoon显示卡通，joke显示笑话
*/
SELECT name AS "书名",note, CASE note
    WHEN 'novel' THEN '小说'
    WHEN 'law' THEN '法律'
    WHEN 'medicine' THEN '医药'
    WHEN 'cartoon' THEN '卡通'
    WHEN 'joke' THEN '笑话'
    END AS "类型"
FROM books;

# 17、查询书名、库存，其中num值超过30本的，显示滞销，大于0并低于10的，显示畅销，为0的显示需要无货
SELECT name,num,CASE
    WHEN num>30 THEN '滞销'
    WHEN num>0 AND num<10 THEN '畅销'
    WHEN num=0 THEN '无货'
    ELSE '正常'
    END AS "库存状态"
FROM books;

# 18、统计每一种note的库存量，并合计总量
SELECT IFNULL(note,'合计总库存量') AS note,SUM(num) FROM books GROUP BY note WITH
ROLLUP;

# 19、统计每一种note的数量，并合计总量
SELECT IFNULL(note,'合计总数') AS note,COUNT(*) FROM books GROUP BY note WITH ROLLUP;

# 20、统计库存量前三名的图书
SELECT * FROM books ORDER BY num DESC LIMIT 0,3;

# 21、找出最早出版的一本书
SELECT * FROM books ORDER BY pubdate ASC LIMIT 0,1;

# 22、找出novel中价格最高的一本书
SELECT * FROM books WHERE note = 'novel' ORDER BY price DESC LIMIT 0,1;

# 23、找出书名中字数最多的一本书，不含空格
SELECT * FROM books ORDER BY CHAR_LENGTH(REPLACE(name,' ','')) DESC LIMIT 0,1;
```

