A1_v3

A1 | 物理放置 / 拿取

未补充版 semantic_existence_v3_release · 完整 Test：4,611 条视频–查询配对

Unseen 的语义：物理放置 / 拿取
训练排除：包含上述任一已断言事件的完整查询；训练仅使用 Seen 正例 / 负例。

Seen
正例 2,857
负例 983
合计 3,840 条

Unseen
正例 596
负例 175
合计 771 条

Unseen 查询的语义分布

语义类别	U+	U−
物理放置	356	67
物理拿取	239	108
同时放置与拿取	1	0

实际查询示例（均来自本组 Test）

U+ person puts a box on the closet shelf.
U− person take the laptop.
负例来源原句：person close the laptop.

正例有 GT 时间段；负例时间段为空。Unseen 由查询语义决定，存在 / 缺席由配对标签决定。

退化评估：同一模型、同一冻结阈值，分别评估 Seen 与 Unseen，差距 = Seen − Unseen。
分别报告 AUROC、Rej-F1、G-mIoU@1；后两项差距也受两个子集正负比例影响。

动作按完整句子的语义归类，不只匹配单词；同一句话可对应不同视频。

A2_v3

A2 | 饮用 / 倾倒

未补充版 semantic_existence_v3_release · 完整 Test：4,611 条视频–查询配对

Unseen 的语义：饮用 / 倾倒
训练排除：包含上述任一已断言事件的完整查询；训练仅使用 Seen 正例 / 负例。

Seen
正例 3,230
负例 1,066
合计 4,296 条

Unseen
正例 223
负例 92
合计 315 条

Unseen 查询的语义分布

语义类别	U+	U−
饮用	173	12
倾倒	50	80

实际查询示例（均来自本组 Test）

U+ person drinking from a cup.
U− person drink a cup of coffee.
负例来源原句：person pour a cup of coffee.

正例有 GT 时间段；负例时间段为空。Unseen 由查询语义决定，存在 / 缺席由配对标签决定。

退化评估：同一模型、同一冻结阈值，分别评估 Seen 与 Unseen，差距 = Seen − Unseen。
分别报告 AUROC、Rej-F1、G-mIoU@1；后两项差距也受两个子集正负比例影响。

动作按完整句子的语义归类，不只匹配单词；同一句话可对应不同视频。

A3_v3

A3 | 跑步 / 行走

未补充版 semantic_existence_v3_release · 完整 Test：4,611 条视频–查询配对

Unseen 的语义：跑步 / 行走
训练排除：包含上述任一已断言事件的完整查询；训练仅使用 Seen 正例 / 负例。

Seen
正例 3,218
负例 1,036
合计 4,254 条

Unseen
正例 235
负例 122
合计 357 条

Unseen 查询的语义分布

语义类别	U+	U−
跑步	148	66
行走	87	56

实际查询示例（均来自本组 Test）

U+ person runs up the stairs.
U− a person walks into the laundry room.
负例来源原句：a person runs into the laundry room.

正例有 GT 时间段；负例时间段为空。Unseen 由查询语义决定，存在 / 缺席由配对标签决定。

退化评估：同一模型、同一冻结阈值，分别评估 Seen 与 Unseen，差距 = Seen − Unseen。
分别报告 AUROC、Rej-F1、G-mIoU@1；后两项差距也受两个子集正负比例影响。

动作按完整句子的语义归类，不只匹配单词；同一句话可对应不同视频。

C1_v3

C1 | 坐 × 床 / 椅子 / 沙发

未补充版 semantic_existence_v3_release · 完整 Test：4,611 条视频–查询配对

Unseen 的语义：坐 × 床 / 椅子 / 沙发
训练排除：包含上述已断言动作与对象组合的完整查询；其余组合按规则归为 Seen。

Seen
正例 3,311
负例 894
合计 4,205 条

Unseen
正例 142
负例 264
合计 406 条

Unseen 查询的语义分布

语义类别	U+	U−
坐在床上	30	111
坐在椅子上	76	42
坐在沙发上	36	111

实际查询示例（均来自本组 Test）

U+ a person sits in a chair.
U− person sit on the sofa.
负例来源原句：person sit on the bed.

正例有 GT 时间段；负例时间段为空。Unseen 由查询语义决定，存在 / 缺席由配对标签决定。

退化评估：同一模型、同一冻结阈值，分别评估 Seen 与 Unseen，差距 = Seen − Unseen。
分别报告 AUROC、Rej-F1、G-mIoU@1；后两项差距也受两个子集正负比例影响。

对象归一：sofa / couch 均为沙发；电脑椅、床沿等按对应对象归类。

C2_v3

C2 | 打开 / 关闭 × 箱子 / 柜子

未补充版 semantic_existence_v3_release · 完整 Test：4,611 条视频–查询配对

Unseen 的语义：打开 / 关闭 × 箱子 / 柜子
训练排除：包含上述已断言动作与对象组合的完整查询；其余组合按规则归为 Seen。

Seen
正例 3,322
负例 1,066
合计 4,388 条

Unseen
正例 131
负例 92
合计 223 条

Unseen 查询的语义分布

语义类别	U+	U−
打开箱子	35	18
关闭箱子	12	18
打开柜子	58	35
关闭柜子	26	21

实际查询示例（均来自本组 Test）

U+ person opens a box.
U− one person closes a box of shoes.
负例来源原句：one person opens a box of shoes.

正例有 GT 时间段；负例时间段为空。Unseen 由查询语义决定，存在 / 缺席由配对标签决定。

退化评估：同一模型、同一冻结阈值，分别评估 Seen 与 Unseen，差距 = Seen − Unseen。
分别报告 AUROC、Rej-F1、G-mIoU@1；后两项差距也受两个子集正负比例影响。

对象范围：包含文本明确关联柜子的柜门、抽屉；普通门或抽屉不自动归入。