

商家接口规范

V1.0

修订记录

序号	版本号	日期	变更说明	修改人
1	1.0	2019.04.22	初始编写	Omar

目 录

修订记录	1
1 概述	4
1.1 声明	4
1.2 阅读对象	0
2 接口调用规则	0
2.1 接口规范	0
2.2 加密算法	错误!未定义书签。
2.3 签名规则	0
3 业务接口	1
3.1 支付下单接口	1
3.1.1 基本信息	1
3.1.2 请求	1
3.1.2.1 请求格式	1
3.1.2.2 请求示例	1
3.1.3 响应	2
3.1.3.1 响应格式	2
3.1.3.2 响应示例	2
3.2 代付下单接口	错误!未定义书签。
3.2.1 基本信息	6
3.2.2 请求	7
3.2.2.1 请求格式	7
3.2.2.2 请求示例	7
3.2.3 响应	7
3.2.3.1 响应格式	7
3.2.3.2 响应示例	8
3.3 账户余额查询接口	13
3.3.1 基本信息	13
3.3.2 请求	13
3.3.2.1 请求格式	13
3.3.3 响应	13
3.3.3.1 响应格式	13
3.4 支付（代付）回调通知	9
3.4.1 基本信息	9
3.4.2 回调规则	9
3.4.3 请求	9
3.4.3.1 请求格式	错误!未定义书签。
3.4.3.2 请求示例	10

3.4.4 响应	10
3.4.4.1 响应格式	10
3.4.4.2 响应示例	10
3.5 支付（代付）订单查询	11
3.5.1 基本信息	11
3.5.2 请求	11
3.5.2.1 请求格式	11
3.5.2.2 请求示例	11
3.5.3 响应	11
3.5.3.1 响应格式	11
3.6 代付订单反查	错误!未定义书签。
3.6.1 基本信息	错误!未定义书签。
3.6.2 请求	错误!未定义书签。
3.6.2.1 请求格式	错误!未定义书签。
3.6.3 响应	错误!未定义书签。
3.6.3.1 响应格式	错误!未定义书签。
3.7 银行列表	16
4 附录 A——接口状态码定义	15
5 附录 B——订单反查状态码定义	16

1 概述

本规范定义了支付平台对外提供的接口规范，以及实现要点。为第三方系统接入支付平台（以下简称平台）开展支付，提现业务提供开发指导。

1.1 声明

- 未得到书面许可，不得为任何目的、以任何形式或手段（包括但不限于机械的或电子的）复制或传播本文档的任何部分。
- 对于本文档涉及的技术和产品，我方拥有其专利（或正在申请专利）、商标、版权或其它知识产权。除非得到我方书面许可协议，本文档不授予这些专利、商标、版权或其它知识产权的许可
- 本文档因产品功能示例和描述的需要，所使用的任何人名、企业名和数据都是虚构的，并仅限于内部测试使用，不等于我方对任何第三方的承诺和宣传。
- 若本文档内容变动，恕不另行通知。

1.2 阅读对象

- 技术部门的开发、维护及管理人员。他们应具备以下基本技能：
- 了解网站设置和网页制作方法；
- 了解 HTML 语言以及 ASP、.NET、PHP、JAVA 等开发语言；
- 了解信息安全的基本概念；

2 接口调用规则

2.1 接口规范

- 所有接口基于【HTTP】协议，采用【POST】方式请求；
- 请求字符集统一用 UTF-8；
- 所有提交格式均使用 JSON(Content-Type: application/json)；
- 参数名称和参数说明中规定的固定值必须与列表中完全一致（大小写敏感）；

2.2 签名规则

1. 对待签名字符串用 32 位 MD5 加密，得到的结果大写，得到最终的参数签名结果

示例：

参数列表(按照 Key 的自然排序 (ascii) 规则)

```
"key1=val1&key2=val2&key3=val3"
```

待签名内容：

signKey=签名密钥，data=参数列表

```
data + "&key=" + signKey
```

签名生成：

signStr=待签名内容

```
"MD5(signStr,"UTF-8")"
```

2.3 环境准备

生产环境网关域名代入接口请求地址【ip:port】即可；

3 业务接口

3.1 支付下单接口

3.1.1 基本信息

接口请求路径：<http://ip:port/api/pay/createPay>

【ip:port】表示平台真实服务地址，根据实际部署而定。

3.1.2 请求

3.1.2.1 请求格式

参数代码	参数名称	类型	参与签名	说明	备注
payMemberId	商户号	String	是	平台分配商户号	商户号
payOrderId	商户订单号	String	是	上送订单号唯一，字符长度 64	订单号
payApplyDate	提交时间	String	是	时间格式： 2016-12-26 18:18:18	提交时间
payChannelCode	银行编码	String	是	参考后续说明	通道编码，参考附录 A
payNotifyUrl	服务端通知	String	是	服务端返回地址。 (POST 返回数据)	服务端通知
payAmount	订单金额	double	是	单位：元，两位小数	订单金额
sign	MD5 签名	String	否	请看 MD5 签名字段格式	MD5 签名
payCallbackUrl	页面跳转通知	String	否	充值成功后跳转到商户应用的页面	可带参数，如： abc.com/a?b=1

3.1.2.2 请求示例

```
{
  "payMemberId": "xxxxx",
  "payOrderId": "20191578781977027",
  "payApplyDate": "2020-01-12 06:32:57"
  "payChannelCode": "8002",
  "payNotifyUrl": "http://localhost:8888/asynchronous",
  "payAmount": "10000.00",
  "sign": "31A0B15298A381B7A8D5D2A73605CF56",
  "payCallbackUrl": "https://www.xxx.com/xxx/xxx?b=1",
}
```


3.1.3 响应

3.1.3.1 响应格式

参数代码	参数名称	类型	参与签名	备注
status	请求状态	String	是	
payOrderId	商户订单号	String	是	
platformOrderId	平台交易流水号	String	是	
payMemberId	商户编号	String	是	
payAmount	订单金额	double	是	
feeAmount	手续费	double	是	
actualAmount	商户实收	double	是	
tradeState	交易状态	String	是	
msg	状态描述	String	是	
payUrl	支付地址	String	是	
bank	收款银行	String	否	可用于商户自行搭建收银台。{"payShapId": 不一定有值, "cardNo": 卡号, "cardName": 户名, "bankName": 银行名称, reference": 备注}
sign	签名	String	否	请看验证签名字段格式

3.1.3.2 响应示例

提交成功响应示例：

```
{
  "msg": "操作成功",
  "code": 200,
  "data": {
    "status": "success",
    "platformOrderId": "20251744794014036",
    "payOrderId": "1744794012966",
    "payMemberId": "xxx",
    "payAmount": "10000.00",
    "feeAmount": "1515.00",
    "actualAmount": "8485.00",
    "tradeState": "NOTPAY",
    "msg": "待支付",
    "payUrl": "https://xx.xx.com/pay?token=08479fbe17fa48df903",
    "sign": "62AC13710E82AFDA9932662030383B77",
    "bank": {
      "payshapId": "2017004320",//不一定有值
      "cardNo": "2017004320",
      "cardName": "MR EF KARIEM",
      "bankName": "ABSA BANK GHANA",
      "reference": "tradvha4"
    }
  }
}
```

指定，如果充值时没有指定此参数，则平台不会推送该订单的状态信息。

3.2.2 回调规则

1. 回调请求收到正确的响应 **OK** 之后才表示该订单状态推送完成，否则当成接入系统没有正确收到该状态推送；
2. 推送次数达到最大次数（40 次）或者接入系统返回正确响应后，平台不再推送订单状态。前 20 次间隔 5 分钟，后 10 次间隔 1 小时，再后 10 次间隔 1 天。
3. 订单状态以平台为准，补单或修改订单状态后会再次发起回调。
4. 回调可能会多次重复发送给商户系统，商户系统需要能够正确处理重复的通知，若订单已经入账，请返回 **OK**，否则系统在达到最大次数前会继续推送

3.2.3 请求

3.2.3.1 请求格式

- 所有接口基于【HTTP】协议，采用【POST】方式请求；
- 请求字符集统一用 **UTF-8**；
- 所有提交格式均使用 JSON (**Content-Type: application/json**)；
- tradeState : SUCCESS 已支付，NOTPAY 未支付，REFUND 退款，REVOKE 订单撤销，FREEZED 已冻结，PAYERROR 支付失败

注意：有可能订单先发送 tradeState : SUCCESS 已支付状态，在后续的过程中发现用户退款或补错订单时，会返回 REFUND 退款，REVOKE 订单撤销 状态，商户系统需要能够正确处理。

参数代码	参数名称	类型	签名	备注
payMemberId	商户编号	String	是	
payOrderId	商户订单号	String	是	
payAmount	订单金额	Double	是	
feeAmount	手续费	Double	是	
actualAmount	商户实收	double	是	
platformOrderId	交易流水号	String	是	
status	状态	String	是	success:成功（不代表交易成功）
tradeState	交易状态	String	是	SUCCESS 已支付，NOTPAY 未支付，REFUND 退款，REVOKE 订单撤销，FREEZED 已冻结，PAYERROR 支付失败
msg	消息提示	String	是	
sign	签名	String	否	请看验证签名字段格式

3.2.3.2 请求示例

```
{
  "msg": "操作成功",
  "code": 200,
  "data": {
    "msg": "已支付",
    "feeAmount": "1515.00",
    "payOrderId": "1744794012966",
    "payMemberId": "xxx",
    "payAmount": "10000.00",
    "actualAmount": "8485.00",
    "sign": "744376C7879732833576C5F3DE11E200",
    "platformOrderId": "20251744794014036",
    "tradeState": "SUCCESS",
    "status": "success"
  }
}
```

3.2.4 响应

3.2.4.1 响应格式

响应为【OK】表示接入系统正确收到推送状态，该订单的推送完成。

3.2.4.2 响应示例

```
OK
```

3.3 支付订单查询

3.3.1 基本信息

支付查询接口请求路径：<http://ip:port/api/pay/queryPay>

注：【ip:port】表示平台真实服务地址，根据实际部署而定。接口参数一致，请求地址不同。

3.3.2 请求

3.3.2.1 请求格式

参数代码	参数名称	是否必填	参与签名	备注
payMemberId	商户号	是	是	平台分配商户号
payOrderId	商户订单号	是	是	上送订单号唯一，字符长度 20
sign	签名	是	否	请看 MD5 签名字段格式

3.3.2.2 请求示例

```
{
  "payMemberId": "123456789",
  "payOrderId": "20191578781977674"
  "sign ": "09A32417EFB32C793FA95B1B8AE1256C",
}
```

3.3.3 响应

3.3.3.1 响应格式

接口响应为 JSON 格式

参数代码	参数名称	类型	签名	备注
------	------	----	----	----

payMemberId	商户编号	String	是	
payOrderId	商户订单号	String	是	
payAmount	订单金额	double	是	
feeAmount	手续费	double	是	
actualAmount	商户实收	double	是	
platformOrderId	交易流水号	String	是	
status	状态	String	是	success:成功（不代表交易成功）
tradeState	交易状态	String	是	SUCCESS 已支付, NOTPAY 未支付, REFUND 退款, REVOKE 订单撤销, FREEZED 已冻结, PAYERROR 支付失败
msg	消息提示	String	是	
sign	签名	String	否	请看验证签名字段格式

返回示例:

```
{
  "msg": "操作成功",
  "code": 200,
  "data": {
    "status": "success",
    "platformOrderId": "20251743252751491",
    "payOrderId": "1743252750491",
    "payMemberId": "xxx",
    "payAmount": "100.00",
    "feeAmount": "30.00",
    "actualAmount": "70.00",
    "tradeState": "NOTPAY",
    "msg": "未支付",
    "sign": "8AB5D8DE044D7DB7738548D31EC0F6B0"
  }
}
```

3.4 代付下单接口

3.4.1 基本信息

接口请求路径: <http://ip:port/api/pay/createDraw>

注：【ip:port】表示平台真实服务地址，根据实际部署而定。

3.4.2 请求

3.4.2.1 请求格式

参数代码	参数名称	类型	参与签名	备注
drawMemberId	商户号	String	是	平台分配商户号
drawOrderId	商户订单号	String	是	保证唯一值
drawAmount	金额	Double	是	单位：元，两位小数
drawPayNow	跨行立即支付	Integer	是	跨行是否立即支付 0：否 1：是
drawBankName	开户行名称	String	是	参考《代付支持银行》，严格对应支持的银行编码。
drawCardNumber	银行卡号	String	是	
drawAccountName	银行卡户名	String	是	
drawNotifyUrl	异步通知	String	是	服务端返回地址。（POST 返回数据）
sign	签名	String	否	

3.4.2.2 请求示例

```
{
  "drawMemberId": "xxx",
  "drawOrderId": "1744797327534",
  "drawAmount": 100.00,
  "drawPayNow ": 1,
  "drawBankName": "MTN",
  "drawCardNumber": "13888888888",
  "drawAccountName": "MOBILE NETWORKS",
  "drawNotifyUrl": "http://localhost:8888/dfasynchronous",
  "sign": "017E4809EE725F191BF1CCDFE70B0389"
}
```

3.4.3 响应

3.4.3.1 响应格式

接口响应为 JSON 格式

参数代码	参数名称	类型	参与签名	备注
status	状态	String	是	
msg	状态描述	String	是	
platformDrawOrderId	平台流水号	String	是	
drawOrderId	商户订单号	String	是	
drawMemberId	商户号	String	是	
drawAmount	订单金额	double	是	
drawFee	手续费	double	是	
drawRealAmount	实扣金额	double	是	
tradeState	交易状态	String	是	
sign	签名	String		

3.4.3.2 响应示例

查询成功响应示例：

```
{
  "msg": "代付申请提交成功",
  "code": 200,
  "data": {
    "status": "success",
    "platformDrawOrderId": "8800071",
    "drawOrderId": "1744797327534",
    "drawMemberId": "xxx",
    "drawAmount": "100.00",
    "drawFee": "15.00",
    "drawRealAmount": "125.00",
    "tradeState": "NOTPAY",
    "msg": "待支付",
    "sign": "ED33CD04E0351B1AAB1BD04ACE9EB956"
  }
}
```

注：当 status 响应 success 的情况下,表示代付请求提交成功

3.5 代付回调通知

3.5.1 基本信息

接口请求路径： `${ drawNotifyUrl }`

注：此请求的服务地址由接入系统在提交订单请求的时候，通过参数【drawNotifyUrl】指定，如果代付提交时没有指定此参数，则平台不会推送该订单的状态信息。

3.5.2 回调规则

1. 回调请求收到正确的响应 **OK** 之后才表示该订单状态推送完成，否则当成接入系统没有正确收到该状态推送；
2. 推送次数达到最大次数（40 次）或者接入系统返回正确响应后，平台不再推送订单状态。前 20 次间隔 5 分钟，后 10 次间隔 1 小时，再后 10 次间隔 1 天。
3. 订单状态以平台为准，补单或修改订单状态后会再次发起回调。
4. 回调可能会多次重复发送给商户系统，商户系统需要能够正确处理重复的通知，若订单已经入账，请返回 **OK**，否则系统在达到最大次数前会继续推送

3.5.3 请求

- 所有接口基于【HTTP】协议，采用【POST】方式请求；
- 请求字符集统一用 **UTF-8**；
- 所有提交格式均使用 JSON(**Content-Type: application/json**)；
- tradeState : SUCCESS 已支付，NOTPAY 未支付，REFUND 退款，REVOKE 订单撤销，FREEZED 已冻结，PAYERROR 支付失败

注意：有可能订单先发送 tradeState : SUCCESS 已支付状态，在后续的过程中发现银行退款或补错订单时，会返回 REFUND 退款，REVOKE 订单撤销 状态，商户系统需要能够正确处理。

参数代码	参数名称	类型	参与签名	备注
status	状态	String	是	success:成功（不代表交易成功）
msg	状态描述	String	是	
platformDrawOrderId	平台流水号	String	是	
drawOrderId	商户订单号	String	是	
drawMemberId	商户号	String	是	
drawAmount	订单金额	double	是	

drawFee	手续费	double	是	
drawRealAmount	实扣金额	double	是	
tradeState	交易状态	String	是	SUCCESS 已支付，NOTPAY 未支付,REFUND 退款，REVOKE 订单撤销，FREEZED 已冻结，PAYERROR 支付失败
sign	签名	String		

3.5.3.1 请求示例

```
{
  "msg": "操作成功",
  "code": 200,
  "data": {
    "platformDrawOrderId": "8800071",
    "msg": "已支付",
    "drawFee": "25.00",
    "drawRealAmount": "125.00",
    "sign": "BBD26D5EE43309D1D5B92C693997030E",
    "drawOrderId": "1744797327534",
    "drawAmount": "100.00",
    "drawMemberId": "xxx",
    "tradeState": "SUCCESS",
    "status": "success"
  }
}
```

3.5.4 响应

3.5.4.1 响应格式

响应为【OK】表示接入系统正确收到推送状态，该订单的推送完成。

3.5.4.2 响应示例

```
OK
```

3.6 代付订单查询

3.6.1 基本信息

代付查询接口请求路径：<http://ip:port/api/pay/queryDraw>

注：【ip:port】表示平台真实服务地址，根据实际部署而定。接口参数一致，请求地址不同。

3.6.2 请求

3.6.2.1 请求格式

参数代码	参数名称	类型	必须	备注
drawOrderId	商户订单号	String	是	
drawMemberId	商户号	String	是	
sign	签名	String	是	

3.6.2.2 请求示例

```
{
  "drawOrderId": "123456789",
  "drawMemberId": "20191578781977674"
  "sign": "09A32417EFB32C793FA95B1B8AE1256C",
}
```

3.6.3 响应

3.6.3.1 响应格式

接口响应为 JSON 格式

参数代码	参数名称	类型	参与签名	备注
status	状态	String	是	success:成功(不代表

				交易成功)
msg	状态描述	String	是	
platformDrawOrderId	平台流水号	String	是	
drawOrderId	商户订单号	String	是	
drawMemberId	商户号	String	是	
drawAmount	订单金额	double	是	
drawFee	手续费	double	是	
drawRealAmount	实扣金额	double	是	
tradeState	交易状态	String	是	SUCCESS 已支付，NOTPAY 未支付, REFUND 订单取消，REVOKE 订单撤销，FREEZED 已冻结，PAYERROR 支付失败
sign	签名	String		

响应示例：

```
{
  "msg": "操作成功",
  "code": 200,
  "data": {
    "status": "success",
    "platformDrawOrderId": "8800024",
    "drawOrderId": "1743403191212",
    "drawMemberId": "xxx",
    "drawAmount": "100.00",
    "drawFee": "25.00",
    "drawRealAmount": "100.00",
    "msg": "已支付",
    "tradeState": "SUCCESS",
    "sign": "0A7BC1D06AFF910117FE6165E18C60C4"
  }
}
```

3.7 账户余额查询接口

3.7.1 基本信息

接口请求路径：<http://ip:port/api/pay/queryBalance>

注：【ip:port】表示平台真实服务地址，根据实际部署而定。

3.7.2 请求

3.7.2.1 请求格式

参数代码	参数名称	类型	必须	备注
memberId	商户号	String	是	
applyDate	提交时间	String	是	北京时间，时间格式： 2016-12-26 18:18:18
sign	签名	String	是	

3.7.2.2 请求示例

```
{
  "applyDate": "2016-12-26 18:18:18",
  "memberId ": "20191578781977674"
  "sign ": "09A32417EFB32C793FA95B1B8AE1256C",
}
```

3.7.3 响应

3.7.3.1 响应格式

接口响应为 Json 格式

参数代码	参数名称	必须	验签	备注
status	状态	是	是	success:请求成功，error：请求

				失败
msg	状态描述	是	是	
memberId	商户号	是	是	
balance	可提现余额	是	是	
balanceDate	账单时间	是	是	
sign	签名	是	否	

4 附录 A——支付通道编码

可在商户后台查看已经开通的支付通道及编码，具体以自己的后台的银行编码为准

银行编码	银行名称
8001	南非银行卡代收

5 附录 B——代付银行列表

严格对应支持的银行编码。

主流银行名称
Capitec Bank
Capitec Business
ABSA Bank
First National Bank
Nedbank
Standard Bank

其他银行名称
Access Bank LTD
African Bank
Albaraka Bank
Bank Zero
Bidvest Bank
CitiBank
Discovery Bank
FBC Fidelity Bank
Finbond Mutual Bank
HBZ Bank
HSBC Bank
Investec Bank
Ithala Bank
JP Morgan Chase Bank
Olympus Mobile
Sasfin Bank
South African Postbank SOC Ltd
Standard Chartered Bank
State Bank of India
Gotyme Bank
Ubank LTD
VBS Mutual Bank

6 附录 C——无回调测试

- 所有接口基于【HTTP】协议，采用【POST】方式请求；
- 请求字符集统一用 UTF-8；
- 所有提交格式均使用 JSON(Content-Type: application/json)；

使用在线测试工具进行回调测试，打开在线测试工具 <http://www.metools.info/code/post278.html> 输入您提交的回调地址，比如：https://www.test.com/api/order/cashnotify/pay_type/BhPay

参数格式选择：application/json

参数输入：

```
{"msg": "操作成功", "code": 200, "data": {"msg": "已支付", "feeAmount": "1515.00", "payOrderId": "1744794012966", "payMemberId": "xxx", "payAmount": "10000.00", "actualAmount": "8485.00", "sign": "744376C7879732833576C5F3DE11E200", "platformOrderId": "20251744794014036", "tradeState": "SUCCESS", "status": "success"}}
```

点击“POST 接口测试”按钮进行测试

Websocket接口测试 POST请求测试 GET请求测试

请求URL:

Post参数 Headers Cookies

参数格式:

格式: json语法格式

POST接口测试 POST示例

响应内容 Headers Cookies

状态: 403 Forbidden

```
<html>
<head> <title>403 Forbidden</title> </head>
<body>
<center> <h1>403 Forbidden</h1> </center>
<hr> <center>nginx</center>
</body>
</html>
```