

# 操作手冊

## 事前設定

- 打開 cmd, 進入專案的根目錄
- 執行 `npm install`

## Github 同步

- 所有人自行創立自己的分支
- 寫了的東西都 `push` 到自己的分支再 merge 到 main, 請勿直接 push 到主分支!!!
- 每一次的 push 和 merge 的 commit message 都寫清楚做了什麼, 不要隨便寫 abcd、日期等等。

## 前端

- 路徑: `/src/view_`
- 操作: 各組可以動自己的 view, 不要動別人的
- 命名規範: 所有 component 要和檔名一樣, 統一不加 s

## 後端

- 路徑: `backend/db.js`
- 操作: 所有 API 寫在這裡 db.js 里, 如果需要測試自己的部分可以先複製自己的一份, 不過記得啟動後端 server 時要啟動自己複製的那一份
- 命名規範: api 名稱統一不加 s

## 資料庫

- 設定(寫在 `backend/db_settings.js`)

Database	travel
Username	root
Password	20250101
Host	Localhost
dialect	'mysql'

- Table:

### ➤ 怎麼寫:

Step 1	每一個 Table 寫為一個 model(js 檔案), 檔案放在 <code>backend/models</code> 里
Step 2	打開 index.js (在 <code>backend</code> 里), 先把剛剛寫好的 js 檔 import 進來, 然後再下面再 export

- 命名規範:
  - ① js 檔名都小寫
  - ② model 名也小寫
  - ③ table 名大寫 } 名字都要一樣

- 之後修改 table 直接改 js 檔, 不要在 mysql 直接改!!!