

# 计算方法实验报告

2022 年 4 月 23 日

---

姓名：梁鑫嵘

学号：200110619

院系：计算机系

专业：计算机专业

班级：6 班

---

数据显示结果已保留 4 位小数。

## 1 实验题目 1：拉格朗日（Lagrange）插值

### 1.1 问题分析

准确描述并总结出实验题目（摘要），并准确分析原题的目的和意义。

#### 1.1.1 方法概要

给定平面上  $n + 1$  个不同的数据点  $(x_k, f(x_k)), k = 0, 1, \dots, n, x_i \neq x_j, i \neq j$  则满足条件

$$P_n(x_k) = f(x_k), k = 0, 1, \dots, n$$

的  $n$  次拉格朗日插值多项式

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n f(x_k) l_k(x)$$

是存在唯一的。若  $x_k \in [a, b], k = 0, 1, \dots, n$ ，且函数  $f(x)$  充分光滑，则当  $x \in [a, b]$  时，有误差估计式

$$f(x) - P_n(x) = \frac{f^{n+1}(\xi)}{(n+1)!} (x-x_0)(x-x_1)\cdots(x-x_n), \xi \in [a, b]$$

### 1.1.2 实验目的

利用拉格朗日插值多项式  $P_n(x)$  求  $f(x)$  的近似值。

输入:  $n+1$  个数据点  $x_k, f(x_k), k=0, 1, \dots, n$ 、插值点  $x$

输出:  $f(x)$  在插值点  $x$  的近似值  $P_n(x)$

## 1.2 数学原理

数学原理表达清晰且书写准确。

### 1.2.1 证明 $P_n(x)$ 存在且唯一

证明: 使用归纳法证明。

当  $n=0$ , 一定存在  $P_0(x) = C = f_0(x)$  满足要求。

假设当  $n=k-1$  时, 存在满足要求的  $P_{k-1}(x)$ , 则当  $n=k$ , 有

$$P_k(x) = P_{k-1}(x) + c(x-x_0)(x-x_1)\cdots(x-x_{k-1})(x-x_k), \text{ } c \text{ 为系数}$$

则  $\because P_n(x_n) = f(x_n), \therefore$  参数  $c$  是可求的, 故  $P_n(x)$  是存在的。

由多项式基本定理,  $\because P_n(x)$  的次数  $\leq n, \therefore P_n(x)$  是唯一存在的。

### 1.2.2 计算方法

对平面上  $n+1$  个点  $(x_k, f(x_k)), k=0, 1, \dots, n, x_i \neq x_j, i \neq j$  定义  $n$  次多项式:

$$L_k(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_1)\cdots(x-x_{k-1})(x-x_{k+1})\cdots(x-x_n)}{(x_k-x_0)(x_k-x_1)\cdots(x_k-x_{k-1})(x_k-x_{k+1})\cdots(x_k-x_n)}$$

则  $L_k(x_k) = 1, L_k(x_m) = 0, m \neq k$ 。

定义:

$$P_n(x) = f(x_0)L_0(x) + f(x_1)L_1(x) + \cdots + f(x_n)L_n(x) = \sum_{k=0}^n f(x_k)L_k(x)$$

为  $f(x)$  的  $n$  次拉格朗日插值多项式。

## 1.3 程序设计流程

编译通过，根据输入能得到正确输出。

```
[1]: # 引入需要的包
import numpy as np
from pandas import DataFrame
from matplotlib import pyplot as plt

[2]: #  $L_k(x)$ 
def L(k, x_list: np.ndarray):
    def l(x: float):
        x_k = x_list[k]
        slice = np.array([*x_list[:k], *x_list[k+1:]])
        repeat = np.array([x, ] * (len(x_list) - 1))
        repeat_k = np.array([x_k, ] * (len(x_list) - 1))
        return np.prod(repeat - slice) / np.prod(repeat_k - slice)
    return l

# 拉格朗日多项式  $P_n(x)$ 
def P(f, x_list: np.ndarray, x: float):
    return np.sum([f(x_list[k]) * L(k, x_list)(x) for k in range(len(x_list))])

# 获得  $x\_list$ 
def linspace(r: int, n: int):
    return [-r + k * (2 * r / n) for k in range(0, n + 1)]
```

### 1.3.1 问题一

```
[3]: def problem1():
    print("问题 1: 拉格朗日插值多项式的次数 n 越大越好吗? ")

    def sub(targets_x, targets_n, solve):
        return DataFrame({n: {x: solve(n, x) for x in targets_x} for n in
        ↪ targets_n}).round(4)
```

```

print("(1) 考虑  $f(x) = 1 / (1 + x^2)$  in  $[-5, 5]$ ")
targets_x_1 = [0.75, 1.75, 2.75, 3.75, 4.75]
targets_n = [5, 10, 20]
print(sub(
    targets_x=targets_x_1,
    targets_n=targets_n,
    solve=lambda n_i, x: P(
        lambda x_i: 1 / (1 + x_i ** 2), linspace(5, n_i), x
    )
))
print("差值: ")
print(sub(
    targets_x=targets_x_1,
    targets_n=targets_n,
    solve=lambda n_i, x: ((1 / (1 + x ** 2)) - P(
        lambda x_i: 1 / (1 + x_i ** 2), linspace(5, n_i), x
    ))
))

print("(2) 考虑  $f(x) = e^x$  in  $[-1, 1]$ ")
targets_x_2 = [-0.95, -0.05, 0.05, 0.95]
print(sub(
    targets_x=targets_x_2,
    targets_n=targets_n,
    solve=lambda n_i, x: P(lambda x_i: np.e ** x_i,
        linspace(5, n_i), x)
))
print("差值: ")
print(sub(
    targets_x=targets_x_2,
    targets_n=targets_n,
    solve=lambda n_i, x: (np.e ** x - P(lambda x_i: np.e ** x_i,
        linspace(5, n_i), x))
))
print("画出两个函数以及其拉格朗日多项式的图像: ")
slice_fluent_size = 1000

```

```

x_linespace_2 = np.linspace(-1, 1, slice_fluent_size)
x_linespace_10 = np.linspace(-5, 5, slice_fluent_size)
y1 = 1 / (1 + x_linespace_10**2)
Ls1 = {n_i: np.array([P(lambda x_i: 1 / (1 + x_i**2), linspace(5, n_i), x)
                      for x in x_linespace_10]) for n_i in targets_n}

plt.figure(dpi=150)
plt.title("(1) Consider  $f(x) = 1 / (1 + x^2)$ ")
plt.legend(handles=plt.plot(x_linespace_10, y1, label=" $f(x) = 1 / (1 + x^2)$ "), loc='best')

plt.figure(dpi=150)
plt.title("(1) Consider  $f(x) = 1 / (1 + x^2)$ , select n")
plt.legend(handles=[plt.plot(x_linespace_10, y1, label=" $f(x) = 1 / (1 + x^2)$ ")[0],
                    * [plt.plot(x_linespace_10, Ls1[n_i],
                                label=f" $P_n(x), n={n_i}$ ") for n_i in Ls1]], loc='best')

y2 = np.exp(x_linespace_2)
Ls2 = {n_i: np.array([P(lambda x_i: np.exp(x_i), linspace(5, n_i), x)
                      for x in x_linespace_2]) for n_i in targets_n}

plt.figure(dpi=150)
plt.title("(2) Consider  $f(x) = e^x$ ")
plt.legend(handles=plt.plot(x_linespace_2, y2, label=" $f(x) = e^x$ "), loc='best')

plt.figure(dpi=150)
plt.title("(2) Consider  $f(x) = e^x$ , select n")
plt.legend(handles=[plt.plot(x_linespace_2, y2, label=" $f(x) = e^x$ ")[0],
                    * [plt.plot(x_linespace_2, Ls2[n_i],
                                label=f" $P_n(x), n={n_i}$ ") for n_i in Ls2]], loc='best')

problem1()

```

问题 1: 拉格朗日插值多项式的次数  $n$  越大越好吗?

(1) 考虑  $f(x) = 1 / (1 + x^2)$  in  $[-5, 5]$

	5	10	20
0.75	0.5290	0.6790	0.6368

1.75	0.3733	0.1906	0.2384
2.75	0.1537	0.2156	0.0807
3.75	-0.0260	-0.2315	-0.4471
4.75	-0.0157	1.9236	-39.9524

差值:

	5	10	20
0.75	0.1110	-0.0390	0.0032
1.75	-0.1272	0.0556	0.0077
2.75	-0.0369	-0.0988	0.0361
3.75	0.0923	0.2979	0.5134
4.75	0.0582	-1.8812	39.9949

(2) 考虑  $f(x) = e^x$  in  $[-1, 1]$


	5	10	20
-0.95	0.4306	0.3867	0.3867
-0.05	1.5272	0.9512	0.9512
0.05	1.6345	1.0513	1.0513
0.95	2.6414	2.5857	2.5857

差值:


	5	10	20
-0.95	-0.0439	0.0	0.0
-0.05	-0.5760	0.0	-0.0
0.05	-0.5832	-0.0	0.0
0.95	-0.0557	-0.0	-0.0

画出两个函数以及其拉格朗日多项式的图像:


(1) Consider  $f(x) = 1/(1 + x^2)$




(1) Consider  $f(x) = 1/(1 + x^2)$ , select  $n$



(2) Consider  $f(x) = e^x$



(2) Consider  $f(x) = e^x$ , select n





### 1.3.2 问题二

```
[4]: def problem2():
    print("问题 2: 插值区间越小越好吗? ")

    def sub(targets_x, targets_n, solve):
        return DataFrame({n: {x: solve(n, x) for x in targets_x} for n in
        ↪targets_n}).round(4)

    print("(1) 考虑  $f(x) = 1 / (1 + x^2)$  in  $[-1, 1]$ ")
    targets_x_1 = [-0.95, -0.05, 0.05, 0.95]
    targets_n = [5, 10, 20]
    print(sub(
        targets_x=targets_x_1,
        targets_n=targets_n,
        solve=lambda n_i, x: P(
            lambda x_i: 1 / (1 + x_i ** 2), linspace(1, n_i), x
        )
    ))
    print("差值: ")
    print(sub(
        targets_x=targets_x_1,
        targets_n=targets_n,
        solve=lambda n_i, x: ((1 / (1 + x ** 2)) - P(
            lambda x_i: 1 / (1 + x_i ** 2), linspace(1, n_i), x
        ))
    ))

    print("(2) 考虑  $f(x) = e^x$  in  $[-5, 5]$ ")
    targets_x_2 = [0.75, 1.75, 2.75, 3.75, 4.75]
    print(sub(
        targets_x=targets_x_2,
        targets_n=targets_n,
        solve=lambda n_i, x: P(lambda x_i: np.e ** x_i,
                                linspace(5, n_i), x)
    ))
    print("差值: ")
```

```

print(sub(
    targets_x=targets_x_2,
    targets_n=targets_n,
    solve=lambda n_i, x: (np.e ** x - P(lambda x_i: np.e ** x_i,
                                         linspace(5, n_i), x))
))

print("画出两个函数以及其拉格朗日多项式的图像：")
slice_fluent_size = 1000
x_linespace_2 = np.linspace(-1, 1, slice_fluent_size)
x_linespace_10 = np.linspace(-5, 5, slice_fluent_size)
y1 = 1 / (1 + x_linespace_2**2)
Ls1 = {n_i: np.array([P(lambda x_i: 1 / (1 + x_i**2), linspace(5, n_i), x)
                      for x in x_linespace_2]) for n_i in targets_n}

plt.figure(dpi=150)
plt.title("(1) Consider  $f(x) = 1 / (1 + x^2)$ ")
plt.legend(handles=plt.plot(x_linespace_2, y1, label=" $f(x) = 1 / (1 + x^2)$ ", loc='best'))

plt.figure(dpi=150)
plt.title("(1) Consider  $f(x) = 1 / (1 + x^2)$ , select n")
plt.legend(handles=[plt.plot(x_linespace_2, y1, label=" $f(x) = 1 / (1 + x^2)$ ", loc='best')
                    * [plt.plot(x_linespace_2, Ls1[n_i],
                                label=f" $P_{n_i}(x), n={n_i}$ ", loc='best')
                      for n_i in Ls1]], loc='best')

y2 = np.exp(x_linespace_10)
Ls2 = {n_i: np.array([P(lambda x_i: np.exp(x_i), linspace(5, n_i), x)
                      for x in x_linespace_10]) for n_i in targets_n}

plt.figure(dpi=150)
plt.title("(2) Consider  $f(x) = e^x$ ")
plt.legend(handles=plt.plot(x_linespace_10, y2, label=" $f(x) = e^x$ ", loc='best'))

plt.figure(dpi=150)
plt.title("(2) Consider  $f(x) = e^x$ , select n")
plt.legend(handles=[plt.plot(x_linespace_10, y2, label=" $f(x) = e^x$ ", loc='best')
                    * [plt.plot(x_linespace_10, Ls2[n_i],
                                label=f" $P_{n_i}(x), n={n_i}$ ", loc='best')
                      for n_i in Ls2]], loc='best')

```

```
problem2()
```

问题 2: 插值区间越小越好吗?

(1) 考虑  $f(x) = 1 / (1 + x^2)$  in  $[-1, 1]$

	5	10	20
-0.95	0.5171	0.5264	0.5256
-0.05	0.9928	0.9975	0.9975
0.05	0.9928	0.9975	0.9975
0.95	0.5171	0.5264	0.5256

差值:

	5	10	20
-0.95	0.0085	-0.0008	0.0
-0.05	0.0047	-0.0000	-0.0
0.05	0.0047	-0.0000	-0.0
0.95	0.0085	-0.0008	0.0

(2) 考虑  $f(x) = e^x$  in  $[-5, 5]$


	5	10	20
0.75	2.3740	2.1171	2.1170
1.75	4.8716	5.7544	5.7546
2.75	15.0081	15.6432	15.6426
3.75	45.8623	42.5184	42.5211
4.75	119.6210	115.6074	115.5843

差值:


	5	10	20
0.75	-0.2570	-0.0001	-0.0
1.75	0.8830	0.0002	-0.0
2.75	0.6346	-0.0006	-0.0
3.75	-3.3412	0.0027	-0.0
4.75	-4.0367	-0.0231	-0.0

画出两个函数以及其拉格朗日多项式的图像:


(1) Consider  $f(x) = 1/(1 + x^2)$




(1) Consider  $f(x) = 1/(1 + x^2)$ , select  $n$



(2) Consider  $f(x) = e^x$



(2) Consider  $f(x) = e^x$ , select n



### 1.3.3 问题四

```
[5]: def problem4():
    print("问题 4: 考虑拉格朗日插值问题, 内插比外推更可靠吗? ")

    def f(x: float):
        return np.sqrt(x)

    target_x = [5, 50, 115, 185]

    print("考虑函数  $f(x) = \sqrt{x}$ ")

    def do_by_node(index: int, nodes: list):
        print(f"({index}) 考虑以", ", ".join(
            [f"x_{i} = {nodes[i]}" for i in range(3)]), "为节点的拉格朗日插值多项式  $P_2(x)$ ")

        print(DataFrame({
            "函数值": {x: P(f, nodes, x) for x in target_x},
            "f(x)": {x: f(x) for x in target_x},
            "差值": {x: f(x) - P(f, nodes, x) for x in target_x}
        }).round(4))

        mean = np.mean([f(x) - P(f, nodes, x) for x in target_x])
        print(f"平均差值: {mean:.4f}")
        return mean

    nodes_data = [
        [(i + 1) ** 2 for i in range(3)],
        [(i + 5) ** 2 for i in range(3)],
        [(i + 9) ** 2 for i in range(3)],
        [(i + 12) ** 2 for i in range(3)]
    ]
    means = [do_by_node(i + 1, nodes=nodes_data[i])
              for i in range(len(nodes_data))]
    return DataFrame({
        "x_0,x_1,x_2": [", ".join([str(n) for n in nodes_data[i]]) for i in
        ↪range(len(nodes_data))],
        "平均差值": [means[i] for i in range(len(nodes_data))]
```

```
}).round(4)
```

```
problem4()
```

问题 4: 考虑拉格朗日插值问题, 内插比外推更可靠吗?

考虑函数  $f(x) = \sqrt{x}$

(1) 考虑以  $x_0 = 1$ ,  $x_1 = 4$ ,  $x_2 = 9$  为节点的拉格朗日插值多项式  $P_2(x)$

	函数值	$f(x)$	差值
5	2.2667	2.2361	-0.0306
50	-20.2333	7.0711	27.3044
115	-171.9000	10.7238	182.6238
185	-492.7333	13.6015	506.3348

平均差值: 179.0581

(2) 考虑以  $x_0 = 25$ ,  $x_1 = 36$ ,  $x_2 = 49$  为节点的拉格朗日插值多项式  $P_2(x)$

	函数值	$f(x)$	差值
5	2.8205	2.2361	-0.5844
50	7.0688	7.0711	0.0023
115	9.0385	10.7238	1.6853
185	5.6527	13.6015	7.9488

平均差值: 2.2630

(3) 考虑以  $x_0 = 81$ ,  $x_1 = 100$ ,  $x_2 = 121$  为节点的拉格朗日插值多项式  $P_2(x)$

	函数值	$f(x)$	差值
5	4.0952	2.2361	-1.8592
50	7.1742	7.0711	-0.1031
115	10.7256	10.7238	-0.0018
185	13.3659	13.6015	0.2356

平均差值: -0.4321

(4) 考虑以  $x_0 = 144$ ,  $x_1 = 169$ ,  $x_2 = 196$  为节点的拉格朗日插值多项式  $P_2(x)$

	函数值	$f(x)$	差值
5	5.1411	2.2361	-2.9050
50	7.6026	7.0711	-0.5316
115	10.7508	10.7238	-0.0270
185	13.6026	13.6015	-0.0012

平均差值: -0.8662

[5]:	$x_0, x_1, x_2$	平均差值
0	1, 4, 9	179.0581
1	25, 36, 49	2.2630
2	81, 100, 121	-0.4321
3	144, 169, 196	-0.8662

## 1.4 实验结果

准确规范地给出各个实验题目的结果，并对相应的思考题给出正确合理的回答与说明。

由题目（1）代码、数据和图像可知：

1. 对  $f(x) = 1/(1+x^2)$  函数而言，在  $[-5, 5]$  范围内，并不是  $n$  越大越好， $n$  越大反而误差增大。
2. 对  $f(x) = e^x$  函数而言，在  $[-1, 1]$  范围内， $n$  越大拟合效果越好。

所以不是  $n$  越大越好，需要结合具体函数考虑。

由题目（2）代码、数据和图像，并且结合题目（1）的数据可知：

1. 对  $f(x) = 1/(1+x^2)$  函数而言， $[-1, 1]$  差值区间效果要比  $[-5, 5]$  好。
2. 对  $f(x) = e^x$  函数而言， $[-5, 5]$  差值区间效果要比  $[-1, 1]$  好。

所以不是差值区间越小越好，需要结合具体函数考虑。

由题目（4）代码、数据和图像，对函数  $f(x) = \sqrt{x}$ ，内插确实比外推可靠。

### 思考题

对问题一存在的问题，应该如何解决？

问题一中， $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$  在  $[-5, 5]$  的差值区间、 $n \in \{10, 20\}$  的情况下拟合效果并不好， $n = 10, n = 20$  的时候多项式在  $x$  较大的时候明显偏大。

由实验数据可知不应选择过大的插值多项式次数， $n$  应该  $< 10$ 。

对问题二中存在的问题的回答，试加以说明。

插值区间不是越小越好，如这两个函数： $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$  和  $f(x) = e^x$ ，前者在  $[-1, 1]$  上插值效果较好而在  $[-5, 5]$  上效果不好；后者在  $[-1, 1]$  上效果不好而在  $[-5, 5]$  上效果较好。

如何理解插值问题中的内插和外推？

内插即只对已知数据集内部范围的点的插值运算，外推即对已知数据集外部范围的点进行插值运算。



内插运算比外推更可靠，偏差更小的原因是内插能够更加有效地利用已知数据集的限制条件，尽量利用已知的信息进行计算推测，故更加可靠。

## 2 实验题目 2：龙贝格积分法

### 2.1 问题分析

准确描述并总结出实验题目（摘要），并准确分析原题的目的和意义。

#### 2.1.1 方法概要

利用复化梯形求积公式、复化辛普生求积公式、复化柯特斯求积公式的误差估计式计算积分  $\int_a^b f(x)dx$ 。

#### 2.1.2 实验目的

用龙贝格积分法求函数  $f(x)$  从  $a$  到  $b$  的积分，即  $\int_a^b f(x)$ 。

输入：  $a, b, \varepsilon, f$

输出：龙贝格 T 数表

### 2.2 数学原理

数学原理表达清晰且书写准确。

利用复化梯形求积公式、复化辛普生求积公式、复化柯特斯求积公式的误差估计式计算积分  $\int_a^b f(x)dx$ ，记  $h = \frac{b-a}{n}$ ,  $x_k = a + k \times h, k = 0, 1, \dots, n$ ，其计算公式：

$$T_n = \frac{1}{2}h \sum_{k=1}^n [f(x_{k-1}) + f(x_k)]$$

$$T_{2n} = \frac{1}{2}T_n + \frac{1}{2}h \sum_{k=1}^n f(x_k - \frac{1}{2}h)$$

$$S_n = \frac{1}{3}(4T_{2n} - T_n)$$

$$C_n = \frac{1}{15}(16S_{2n} - S_n)$$

$$R_n = \frac{1}{63}(64C_{2n} - C_n)$$

或者:

$$\begin{aligned}T_0(h) &= T(h) \\T_m(h) &= \frac{T_{m-1}(\frac{h}{2}) - (\frac{1}{2})^{2m} T_{m-1}(h)}{1 - (\frac{1}{2})^{2m}} \\&= \frac{4^m T_{m-1}(\frac{h}{2}) - T_{m-1}(h)}{4^m - 1}\end{aligned}$$

## 2.3 程序设计流程

编译通过, 根据输入能得到正确输出。

[2]: # 添加需要的库

```
import numpy as np
from pandas import DataFrame
from typing import *
```

```
[3]: def romberg(
    f: Callable[[float], float],
    a: float, b: float, epsilon: float,
    *args,
    get_steps: bool = False, max_len: int = 32, **kwargs):
    max_len: int = 32
    h = b - a
    i = 1
    T = np.array([[0.0 for _ in range(max_len)] for _ in range(max_len)])
    T[0][0] = (f(a) + f(b)) * h / 2
    # print(T[0][0])

    def get_slice():
        return np.array(T[0:(i+1), 0:(i+1)])
    while True:
        ii = 2**(i-1)
        # print(f"i = {i}, ii = {ii}")
        T[0][i] = T[0][i-1] / 2 + h * \
            sum([f(a + (0.0 + k - 1 / 2) * h) for k in range(1, ii + 1)]) / 2
        # print(f"T[0][i] = {T[0][i]}")
        for m in range(1, i + 1):
```

```

        k = i - m
        T[m][k] = (4**m * T[m-1][k+1] - T[m-1][k]) / (4**m - 1)
        # print(f"T[i][0] - T[i-1][0] = {T[i][0]} - {T[i-1][0]} = {T[i][0] -
↪T[i-1][0]}")
        # print(f"T[i][0] - T[i-1][0] = {T[i][0] - T[i-1][0]}")
        if abs(T[i][0] - T[i-1][0]) < epsilon:
            if get_steps:
                return True, i
            else:
                return True, get_slice()
        h = h / 2
        i = i + 1
    if get_steps:
        return False, i
    else:
        return False, get_slice()

```

[4]: # 使用 Romberg 计算积分

```

global_args = [
    [lambda x: x**2 * np.exp(x), 0, 1, 1e-6],
    [lambda x: np.sin(x) * np.exp(x), 1, 3, 1e-6],
    [lambda x: 4 / (1 + x**2), 0, 1, 1e-6],
    [lambda x: 1 / (1 + x), 0, 1, 1e-6]
]

def run_once(*args, show_result: bool = True, show_T: bool = True, **kwargs):
    res, T = romberg(*args, **kwargs)
    # print(T)
    if res:
        if not isinstance(T, int):
            if show_T:
                print(DataFrame(T))
            if show_result:
                print(f"result = {T[-1][0]}")

```

```

        return T[-1][0]
    else:
        return T
    else:
        print("Error")
        return None

def run(index: int, data_source=global_args, **kwargs):
    return run_once(*data_source[index], **kwargs)

```

```

[5]: # 第 (1) 问
run(0)

```

	0	1	2	3	4
0	1.359141	0.885661	0.760596	0.728890	0.720936
1	0.727834	0.718908	0.718321	0.718284	0.000000
2	0.718313	0.718282	0.718282	0.000000	0.000000
3	0.718282	0.718282	0.000000	0.000000	0.000000
4	0.718282	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

result = 0.7182818284623739

[5]: 0.7182818284623739

```

[6]: # 第 (2) 问
run(1)

```

	0	1	2	3	4	5
0	5.121826	9.279763	10.520554	10.842043	10.923094	10.943398
1	10.665742	10.934151	10.949207	10.950111	10.950167	0.000000
2	10.952045	10.950210	10.950171	10.950170	0.000000	0.000000
3	10.950181	10.950170	10.950170	0.000000	0.000000	0.000000
4	10.950170	10.950170	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
5	10.950170	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

result = 10.950170314683838

[6]: 10.950170314683838

[7]: # 第 (3) 问

```
run(2)
```

	0	1	2	3	4	5
0	3.000000	3.100000	3.131176	3.138988	3.140942	3.14143
1	3.133333	3.141569	3.141593	3.141593	3.141593	0.00000
2	3.142118	3.141594	3.141593	3.141593	0.000000	0.00000
3	3.141586	3.141593	3.141593	0.000000	0.000000	0.00000
4	3.141593	3.141593	0.000000	0.000000	0.000000	0.00000
5	3.141593	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.00000

result = 3.141592653638244

[7]: 3.141592653638244

[8]: # 第 (4) 问

```
run(3)
```

	0	1	2	3	4
0	0.750000	0.708333	0.697024	0.694122	0.693391
1	0.694444	0.693254	0.693155	0.693148	0.000000
2	0.693175	0.693148	0.693147	0.000000	0.000000
3	0.693147	0.693147	0.000000	0.000000	0.000000
4	0.693147	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

result = 0.6931471819167452

[8]: 0.6931471819167452

## 2.4 实验结果

准确规范地给出各个实验题目的结果，并对相应的思考题给出正确合理的回答与说明。

```
[9]: DataFrame([run(i, show_T=False, show_result=False)
                for i in range(3)], ["(1)", "(2)", "(3)"])
```

[9]:

	0
(1)	0.718282
(2)	10.950170
(3)	3.141593

实验题目 1 中各个小问的结果如上表格所示。

思考题：在实验 1 中二分次数和精度的关系如何？

我们使用更高的精度要求进行进一步测试：

```
[10]: def test_epsilon():

    def get_data(e: float): # -> List[List[float]]:
        return [[*item[:-1], e] for item in global_args]

    def get_once(epsilon: float):
        return [run(i, data_source=get_data(epsilon), get_steps=True) for i in
↪range(3)]

    epsilon_list = [1e-5, 1e-6, 1e-9, 1e-12, 1e-14, 1e-16]
    print(DataFrame([get_once(e) for e in epsilon_list], epsilon_list))

test_epsilon()
```

	0	1	2
1.000000e-05	4	5	4
1.000000e-06	4	5	5
1.000000e-09	5	6	6
1.000000e-12	6	7	7
1.000000e-14	6	7	8
1.000000e-16	6	11	13

由数据可知，随着要求精度的提高，二分次数也在随之升高。

### 3 实验题目 3：四阶龙格——库塔方法

#### 3.1 问题分析

准确描述并总结出实验题目（摘要），并准确分析原题的目的和意义。

给定常微分方程初值问题：

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = f(x, y), & a \leq x \leq b \\ y(a) = \alpha, & h = \frac{b-a}{N} \end{cases}$$

求其数值解  $y_n, n = 1, 2, \dots, N$ 。

### 3.1.1 实验目的

输入:  $a, b, \alpha, N$

输出: 初值问题的数值解  $x_n, y_n, n = 0, 1, 2, \dots, N$

## 3.2 数学原理

数学原理表达清晰且书写准确。

记  $x_n = a + n \times h, n = 0, 1, \dots, N$ , 利用四阶龙格——库塔方法:

$$\begin{aligned} K_1 &= hf(x_n, y_n) \\ K_2 &= hf(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{K_1}{2}) \\ K_3 &= hf(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{K_2}{2}) \\ K_4 &= hf(x_n + h, y_n + K_3) \\ y_{n+1} &= y_n + \frac{1}{6}(K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4) \end{aligned}$$

$n = 0, 1, \dots, N-1$

即可逐次求出微分方程初值问题的数值解  $x_n, y_n, n = 0, 1, 2, \dots, N$ 。

## 3.3 程序设计流程

编译通过, 根据输入能得到正确输出。

```
[43]: # 引入需要的包

from typing import *
import numpy as np
from pandas import DataFrame
```

[44]: # 四阶龙格——库塔方法

```
def runge_kutta(
    f: Callable[[float, float], float],
    a: float, b: float, alpha: float, N: int):
    x_list, y_list = [], []
    h = (b - a) / N
    x, y = a, alpha
    x_list.append(x)
    y_list.append(y)
    for _ in range(N):
        k_1 = h*f(x, y)
        k_2 = h*f(x+h/2, y+k_1/2)
        k_3 = h*f(x+h/2, y+k_2/2)
        k_4 = h*f(x+h, y+k_3)
        x = x + h
        y = y + (k_1 + 2*k_2 + 2*k_3 + k_4) / 6
        x_list.append(x)
        y_list.append(y)
    return x_list, y_list
```

[45]: # 运行测试参数

```
global_args = [
    [lambda x, y: x + y, 0, 1, -1, [5, 10, 20], lambda x: -x-1, "问题 1 (1)"],
    [lambda x, y: -y**2, 0, 1, 1, [5, 10, 20],
     lambda x: 1 / (x + 1), "问题 1 (2)"],
    [lambda x, y: 2 * y / x + x**2 +
     np.exp(x), 1, 3, 0, [5, 10, 20], lambda x: x**2 * (np.exp(x) - np.e),
     ↪ "问题 2 (1)"],
    [lambda x, y: (y + y**2) / x, 1, 3, -2, [5, 10, 20],
     lambda x: 2 * x / (1 - 2 * x), "问题 2 (2)"],
    [lambda x, y: -20 * (y-x**2) + 2 * x, 0, 1, 1.0 / 3,
     [5, 10, 20], lambda x: x**2 + np.exp(-20*x)/3, "问题 3 (1)"],
    [lambda x, y: -20 * y + 20 *
     np.sin(x) + np.cos(x), 0, 1, -1, [5, 10, 20], lambda x: np.exp(-20*x) +
     ↪ np.sin(x), "问题 3 (2)"],
```



```

    [lambda x, y: -20*(y-np.exp(x)*np.sin(x)) + np.exp(x)*(np.sin(x) + np.
↪cos(x)),
    0, 1, 0, [5, 10, 20], lambda x: np.exp(x)*np.sin(x), "问题 3 (3)"]
]

```

[46]: # 求数据的均方差

```

def get_error(f: Callable[[float], float], data):
    x, y = data
    standard = np.array([f(x_i) for x_i in x])
    return sum((y - standard) ** 2) / len(x)

```

[47]: # 运行一次

```

def run(index: int):
    res = []
    for n in global_args[index][-3]:
        data = runge_kutta(*[
            *global_args[index][: -3], n
        ])
        error = get_error(global_args[index][-2], data)
        res.append({
            "N": n,
            "标号": global_args[index][-1],
            "均方误差": error,
            "x": data[0],
            "y": data[1],
        })
    return res

```

[48]: # 运行所有并且返回结果表格

```

def run_all():
    all_data = [run(i) for i in range(len(global_args))]
    all = []
    for d in all_data:
        all.extend(d)
    # 重新格式化为字符串
    all = [{

```

```

        'N': d['N'],
        '标号': d['标号'],
        '均方误差': d['均方误差'],
        'x': [f"{x:.4g}" for x in d['x']],
        'y': [f"{x:.4g}" for x in d['y']],
    } for d in all]
return DataFrame(all)

```

```
run_all()
```

[48]:

	N	标号	均方误差 \
--	---	----	--------

0	5	问题 1 (1)	2.465190e-32
1	10	问题 1 (1)	3.182337e-31
2	20	问题 1 (1)	2.206932e-31
3	5	问题 1 (2)	2.569560e-11
4	10	问题 1 (2)	1.282857e-13
5	20	问题 1 (2)	5.366889e-16
6	5	问题 2 (1)	2.023870e+03
7	10	问题 2 (1)	1.541237e+03
8	20	问题 2 (1)	1.315425e+03
9	5	问题 2 (2)	7.459298e-07
10	10	问题 2 (2)	4.401675e-10
11	20	问题 2 (2)	8.946298e-14
12	5	问题 3 (1)	3.263086e+05
13	10	问题 3 (1)	4.889478e-01
14	20	问题 3 (1)	4.815643e-01
15	5	问题 3 (2)	1.697642e+06
16	10	问题 3 (2)	3.852943e-01
17	20	问题 3 (2)	2.209629e-01
18	5	问题 3 (3)	3.617925e+02
19	10	问题 3 (3)	9.913683e-06
20	20	问题 3 (3)	1.212561e-08

0

x \

[0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1]

1 [0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0...  
 2 [0, 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4...  
 3 [0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1]  
 4 [0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0...  
 5 [0, 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4...  
 6 [1, 1.4, 1.8, 2.2, 2.6, 3]  
 7 [1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, 3]  
 8 [1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1...  
 9 [1, 1.4, 1.8, 2.2, 2.6, 3]  
 10 [1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, 3]  
 11 [1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1...  
 12 [0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1]  
 13 [0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0...  
 14 [0, 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4...  
 15 [0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1]  
 16 [0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0...  
 17 [0, 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4...  
 18 [0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1]  
 19 [0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0...  
 20 [0, 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4...

y

0 [-1, -1.2, -1.4, -1.6, -1.8, -2]  
 1 [-1, -1.1, -1.2, -1.3, -1.4, -1.5, -1.6, -1.7,...  
 2 [-1, -1.05, -1.1, -1.15, -1.2, -1.25, -1.3, -1...  
 3 [1, 0.8333, 0.7143, 0.625, 0.5556, 0.5]  
 4 [1, 0.9091, 0.8333, 0.7692, 0.7143, 0.6667, 0...  
 5 [1, 0.9524, 0.9091, 0.8696, 0.8333, 0.8, 0.769...  
 6 [0, 2.608, 8.124, 17.66, 32.55, 54.5]  
 7 [0, 1.006, 2.614, 4.947, 8.138, 12.33, 17.68, ...  
 8 [0, 0.435, 1.006, 1.727, 2.614, 3.682, 4.948, ...  
 9 [-2, -1.554, -1.384, -1.293, -1.238, -1.2]  
 10 [-2, -1.714, -1.556, -1.455, -1.385, -1.333, -...  
 11 [-2, -1.833, -1.714, -1.625, -1.556, -1.5, -1...  
 12 [0.3333, 2.507, 11.69, 55.95, 275.5, 1372]  
 13 [0.3333, 0.2511, 0.3637, 0.5412, 0.7404, 0.946...

14 [0.3333, 0.1644, 0.1666, 0.2331, 0.3237, 0.423...

15 [-1, -4.803, -24.62, -124.5, -624.7, -3126]

16 [-1, -0.2335, 0.08744, 0.2583, 0.3767, 0.4748,...

17 [-1, -0.325, -0.04079, 0.0967, 0.1789, 0.24, 0...

18 [0, 0.2986, 0.9272, 2.835, 10.71, 47.94]

19 [0, 0.1121, 0.2451, 0.4018, 0.5841, 0.7938, 1...

20 [0, 0.0526, 0.1104, 0.1737, 0.2427, 0.3178, 0...

为防止输出 PDF 时表格格式被破坏, 在此放入上方表格的图片。

N	标号	均方误差	x	y
0	5 问题 1 (1)	2.465190e-32	[0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1]	[-1, -1.2, -1.4, -1.6, -1.8, -2]
1	10 问题 1 (1)	3.182337e-31	[0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0....	[-1, -1.1, -1.2, -1.3, -1.4, -1.5, -1.6, -1.7, ...
2	20 问题 1 (1)	2.206932e-31	[0, 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4...	[-1, -1.05, -1.1, -1.15, -1.2, -1.25, -1.3, -1...
3	5 问题 1 (2)	2.569560e-11	[0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1]	[1, 0.8333, 0.7143, 0.625, 0.5556, 0.5]
4	10 问题 1 (2)	1.282857e-13	[0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0....	[1, 0.9091, 0.8333, 0.7692, 0.7143, 0.6667, 0....
5	20 问题 1 (2)	5.366889e-16	[0, 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4...	[1, 0.9524, 0.9091, 0.8696, 0.8333, 0.8, 0.769...
6	5 问题 2 (1)	2.023870e+03	[1, 1.4, 1.8, 2.2, 2.6, 3]	[0, 2.608, 8.124, 17.66, 32.55, 54.5]
7	10 问题 2 (1)	1.541237e+03	[1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, 3]	[0, 1.006, 2.614, 4.947, 8.138, 12.33, 17.68, ...
8	20 问题 2 (1)	1.315425e+03	[1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1....	[0, 0.435, 1.006, 1.727, 2.614, 3.682, 4.948, ...
9	5 问题 2 (2)	7.459298e-07	[1, 1.4, 1.8, 2.2, 2.6, 3]	[-2, -1.554, -1.384, -1.293, -1.238, -1.2]
10	10 问题 2 (2)	4.401675e-10	[1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, 3]	[-2, -1.714, -1.556, -1.455, -1.385, -1.333, -...
11	20 问题 2 (2)	8.946298e-14	[1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1....	[-2, -1.833, -1.714, -1.625, -1.556, -1.5, -1....
12	5 问题 3 (1)	3.263086e+05	[0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1]	[0.3333, 2.507, 11.69, 55.95, 275.5, 1372]
13	10 问题 3 (1)	4.889478e-01	[0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0....	[0.3333, 0.2511, 0.3637, 0.5412, 0.7404, 0.946...
14	20 问题 3 (1)	4.815643e-01	[0, 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4...	[0.3333, 0.1644, 0.1666, 0.2331, 0.3237, 0.423...
15	5 问题 3 (2)	1.697642e+06	[0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1]	[-1, -4.803, -24.62, -124.5, -624.7, -3126]
16	10 问题 3 (2)	3.852943e-01	[0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0....	[-1, -0.2335, 0.08744, 0.2583, 0.3767, 0.4748,...
17	20 问题 3 (2)	2.209629e-01	[0, 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4...	[-1, -0.325, -0.04079, 0.0967, 0.1789, 0.24, 0...
18	5 问题 3 (3)	3.617925e+02	[0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1]	[0, 0.2986, 0.9272, 2.835, 10.71, 47.94]
19	10 问题 3 (3)	9.913683e-06	[0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0....	[0, 0.1121, 0.2451, 0.4018, 0.5841, 0.7938, 1....
20	20 问题 3 (3)	1.212561e-08	[0, 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4...	[0, 0.0526, 0.1104, 0.1737, 0.2427, 0.3178, 0....

### 3.4 实验结果

准确规范地给出各个实验题目的结果, 并对相应的思考题给出正确合理的回答与说明。

实验数据结果如上表所示。

思考题:

1. 对实验 1, 数值解和解析解相同吗? 为什么? 试加以说明。

在误差范围内基本可以认为相同。由上表可知, 对问题 1, 当  $N = 20$  时, 其结果和标准值的

均方误差均小于  $10^{-15}$ ，都是非常小的，所以在误差范围内可以认为数值解和解析解相同。

2. 对实验 2， $N$  越大越精确吗？试加以说明。

在实验 2 的数据中，随着  $N$  的增大，其均方误差越来越小，所以对实验二， $N$  越大越精确。

3. 对实验 3， $N$  较小会出现什么现象？试加以说明。

在实验 3 的数据中，当  $N$  较小时，其均方误差非常大，达到  $10^2$  甚至  $10^6$ 。

## 4 实验题目 4：牛顿迭代法

### 4.1 问题分析

准确描述并总结出实验题目（摘要），并准确分析原题的目的和意义。

#### 4.1.1 方法概要

已知非线性方程  $f(x) = 0$ ，求其根  $x^*$ 。

#### 4.1.2 实验目的

利用牛顿迭代法求  $f(x) = 0$  的根。

输入：初值  $\alpha$ ，精度  $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ ，最大迭代次数  $N$

输出：方程  $f(x) = 0$  根  $x^*$  的近似值或计算失败标志

### 4.2 数学原理

数学原理表达清晰且书写准确。

#### 4.2.1 牛顿迭代法


求非线性方程  $f(x) = 0$  的根  $x^*$ ，牛顿分析法计算公式：

$$x_0 = \alpha, \quad x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}, \quad n = 0, 1, \dots$$

一般地，牛顿迭代法具有局部收敛性，为了保证迭代收敛，要求，对充分小的  $\delta, \alpha \in O(x^*, \delta)$ 。如果  $f(x) \in C^2[a, b], f(x^*) = 0, f'(x^*) \neq 0$ ，那么，对充分小的  $\delta > 0$ ，当  $\alpha \in O(x^*, \delta)$  时，由牛顿迭代法计算出的  $\{x_n\}$  收敛于  $x^*$ ，且收敛速度是 2 阶的；如果  $f(x) \in C^m[a, b], f(x^*) = f'(x^*) = \dots =$

$f^{(m-1)}(x^*) = 0$ ,  $f^{(m)}(x^*) \neq 0 (m > 1)$ , 那么, 对充分小的  $\delta > 0$ , 当  $\alpha \in O(x^*, \delta)$  时, 由牛顿迭代法计算出的  $\{x_n\}$  收敛于  $x^*$ , 且收敛速度是 1 阶的。

### 4.2.2 牛顿迭代法的几何意义



由上图所示, 方程  $f(x) = 0$  的根  $\alpha$  是曲线  $y = f(x)$  与直线  $y = 0$  的交点的横坐标。牛顿迭代法是取过  $(x_i, f(x_i))$  点的切线方程

$$y = f(x_i) = f'(x_i)(x - x_i)$$

与  $y = 0$  的交点的横坐标

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)}$$

作为根的新的近似值。由此往复, 只要初值取得接近根  $\alpha$ ,  $\{x_0, x_1, \dots, x_n\}$  会很快收敛于  $\alpha$ 。

## 4.3 程序设计流程

编译通过, 根据输入能得到正确输出。

```
[52]: # 引入需要的包
import numpy as np
from pandas import DataFrame
from matplotlib import pyplot as plt
from typing import *
```

```
[53]: def newton(
        f: Callable[[float], float],
        f_: Callable[[float], float],
        alpha: float,
        N: int,
        epsilon_1: float,
        epsilon_2: float,
        *args,
        **kwargs):# -> Optional[float]:
    history: List[float] = []
    n = 1
    x = alpha
    while n <= N:
        history.append(x)
        v, v_ = f(x), f_(x)
        if abs(v) < epsilon_1:
            return x, history
        if abs(v_) < epsilon_2:
            return None, history
        x_ = x - v / v_
        if abs(x_ - x) < epsilon_1:
            history.append(x_)
            return x_, history
        n = n + 1
        x = x_
    return None, history
```

```
[54]: def show_history(title: str, history: List[float]):
    plt.figure(dpi=150)
    plt.title(title)
    plt.plot(range(len(history)), history)
```

```
[55]: def run_question(*args, **kwargs):
    res, history = newton(*args, **kwargs)
    if res is None:
        print("拟合失败!")
    else:
```

```

    print(f"x^* = {res:.4f}")
    show_history(kwargs.get('title', ''), history)

```

```

[56]: # 问题一
def question_1():
    print("问题 1 (1)")
    run_question(
        f=lambda x: np.cos(x) - x,
        f_=lambda x: -np.sin(x) - 1,
        alpha=np.pi / 4,
        N=10,
        epsilon_1=1e-6,
        epsilon_2=1e-4,
        title="$Q_1 (1): \cos{x} - x = 0, \alpha = " + f"{np.pi / 4:.9f}" +
        "\$"
    )
    print("问题 1 (2)")
    run_question(
        f=lambda x: np.exp(-x) - np.sin(x),
        f_=lambda x: -np.exp(x) - np.cos(x),
        alpha=0.6,
        N=10,
        epsilon_1=1e-6,
        epsilon_2=1e-4,
        title="$Q_1 (2): e^{-1}-\sin{x} = 0, \alpha = 0.6$"
    )

question_1()

```



问题 1 (1)

$x^* = 0.7391$

问题 1 (2)

拟合失败!





```
[57]: # 问题二
def question_2():
    print("问题 2 (1)")
    run_question(
        f=lambda x: x - np.exp(-x),
        f_=lambda x: 1 + np.exp(-x),
        alpha=0.5,
        N=10,
        epsilon_1=1e-6,
        epsilon_2=1e-4,
        title="$Q_2 (1): x-e^{-x}=0, \\alpha = 0.5$")
    print("问题 2 (2)")
    run_question(
        f=lambda x: x**2 - 2 * x * np.exp(-x) + np.exp(-2 * x),
        f_=lambda x: -2*np.exp(-2*x) - 2*np.exp(-x) + 2*x + 2*np.exp(-x)*x,
        alpha=0.5,
        N=10,
        epsilon_1=1e-6,
        epsilon_2=1e-4,
        title="$Q_2 (2): x^2-2xe^{-x}+e^{-2x} = 0, \\alpha = 0.5$")



question_2()
```

问题 2 (1)

$x^* = 0.5671$

问题 2 (2)

$x^* = 0.5666$



## 4.4 实验结果

准确规范地给出各个实验题目的结果，并对相应的思考题给出正确合理的回答与说明。

由问题 1 输出、图像可知：

1. 第一问在第二次迭代即收敛到目标精度，得结果  $x^* = 0.7391$ （保留四位小数）
2. 第二问在  $N$  次数内收敛失败

由问题 2 输出、图像可知：

1. 第一问在第二次迭代即收敛到目标精度，得结果  $x^* = 0.5671$ （保留四位小数）
2. 第一问在第七次迭代才收敛到目标精度，得结果  $x^* = 0.5666$ （保留四位小数）

思考题：

1. 对实验 1，确定初值的原则是什么？实际计算中应如何解决？

初值如果选择得偏离根太远，很可能出现迭代次数过多或者发散的情况。因此，初值最好选择在靠近根的位置。在实际计算中，如果仅仅使用牛顿迭代法收敛定理来选择初始值，往往比较复杂，一般使用简化方法：

对方程  $f(x) = 0$ ，如果

$$f''(x_0) \neq 0, |f'(x_0)|^2 > \left| \frac{f(x_0)f''(x_0)}{2} \right|$$

则可以保证大多数情况下的牛顿迭代法的收敛性。

2. 对实验 2，如何解释在计算中出现的现象？试加以说明

由于牛顿迭代法的收敛阶都是 2，而第二问所求函数是第一问的平方，即  $f_2(x) = f_1^2(x)$ ，平方后的函数的斜率相对原来小许多，所以第二问中收敛就比第一问慢。