

HealthPro · Моє Здоров'я

Звіт сесії v5.3.2 · Steps Biometric PIN · Part 2

9 травня 2026 р.

3	5	1	0
Android-файли	JS/HTML/i18n файлів	Нова функція	Помилок компіляції
Plugin · Service · Manifest	app · biometric · index · uk · ru	lockCheck() async	Vite + biometric-auth optimized

1 Крокомір — синхронізація після свайп-кілу (Android)

Проблема: після свайпу додатку з task-менеджера шторка продовжувала рахувати кроки, але при поверненні до додатку JS отримував `running:false` / `steps:0` — плагін ще не був прив'язаний до сервісу. Додаток читав старі дані з `localStorage`.

Зміна 1 — `ForegroundStepPlugin.getSteps()`

Якщо `serviceBound=false` — читаємо `steps/wasRunning` з `SharedPrefs`. Якщо `wasRunning=true` — одразу ініціюємо `bindService()` + `registerStepReceiver()`. Перший `stepUpdate` broadcast перезапише значення у JS автоматично.

Зміна 2 — `handleOnResume()`

При поверненні Activity на передній план — `auto-bind` до сервісу якщо `wasRunning=true && !serviceBound`. Broadcasts більше не губляться між поверненням і першим викликом `getSteps()` з JS.

Зміна 3 — `StepCounterService.onTaskRemoved()`

`saveStepState(currentSteps)` — перший рядок перед `saveRunningState(true)`. До фіксу: стан зберігався лише кожні 20 кроків — при кілі до 19 кроків губились. Тепер точний знімок гарантований при будь-якому `kill`-сценарії.

Файл	Статус	Опис змін
ForegroundStepPlugin.java	Оновлено	<code>getSteps()</code> : <code>SharedPrefs</code> fallback + <code>auto-bind</code> якщо <code>wasRunning</code> . <code>handleOnResume()</code> : <code>auto-bind</code> при поверненні з фону. +import <code>android.content.SharedPreferences</code> .
StepCounterService.java	Оновлено	<code>onTaskRemoved()</code> : <code>saveStepState(currentSteps)</code> першим рядком.

2

Біометрія — відбиток пальця як опція поверх PIN

Архітектура: `isPINSet()`=false → без блоку. `isPINSet()`=true → `biometricEnabled` && `bioAvailable`?
 ТАК → `authenticate()` → успіх=unlock / відмова=PIN-пад. НІ → одразу PIN-пад. Відбиток — зручність, PIN — завжди fallback.

AndroidManifest.xml + biometric.js

`USE_BIOMETRIC` + `USE_FINGERPRINT` — без цих permissions `BiometricPrompt` відмовляє на Android 9+. `allowDeviceCredential:false` — тільки відбиток/обличчя, НЕ системний PIN Android (інакше два конкуруючих механізми блокування). `isAvailable` замість `deviceIsSecure` — перевіряємо саме апаратний сенсор.

app.js — lockCheck() + init + toggleBiometric

`lockCheck()` — нова async функція: `checkBiometric()` → `authenticate()` → fallback PIN-пад. `init()`: `checkBiometric().then()` показує `bioToggleRow` тільки на пристроях з сенсором. `toggleBiometric` розрізняє PIN-кнопку та checkbox відбитка через `el.id === 'bioToggle'`.

Файл	Статус	Опис змін
AndroidManifest.xml	Оновлено	<code>USE_BIOMETRIC</code> + <code>USE_FINGERPRINT</code> після <code>ACTIVITY_RECOGNITION</code> .
src/core/biometric.js	Перезаписано	<code>allowDeviceCredential:false</code> . <code>isAvailable</code> (не <code>deviceIsSecure</code>). <code>cancelTitle</code> : 'Використати PIN'.
src/app.js	Оновлено	<code>import checkBiometric/authenticate</code> . <code>lockCheck()</code> async. <code>init</code> : <code>checkBiometric().then(bioToggleRow)</code> + <code>lockCheck()</code> . <code>toggleBiometric</code> : <code>el.id</code> гілки для <code>biometricEnabled</code> та <code>biometricLock</code> .
index.html	Оновлено	<code>#bioToggleRow</code> (<code>display:none</code>) — checkbox <code>#bioToggle</code> , <code>data-change='toggleBiometric'</code> .
src/i18n/ui.uk.js	Оновлено	+ <code>bio-toggle</code> , <code>bio-toggle-hint</code> .
src/i18n/ui.ru.js	Оновлено	+ <code>bio-toggle</code> , <code>bio-toggle-hint</code> .

3

Архітектурні рішення сесії

Рішення	Деталі
SharedPrefs fallback у <code>getSteps()</code>	Плагін не bound одразу після перезапуску. <code>SharedPrefs</code> — надійне джерело між kill і першим <code>stepUpdate</code> broadcast. Auto-bind у <code>getSteps()</code> та <code>handleOnResume()</code> покривають обидва сценарії повернення.
<code>saveStepState</code> перед kill	<code>onTaskRemoved()</code> гарантовано викликається Android перед kill. <code>SharedPrefs.apply()</code> є асинхронним але завершується до kill.

allowDeviceCredential:false	true → система може показати власний PIN-діалог Android замість нашого PIN-паду. false = чистий fallback: відмова від відбитка → наш PIN-пад.
isAvailable vs deviceIsSecure	deviceIsSecure=true якщо є будь-який захист екрана. isAvailable=true тільки якщо є зареєстрований відбиток/Face ID. Ми перевіряємо isAvailable — bioToggleRow не з'являється без реального сенсора.
Один ACTIONS handler для двох елементів	data-action (click) на PIN-кнопці та data-change (change) на checkbox — обидва через ACTIONS['toggleBiometric']. Розрізнення: el.id === 'bioToggle'.

4

Наступні кроки / Рoadmap

Вкладка / Функція	Пропозиція	Пріоритет
Безпека	Б5: AppState listener — блокувати при згортанні в фон (5 хв таймер)	Високий
Безпека	Б6: Lock Screen поверх нативного back-жесту (Capacitor App plugin)	Високий
Бекап	Автоматичний бекап кожні 7 днів з нотифікацією	Середній
Профіль	Вкладки 'Вага' та 'Цукор' (глюкометр)	Середній
PDF	ECharts SVG → svg2pdf.js → jsPDF (векторна якість)	Низький