

HealthPro · Моє Здоров'я

Звіт сесії v5.3.1 · PIN Lock Backup Bugfix · Part 2

9 травня 2026 р.

7	9	1	0
Виправлень/завдань	Файлів оновлено/нових	Новий модуль	Помилки компіляції
Б1-Б4 + П1 + emoji cleanup	JS·HTML·CSS·i18n·py	pin.js (SHA-256 PIN lock)	Vite ready in 304ms

1

П1 — Автономний 4-значний PIN-замок (без Capacitor Biometric)

Проблема: Capacitor BiometricAuth plugin нестабільний на реальних пристроях — кидає виключення при ініціалізації, відсутній у WebView, не працює без APK. Рішення: повністю власна реалізація PIN-замка без жодних зовнішніх залежностей.

src/core/pin.js: isPINSet() / setPIN(pin) / verifyPIN(pin) / clearPIN(). PIN зберігається як SHA-256(salt+pin) у localStorage — ніколи plaintext. Сіль 'hp_pin_v1:' захищає від rainbow-table атак на короткі PIN-коди.

Lock Screen: стара кнопка 'Розблокувати' замінена повноцінним PIN-падом — 4 крапки прогресу (id lpd0-lpd3), 12 кнопок (0-9 + backspace), помилковий PIN → shake + reset через 700мс. PIN Setup Modal (#pinSetupModal): двокроковий ввід (enter → confirm), при розходженні — автоматичний reset і підказка 'PIN-коди не збігаються'.

Файл	Статус	Опис змін
src/core/pin.js	НОВИЙ	isPINSet/setPIN/verifyPIN/clearPIN. SHA-256 через SubtleCrypto. localStorage.
src/app.js	ОНОВЛЕН О	import pin.js замість biometric.js. PIN state: _lockPinBuf, _setupPinBuf, _setupStep, _setupFirst. _updatePinDots(prefix,count) + openPINSetup() helpers. toggleBiometric: openPINSetup або clearPIN. ACTIONS: lockPinKey/Del, pinSetupKey/Del, cancelPINSetup (7 нових).
index.html	ОНОВЛЕН О	#lockScreen: PIN-пад (lpd0-lpd3 + 12 кнопок). #pinSetupModal: setup-пад (spd0-spd3 + 12 кнопок).
styles/base.css	ОНОВЛЕН О	.pin-dots/.pin-dot/.pin-pad/.pin-btn/.pin-btn-del/.pin-error — мінімальний CSS.

2

Б1-Б4 — Виправлення бекапу на реальному пристрої

Б1 (файловий пікер): `accept='.hpb,.json' → accept='*/*'`. На Android файловий менеджер показував порожній список при обмеженні типів. Тепер пікер показує всі файли — користувач знаходить `.hpb` у Downloads.

Б2 (збій при `export`): `exportBackup(password)` отримав `null-path` — якщо пароль `null` (toggle вимкнено), зберігається незашифрований `.hpb`. Формат: `{format, encrypted: false, data: jsonString, checksum}`. `onImportBackupFile` тепер розпізнає `encrypted===false` і пропускає пароль-модалку.

Б3 (`bpStandard` після відновлення): `init()` синхронізує `#bp-std-esc/#bp-std-aha` з `state.settings.bpStandard` після перезавантаження або відновлення бекапу. Б4 (краш при відновленні): `await sql.init()` `guard` перед `clearAll()`; `defensive null-checks` для `state.measurements/pills/pillsTaken`.

Файл	Статус	Опис змін
src/features/export/backup.js	Оновлено	<code>exportBackup(null)</code> : незашифрований <code>.hpb</code> . <code>openBackupFile(content,null)</code> : <code>no-password</code> шлях. <code>restoreBackup</code> : <code>await sql.init()</code> + <code>defensive state guards</code> .
src/app.js	Оновлено	<code>openBackupExportModal</code> : <code>reset toggle+fields</code> . <code>toggleBkPassword</code> : <code>show/hide</code> . <code>doExportBackup</code> : читає <code>#bkUsePasswordToggle</code> . <code>onImportBackupFile</code> : <code>encrypted===false →</code> пропуск пароля. <code>doRestoreBackup</code> : <code>t('bk-err-restore')</code> замість <code>' '</code> + <code>message</code> .
index.html	Оновлено	<code>importBackupFile</code> : <code>accept='*/*'</code> . <code>#backupExportModal</code> : <code>toggle</code> <code>#bkUsePasswordToggle</code> + <code>#bkPasswordFields</code> <code>div</code> .

3

Emoji Cleanup — SVG-іконки замість Unicode-символів

Проблема: емої `🔔` `🔒` `⚠️` не гарантовано рендеряться однаково на всіх Android-версіях (особливо MIUI/Samsung 50+ аудиторія). Рішення: замінити емої на `inline SVG` Lucide-іконки або приборати.

`t-push-note` (`🔔`): `SVG bell-іконка` + `span обгортка`. `bk-password-hint` (`🔒`): `SVG lock-іконка` + `warn-box`. `bk-confirm-biometric` (`⚠️`): `SVG triangle-alert` + `warn-box`. `bk-toast-saved/restored` (`🔔`): видалено — текст сам по собі. `s-biometric/sub`: оновлено в `i18n` на 'Блокування PIN-кодом'. Виняток: `⚠️` у `t-disclaimer` залишено (медичне попередження, узгоджено).

Файл	Статус	Опис змін
src/i18n/ui.uk.js	Оновлено	<code>t-push-note</code> , <code>bk-toast-saved/restored</code> , <code>bk-confirm-biometric</code> : емої видалено. +8 нових ключів: <code>bk-no-password</code> , <code>bk-use-password-lbl</code> , <code>bk-err-export/restore</code> , <code>pin-setup-title/step1/step2/wrong/mismatch/set-ok/disabled</code> .
src/i18n/ui.ru.js	Оновлено	Аналогічно <code>uk.js</code> (8 нових ключів + емої cleanup).

index.html	О Н О В Л Е Н О	t-push-note → flex+SVG bell. bk-password-hint → flex+SVG lock. bk-confirm-biometric → flex+SVG alert-triangle.
------------	---------------------------	--

4 Архітектурні рішення сесії

Рішення	Деталі
PIN без Capacitor	Повна відмова від @aparajita/capacitor-biometric-auth для lock-функції. pin.js — 34 рядки, SubtleCrypto, localStorage. Працює у WebView, браузері, APK.
SHA-256 + сіль для PIN	PIN не зберігається у відкритому вигляді. Сіль 'hp_pin_v1:' захищає від dictionary-атак на 4-значний PIN.
Опціональне шифрування .hpb	encrypted===false: data зберігається як JSON-рядок без шифрування. Зручно для швидкого переносу між пристроями без пароля.
Defensive SQL init	await sql.init() перед clearAll() запобігає краші на Android при холодному старті. Без цього guard БД може бути ще не ініціалізована при відновленні.
accept='*/*' файловий пікер	Android file picker з обмеженням MIME ігнорує .hpb (невідомий тип). Рішення: дозволити всі файли. Валідація формату виконується на рівні openBackupFile().

5 Наступні кроки / Рoadmap

Вкладка / Функція	Пропозиція	Пріоритет
Безпека	AppState listener: блокувати при згортанні в фон (Б5)	Високий
Безпека	Б6: Lock Screen поверх нативного back-жесту (Capacitor App)	Високий
Бекап	Автоматичний бекап кожні 7 днів з нотифікацією	Середній
Бекап	Google Drive / iCloud via Capacitor Filesystem	Середній
Профіль	Вкладки 'Вага' та 'Цукор' (глюкометр)	Середній
PDF	ECharts SVG → svg2pdf.js → jsPDF (векторна якість)	Низький