

HealthPro · Моє Здоров'я

Звіт сесії v5.3.17 · Roadmap 5tasks

12 травня 2026 р.

14

Файлів змінено

JS · HTML · i18n · тести
· docs

1

Новий файл

steps/api.js (shared
state)

5

Задач виконано

з роадмапу v5.3.16 CI
Fix

513

Тестів проходить

16/16 файлів ✓

1

Задача 1 — CI/README бейджі

До README.md додано два бейджі GitHub Actions у самому початку документа, одразу після заголовка. Бейджі відображають поточний стан CI (тести) та збірки Android APK у реальному часі.

```
[[CI](...ci.yml/badge.svg)](actions/workflows/ci.yml) [[Android  
APK](...android-apk.yml/badge.svg)](actions/workflows/android-apk.yml)
```

Файл	Статус	Опис змін
README.md	Оновлено	Додано два бейджі GitHub Actions (CI + Android APK) після заголовка h1.

2

Задача 2 — Архітектурний рефакторинг steps/api.js

Ключова архітектурна проблема: health-score.js імпортував getStepCount() зі steps/index.js, який транзитивно тягнув charts.js → ECharts → zrender → browser globals (navigator). Це спричиняло падіння тестів на CI. Рішення: виокремити чистий стан кроків у steps/api.js без жодних залежностей.

Новий файл: src/features/steps/api.js

Мінімальний модуль (4 рядки): зберігає _stepCount, експортує getStepCount() та _setStepCount(). Нульові залежності — не тягне charts, state, platform, DB.

Оновлений ланцюжок імпортів

БУЛО: health-score.js → steps/index.js → charts.js → zrender → navigator
СТАЛО: health-score.js → steps/api.js (0 транзитивних deps)

Синхронізація _stepCount у steps/index.js

_setStepCount(count) викликається у чотирьох точках: _persistSteps() (кожен крок), _checkDayRollover() (скидання → 0), enableSteps() (після завантаження з DB), restoreSteps()

(відновлення після перезапуску). Тести для activity-score, bmi-activity-combo, stepgoal-bmi-combo оновлено: мокають steps/api.js замість steps/index.js.

Файл	Статус	Опис змін
src/features/steps/api.js	НОВИЙ	_stepCount, getStepCount(), _setStepCount() — без browser залежностей.
src/features/steps/index.js	Оновлено	import+export getStepCount з api.js; _setStepCount у 4 місцях sync.
src/features/analytics/health-score.js	Оновлено	import getStepCount з steps/api.js (розриває chart-ланцюжок).
tests/activity-score.test.js	Оновлено	vi.mock(steps/api.js) замість steps/index.js.
tests/bmi-activity-combo.test.js	Оновлено	vi.mock(steps/api.js) замість steps/index.js.
tests/stepgoal-bmi-combo.test.js	Оновлено	vi.mock(steps/api.js) замість steps/index.js.

3 Задача 3 — 5-хвилинний таймер блокування

До цього блокування PIN активувалося при КОЖНОМУ поверненні з фону, навіть якщо користувач перемкнувся на 1 секунду у налаштування WiFi. Нова логіка: блокуємо ЛИШЕ якщо у фоні пройшло 5+ хвилин.

platform.js — новий хелпер onPause()

Аналог onResume() для App.addListener('appStateChange', {isActive: false}). Викликається при згортанні додатку у фон.

app.js — логіка таймера

_bgTimestamp (let) зберігає Date.now() при переході у фон (onPause). BG_LOCK_TIMEOUT_MS = 5 * 60 * 1000 (5 хвилин). onResume перевіряє elapsed = Date.now() - _bgTimestamp >= 5 хв → lockCheck(). Якщо _bgTimestamp = 0 (перший запуск) → Infinity → блокуємо завжди (безпечно).

Файл	Статус	Опис змін
src/core/platform.js	Оновлено	Новий експорт onPause() — Capacitor App appStateChange {isActive: false}.
src/app.js	Оновлено	_bgTimestamp, BG_LOCK_TIMEOUT_MS, onPause handler, onResume з elapsed-check.

4 Задача 4 — Середні кроки (тиждень/місяць)

На картці активності під рядком цілі тепер відображаються два рядки: 'Середнє за тиждень: X' та 'Середнє за місяць: X'. Дані беруться з steps_log за 30 днів (без сьогодні). Кеш 5 хвилин — не запитує DB при кожному оновленні UI.

refreshStepAvg() — нова async функція у steps/index.js

queryStepLog({ days: 30 }) → фільтр по діапазону дат → wRows (7 днів), mRows (30 днів) → round(sum/length). null якщо немає даних (рядок не відображається). Викликається з enableSteps(), restoreSteps(), updateStepUI().

index.html — два нових DOM-елементи

#stepWeekAvg та #stepMonthAvg — div.step-avg-row під .step-goal-row. font-size: 11px, color: var(--text2) — другорядний стиль, не домінує.

Файл	Статус	Опис змін
src/features/steps/index.js	Оновлено	refreshStepAvg(), _renderStepAvg(), _weekAvg, _monthAvg, _avgLastRefresh.
index.html	Оновлено	#stepWeekAvg та #stepMonthAvg у step-ring-info, під step-goal-row.
src/i18n/ui.uk.js	Оновлено	st-week-avg, st-month-avg — підписи рядків середніх.
src/i18n/ui.ru.js	Оновлено	st-week-avg, st-month-avg — підписи рядків середніх (рос.).

5 Задача 5 — Нагадування про бекап (7 днів)

Після кожного успішного експорту backup.js зберігає поточну дату у state.settings.lastBackupDate. При наступному старті додатку app.js перевіряє скільки днів пройшло. Якщо 7+, через 4 секунди після init показує toast-нагадування (тривалість 5 секунд).

Деталі реалізації

- storage.js: defaultSettings.lastBackupDate = '' (вже було на місці з попередньої сесії).
- backup.js exportBackup(): після platformDownload → state.settings.lastBackupDate = today(); saveData().
- app.js _checkAutoBackupReminder(): daysSince = Math.floor((now - new Date(lastDate)) / 86400000). Якщо >= 7 → setTimeout(() => showToast(t('bk-auto-remind'), 5000), 4000).
- i18n: bk-auto-remind вже на місці (uk + ru).

Файл	Статус	Опис змін
src/features/export/backup.js	Оновлено	Після export: state.settings.lastBackupDate = today(); saveData().
src/app.js	Оновлено	_checkAutoBackupReminder() — перевірка при init, toast якщо 7+ днів без бекапу.

6 Архітектурні рішення сесії

Рішення	Деталі
---------	--------

steps/api.js — zero-dep shared state	Патерн: виокремлення чистого стану з модуля що має важкі залежності. Результат: health-score.js залежить лише від steps/api.js (0 транзитивних) замість steps/index.js (→ charts → zrender → navigator). Тести не потребують alias/stub для charts при тестуванні health score.
ESM re-export з api.js	steps/index.js: import { getStepCount } from './api.js'; export { getStepCount }. Зворотна сумісність: будь-який код що імпортує getStepCount зі steps/index.js продовжує працювати без змін. health-score.js явно вказує steps/api.js.
onPause + _bgTimestamp	Збереження часу у module-level змінній (не localStorage) — достатньо для in-process таймера. При cold start _bgTimestamp = 0 → elapsed = Infinity → безпечне блокування. При warm resume — точний elapsed.
TTL-кеш для step averages	_avgLastRefresh: number — Date.now() при останньому запиті. Якщо now - _avgLastRefresh < 5 хв → використовуємо кешовані _weekAvg/_monthAvg. Запобігає зайвим queryStepLog при кожному оновленні крокоміра.
toast з затримкою 4с для нагадування	setTimeout(..., 4000) після init дозволяє UI повністю завантажитися до показу нагадування. Уникає race condition з splash screen та першим рендером.

7

Наступні кроки / Рoadmap

Вкладка / Функція	Пропозиція	Пріоритет
Тести	Перевірити APK artifact pipeline після push до GitHub	Високий
Крокомір	Дозволити налаштування BG_LOCK_TIMEOUT_MS у Налаштуваннях (1, 5, 15 хв)	Середній
Кроки	Trend-графік середніх кроків (тижні) у вкладці Аналітика	Середній
Бекап	Вибір частоти нагадування (3/7/14 днів) у Налаштуваннях	Низький
PDF звіт	Додати середні кроки у розділ Активності лікарського PDF-звіту	Середній