

HealthPro · Моє Здоров'я

Звіт сесії v5.3.2 · Toggle Bugfix Backup Steps

9 травня 2026 р.

4	3	1	0
Виправлень	Файлів оновлено	replit.md	Помилка компіляції
toggle PIN + toggle bkp + steps	app.js · backup.js · index.html	правило версій + changelog	Vite ready OK

1 Тогл PIN-замку — виправлення .active → .on

Проблема: CSS .toggle-sw використовує клас .on для активного стану (синій фон + thumb вправо), але весь код у app.js виставляв клас .active — тому тогл завжди виглядав вимкненим незалежно від реального стану.

Виправлено 6 місць у app.js: init() (classList.toggle), toggleBiometric() disable-гілка (classList.remove), pinSetupKey() success-гілка (classList.add), cancelPINSetup() (classList.remove), openBackupExportModal() (classList.add), toggleBkPassword() (classList.toggle + contains).

Файл	Статус	Опис змін
src/app.js	Оновлено	6 замін: .active → .on для biometricToggle та bkUsePasswordToggle. contains('active') → contains('on') у doExportBackup.
index.html	Оновлено	class="toggle-sw active" → class="toggle-sw on" для #bkUsePasswordToggle (початковий стан при відкритті модальки — шифрування увімкнено за замовчуванням).

2 Бекап — stepsEnabled не відновлюється + кроки збираються

2a. stepsEnabled не відновлюється при restore

Проблема: при відновленні бекапу на чистий пристрій (без виданих дозволів крокоміра та foreground-сервісу) app намагається enableSteps() з settings.stepsEnabled=true і падає — ForegroundStep plugin кидає виключення без ACTIVITY_RECOGNITION permission.

Рішення: у restoreBackup() після аналогічного guard для biometricLock — delete settings.stepsEnabled + settings.stepsEnabled = false. Користувач активує крокомір вручну після надання дозволів на новому пристрої. Архітектурне рішення узгоджено з підходом до

biometricLock.

26. Дані кроків не зберігались у бекапі (web / без SQLite)

Проблема: у collectData() на вебi (SQLite не активний) гілка else завжди повертала steps_log = [] — кроки з localStorage не збирались.

Рішення: у else-гілці перебираємо localStorage, знаходимо всі ключі 'stepCount-YYYY-MM-DD', формуємо масив {date, steps, goal} і включаємо до steps_log. Кроки тепер повністю зберігаються у .hpb бекапі навіть без SQLite.

Файл	Статус	Опис змін
src/features/export/backup.js	Оновлено	restoreBackup(): delete settings.stepsEnabled + settings.stepsEnabled = false. collectData() else-гілка: збір steps_log з localStorage (stepCount-* ключі).

3 replit.md — правило версій + changelog v5.3.2

Зафіксовано у replit.md (User preferences): версії додатку генеруються ВРУЧНУ користувачем. На початку кожної нової сесії агент зобов'язаний запитати поточну версію для коректного формування звітів та changelog.

Додано changelog v5.3.2 та v5.3.1 у replit.md. Скрипт звіту оновлено: VERSION=5.3.2, DESCRIPTION=Toggle_Bugfix_Backup_Steps, PART=None.

4 Архітектурні рішення сесії

Рішення	Деталі
.on vs .active для toggle-sw	CSS .toggle-sw.on — єдиний клас активного стану. .active зарезервовано для nav-tabs, кнопок мови, стандарту BP. Змішування двох семантик призвело до невидимого стану тогла.
stepsEnabled = false при restore	Аналогічно biometricLock: дозволи на кроки (ACTIVITY_RECOGNITION + foreground service + battery opt) прив'язані до конкретного пристрою і не переносяться через бекап.
localStorage steps у бекапі	На вебi кроки дзеркалюються у localStorage як stepCount-YYYY-MM-DD. collectData() тепер читає ці ключі в else-гілці. Відновлення зворотньо сумісне: restoreBackup() вже писав їх назад у localStorage та SQLite.

5 Наступні кроки / Рoadmap

Вкладка / Функція	Пропозиція	Пріоритет
Безпека	B5: AppState listener — блокувати при згортанні в фон	Високий

Безпека	Б6: Lock Screen поверх нативного back-жесту (Capacitor App)	Високий
Бекап	Автоматичний бекап кожні 7 днів з нотифікацією	Середній
Профіль	Вкладки 'Вага' та 'Цукор' (глюкометр)	Середній
PDF	ECharts SVG → svg2pdf.js → jsPDF (векторна якість)	Низький