

Eventos de ratón	
click	Se produce cuando se pulsa el botón izquierdo del ratón. También se produce cuando el foco de la aplicación está situado en un botón y se pulsa la tecla ENTER
dblclick	Se produce cuando se pulsa dos veces el botón izquierdo del ratón
mousedown	Se produce cuando se pulsa cualquier botón del ratón
mouseout	Se produce cuando el puntero del ratón se encuentra en el interior de un elemento y el usuario mueve el puntero a un lugar fuera de ese elemento
mouseover	Se produce cuando el puntero del ratón se encuentra fuera de un elemento y el usuario mueve el puntero hacia un lugar en el interior del elemento
mouseup	Se produce cuando se suelta cualquier botón del ratón que haya sido pulsado
mousemove	Se produce (de forma continua) cuando el puntero del ratón se encuentra sobre un elemento
Eventos de teclado	
keydown	Se produce cuando se pulsa cualquier tecla del teclado. También se produce de forma continua si se mantiene pulsada la tecla
keypress	Se produce cuando se pulsa una tecla correspondiente a un carácter alfanumérico (no se tienen en cuenta teclas como SHIFT, ALT, etc.). También se produce de forma continua si se mantiene pulsada la tecla
keyup	Se produce cuando se suelta cualquier tecla pulsada
Eventos de html	
load	Se produce en el objeto window cuando la página se carga por completo. En el elemento <img> cuando se carga por completo la imagen. En el elemento <object> cuando se carga el objeto
unload	Se produce en el objeto window cuando la página desaparece por completo (al cerrar la ventana del navegador por ejemplo). En el elemento <object> cuando desaparece el objeto.
abort	Se produce en un elemento <object> cuando el usuario detiene la

	descarga del elemento antes de que haya terminado
error	Se produce en el objeto window cuando se produce un error de JavaScript. En el elemento <img> cuando la imagen no se ha podido cargar por completo y en el elemento <object> cuando el elemento no se carga correctamente
select	Se produce cuando se seleccionan varios caracteres de un cuadro de texto (<input> y <textarea>)
change	Se produce cuando un cuadro de texto (<input> y <textarea>) pierde el foco y su contenido ha variado. También se produce cuando varía el valor de un elemento <select>
submit	Se produce cuando se pulsa sobre un botón de tipo submit (<input type="submit">)
reset	Se produce cuando se pulsa sobre un botón de tipo reset (<input type="reset">)
resize	Se produce en el objeto window cuando se redimensiona la ventana del navegador
scroll	Se produce en cualquier elemento que tenga una barra de scroll, cuando el usuario la utiliza. El elemento <body> contiene la barra de scroll de la página completa
focus	Se produce en cualquier elemento (incluido el objeto window) cuando el elemento obtiene el foco
blur	Se produce en cualquier elemento (incluido el objeto window) cuando el elemento pierde el foco

<https://www.arkaitzgarro.com/javascript/capitulo-15.html>