RPG IV Mise en œuvre

Spécification O

Problématique

- Compatibilité avec la version précédente du langage

Généralités

- Pas de changement par rapport aux versions précédentes
- Elle permet de définir les zones en sortie
- Peu utilisée, il faut préférer les fichiers décrits en externe

Invite OD (IPOD) – Niveau fichier

```
Type d'invite . .   OD      Numéro de séquence  .  '''''''

Nom fichier Type    ADD/DEL  N01N02N03  Nom EXCEPT  Commentaire
__________   _       ___    _________  __________  ____________________
```

Colonnes

- Positions
  - 6 - Spécification de ligne = O
  - 7 à 16 – Nom de fichier
  - 17 – Type de sortie

    H/D Entête/Détail

    T Sortie totale

    E Sortie EXCEPT
  - 18 à 20 – ADD/DEL

    ADD Ajoute un enregistrement

    DEL Supprime le dernier enregistrement lu
  - 21 à 29 – Indicateurs de sortie
  - 30 à 39 – Nom pour EXCEPT
  - 81 à 100 – Commentaires

Invite P (IPP) – Niveau zone

```
Type d'invite . .    P      Numéro de séquence  .  '''''''

            Nom              Code              Fin         Format
N01N02N03   zone            édit        RAB de zone       zone

_________   _______________    _         _     _____           _
Constante / Mot d'édition /
Format date/heure                          Commentaire

____________________________               ____________________
```

Colonnes (1/2)

- Positions
  - 6 - Spécification de ligne = O
  - 21 à 29 – Conditions
  - 30 à 43 – Nom de zone
  - 44 – Code édition
  - 45 – Mise à l’état initial
  - 47 à 51 – Position de fin

Colonnes (2/2)

- Positions
  - 52 – Format de la zone

A	Caractère
L/R	Signe gauche/droite
B	Binaire
P	Condensée (pacquée)
S	Etendue
G	DBCS (Graphic)
D	Date
T	Heure
Z	Horodatage
  - 53 à 80 – Constante ou mots-clés d’édition ou séparateur
  - 81 à 100 – Commentaire

Synthèse

- Ne doit plus être utilisé dans un nouveau développement
  - Ne correspond plus à la séparation que l’on attend entre la logique du programme et la description des interfaces