RPG IV Mise en œuvre

Spécification P

Problématique

- Faire évoluer le langage
  - Pour le moderniser
  - Par le support des procédures

Généralités

- La spécification P permet l'écriture de procédures
- Les procédures créées peuvent être internes au module, ou exportées
  - Interne : utilisable uniquement dans le module
  - Exportée : utilisable dans d'autres modules liés

Invite PR (IPPR) Procédure

```
Type d'invite . .   PR      Numéro de séquence  .  0011.00

Nom de procédure              Début/Fin
_________________                  _
Mots clés                                Commentaire
_____________________________________  ____________________
```

- Positions
  - 6 – Spécification de ligne = P
  - 7 à 21 – Nom de procédure
  - 24 – Début ou fin (B/E) de procédure

    Pour la fin de procédure, le nom n’est pas obligatoire
  - 44 à 80 – Mots-clés

Mots-clés

- EXPORT
  - Définit une procédure comme étant exportée du module
  - Le nom de la procédure exportée sera le nom indiqué en position 7 à 21 (ou sur la ligne si le symbole de continuation est utilisé), en majuscule
- SERIALIZE
  - Indique qu'un seul thread (unité d'exécution) peut exécuter la procédure simultanément
  - Le mot-clé THREAD(*CONCURRENT) doit être indiqué en carte H

Carte P - Exemple

```
...+... 1 ...+... 2 ...+... 3 ...+... 4 ...+... 5 ...+... 6 ...+... 7 ...+... 8 ...+... 9

     //==========================================================================================
     // convertir une donnée de type float en caractère de format 'XXXXXX.XX'
     //==========================================================================================
    P CvtFltToCar     b
    D                 pi             9a
    D P_Valeur                       4f   value
     // variables locales
     // début
     /free

       // retourner la valeur calculée
       return %trim( %char( %dec( P_Valeur : 6 : 2 ) ) ) ;

     /end-free
     // fin
    P CvtFltToCar     e



     // Ligne de continuation pour les procédures dont le nom dépasse les 14  caractères
    p RetrouverDateDuJour...
    p                 b                   export
```

Synthèse

- Les cartes P ne sont qu'une affaire de syntaxe pour écrire les procédures