RPG IV Mise en œuvre

Spécification fin de source

Problématique

- Gérer des tableaux dont les données sont connues

Généralités (1/2)

- Les lignes de fin de source ont trois usages distingués par trois mots-clés différents
  - **FTRANS

    Source des données de conversion pour les fichiers lus

    mot-clé FTRANS en spécification H
  - **ALTSEQ

    Source de la table de tri

    mot-clé ALTSEQ en spécification H

Généralités (2/2)

- **CTDATA
  - Source des tableaux chargés à la compilation
  - mot-clé CTDATA en spécification D
- Si vous utilisez les codes **FTRANS, **ALTSEQ, **CTDATA l'ordre d'apparition des lignes sources n'importe pas, sinon, vous devez respecter l'ordre
  - **FTRANS
  - **ALTSEQ
  - **CTDATA

Invite ** (IP**) – Exemple

```
Type d'invite . .   **      Numéro de séquence  .  '''''''

 Zone de données
 ....+... 1 ...+... 2 ...+... 3 ...+... 4 ...+... 5 ...+... 6 ...+... 7 ...+...
 ____________________________________________________________________________
____________________


**FTRANS
FICHIER   81C182C2...

**ALTSEQ
ALTSEQ    81C182C2...

**CTDATA TABLEAU
48K16343J64044HCommentaire
12648A47349K346Commentaire
50B125         Commentaire
```

Synthèse

- La spécification ** apporte une simplicité dans la gestion des tableaux
  - En automatisant l’alimentation du tableau
  - A la compilation
  - Avec les données dans le source