



Karate Labs

11

0

Scenarios

2025-06-20 11:23:04 a. m.

[1:8] Verificar que un endpoint público responde 200

[2:14] Obtener todos los personajes

[3:22] Obtener personaje por ID exitoso

[4:33] Obtener personaje por ID inexistente

[5:40] Crear personaje con nombre duplicado

[6:48] Crear personaje con campos vacíos

[7:59] Crear personaje exitosamente

[8:73] Actualizar personaje exitosamente

[9:84] Actualizar personaje inexistente

[10:94] Eliminar personaje Existente

[11:102] Eliminar personaje inexistente

Summary Tags Feature: <i>karate-test.feature</i> Test de API súper simple		
Scenario: [1:8] Verificar que un endpoint público responde 200		ms: 2486
>>	Background:	
9	Given url 'https://httpbin.org/get'	1
10	When method get	2197
11	Then status 200	0

id:1 obtenerPersonajes		ms: 2021
Scenario: [2:14] Obtener todos los personajes		
>>	Background:	
15	Given path 'characters'	1
16	When method GET	1628
17	Then status 200	0
18	And match response == '#[]'	49
19	And match each response == { id: '#number', name: '#string', alterego: '#string', description: '#string', powers: '#[]' }	336

id:2 obtenerPersonajesId		ms: 3467
Scenario: [3:22] Obtener personaje por ID exitoso		
>>	Background:	
23	* def result = call read('karate-test.feature@obtenerPersonajes')	2203
>>	karate-test	1899
24	* def characterId = result.response[0].id	12
25	* def name = result.response[0].name	2
26	Given path 'characters', characterId	29
27	When method GET	1214
28	Then status 200	0
29	And match response.name == name	2
30	And match response == { id: '#number', name: '#string', alterego: '#string', description: '#string', powers: '#[]' }	1

obtenerPersonajesNone id:3		ms: 1207
Scenario: [4:33] Obtener personaje por ID inexistente		
>>	Background:	
34	Given path 'characters/9999999999'	1
35	When method GET	1204
36	Then status 404	0
37	And match response.error == 'Character not found'	1

id:4 crearPersonajeDuplicado		ms: 1282
Scenario: [5:40] Crear personaje con nombre duplicado		
>>	Background:	
41	Given path 'characters'	0
42	And request { "name": "Iron Man", "alterego": "Otro", "description": "Otro", "powers": ["Armor"] }	1
43	When method POST	1277
44	Then status 400	0
45	And match response.error == 'Character name already exists'	1

id:5 crearPersonajeSinData		ms: 1219
Scenario: [6:48] Crear personaje con campos vacíos		
>>	Background:	
49	Given path 'characters'	0
50	And request { "name": "", "alterego": "", "description": "", "powers": [] }	0
51	When method POST	1212
52	Then status 400	0
53	And match response.name == 'Name is required'	1



Karate Labs

11

0

Scenarios

2025-06-20 11:23:04 a. m.

[1:8] Verificar que un endpoint público responde 200

[2:14] Obtener todos los personajes

[3:22] Obtener personaje por ID exitoso

[4:33] Obtener personaje por ID inexistente

[5:40] Crear personaje con nombre duplicado

[6:48] Crear personaje con campos vacíos

[7:59] Crear personaje exitosamente

[8:73] Actualizar personaje exitosamente

[9:84] Actualizar personaje inexistente

[10:94] Eliminar personaje Existente

[11:102] Eliminar personaje inexistente

54	And match response.alterego == 'Alterego is required'	1
55	And match response.description == 'Description is required'	2
56	And match response.powers == 'Powers are required'	1

id:6 crearPersonajeExitoso		ms: 1252
Scenario: [7:59] Crear personaje exitosamente		
>>	Background:	
60	* def randomId = java.util.UUID.randomUUID().toString()	12
61	* def characterName = 'Iron Man Infernal Karate -' + randomId	12
62	Given path 'characters'	1
63	And request { "name": #(characterName), "alterego": "Tony Stark", "description": "Genius billionaire", "powers": ["Armor", "Flight"] }	2
64	When method POST	1203
65	Then status 201	0
66	And match response.name == characterName	4
67	And match response.id != null	5
68	* karate.set('characterId', response.id)	9
69	* print karate.get('characterId')	4

id:7 acutalizarPersonajeExitoso		ms: 2440
Scenario: [8:73] Actualizar personaje exitosamente		
>>	Background:	
74	* def result = call read('karate-test.feature@crearPersonajeExitoso')	1234
>>	karate-test	1220
75	* def characterId = result.response.id	1
76	Given path 'characters', characterId	1
77	And request { "name": "Iron Man", "alterego": "Tony Stark", "description": "Updated description", "powers": ["Armor", "Flight"] }	0
78	When method PUT	1200
79	Then status 200	0
80	And match response.description == 'Updated description'	1
81	* print characterId	1

id:8 acutalizarPersonajeNoExistente		ms: 1245
Scenario: [9:84] Actualizar personaje inexistente		
>>	Background:	
85	* def characterId = karate.get('characterId')	17
86	Given path 'characters', 3333	4
87	And request { "name": "Iron Man", "alterego": "Tony Stark", "description": "Updated description", "powers": ["Armor", "Flight"] }	1
88	When method PUT	1218
89	Then status 404	0
90	And match response.error == 'Character not found'	1
91	* print characterId	2

id:9 eliminarPersonajeExistente		ms: 2449
Scenario: [10:94] Eliminar personaje Existente		
>>	Background:	
95	* def result = call read('karate-test.feature@crearPersonajeExitoso')	1243
>>	karate-test	1226
96	* def characterId = result.response.id	0
97	Given path 'characters', characterId	0
98	When method DELETE	1203
99	Then status 204	0

eliminarPersonajeInexistente id:10		ms: 1210
Scenario: [11:102] Eliminar personaje inexistente		
>>	Background:	



Karate Labs

11

0

Scenarios

2025-06-20 11:23:04 a. m.

[1:8] Verificar que un endpoint público responde 200

[2:14] Obtener todos los personajes

[3:22] Obtener personaje por ID exitoso

[4:33] Obtener personaje por ID inexistente

[5:40] Crear personaje con nombre duplicado

[6:48] Crear personaje con campos vacíos

[7:59] Crear personaje exitosamente

[8:73] Actualizar personaje exitosamente

[9:84] Actualizar personaje inexistente

[10:94] Eliminar personaje Existente

[11:102] Eliminar personaje inexistente

103	Given path 'characters/224'	1
104	When method DELETE	1207
105	Then status 404	0
106	And match response.error == 'Character not found'	1