

棋牌线上环境搭建

1.安装docker

所有线上服务器安装docker

执行

apt update

apt install [docker.io](https://docs.docker.com/install/linux/docker-ce/ubuntu/#install-docker-ce)

执行

vim /etc/default/docker

填写内容

DOCKER_OPTS="--insecure-registry 172.31.18.195:5000"

执行

mkdir -p /etc/systemd/system/docker.service.d

vi /etc/systemd/system/docker.service.d/Using_Environment_File.conf

填写内容

[Service]

EnvironmentFile=-/etc/default/docker

ExecStart=

ExecStart=/usr/bin/docker daemon -H fd:// \$DOCKER_OPTS

执行

systemctl daemon-reload

service docker restart

2.docker私有仓库配置

拉取私有仓库服务

docker pull registry:2

创建私有仓库配置文件

mkdir -p /data/registry/config.yml

vim /data/registry/config.yml

填写如下内容

version: 0.1

log:

level: debug

storage:

oss:

accesskeyid: your_access_key_id

accesskeysecret: your_access_key_secret

region: oss-cn-qingdao

bucket: your-bucket

rootdirectory: dockers

secure: **false**

internal: **false**

http:

addr: 0.0.0.0:5000

3.docker私有仓库客户端配置

执行

```
vim /etc/default/docker
```

填写内容

```
DOCKER_OPTS="--insecure-registry 172.31.18.195:5000"
```

执行

```
mkdir -p /etc/systemd/system/docker.service.d
```

```
vi /etc/systemd/system/docker.service.d/Using_Environment_File.conf
```

填写内容

```
[Service]
```

```
EnvironmentFile=-/etc/default/docker
```

```
ExecStart=
```

```
ExecStart=/usr/bin/docker daemon -H fd:// $DOCKER_OPTS
```

执行

```
systemctl daemon-reload
```

```
service docker restart
```