




시뮬레이터



목차

- 1. 어떤 시뮬레이터를 선정했나
- 2. 왜 이 시뮬레이터를 선정했나
- 3. 코드의 어떤 부분을 수정하고 싶나

어떤 시뮬레이터
를 선정했나

어떤 시뮬레이터를 선정했나

비교 항목	SCALE-Sim (Systolic Array Simulator)	NeuSim (NeuCloud/가상화기반)
주요 목적	하드웨어 아키텍처(컴퓨팅 코어) 설계 및 분석	시스템 가상화, 멀티테넌시, 자원 할당
분석 단위	Cycle-accurate (클락 단위 연산/메모리 분석)	Task/Operator 단위 (스케줄링 및 격리 성능)
DFX와의 연관성	DFX의 커스텀 컴퓨팅 코어 연산 효율 측정 가능	DFX를 클라우드에서 여러 명이 공유할 때 유용
적합한 단계	가속기 아키텍처 설계 및 최적화 단계	가속기를 서버/클라우드에 배포 및 관리하는 단계

어떤 시뮬레이터를 선정했나

- FPGA 내부의 SA 크기, SRAM 버퍼, 단일 노드의 연산 시간
-> SCALE-Sim
- 링 토폴로지와 같은 토폴로지를 설정해서 전체 텍스트 생성 지연 구하기
-> NeuSim

왜 이 시뮬레이
터를 선정했나

왜 이 시뮬레이터를 선정했나

- 개인적으로 네트워크보다는 하드웨어 설계를 더 중점으로 해보고 싶어서 SCALE-Sim을 사용해서 설계를 해보고 싶다

코드의 어떤
부분을 수정
하고 싶나