

Relevé automatique de température

Comment ça marche — le chemin de la température, du frigo jusqu'au Pack DDPP

DANS CHAQUE ENCEINTE (X 11)

1. Le capteur connecté (tout-en-un)

Un seul petit boîtier posé directement dans le frigo / congélateur / chambre froide. Il mesure la température ET l'envoie par radio — sans sonde ni fil. Pile longue durée ; garde les mesures en mémoire en cas de coupure.

[À acheter — 1 par enceinte]

| **signal radio (LoRa)**

2. La passerelle

Un seul boîtier pour tout l'établissement. Il capte la radio des 11 capteurs et l'envoie sur internet.

[À acheter — 1 seule pour tout le site]

|

3. La box internet

Celle du restaurant, déjà en place. La passerelle s'y branche.

[Déjà là]

| **internet**

4. Le cloud

Reçoit les données et les met à disposition (via une « API »).

[Inclus dans l'option]

|

5. HACCP Pro (votre application)

Récupère et enregistre les relevés, envoie les alertes, trace les courbes et les met dans le Pack DDPP.

[Votre application]

CE QUE LE CLIENT DOIT PRÉVOIR (11 ENCEINTES)

- 11 capteurs connectés (tout-en-un, sans sonde) — 1 par enceinte (à sa charge)
- 1 passerelle — pour tout le site (à sa charge)
- Internet — déjà en place
- Abonnement « option capteurs » — service logiciel HACCP Pro