



Apa itu NLP

- Natural Language Processing: cabang AI agar komputer memahami & memproses bahasa manusia
- Bukan sekadar string manipulation
- Input: teks atau suara (speech); lintas bahasa (EN, ID, Mandarin)
- Contoh: Google Translate, Siri, ChatGPT, search engine

► memahami ruang lingkup NLP

Tokenization

- Token = unit terkecil (kata, sub-kata, atau karakter)
- Contoh: 'Saya belajar NLP' -> 3 token
- Bahasa Indonesia lebih sulit karena imbuhan kaya
- NLTK pakai word_tokenize(); spaCy cukup nlp(text)

```
from nltk import word_tokenize;
word_tokenize(text)
```

► langkah pertama preprocessing teks

Stopword Removal

- Hapus kata umum tak bermakna (yang, di, dari, dan)
- Fokus pada kata bermakna agar model lebih akurat
- EN: NLTK stopwords.words('english')
- ID praktiknya pakai nlp-id StopWord().get_stopword(); NLTK 'indonesian' alternatif valid

```
from nlp_id.stopword import StopWord;
StopWord().get_stopword()
```

► membersihkan noise sebelum analisis/klasifikasi

Lemmatization vs Stemming

- Lemmatization: kata -> bentuk dasar kamus (menjalankan -> jalan)
- Lebih akurat dari stemming karena hasilnya kata valid
- ID: nlp-id Lemmatizer().lemmatize(); Sastrawi untuk stemming
- Tantangan ID: imbuhan me-, -kan, -i, pe-, -an, ber-

```
from nlp_id.lemmatizer import Lemmatizer;
Lemmatizer().lemmatize(text)
```

► normalisasi kata berimbuhan ke bentuk dasar

POS Tagging

- POS = Part of Speech: menandai kelas kata tiap token
- spaCy (EN) -> tag set Universal Dependencies: PRON, VERB, NOUN, ADP
- nlp-id (ID) -> tag set Penn-Treebank ID: NNP, VB, NN, IN, ADV
- Penting untuk machine translation, QA, information extraction

```
from nlp_id.postag import PosTag;
PosTag().get_pos_tag(text)
```

► analisis struktur gramatikal kalimat

Named Entity Recognition (NER)

- Identifikasi entitas: PERSON (orang), ORG (organisasi), LOC (lokasi)
- Contoh: 'Achmad Zaenuri' -> PERSON, 'Navasena' -> ORG, 'Jakarta' -> LOC
- spaCy paling umum untuk NER bahasa Inggris
- Output dipakai untuk ekstraksi informasi terstruktur

```
for ent in nlp(text).ents: print(ent.text,
ent.label_)
```

► ekstrak nama orang/tempat/organisasi dari teks

Sentiment Analysis

- Deteksi emosi/opini: skala negatif <-> positif
- TextBlob (EN): polarity in [-1.0, 1.0], subjectivity in [0.0, 1.0]
- ID: IndoBERT atau pendekatan lexicon
- Use case: review produk, brand monitoring

```
from textblob import TextBlob;
TextBlob(text).sentiment.polarity
```

► mengukur opini/emosi pada review atau komentar

Text Classification (Spam vs Ham)

- Input email/teks -> output label: spam atau ham (bukan spam)
- Algoritma umum: Naive Bayes
- Butuh data training berlabel
- NLTK: NaiveBayesClassifier; dataset demo movie_reviews

```
from nltk import NaiveBayesClassifier;
NaiveBayesClassifier.train(train)
```

► kategorisasi teks (spam filter, sortir berita)

Tantangan EN vs ID

- EN: morfologi sederhana, word order tetap (SVO), imbuhan terbatas (-s, -ed, -ing)
- ID: imbuhan kaya (jalan -> menjalani -> dijalankan), banyak loanword serapan
- Library beda per bahasa
- EN: nltk + spacy; ID: nlp-id + Sastrawi

► memilih tooling sesuai bahasa target

Quick-Ref Library / Tool NLP

Library	Bahasa	Fungsi utama	API contoh
NLTK	EN + ID	Tokenize, stopwords, klasifikasi	word_tokenize(), NaiveBayesClassifier
spaCy	EN	NER, POS, dependency parsing	nlp(text), token.pos_, doc.ents
TextBlob	EN	Sentiment (polarity, subjectivity)	TextBlob(text).sentiment
Sastrawi	ID	Stemming bahasa Indonesia	StemmerFactory().create_stemmer()
nlp-id	ID	Tokenizer, POS tag, lemmatizer, stopwords	PosTag().get_pos_tag(), StopWord().get_stopword()
IndoBERT	ID	Sentiment / klasifikasi (model)	transformers pipeline
wordcloud	EN + ID	Visualisasi word frequency	WordCloud().generate(text)

Istilah Kunci

Token — Unit terkecil teks hasil tokenization (kata, sub-kata, atau karakter).

Stopword — Kata umum tak bermakna yang dibuang (EN: the, is; ID: yang, di, untuk).

Lemmatization — Mengubah kata ke bentuk dasar kamus yang valid (menjalankan -> jalan).

Stemming — Memotong imbuhan ke akar kata, hasil bisa bukan kata kamus; Sastrawi untuk ID.

POS (Part of Speech) — Kelas kata tiap token; spaCy pakai tag UD (NOUN, VERB), nlp-id pakai Penn-Treebank ID (NN, VB, NNP).

NER — Named Entity Recognition: deteksi entitas PERSON, ORG, LOC dalam teks.

Polarity — Skor sentimen TextBlob dari -1.0 (negatif) sampai +1.0 (positif).

Naive Bayes — Algoritma probabilistik umum untuk text classification (mis. spam vs ham).