Nhân viên nhà thuốc A

Nhân viên nhà thuốc B

Máy Client 1 – ứng dụng Java Swing

MedicineClient (JFrame)
Tab: Thuốc • Công dụng • Thùng rác • Lịch sử xóa
SwingWorker: gửi nhận trên luồng nền

ServerApi
DatagramSocket – chờ phản hồi tối đa 5 giây

Máy Client 2 – ứng dụng Java Swing

MedicineClient (JFrame)
Tab: Thuốc • Công dụng • Thùng rác • Lịch sử xóa
SwingWorker: gửi nhận trên luồng nền

ServerApi
DatagramSocket – chờ phản hồi tối đa 5 giây

Mạng LAN / localhost – giao thức UDP

Yêu cầu: LỆNH ⇥ tham số … Phản hồi: OK | ERR ⇥ nội dung (mỗi bản ghi một dòng)

Mã hóa UTF-8, mỗi yêu cầu và phản hồi nằm gọn trong một gói tin (≤ 65 507 byte)

Máy Server – MedicineServer (Java, UDP cổng 9876)

MedicineServer
DatagramSocket(9876): nhận gói → xử lý → gửi trả

RequestHandler
tách lệnh, kiểm tra dữ liệu (Validation)

CatalogService
xem, tìm kiếm, thêm, sửa thuốc và công dụng

DeleteService (phần cá nhân)
thùng rác, khôi phục, xóa vĩnh viễn, xóa công dụng

MedicineDao • UsageDao • DeleteLogDao • Database (JDBC, transaction)

JDBC – mysql-connector-j

XAMPP (MariaDB) hoặc Laragon (MySQL) – localhost:3306

CSDL quanlythuoc
cong_dung • thuoc • nhat_ky_xoa