Web Teknolojileri

Hafta 2

İçerik

- ▶ Tablolar, Listeler
- ▶ Html Formlar

Tablolar

- ▶ Tablolar tagı ile tanımlanır.
- Tablodaki satırlar tagı ile tanımlanır.
- ▶ Tablodaki sütunlar tagı ile tanımlanır.
- ▶ Tablodaki sütün başlıkları tagı ile tanımlanır.

```
Firstname
Lastname
Ch>Points

Eve
Ctd>Jackson

>40>94
```

Sütun Birleştirme

İki veya daha fazla sütunu birleştirmek için colspan niteliği kullanılır.



Satır Birleştirme

İki veya daha fazla satırı birleştirmek için rowspan niteliği kullanılır.

```
Name:
 Bill Gates
Telephone:
 555 77 854
>
 555 77 855
```



Sırasız Listeler

- Sırasız listeler tagı ile başlatılır.
- Her liste elemanı tagı ile tanımlanır.

```
CoffeeTeaMilk
```

Sırasız Listeler

Style niteliğinin list-style-type özellik değeri disc, circle, square değerlerinden biri ile ayarlanabilir.

```
    Coffee
    Tea
    Milk
```

Sıralı Listeler

- Sıralı listeler tagı ile başlatılır.
- Her liste elemanı tagı ile tanımlanır.

```
     Coffee
     Tea
     Milk
```

Sıralı Listeler

Type niteliğinin değeri 1, i, a, I, A değerleri ile numaralandırma değeri belirlenebilir. Start niteliği ile numaralandırma değerinin başlangıç değeri belirlenir.

```
     Coffee
     Tea
     Milk
```



iframe

- Bir web sayfasının içerisinde belli bir kısmında başka bir web sayfası gösterilmek isteniyorsa iframe kullanılır.
- Sayfanın gösterileceği kısmın yüksekliği ve genişliği, height ve width ile belirlenir. Gösterilecek sayfanın adresi src niteliğine yazılır.

<iframe src="http://www.sakarya.edu.tr/"
width="600" height="450"></iframe>



iframe

Google map üzerindeki bir adresi iframe ile göstermek için harita üzerinde bulunan paylaş sekmesinden Haritayı yerleştir seçeneğinde açılan html etiketi sayfaya kopyalanır.

```
<iframe
src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d12083
.119343158885!2d30.39719923164421!3d40.78885411917557!2m3!1f0!2f
0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x409df633dbfb5ae7%3A0x9
dab4f3c21ca722a!2sAdapazari%2C+Karaosman+Mahallesi%2C+54100+Adap
azar%C4%B1%2FSakarya!5e0!3m2!1str!2str!4v1517751745315"
width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0"
allowfullscreen></iframe>
```



iframe

Youtupe videolarını iframe ile göstermek için video altında bulunan paylaş sekmesinden yerleştir seçeneğinde açılan html etiketi sayfaya kopyalanır.

```
<iframe width="560" height="315"
src="https://www.youtube.com/embed/QAeQVDfLa6w" frameborder="0"
allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>
```



head

Sayfanın içerisinde gösterilecek olanlar body kısmında yazılır. Tarayıcıya ve sayfayı tarayacak sistemlere verilecek bilgi head kısmında yazılır.

Bunlar; title, style, meta, link, script, base

title

Tarayıcının başlık kısmında sayfa ile ilgili gözükecek bilgi title etiketleri arasında yazılacaktır.

```
<head>
<title>Page Title</title>
</head>
```

meta

Meta etiketleri arasında nitelikler kullanılarak sayfaların karakter setleri, sayfaya ait anahtar kelimeler, sayfa yenileme sıklığı gibi değerler belirlenebilir.



Html Formlar

Html formlar kullanıcıdan veya web sayfasından bilgi almak amacıyla kullanılan html elemanlarıdır.

Basit bir form tanımı

```
<form>
.
form elements
.
</form>
```

Html Formlar

- Html formlar form elemanlarını içerir.
- Form elemanları input elemanının farklı şekilleridir. checkboxes, radio buttons, submit buttons, text ve diğerleri.

Text Input

<input type="text"> tek satırlı metin girişi elemanı tanımlar.

Radio Button İnput

- <input type="radio"> radio button tanımlar
- Radio butonlar ile sadece bir seçeneği seçebilirsiniz.

```
<form>
    <input type="radio" name="gender" value="male" checked>Male<br>
    <input type="radio" name="gender" value="female">Female<br>
    <input type="radio" name="gender" value="other"> Other
```

- Male
- Female
- Other

CheckBox Button İnput

- <input type="checkbox"> onay kutularını tanımlar
- Onay kutuları ile ya hiç yada tüm seçenekler seçilebilir.

```
<form>
     <input type="checkbox" name="vehicle1" value="Bike"> I have a
bike<br>
     <input type="checkbox" name="vehicle2" value="Car"> I have a car
</form>
```

- I have a bike
- I have a car

Submit Button

- <input type="submit"> formu göndermek için kullanılan butondur.
- Submit butonuna tıklanınca action özelliği ile belirtilen yere sayfa yönlenir.

Submit

Button

<input type="button"> buton tanımı yapılır

```
<input type="button" value="Click Me!">
```

Click Me!

Şifre

<input type="password"> şifre metin kutusu tanımı yapılır.

```
<form>
  User name:<br>
  <input type="text" name="username"><br>
  User password:<br>
  <input type="password" name="psw">
  </form>
```

User name:

user1

User password:

••••

Select Drop-Down List

- <select> tagı ile seçmeli liste tanımlanır.
- selected özelliği kullanıldığı seçeneği otomatik seçili olarak getirir.



Text Area Çoklu Metin Girişi

<textarea> çok satırlı metin girişini tanımlar

```
<textarea name="message" rows="10" cols="30">
The cat was playing in the garden.
</textarea>
```

The cat was playing in the garden.

value özelliği form elemanının içeriğini belirler.

| First name: | |
|-------------|--|
| John | |
| Last name: | |
| | |
| | |

Readonly özniteliği kullanıldığı yerde form elemanını sadece okunabilir yapar.

| First name: | |
|-------------|--|
| John | |
| Last name: | |
| | |
| | |

disabled özelliği kullanıldığı yerde elemanı pasif yapar.

size özelliği form elemanının boyutunu belirler.

id özelliği form elemanına javascript kodu ile erişilebilmesini sağlar.

```
<form action="">
First name: <hr>>
<input type="text" name="firstname" id="firstname"</pre>
value="John" size="30">
<br>
last name: <hr>>
<input type="text" name="lastname">
</form>
                                    First name:
                                    John
                                    Last name:
```

Form Özellikleri

Form Action özelliği form gönderildiği zaman web sayfasının yönleneceği URL adresini gösterir.

```
<form action="action_page.php">
  First name: <input type="text" name="fname"><br>
  Last name: <input type="text" name="lname"><br>
     <input type="submit" value="Submit"><br>
     <input type="submit" formaction="demo_admin.asp"
     value="Submit as admin">
     </form>
```

Form Özellikleri

- formenctype özelliği formun gönderilme şeklini belirtir.
- Bu şekilde form ile bir dosya verisi gönderilebilir.

```
<form action="action_page.php" formenctype="multipart/form-data">
   First name: <input type="text" name="fname"><br>
   Last name: <input type="text" name="lname"><br>
   <input type="submit" value="Submit">
   </form>
```

Form Özellikleri

- Method özelliği formun gönderdiği bilginin gönderilme yöntemini belirtir.
- Get ve Post olmak üzere iki yöntem vardır.
- Get açık bir şekilde form verilerini gönderir.
- Post kapalı bir şekilde form verilerini gönderir.

```
<form action="action_page.php" method="get">
  First name: <input type="text" name="fname"><br>
  Last name: <input type="text" name="lname"><br>
  <input type="submit" value="Submit">
  <input type="submit" formmethod="post" formaction="demo_post.asp"
  value="Submit using POST">
  </form>
```

Egzersizler

▶ Egzersizleri çözünüz.

Tablo Egzersizleri

Liste Egzersizleri

