

# Web Teknolojileri

Hafta 13

# İçerik

---

## ► jQuery

# jQuery Giriş

---

İlk defa 2006 yılında John Resig tarafından geliştirilmiş, günümüzde halen geliştirilmeye devam edilen açık kaynak kodlu bir JavaScript kütüphanesi, JavaScript tabanlı bir uygulama çatısıdır.

jQuery kullanılarak ;

web sayfalarında JavaScript kod yazımını hızlandırmayı, elemanlar üzerinde kolayca animasyonlar oluşturmayı sağlar.

Birçok büyük firma jQuery kullanmaktadır.

# jQuery Giriş

---

jQuery ile online çalışılabileceği gibi gerekli dosyalar indirilerek te çalışılabilir.

jQuery ile offline çalışabilmek için:

```
<script src="jquery-3.4.1.min.js"></script>
```

Ya da diğer firmaların sunucularından da kullanılabilir.

```
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>
```

Satırının başlık kısmına eklenmesi gerekir.

# jQuery Giriş

---

Mobil sistemler için

```
<link rel="stylesheet"  
href="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquerymobile/1.4.5/jqu  
ery.mobile.min.css">
```

```
<script  
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquerymobile/1.4.5/jque  
ry.mobile.min.js"></script>
```

Satırının başlık kısmına eklenmesi gerekir.

# jQuery Giriş

---

jQuery ile kendi bilgisayarımıza indireceğimiz dosyalar ile çalıştırmak için önce gerekli dosyaları sitesinden indirmemiz gerekmektedir.

Şu an itibari ile geçerli versiyonu 3.4.1'dir. Bu versiyonun dosyalarını <https://jquery.com/download/> sitesinden mobil versiyonu <https://jquerymobile.com/> adresinden indirebiliriz.

Açılan pencereden gerekli dosyalar indirilir.

# jQuery Giriş

---

jQuery ile çalışmak için sıkıştırılmış ve sıkıştırılmamış versiyonları bulunmaktadır. Sıkıştırılmış versiyonunda dosyanın içerisinde boşlukların kaldırıldığı hali bulunmaktadır.

Dosyaları sayfalarımızın olduğu klasöre açtıktan sonra sayfamızın başlık kısmına kullanacağımız dosyaları ekleriz.

```
<script src='../js/jquery-3.4.1.min.js'></script>
```

# jQuery Giriş

---

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <script src="../js/jquery-3.3.1.min.js"></script>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/bootstrap.min.css">
  <title>Örnekler</title>
  <script type="text/javascript">
    $(document).ready(
      function() {
        $("h1").click(
          function() {
            alert('Merhaba Hoş geldim');
          }
        );
      }
    );
  </script>
</head>
<body>
<h1>Burayı tıklayın bakalım</h1>
</body>
</html>
```

Örnek0



# jQuery Yapısı

---

jQuery 'i kullanabilmek için JavaScript içerisinde kullanmamız gerekmektedir. jQuery için önce sayfanın tam olarak yüklenmesi ve sayfanın hazır hale gelmesi gerekmektedir. Bunun için `ready()` fonksiyonu ile sayfanın hazır hale geldiğini ve kodlama yapılabileceğini belirtmesi gerekir.

```
$(document).ready();
```

# jQuery Yapısı

---

Sayfa hazır hale geldiğinde  
sayfadaki olayları  
dinleyerek çalıştırmak için

```
$(function()  
{  
  Kodlar.....  
});
```

kullanılır.

Sayfanın genel yapısı  
aşağıdaki gibi olur.

```
$(document).ready(function()  
{  
  Kodlar.....  
});
```

haline gelir.

# Elemanlara ulaşmak

---

Sayfa içerisindeki elemanlara ulaşmak için:

`$(seçici)`

Seçici olarak **this** ile kodun kullanıldığı elemanı temsil eder.

Seçici olarak **html elemanları**,

**.seçiciadı** ile **class**,

**#seçiciadı** ile **id**,

**\*** ile sayfadaki tüm elemanlar,

**seçici:first** ile birden fazla aynı isimli seçicinin ilki,

**seçici:even** birden fazla aynı isimli seçinin sırasal olarak **çift** olanı,

**seçici:odd** birden fazla aynı isimli seçinin sırasal olarak **tek** olanı,

**seçici altseçici** kullanılabilir.

# Elemanlara ulaşmak

```
<script type="text/javascript">
  $(document).ready(function(){
    $("h1").click(function() {
      $("h1").hide();
    });
    $("#p1").click(function() {
      $("#p1").hide();
    });
    $(".p2").click(function() {
      $(".p2").hide();
    });
    $("div.p3").click(function() {
      $("div.p3").hide();
    });
  });
</script>
```

<h1>Burayı tıklayın bakalım</h1>

<p id="p1">Burada p1 idisi var</p>

<p class="p2">Burada p2 classı var</p>

<div class="p3">div p si</div>

Örnek1

# Elemanların özelliklerine ulaşmak

---

Sayfa içerisindeki elemanların özelliklerini öğrenmek için:

```
$(seçici).attr(özellik);
```

Elemanların özelliklerini değiştirmek için:

```
$(seçici).attr(özellik, değeri);
```

# Elemanlara ulaşmak

```
<script type="text/javascript">
  $(document).ready(function(){
    $("#btn1").click(function() {

      $("#rsm").attr("src","a.jpg");
    });
    $("#btn2").click(function() {

      $("#rsm").attr("src","b.jpg");
    });
    $("#btn3").click(function() {

      $("#rsm").attr("src","c.jpg");
    });
  });
</script>
```

```
<br>
<button id="btn1" class="btn btn-
danger">a resmi</button>
<button id="btn2" class="btn btn-
danger">b resmi</button>
<button id="btn3" class="btn btn-
danger">c resmi</button>
```

## Örnek I I

# Elemanların özelliklerini temizleme

---

Sayfa içerisindeki elemanların içerisindeki verileri temizlemek için:

```
$(seçici).empty();
```

Elemanların silinmesi için:

```
$(seçici).remove();
```

# Elemanlara ulaşmak

```
<script type="text/javascript">

    $(document).ready(function(){

        $("#btn1").click(function() {

            $("#div").empty();
        });

        $("#btn2").click(function() {
            $("#div").remove();
        });

    });

</script>
```

```
<div id="div" class="bg-info"
style="height:100px;width:300px;border:1
px solid black;">
    <p>Bu divin içindeki yazı<br>
    Aşağıdaki butona tıklayınca
    silinecektir.</p>
</div>
```

```
<button id="btn1" class="btn btn-
danger">Divin içindeki yazıyı
sil.</button>
```

```
<button id="btn2" class="btn btn-
danger">Divi sil</button>
```

Örnek12



# Sayfaya eleman ekleme

---

Sayfa içerisindeki elemanların içerisindeki değerden önce veri eklemek için:

```
$(seçici).prepend(veri);
```

Sonrasına veri eklemek için;

```
$(seçici).append(veri);
```

Sonrasına veri eklemek için;

```
$(seçici).after(veri);
```

Elemanın öncesine veri eklemek için:

```
$(seçici).before(veri);
```

# Elemanlara ulaşmak

```
<script type="text/javascript">

    $(document).ready(function(){

        $("#btn1").click(function() {
            $("#div").prepend("<<");
        });

        $("#btn2").click(function() {
            $("#div").append(">>");
        });
        $("#btn3").click(function() {
            $("#div").before("<<");
        });
        $("#btn4").click(function() {
            $("#div").after(">>");
        });
    });

</script>
```

```
<div id="div" class="bg-info text-center"
style="height:100px;width:300px;border:1px
solid black;">
Metin Burada
</div>
```

```
<button id="btn1" class="btn btn-
danger">Metin öncesine<<</button>
```

```
<button id="btn2" class="btn btn-
danger">Metnin sonrasına>></button>
```

```
<button id="btn3" class="btn btn-
danger">Elemanın öncesine<<</button>
```

```
<button id="btn4" class="btn btn-
danger">Elemanın sonrasına>></button>
```

Örnek 13

# Olaylarla çalışmak

---

Sayfa içerisindeki elemanların olaylarına ulaşmak için:

`$(seçici).olay()`

Olay olarak:

Fare olayları: click, dblclick, mouseenter, mouseleave,

Klavye olayları: keypress, keydown, keyup,

Form olayları: submit, change, focus, blur,

Belge veya pencere olayları: load, resize, scroll, unload

# Olaylarla çalışmak

```
<script type="text/javascript">
  $(document).ready(function(){
    $("#gizle").click(function() {
      $("#h1").hide();
    });
    $("#goster").click(function() {
      $("#h1").show();
    });
  });
</script>
```

```
<h1 id="h1">Buradayı Yazıyı</h1>
```

```
<button id="gizle" class="btn btn-
danger">Gizle</button>
```

```
<button id="goster" class="btn btn-
info">Göster</button>
```

Örnek2

# Stilleri Değiştirmek

---

Sayfa içerisindeki bir elemanın stil özelliklerini değiştirmek için:

```
$(seçici).css("özellik", "değeri");
```

Bir elemana sınıf seçicisi eklemek için:

```
$(this).addClass("seçici Adı");
```

Bir elemanın sınıf seçicisini kaldırmak için:

```
$(this).removeClass("seçici Adı");
```

Bir elemanın sınıf seçicisi yoksa eklemek varsa kaldırmak için:

```
$(this).toggleClass("seçici Adı");
```

# Stilleri Değiştirmek

```
<script type="text/javascript">
  $(document).ready(function(){
    $("#btn1").click(function() {
      $("#h1").css("color","#cccccc");
    });
    $("#btn2").dblclick(function() {
      $("#h1").css("background-
        color","#ccffee");
    });
  });
</script>
```

`<h1 id="h1">Buradayı Yazıyı</h1>`

`<button id="btn1" class="btn btn-danger">Yazı Rengi</button>`

`<button id="btn2" class="btn btn-info">Arka Plan Rengi</button>`

Örnek3

# Stilleri Değiştirmek

```
<script type="text/javascript">
  $(document).ready(function(){
    $("#btn1").click(function() {
      $("#h11").addClass("bg-danger");
    });
    $("#btn2").click(function() {
      $("#h12").removeClass("bg-danger");
    });
    $("#btn3").click(function() {
      $("#h13").toggleClass("bg-success");
    });
  });
</script>
```

<h1 id="h11">Buradaki Yazıyı</h1>

<h2 id="h12" class="bg-danger">Buradaki Yazıyı</h2>

<h3 id="h13" class="bg-success">ve Buradaki Yazıyı</h3>

<button id="btn1" class="btn btn-danger">Stil Değiştir</button>

<button id="btn2" class="btn btn-danger">Stil Kaldır</button>

<button id="btn3" class="btn btn-danger">Stil Kaldır/Ekle</button>

Örnek7

# Elemanları Gizlemek/Göstermek

---

## Hide/Show

Sayfa içerisindeki bir eleman gizlemek için **hide**, göstermek için **show** metodu kullanılır. İstenirse parametre ile açılma süresi ms (milisaniye) cinsinden verilebilir.

```
$(seçici).hide();
```

```
$(seçici).show();
```

```
$(seçici).show("slow");
```

```
$(seçici).hide(2000);
```

```
$(seçici).hide(200);
```

```
$(seçici).hide("fast");
```



# Elemanları Gizlemek/Göstermek

```
<script type="text/javascript">
    $(document).ready(function(){

$("#gizle").click(function() {
    $("#h1").hide(1000);
    });

$("#goster").dblclick(function() {
    $("#h1").show(300);
    });

});
</script>
```

```
<h1 id="h1">Buradayı Yazıyı</h1>
```

```
<button id="gizle" class="btn btn-
danger">Gizle</button>
```

```
<button id="goster" class="btn btn-
info">Göster</button>
```

Örnek4

# Elemanları Gizlemek/Göstermek

---

## Toggle

Sayfa içerisindeki bir eleman hem gizlemek hem de göstermek için **toggle** metodu kullanılır. İstenirse parametre ile açılma süresi ms (milisaniye) cinsinden verilebilir veya "slow", "fast" seçilebilir.

```
$(seçici).toggle();
```

```
$(seçici).toggle("slow");
```

```
$(seçici).toggle(2000);
```

```
$(seçici).toggle("fast");
```

# Elemanları Gizlemek/Göstermek

```
<script type="text/javascript">
  $(document).ready(function(){
    $("#btn1").click(function() {
      $("#h11").toggle();
      $("#h12").toggle(1000);
      $("#h13").toggle("slow");
    });
  });
</script>
```

`<h1 id="h11" class="bg-info">Buradaki Yazıyı</h1>`

`<h2 id="h12" class="bg-danger">Buradaki Yazıyı</h2>`

`<h3 id="h13" class="bg-success">ve Buradaki Yazıyı</h3>`

`<button id="btn1" class="btn btn-danger">Yazı Gösterim İşlemleri</button>`

Örnek5

# Elemanları Gizlemek/Göstermek

---

## **Fade (Transparanlığını değiştirerek)**

Sayfa içerisindeki bir elemanı gizlemek için **fadeOut**, göstermek için **fadeIn** metodu kullanılır. Elemanı hem gizlemek hem de göstermek için **fadeToggle** metodu, transparan yapmak için **fadeTo** kullanılır. İstenirse parametre ile açılma süresi ms (milisaniye) cinsinden verilebilir veya "slow", "fast" seçilebilir.

# Elemanları Gizlemek/Göstermek

```
<script type="text/javascript">
  $(document).ready(function(){
    $("#btn1").click(function() {
      $("#h11").fadeOut();
      $("#h12").fadeOut(1000);
      $("#h13").fadeOut("slow");
    });
    $("#btn2").click(function() {
      $("#h11").fadeIn();
      $("#h12").fadeIn(1000);
      $("#h13").fadeIn("slow");
    });
    $("#btn3").click(function() {
      $("#h11").fadeToggle();
      $("#h12").fadeToggle(1000);
      $("#h13").fadeToggle("slow");
    });
  });
</script>
```

<h1 id="h11" class="bg-info">Buradaki Yazıyı</h1>

<h2 id="h12" class="bg-danger">Buradaki Yazıyı</h2>

<h3 id="h13" class="bg-success">ve Buradaki Yazıyı</h3>

<button id="btn1" class="btn btn-danger">Yazıları Gizle</button>

<button id="btn2" class="btn btn-danger">Yazıları Göster</button>

<button id="btn3" class="btn btn-danger">Yazıları Gizle/Göster</button>

Örnek6

# Elemanları Gizlemek/Göstermek

---

## **Slide (Elemanları Kaydırarak)**

Sayfa içerisindeki `style="display: none;"` ile gizlenmiş bir elemanın aşağı doğru açılması ve yukarı doğru kapanması için **slide** kullanılır. Bir elemanı gizlemek için **slideUp**, göstermek için **slideDown** metodu kullanılır. Elemanı hem gizlemek hem de göstermek için **slideToggle** metodu kullanılır. İstenirse parametre ile açılma süresi ms (milisaniye) cinsinden verilebilir veya "slow", "fast" seçilebilir.

# Elemanları Gizlemek/Göstermek

```
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
  $("#btn1").click(function() {
    $("#h11").slideUp();
    $("#h12").slideUp(1000);
    $("#h13").slideUp("slow");
  });
  $("#btn2").click(function() {
    $("#h11").slideDown();
    $("#h12").slideDown(1000);
    $("#h13").slideDown("slow");
  });
  $("#btn3").click(function() {
    $("#h11").slideToggle();
    $("#h12").slideToggle(1000);
    $("#h13").slideToggle("slow");
  });
});
</script>
```

<h1 id="h11" class="bg-info">Buradaki Yazıyı</h1>

<h2 id="h12" class="bg-danger">Buradaki Yazıyı</h2>

<h3 id="h13" class="bg-success">ve Buradaki Yazıyı</h3>

<button id="btn1" class="btn btn-danger">Yazıları Gizle</button>

<button id="btn2" class="btn btn-danger">Yazıları Göster</button>

<button id="btn3" class="btn btn-danger">Yazıları Gizle/Göster</button>

Örnek 14

# Elemanları Gizlemek/Göstermek

---

## **callBack (Elemanları Kaydırarak)**

Sayfa içerisindeki bir gizleme ve gösterme işlemi bittiğinde yapılması istenen işlemler hız parametresinden sonra ile yazılır.

```
$(seçici).gösterimtörü(hız,callback);
```

Çalıştırılacak kodlar

```
function(){
```

```
Kodlar....
```

```
}
```

Şeklinde yazılır.



# Elemanları Gizlemek/Göstermek

```
<script type="text/javascript">
    $(document).ready(function() {
        $("#btn1").click(function() {
            $("#rsm").slideUp("slow");
            $("#rsm").attr("src","a.jpg");
            $("#rsm").slideDown("slow");
        });
        $("#btn2").click(function() {
            $("#rsm").slideUp("slow");
            $("#rsm").attr("src","b.jpg");
            $("#rsm").slideDown("slow");
        });
        $("#btn3").click(function() {
            $("#rsm").slideUp("slow");
            $("#rsm").attr("src","c.jpg");
            $("#rsm").slideDown("slow");
        });
    });
</script>
```

```
<br>
```

```
<button id="btn1" class="btn btn-
danger">ayakkabı resmi</button>
```

```
<button id="btn2" class="btn btn-
danger">MineCraf resmi</button>
```

```
<button id="btn3" class="btn btn-
danger">Mustafanın yaptığı resim</button>
```

Örnek 16

# Elemanları Gizlemek/Göstermek

```
<script type="text/javascript">
    $(document).ready(function(){
        $("#btn1").click(function() {
            $("#rsm").slideUp("slow",function(){
                $("#rsm").attr("src","a.jpg")
            });
            $("#rsm").slideDown("slow");
        });
        $("#btn2").click(function() {
            $("#rsm").slideUp("slow",function(){
                $("#rsm").attr("src","b.jpg")
            });
            $("#rsm").slideDown("slow");
        });
        $("#btn3").click(function() {
            $("#rsm").slideUp("slow",function(){
                $("#rsm").attr("src","c.jpg")
            });
            $("#rsm").slideDown("slow");
        });
    });
</script>
```

```
<br>
```

```
<button id="btn1" class="btn btn-
danger">ayakkabı resmi</button>
```

```
<button id="btn2" class="btn btn-
danger">MineCraf resmi</button>
```

```
<button id="btn3" class="btn btn-
danger">Mustafanın yaptığı resim</button>
```

Örnek 16

# Elemanları Gizlemek/Göstermek

---

**animate (stil değişiklikleri animasyonla göstermek)**

Sayfa içerisindeki bir elemanın stil özelliklerindeki değişimi animasyon şeklinde göstermek için kullanılır.

```
$(seçici).animate({stil özellikleri},hız,callback);
```

# Elemanları Gizlemek/Göstermek

```
<script type="text/javascript">
    $(document).ready(function(){
    $("#gizle").click(function() {
        $("#h1").animate(
            {height: '50px',
            width: '300px',
            opacity: '0.2'}, "slow" );
        });

    $("#goster").dblclick(function() {
        $("#h1").animate(
            {height: '70px',
            width: '200px',
            opacity: '1'}, "slow" );
        });
    });
</script>
```

<h1 id="h1">Buradayı Yazıyı</h1>

<button id="gizle" class="btn btn-danger">Gizle</button>

<button id="goster" class="btn btn-info">Göster</button>

Örnek 17

# Elemanları Gizlemek/Göstermek

```
<script type="text/javascript">
    $(document).ready(function(){
    $("#gizle").click(function() {
        $("#h1").animate(
            {height: '50px',
            width: '300px',
            opacity: '0.2'}, "slow" );
        });

    $("#goster").dblclick(function() {
        $("#h1").animate(
            {height: '70px',
            width: '200px',
            opacity: '1'}, "slow" );
        });
    });
</script>
```

<h1 id="h1">Buradayı Yazıyı</h1>

<button id="gizle" class="btn btn-danger">Gizle</button>

<button id="goster" class="btn btn-info">Göster</button>

Örnek 17

# Elemanlardan değeri alma

---

Sayfa içerisindeki elemandan değeri almak için text veya html kullanılır.

Eğer input elemanının değeri alınacaksa val kullanılır.

# Elemanlardan değer alma

```
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
    $("#btn1").click(function() {
        alert($("#p11").text());
    });
    $("#btn2").click(function() {
        alert($("#p12").html());
    });
    $("#btn3").click(function() {
        alert($("#p13").val());
    });
});
</script>
```

```
<p id="p11">Buradaki p11 Yazısı var...</p>
<p id="p12" class="bg-danger">Arkaplan farklı
p12 Yazısı</p>
<input type="text" id="p13" class="bg-
success" value="ve Buradaki Yazıyı
p13"><br>
<button id="btn1" class="btn btn-danger">1.
Paragraf</button>
<button id="btn2" class="btn btn-danger">2.
Paragraf</button>
<button id="btn3" class="btn btn-danger">3.
Paragraf</button>
```

Örnek8

# Elemanlara değer atama

---

Sayfa içerisindeki elemanlara değer atamak için text veya html kullanılır.

Eğer input elemanının değeri belirlenecekse `val` kullanılır.

RadioButtondan değer almak için `input[name=ismi]:checked` değeri için `val` kullanılır.



# Elemanlardan değer alma

```
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
    $("#btn1").click(function() {
        $("#p11").text($("#btn1").val());
    });
    $("#btn2").click(function() {
        $("#p12").text($("#btn2").val());
    });
    $("#btn3").click(function() {
        $("#p13").val($("#btn3").val());
    });
});
</script>
```

```
<p id="p11">Buradaki p11 Yazısı var...</p>
<p id="p12" class="bg-danger">Arkaplan farklı
p12 Yazısı</p>
<input type="text" id="p13" class="bg-
success" value="ve Buradaki Yazıyı
p13"><br>
<input id="btn1" class="btn btn-danger"
value="1. Paragraf">
<input id="btn2" class="btn btn-danger"
value="2. Paragraf">
<input id="btn3" class="btn btn-danger"
value="3. Paragraf">
```

## Örnek9

# Elemanlardan değer alma

```
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
    $("#btn1").click(function() {
        var boy=$("#boy").val();
        var yas=$("#yas").val();
        var kilo=$("#kilo").val();
        var
cinsiyet=$("#input[name=c]:checked").val();
        if(cinsiyet=="e") var ikilo=(boy-
100)*0.9+(yas/10);
        else if(cinsiyet=="k") var ikilo=(boy-
100)*0.8+(yas/10);
        var fark=Math.round(ikilo)-kilo;
        if(fark>0) var sonuc=fark+" kilo
almalısınız.";
        else if(fark<0) var sonuc=Math.abs(fark)+"
kilo vermelisiniz.";
        else var sonuc="Tebrikler...";
        $("#sonuc").text(sonuc);
        $("#sonuc").fadeIn("slow");
    });
});
</script>
```

Boy:<input type="text" id="boy" class="bg-info"><br>

Yas:<input type="text" id="yas" class="bg-info"><br>

Kilo:<input type="text" id="kilo" class="bg-info"><br>

Cinsiyet:<input type="radio" name="c" value="e" id="e" class="btn btn-danger">Erkek

<input type="radio" name="c" value="k" id="f" class="btn btn-danger">Kadın<br>

<div id="sonuc" class="bg-info" style="display:none;"></div>

<input type="button" name="btn1" id="btn1" value="hesapla" class="btn btn-info">

[Örnek10](#)

# Elemanlardan değer alma

```
<script type="text/javascript">
    $(document).ready(function(){
        $("#btn1").click(function() {
            var k_ad=$("#kAd").val();
            var psw=$("#psw").val();
            var pswT=$("#pswT").val();
            if(k_ad==null||k_ad==""){
                $("#mesaj").text("Kullanıcı adını
giriniz");
                $("#mesaj").slideDown("slow");}
            else if(psw==null||psw==""){
                $("#mesaj").slideUp("slow",
                function() {
                    $("#mesaj").text("Parola
giriniz");
                });
                $("#mesaj").slideDown("slow");
            }
        });
    });
}
```

Örnek 18

```
else if(pswT==null||pswT=="") {
    $("#mesaj").slideUp("slow",
    function() {
        $("#mesaj").text("Parola
Tekrarını giriniz");
    });
    $("#mesaj").slideDown("slow");
} else if(psw!=pswT) {
    $("#mesaj").slideUp("slow",function() {
        $("#mesaj").text("Parolalar aynı
olmalıdır...");
    });
    $("#mesaj").slideDown("slow");
} else $("#form1").submit();
});
```

# Elemanlardan değer alma

```
$("#psw").keyup(function() {  
    var harfler = "abcdefABCDEF";  
    var rakamlar = "0123456789";  
    var semboller = ".,,:?*";  
    var psw = $("#psw").val();  
    var h = 0, r = 0, s = 0, u = 0;  
    var uzunluk = psw.length;  
    if (uzunluk > 8) u = 1;  
    for (i = 0; i < uzunluk; i++) {  
        var karakter = psw.charAt(i);  
        if (harfler.indexOf(karakter) != -1) h = 1;  
        if (rakamlar.indexOf(karakter) != -1) r = 1;  
        if (semboller.indexOf(karakter) != -1) s = 1;  
    }  
    toplam = u + h + r + s;  
    uz = toplam * 120 + "px";  
    $("#guvenlik").css("height", "20px");  
    $("#guvenlik").hide("slow", function(){  
        $("#guvenlik").css("width", uz);});  
}
```

```
    if (toplam == 1) {  
        $("#guvenlik").hide("slow", function(){  
            $("#guvenlik").css("background-  
color", "red");});  
    }  
    else if (toplam == 2) {  
        $("#guvenlik").hide("slow", function(){  
            $("#guvenlik").css("background-  
color", "yellow");});  
    }  
    else if (toplam == 3) {  
        $("#guvenlik").hide("slow", function(){  
            $("#guvenlik").css("background-  
color", "blue");});  
    }  
    else if (toplam == 4) {  
        $("#guvenlik").hide("slow", function(){  
            $("#guvenlik").css("background-  
color", "chartreuse");});  
    }  
    $("#guvenlik").show("slow");  
});  
</script>
```

# Elemanlardan değer alma

```
<form action="kayit.php" method="post"
name="form1" id="form1">
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-md-6 text-right">Kullanıcı
    Adı</div>
    <div class="col-md-6">
      <input type="text" name="kAd" id="kAd"
class="bg-info">
    </div>
  </div>
  <div class="row">
    <div class="col-md-6 text-
right">Parola</div>
    <div class="col-md-6">
      <input type="password" name="psw"
id="psw" class="bg-info">
    </div>
  </div>
  <div class="row">
    <div class="col-md-6 text-right">Parola
    Tekrarı</div>
    <div class="col-md-6">
      <input type="password" name="pswT"
id="pswT" class="bg-warning">
    </div>
  </div>
</div>
```

```
<div class="row">
  <div class="col-md-6">
    <div id="mesaj" class="bg-danger
text-right"></div>
  </div>
  <div class="col-md-12">
    <div id="guvenlik"></div>
  </div>
</div>
<div class="row">
  <div class="col-md-6"></div>
  <div class="col-md-6">
    <input type="button" name="btn1"
id="btn1" class="bg-danger"
value="Kaydet">
  </div>
</div>
</form>
```

# Kaynaklar:

---

- ▶ <http://www.w3schools.com/>
- ▶ <http://jquery.sitesi.web.tr/>