

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	TC-800
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
권고 용도	기타(용접토치 노즐 용접 스팟타방지제)
사용상의 제한	자료없음
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
구분	제조사
회사명	(주)우원양행
주소	(10049) 경기도 김포시 양촌읍 황금로324번길 14
긴급전화번호	031-987-5542
라. 제조사 / 공급자 추가 정보	
	(주)우원양행/031-987-5542

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류	
발암성 : 구분 1B	
특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분 3(호흡기 자극)	
특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분 2	
만성 수생환경 유해성 : 만성 4	
나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목	
그림문자	 
신호어	위험
유해·위험 문구	H335 : 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음 H350 : 암을 일으킬 수 있음(주2) H373 : 장기간 또는 반복노출 되면 장기(주5)에 손상을 일으킬 수 있음(주7) H413 : 장기적 영향에 의해 수생생물에 유해의 우려가 있음

예방조치 문구

- 예방** P201 : 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
- P202 : 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- P260 : 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이를(을) 흡입하지 마시오.
- P261 : 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오.
- P271 : 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
- P273 : 환경으로 배출하지 마시오.
- P280 : 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하십시오.
- 대응** P304+P340 : 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
- P308+P313 : 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P312 : 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
- P314 : 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- 저장** P403+P233 : 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오.
- P405 : 잠금장치를 하여 저장하십시오.
- 폐기** P501 : 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오

다. 유해성 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성 · 위험성(예: 분진폭발 위험성)

자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS번호 또는		함유량(%)	
		CAS 번호	식별번호	범위	단일
고형 파라핀 흙	Paraffin wax	8002-74-2	자료없음	5-10	자료없음
페트롤라툼	석유 젤리(PETROLEUM JELLY)	8009-03-8	자료없음	85-95	자료없음
Polyisobutylene	Homopolymer	9003-27-4	자료없음	5-10	자료없음

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

즉시 의료조치를 취하십시오

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 눈을 씻어내시오

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오

나. 피부에 접촉했을 때

자료없음

다. 흡입했을 때

물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하시

호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오

호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오

신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오

따뜻하게 하고 안정되게 해주시오

라. 먹었을 때

의식이 없는 사람에게 입으로 아무것도 먹이지 마시오

긴급 의료조치를 받으시오

물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하시

마. 기타 의사의 주의사항

의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

아드레날린 제제를 투여하지 마시오.

의료인력이 해당물질에 대해 알고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

소형 화재: 건조모래, 건조화학적제, 내알콜포말, 물분무, 일반포말, CO2 (적절한 소화제)

직접주수 (부적절한 소화제)

대형 화재: 일반포말 (적절한 소화제)

소형 화재: 건조화학적제 (적절한 소화제)

소형 화재: CO2 (적절한 소화제)

대형 화재: 물분무/안개, 일반포말 (적절한 소화제)

대형 화재: CO2 (적절한 소화제)

소형 화재: 일반포말 (적절한 소화제)

대형 화재: 건조화학적제 (적절한 소화제)

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성(예, 연소 시 발생 유해물질)

자료없음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오

구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

모든 점화원을 제거하십시오

누출물을 만지거나 걸터다니지 마시오

위험하지 않다면 누출을 멈추시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

자료없음

다. 정화 또는 제거 방법

청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시
불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 덮지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.

소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오

건조모래/흙, 기타 비가연성 물질로 덮거나 흡수한 후 용기에 옮기시오

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

취급 후 철저히 씻으시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

가열된 물질에서 발생하는 증기를 호흡하지 마시오.

취급/저장에 주의하여 사용하십시오.

공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오

고온에 주의하십시오

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

자료없음

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

	고형 파라핀 흙 - TWA : 2 mg/m ³ , STEL : -
국내 규정	페트롤라툼 - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Polyisobutylene - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	고형 파라핀 흙 - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
ACGIH 규정	페트롤라툼 - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Polyisobutylene - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	고형 파라핀 흙 - 자료없음
생물학적 노출기준	페트롤라툼 - 자료없음
	Polyisobutylene - 자료없음
	고형 파라핀 흙 - 자료없음
기타 노출기준	페트롤라툼 - 자료없음
	Polyisobutylene - 자료없음

나. 적절한 공학적 관리

공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.

이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오.

공정격리, 국소배기를 사용하거나 공기수준을 노출기준 이하로 유지하시오

다. 개인보호구

호흡기 보호	자료없음
눈 보호	작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상샤워시설을 설치하시오
	화학물질 방어용 안경과 보안면을 사용하시오
손 보호	자료없음
신체 보호	적합한 내화학성 보호의를 착용하시오

9. 물리화학적 특성

제품특성

구분		내용
가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	고체
	색상	청색
나. 냄새		자료없음

제품특성

구분	내용
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	0.8~0.9
거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	>290℃
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	810(at 100℃, cSt)
머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음

화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음

나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)

열

열, 스파크, 화염 등 점화원

다. 피해야 할 물질

가연성 물질, 환원성 물질

라. 분해시 생성되는 유해물질

자극성, 부식성, 독성 가스

자극성, 독성 가스

부식성/독성 흙

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

제품	자료없음
고형 파라핀 흙	LD50 > 5000 mg/kg Rat (사망없음)
페트롤라툼	
Polyisobutylene	

나. 건강 유해성 정보

급성독성	경구	제품	자료없음
		고형 파라핀 흙	LD50 10000 mg/kg bw rat
		페트롤라툼	
		Polyisobutylene	
	경피	제품	자료없음
		고형 파라핀 흙	LD50 > 3600 mg/kg Rabbit
		페트롤라툼	LD50 3600 mg/kg Rabbit
		Polyisobutylene	

나. 건강 유해성 정보

급성독성	흡입	제품	자료없음
		고형 파라핀 흡	
		페트콜라툼	
		Polyisobutylene	
피부부식성 또는 자극성		제품	자료없음
		고형 파라핀 흡	사람을 이용한 피부부식성/자극성 시험결과 약간의 홍반이 관찰됨
		페트콜라툼	토끼를 통한 피부 자극성 실험 결과 경자극을 일으킴
		Polyisobutylene	
심한 눈손상 또는 자극성		제품	자료없음
		고형 파라핀 흡	토끼를 이용한 심한눈손상/자극성 시험결과 자극성이 발견되지 않음. (결막지수:2 (24시간내로 완전히 회복.),OECD Guideline 405 ,GLP)
		페트콜라툼	토끼를 통한 눈 자극성 실험 결과 경자극을 일으킴
		Polyisobutylene	
호흡기과민성		제품	자료없음
		고형 파라핀 흡	
		페트콜라툼	사람에서 음성
		Polyisobutylene	
피부과민성		제품	자료없음
		고형 파라핀 흡	기니피그를 이용한 국소 림프절시험(LLNA)결과 과민성이 발견되지 않음. (OECD Guideline406 ,GLP)
		페트콜라툼	인간을 통한 피부과민성 테스트 결과 과민성 반응을 일으키지 않음.
		Polyisobutylene	
발암성	IARC	제품	자료없음
		고형 파라핀 흡	
		페트콜라툼	
		Polyisobutylene	
	NTP	제품	자료없음
		고형 파라핀 흡	
		페트콜라툼	
		Polyisobutylene	

발암성	OSHA	제품	자료없음
		고형 파라핀 흡	
		페트롤라툼	
		Polyisobutylene	
	ACGIH	제품	자료없음
		고형 파라핀 흡	
		페트롤라툼	
		Polyisobutylene	
	산업안전보건법	제품	자료없음
		고형 파라핀 흡	
		페트롤라툼	
		Polyisobutylene	
	고용노동부고시	제품	자료없음
		고형 파라핀 흡	
		페트롤라툼	
		Polyisobutylene	
	EU CLP	제품	자료없음
		고형 파라핀 흡	
		페트롤라툼	1B (정제 이력이 알려져 있고, 발암물질이 아니라는 것을 증명할 수 있다면, 해당 분류 적용되지 않음)
		Polyisobutylene	
생식세포변이원성		제품	자료없음
		고형 파라핀 흡	시험관 내 포유류 염색체이상시험결과 대사활성계의 유무와 상관없이 음성. (OECD TG 473, GLP) 시험관 내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험결과 대사활성계의 유무와 상관없이 음성. (OECD TG 471, GLP) 시험관 내 포유류 유전자돌연변이시험결과 대사활성계의 유무와 상관없이 음성. (OECD TG 476, GLP) 생체 내 포유류 적혈구를 이용한 소핵시험 결과 음성. (OECD TG 474)
		페트롤라툼	
		Polyisobutylene	
생식독성		제품	자료없음
		고형 파라핀 흡	랫드(암/수)를 이용한 생식독성 시험결과 독성이 발견되지 않음. NOAEL P& F1>= 1 000mg/kg bw/day(유사물질, OECD Guideline 421, GLP) 랫드를 이용한 발달독성/최기형성 시험결과 모체독성 혹은 기형의 증상이 관찰되지 않음. 홍반 및

생식독성		피부의 박리, 피부 부종 발생 LOEL maternal toxicity=125 mg/kg bw/day, NOELteratogenicity>= 2 000 mg/kg bw/day(유사물질, OECD Guideline 414
	페트롤라툼	
	Polyisobutylene	
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	제품	자료없음
	고형 파라핀 흡	급성 독성노출 시험결과 호흡 곤란 (호흡 기계 자극)을 일으킬 수 있음
	페트롤라툼	호흡기로 노출시 자극을 일으킴
	Polyisobutylene	
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	제품	자료없음
	고형 파라핀 흡	랫드(암/수)를 이용한 만성 경구독성시험결과 (90일) 비장의 중량을 유의하게 증가, 적혈구와혈소판 수 감소, 장간막 림프절 조직 구증, 간에서 육아종, 심장 염증. NOEL=1.5 mg/kgbw/day(Low melting point wax), 1 500 mg/kg bw/day (High melting point and highsulphur wax, OECD TG 408, GLP) (표적장기 : 혈액 간 심장)
	페트롤라툼	
	Polyisobutylene	
흡인유해성	제품	자료없음
	고형 파라핀 흡	
	페트롤라툼	
	Polyisobutylene	

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류	제품	자료없음
	고형 파라핀 흡	자료없음
	페트롤라툼	LC50 0.0000000897 mg/ ℓ 96 hr (수용해도가 1mg/L 미만인 물질은 시험매체가 용해되기 어려우므로 분류하지 않음. (수용해도::0.0000001069mg/L)Water Solubility at 25 deg C(mg/L):0.0000001069
	Polyisobutylene	자료없음
갑각류	제품	자료없음
	고형 파라핀 흡	자료없음
	페트롤라툼	LC50 0.000000192 mg/ ℓ 48 hr (수용해도가 1mg/L 미만인 물질은 시험매체가 용해되기 어려우므로 분류하지 않음. (수용해도::0.0000001069mg/L)Water Solubility at 25 deg C(mg/L):0.0000001069)

가. 생태독성

갑각류	Polyisobutylene	자료없음
조류	제품	자료없음
	고형 파라핀 흡	자료없음
	페트롤라툼	EC50 0.000000215 mg/ℓ 96 hr (수용해도가 1mg/L 미만인 물질은 시험매체가 용해되기 어려우므로 분류하지 않음. (수용해도::0.0000001069mg/L)Water Solubility at 25 deg C(mg/L):0.0000001069)
	Polyisobutylene	자료없음

나. 잔류성 및 분해성

잔류성	제품	자료없음
	고형 파라핀 흡	자료없음
	페트롤라툼	log Kow 6
	Polyisobutylene	자료없음
분해성	제품	자료없음
	고형 파라핀 흡	자료없음
	페트롤라툼	자료없음
	Polyisobutylene	자료없음

다. 생물 농축성

농축성	제품	자료없음
	고형 파라핀 흡	자료없음
	페트롤라툼	자료없음
	Polyisobutylene	자료없음
생분해성	제품	자료없음
	고형 파라핀 흡	자료없음
	페트롤라툼	자료없음
	Polyisobutylene	자료없음

라. 토양 이동성

제품	자료없음
----	------

라. 토양 이동성

고형 파라핀 흡	자료없음
페트콜라툼	자료없음
Polyisobutylene	자료없음

마. 기타 유해 영향

제품	자료없음
고형 파라핀 흡	자료없음
페트콜라툼	자료없음
Polyisobutylene	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호

자료없음

나. 유엔 적정 선적명

자료없음

다. 운송에서의 위험성 등급

자료없음

라. 용기등급(해당하는 경우)

마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기)

선택

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재 시 비상조치

자료없음

유출 시 비상조치

자료없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

자료없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제

자료없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

자료없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제

자료없음

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제 자료없음

국외규제 자료없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

자료없음

나. 최초작성일

2024-07-01

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 : 2 회 최종개정일자 :2024-11-22

라. 기타

자료없음