🚀 Manual de Despliegue – Mérida Activa

1. Introducción

Este documento describe los procedimientos exactos para configurar, instalar y poner en marcha la plataforma **Mérida Activa**. Se detallan las instrucciones tanto para levantar el entorno de desarrollo local como para el despliegue final en producción.

2. Prerrequisitos del Sistema

Antes de comenzar, asegúrate de tener instaladas las siguientes herramientas en tu equipo:

- **Node.js:** Versión 18.0 o superior (incluye npm).
- **Git:** Para el control de versiones y clonado del repositorio.
- **Cuenta en Supabase:** Activa para alojar la base de datos PostgreSQL y el servicio de Autenticación.
- **Editor de Código:** Visual Studio Code (recomendado).

3. Configuración del Backend (Supabase)

Mérida Activa utiliza Supabase como *Backend as a Service* (BaaS). Antes de ejecutar la aplicación, es obligatorio tener la base de datos preparada.

Paso 3.1: Crear el proyecto

1. Accede a Supabase y crea un nuevo proyecto.
2. Ve a la sección de **Project Settings > API** y copia dos valores fundamentales:
    - **Project URL**
    - **Project API Key (anon / public)**

Paso 3.2: Ejecutar el Script SQL

Ve al **SQL Editor** dentro de tu panel de Supabase y ejecuta el script de creación de tablas y políticas de seguridad (RLS). *(Nota: Debes asegurarte de crear las tablas eventos, favoritos y comentarios con las columnas correctas tal y como se define en el Manual Técnico).*

4. Despliegue en Entorno Local (Desarrollo)

Sigue estos pasos para ejecutar la aplicación en tu propio ordenador.

Paso 1: Clonar el repositorio

Abre tu terminal y descarga el código fuente:

Bash

```
git clone https://github.com/tu-usuario/merida-activa.git
cd merida-activa
```

Paso 2: Instalar dependencias

Instala todos los paquetes necesarios de React, Vite y TailwindCSS ejecutando:

Bash

```
npm install
```

Paso 3: Configurar Variables de Entorno

1. En la raíz del proyecto, crea un archivo llamado exactamente .env.local.
2. Añade las credenciales que copiaste de Supabase en el paso 3.1:

Fragmento de código

```
VITE_SUPABASE_URL=tu_url_de_supabase_aqui
VITE_SUPABASE_ANON_KEY=tu_anon_key_de_supabase_aqui
```

*(⚠️ **Importante:** Este archivo .env.local está ignorado en .gitignore y nunca debe subirse a GitHub por motivos de seguridad).*

Paso 4: Levantar el servidor

Ejecuta el siguiente comando para iniciar Vite:

Bash

npm run dev
La terminal te indicará que el servidor está corriendo. Abre tu navegador y accede a: http://localhost:5173.

5. Despliegue en Producción (Hosting en la Nube)

Para que el proyecto sea accesible públicamente en Internet, utilizaremos plataformas de despliegue continuo como **Vercel** o **Netlify** (ideales para proyectos Vite/React).

Opción Recomendada: Despliegue en Vercel

1. Sube tu código final a tu repositorio de **GitHub**.
2. Entra en Vercel e inicia sesión con tu cuenta de GitHub.
3. Haz clic en **"Add New Project"** y selecciona el repositorio de merida-activa.
4. En el apartado de configuración (Build and Output Settings), Vercel detectará automáticamente que es un proyecto Vite:
    - **Framework Preset:** Vite
    - **Build Command:** npm run build
    - **Output Directory:** dist
5. **¡Paso Crítico! (Environment Variables):** Antes de darle a desplegar, ve a la sección "Environment Variables" y añade exactamente las mismas claves que tienes en tu .env.local:
    - Name: VITE_SUPABASE_URL | Value: [tu_url]
    - Name: VITE_SUPABASE_ANON_KEY | Value: [tu_clave]
6. Haz clic en **"Deploy"**.

En menos de un minuto, Vercel compilará el código y te proporcionará una URL pública (ej. https://merida-activa.vercel.app) lista para ser compartida en tu defensa del TFG.

6. Resolución de Problemas Comunes (Troubleshooting)

- **Error: supabase is not defined o pantalla en blanco al cargar datos.**

- *Causa:* Las variables de entorno no se están leyendo correctamente.
- *Solución:* Verifica que tu archivo se llama .env.local (con el punto inicial) y que las variables empiezan obligatoriamente por el prefijo VITE_. Reinicia el servidor local (CTRL + C y luego npm run dev).

- **Error de permisos al guardar Favoritos (Violación de RLS).**
  - *Causa:* Las políticas de Supabase están bloqueando la inserción.
  - *Solución:* Revisa el panel de "Authentication > Policies" en Supabase y asegúrate de que el usuario autenticado tiene permisos de INSERT y DELETE en la tabla favoritos.