

# Índice

|                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| <b>Curso Neovim — de cero a IDE</b>                       | <b>1</b> |
| Qué está validado (sin falsos positivos) . . . . .        | 1        |
| <b>Módulo 0 — Teclear sin mirar el teclado</b>            | <b>2</b> |
| <b>Módulo 1 — Instalar Neovim y esta config</b>           | <b>2</b> |
| 1.1 Requisitos . . . . .                                  | 2        |
| 1.2 Clonar (no clones dentro de ~/.config/nvim) . . . . . | 2        |
| 1.3 Comprobar . . . . .                                   | 3        |
| <b>Módulo 2 — Vim puro (sin plugins)</b>                  | <b>3</b> |
| 2.1 Modos . . . . .                                       | 3        |
| 2.2 Moverse (Normal) . . . . .                            | 3        |
| 2.3 Cambiar texto . . . . .                               | 3        |
| 2.4 Guardar y salir (: en Normal) . . . . .               | 4        |
| 2.5 Buscar . . . . .                                      | 4        |
| <b>Módulo 3 — Esta config como IDE</b>                    | <b>4</b> |
| 3.1 Dashboard (solo nvim sin archivo) . . . . .           | 4        |
| 3.2 Prefijos (memoriza estos) . . . . .                   | 5        |
| 3.3 Día a día . . . . .                                   | 5        |
| <b>Módulo 4 — Plugin a plugin</b>                         | <b>5</b> |
| <b>Módulo 5 — IdeaVim (IntelliJ / Android Studio)</b>     | <b>8</b> |
| <b>Módulo 6 — Si algo falla</b>                           | <b>8</b> |

## Curso Neovim — de cero a IDE

Material para enseñar esta configuración ([chochy2001/Neovim-Vim\\_Configuration](https://github.com/chochy2001/Neovim-Vim_Configuration)).

**Leader = Espacio.** En las tablas, <leader> significa: pulsa Espacio y luego el resto. Espera ~300 ms o sigue tecleando. **Espacio** **Espacio** borra el resaltado de búsqueda; **no** abre el buscador de archivos.

Lista viva de atajos (fuente de verdad en una sesión real): **:Telescope keymaps**

---

## Qué está validado (sin falsos positivos)

Comprobado en esta máquina (septiembre 2026):

| Qué                     | Resultado                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Neovim                  | 0.12.5, arranque headless <b>boot-ok</b>          |
| Keymaps Neovim          | 0 duplicados duros ( <b>modo</b> , <b>tecla</b> ) |
| Dart en un archivo real | clientes <b>dartls</b> , <b>null-ls</b>           |
| git-conflict            | <b>setup()</b> ok (shim de <b>vim.validate</b> )  |
| Repo                    | <b>main</b> en GitHub                             |
| ~/.ideavimrc            | copia del archivo del repo                        |

No comprobado aquí (no lo des por hecho en clase):

- IntelliJ / Android Studio: hay que instalar **IdeaVim**, **Tools | Vim**, **:source ~/.ideavimrc**.
- Vim clásico: el comando **vim** puede no existir. Este curso usa **Neovim**.

- Cada LSP solo arranca si el binario está (Mason / Flutter SDK / uv).

Si un atajo no hace nada: espera 300 ms (prefijo) o ejecuta `:Telescope keymaps`.

## Módulo 0 — Teclear sin mirar el teclado

Antes de Vim: manos en la fila home (A S D F / J K L Ñ). 15–20 minutos al día.

Sitios (abiertos en el navegador, no forman parte de este repo):

| Sitio                                                       | Para qué                                    |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <a href="https://keybr.com">keybr.com</a>                   | Adaptativo, letras una a una                |
| <a href="https://monkeytype.com">monkeytype.com</a>         | Velocidad, varias lenguas                   |
| <a href="https://typingclub.com">typingclub.com</a>         | Lecciones guiadas (también en español)      |
| <a href="https://openvim.com">openvim.com</a>               | Tutorial interactivo de Vim en el navegador |
| <a href="https://vim-adventures.com">vim-adventures.com</a> | Juego (parte de pago)                       |

Meta mínima: escribir este párrafo sin mirar las teclas. Luego `h j k l` en Neovim será natural.

No hace falta saber programar para este módulo.

## Módulo 1 — Instalar Neovim y esta config

### 1.1 Requisitos

| Herramienta                     | Windows                                                                        | macOS                                                   | Linux                                     |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Neovim <b>0.12+</b>             | <code>winget install Neovim.Neovim</code>                                      | <code>brew install neovim</code>                        | paquete distro o <a href="#">releases</a> |
| Git                             | <code>winget install Git.Git</code>                                            | viene / <code>brew</code>                               | paquete                                   |
| Node.js 22+                     | <code>winget install OpenJS.NodeJS</code>                                      | <code>brew install node</code>                          | paquete                                   |
| Compilador C                    | Build Tools de Visual Studio                                                   | <code>xcode-select --install</code>                     | <code>gcc</code>                          |
| Fuente <b>JetBrainsMono NFM</b> | <code>winget install DEVCOM.JetBrainsMonoNerdFontask</code>                    | <code>brew install font-jetbrains-mono-nerd-font</code> | <a href="#">nerdfonts.com</a>             |
| ripgrep + fd (recomendado)      | <code>winget install BurntSushi.ripgrep.MSVC</code><br><code>sharkdp.fd</code> | <code>brew install ripgrep fd</code>                    | <code>apt install ripgrep fd-find</code>  |
| tree-sitter CLI                 | <code>npm install -g tree-sitter-cli</code>                                    | igual                                                   | igual                                     |

Sin Nerd Font, Telescope y neo-tree muestran **cuadrados vacíos**. En Windows Terminal / VS Code / Cursor pon la fuente **JetBrainsMono NFM** y **reabre** el terminal.

### 1.2 Clonar (no clones dentro de `~/.config/nvim`)

Unix:

```
git clone git@github.com:chochy2001/Neovim-Vim_Configuration.git ~/Neovim-Vim_Configuration
mkdir -p ~/.config
ln -sfn ~/Neovim-Vim_Configuration/.config/nvim ~/.config/nvim
nvim
```

Windows (PowerShell):

```
git clone git@github.com:chochy2001/Neovim-Vim_Configuration.git $HOME\Neovim-Vim_Configuration
New-Item -ItemType Junction -Path "$env:LOCALAPPDATA\nvim" -Target "$HOME\Neovim-Vim_Configuration\confi
Copy-Item "$HOME\Neovim-Vim_Configuration\.ideavimrc" "$HOME\.ideavimrc"
nvim
```

La primera vez lazy.nvim instala plugins. Mason instala LSP/formatters en segundo plano. Espera a que acabe (:Lazy).

## 1.3 Comprobar

```
nvim --headless "+lua print('boot-ok')" +qa
```

Debe imprimir boot-ok y no Error detected / E####.

En Neovim: :checkhealth y :Lazy.

# Módulo 2 — Vim puro (sin plugins)

Abre un archivo de texto: nvim notas.txt. Modo **Normal** al entrar (no escribes todavía).

## 2.1 Modos

| Modo              | Cómo entrar            | Cómo salir  | Qué haces                |
|-------------------|------------------------|-------------|--------------------------|
| Normal            | (inicio) / Esc / jj    | —           | Moverte y mandar órdenes |
| Insert            | i a o O I A            | Esc o jj    | Escribir texto           |
| Visual            | v (carácter) V (línea) | Esc         | Seleccionar              |
| Línea de comandos | :                      | Enter o Esc | Guardar, salir, buscar   |

## 2.2 Moverse (Normal)

| Tecla         | Efecto                             |
|---------------|------------------------------------|
| h j k l       | Izquierda, abajo, arriba, derecha  |
| w b e         | Palabra siguiente / anterior / fin |
| 0 \$          | Inicio / fin de línea              |
| gg G          | Primera / última línea             |
| { }           | Párrafo anterior / siguiente       |
| Ctrl-d Ctrl-u | Media página                       |
| f + letra     | Saltar a esa letra en la línea     |
| %             | Paréntesis/llave pareja            |

## 2.3 Cambiar texto

| Tecla | Efecto                           |
|-------|----------------------------------|
| i     | Insertar <b>antes</b> del cursor |
| a     | Insertar <b>después</b>          |

| Tecla  | Efecto                              |
|--------|-------------------------------------|
| o / O  | Línea nueva debajo / encima         |
| x      | Borrar carácter                     |
| dd     | Borrar línea                        |
| dw     | Borrar palabra                      |
| yy p P | Copiar línea; pegar después / antes |
| u      | Deshacer (Vim nativo)               |
| Ctrl-r | Rehacer                             |
| .      | Repetir último cambio               |

## 2.4 Guardar y salir (: en Normal)

| Comando    | Efecto                       |
|------------|------------------------------|
| :w         | Guardar                      |
| :q         | Salir (falla si hay cambios) |
| :wq o ZZ   | Guardar y salir              |
| :q!        | Salir <b>sin</b> guardar     |
| :e nombre  | Abrir otro archivo           |
| :help tema | Ayuda                        |

## 2.5 Buscar

| Tecla        | Efecto                                                        |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| /texto Enter | Buscar adelante                                               |
| ?texto Enter | Buscar atrás                                                  |
| n / N        | Siguiente / anterior ( <b>esta config centra</b> la pantalla) |
| * / #        | Palabra bajo el cursor                                        |

En **esta** config: <leader><leader> (Espacio dos veces) quita el resaltado.

Práctica: crea `hola.txt`, escribe tres líneas con `i`, `Esc`, `dd`, `p`, `:w`, `:q`.

# Módulo 3 — Esta config como IDE

## 3.1 Dashboard (solo nvim sin archivo)

| Tecla | Acción                 |
|-------|------------------------|
| f     | Buscar archivo         |
| g     | Buscar texto           |
| r     | Archivos recientes     |
| e     | Explorador             |
| a     | Terminal AI (opencode) |
| m     | Mason                  |
| l     | Lazy                   |
| q     | Salir                  |

Si abres `nvim` `archivo`, el dashboard **no** aparece.

## 3.2 Prefijos (memoriza estos)

| Prefijo                       | Familia                                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| <code>&lt;leader&gt;f</code>  | Buscar                                          |
| <code>&lt;leader&gt;g</code>  | Git                                             |
| <code>&lt;leader&gt;b</code>  | Buffers (Espacio b solo = atrás, espera 300 ms) |
| <code>&lt;leader&gt;w</code>  | Ventanas                                        |
| <code>&lt;leader&gt;x</code>  | Errores                                         |
| <code>&lt;leader&gt;m</code>  | Marcas Harpoon                                  |
| <code>&lt;leader&gt;t</code>  | Terminal                                        |
| <code>&lt;leader&gt;r</code>  | Ejecutar                                        |
| <code>&lt;leader&gt;d</code>  | Depurar                                         |
| <code>&lt;leader&gt;fl</code> | Flutter                                         |
| <code>&lt;leader&gt;a</code>  | AI CLI (solo Neovim)                            |
| <code>&lt;leader&gt;c</code>  | Copilot Chat (solo Neovim)                      |

which-key enseña el menú al pulsar Espacio.

## 3.3 Día a día

1. nvim en la carpeta del proyecto.
2. `<leader>ff` archivo, `<leader>fg` texto, `<leader>pv` árbol.
3. Editar. La statusline muestra el LSP (`dartls`, `gopls`, ...) si el binario existe.
4. `<leader>fm` formatear. `gd` definición. `K` documentación. `<leader>ca` acción.
5. Git: `<leader>gs` → `<leader>gsa` hunk → `<leader>gc` → `<leader>gp`.

## Módulo 4 — Plugin a plugin

Cada bloque: **cuándo usarlo y teclas que existen en el Lua de este repo.**

### which-key

**Cuándo:** no recuerdas el atajo. Pulsa Espacio y lee el menú.

### dashboard-nvim

**Cuándo:** arranque vacío. Teclas del módulo 3.1.

### telescope.nvim

**Cuándo:** encontrar archivo o texto sin el ratón.

| Tecla                                                                         | Uso                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <code>&lt;leader&gt;ff</code> / <code>&lt;leader&gt;.</code> / <code>,</code> | Archivo por nombre                        |
| <code>&lt;leader&gt;fg</code>                                                 | Texto en el proyecto (hace falta ripgrep) |
| <code>&lt;leader&gt;fo</code>                                                 | Recientes                                 |
| <code>&lt;leader&gt;fb</code>                                                 | Buffers abiertos                          |
| <code>&lt;leader&gt;fh</code>                                                 | Ayuda                                     |
| <code>&lt;leader&gt;fc</code>                                                 | Comandos                                  |
| <code>&lt;leader&gt;fk</code>                                                 | Atajos                                    |
| <code>&lt;leader&gt;fp</code>                                                 | Proyectos                                 |
| <code>&lt;leader&gt;ps</code>                                                 | Símbolos LSP                              |

En el picker: **Enter** abre, **Ctrl-q** manda a quickfix (si el mapeo de Telescope lo permite).

### neo-tree + oil.nvim

**Cuándo:** árbol de archivos vs editar una carpeta como buffer.

| Tecla                   | Plugin   | Uso                    |
|-------------------------|----------|------------------------|
| <leader>pv              | neo-tree | Mostrar/ocultar árbol  |
| <leader>pe / <leader>pf | neo-tree | Enfocar árbol          |
| <leader>fr              | neo-tree | Revelar archivo actual |
| <leader>bf              | neo-tree | Buffers                |
| <leader>- / <leader>oe  | oil      | Editar directorio      |

En oil: editas nombres como texto; guardar aplica el rename. En neo-tree: **a** añadir, **d** borrar, **r** renombrar (teclas del propio plugin).

### harpoon

**Cuándo:** 3-9 archivos que abres todo el rato.

<leader>ma marca, <leader>1...<leader>9 salta, <leader>mh lista, <leader>mp / <leader>mn anterior/siguiente.

### lualine + bufferline + dropbar + nvim-notify + indent-blankline + nvim-highlight-colors

**Cuándo:** no pulsas nada. Statusline (git, LSP, diagnostics), pestañas, migas de pan, avisos, indent, colores hex.

Buffers: <S-l> / <S-h> siguiente/anterior, <leader>bn / bp / bd / bl / bh / bP / bt / to.

### Comment.nvim + vim-surround + nvim-autopairs + flash.nvim

**Cuándo:** comentar, envolver, paréntesis, saltar.

| Tecla       | Uso                                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| gcc         | Comentar línea                                                      |
| gc (visual) | Comentar selección                                                  |
| ysiw"       | Surround: comillas a la palabra (plugin surround)                   |
| ds"         | Quitar comillas                                                     |
| cs"'        | Cambiar " por '                                                     |
| s           | Flash: saltar a un carácter                                         |
| S           | Normal: selección treesitter. <b>Visual S = surround</b> , no Flash |

### treesitter + textobjects + context

**Cuándo:** coloreado real y seleccionar función/clase.

vif interior de función, daf toda la función, ]f / [f siguiente/anterior función. <leader>sa / <leader>sa intercambiar argumentos.

### nvim-lspconfig + mason + none-ls + nvim-cmp

**Cuándo:** el archivo es de un lenguaje con servidor instalado.

| Tecla      | Uso                                  |
|------------|--------------------------------------|
| gd gi go   | Definición / implementación / tipo   |
| K          | Documentación                        |
| gR         | Referencias (Trouble)                |
| gs         | Firma                                |
| <leader>rn | Renombrar                            |
| <leader>ca | Code action                          |
| <leader>fm | Formatear (none-ls si el CLI existe) |
| Ctrl-Space | Completar (insert)                   |

:Mason instala servidores. Dart **no** va por Mason: lo arranca flutter-tools (hace falta Flutter SDK).

### trouble.nvim + todo-comments

<leader>xx panel, xw workspace, xd documento, xn / xp error siguiente/anterior, xt TODOs, ]t / [t TODO.

### fugitive + gitsigns + diffview + neogit + git-conflict

**Cuándo:** cambios de git. En un conflicto de merge, las teclas gc\* eligen lados.

Flujo corto: <leader>gs estado → <leader>gn hunk → <leader>gsa stage → <leader>gc commit → <leader>gp push. Diff grande: <leader>gdo. LazyGit TUI: <leader>tg (si lazygit está en PATH).

### toggleterm + overseer + code\_runner + vim-test

| Tecla                            | Uso                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| <leader>tt                       | Terminal flotante                           |
| jj en terminal                   | Volver a Normal                             |
| <leader>r / rf / rp              | Ejecutar código / archivo / proyecto        |
| <leader>rs / rc                  | Parar / cerrar runner                       |
| <leader>oo / or                  | Tareas Overseer                             |
| <leader>ten / tenf / tena / tenl | Tests (hace falta herramienta del lenguaje) |

### nvim-dap

Punto de ruptura <leader>db, continuar dc, step do di d0, UI du, terminar dx. El adaptador debe existir (Mason / Flutter).

### flutter-tools

Proyecto Flutter: <leader>fla run, flr reload, fls restart, flq quit, fld DevTools, flsd dispositivo, fle emulador.

### copilot.vim + CopilotChat

Hace falta cuenta GitHub Copilot. Chat: <leader>cc. Visual + ce / cr / cf / co / ct.

### AI terminals (<leader>a\*)

Cada CLI es un programa aparte (opencode, codex, claude, gemini, grok, copilot). Si no está instalado, el plugin **muestra el comando de instalación**; no falla en silencio. Visual → <leader>as → eliges agente.

### undotree, persistence, zen-mode, grug-far, tagbar, ufo

| Tecla                                                             | Uso                                            |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <code>&lt;leader&gt;u</code> Normal                               | Árbol de undo ( <b>visual</b> u = minúsculas)  |
| <code>&lt;leader&gt;qs</code> / <code>ql</code> / <code>qd</code> | Sesión                                         |
| <code>&lt;leader&gt;zz</code>                                     | Zen                                            |
| <code>&lt;leader&gt;sr</code>                                     | Buscar/reemplazar proyecto                     |
| <code>&lt;leader&gt;tb</code>                                     | Tagbar (hace falta <code>ctags</code> en PATH) |
| <code>&lt;leader&gt;za</code> <code>zR</code> <code>zM</code>     | Folds                                          |

## themes

Colores: dracula, molokai, solarized, onedark, gruvbox, rose-pine, catppuccin. Cambiar: `:colorscheme catppuccin` (o el que esté cargado).

## Módulo 5 — IdeaVim (IntelliJ / Android Studio)

1. Plugins → **IdeaVim** → **Tools** | **Vim**.
2. Copia `.ideavimrc` del repo a `~/.ideavimrc`.
3. `:source ~/.ideavimrc`.
4. Mismos prefijos que Neovim. **No** hay `<leader>a*` ni CopilotChat.
5. IDs raros: `:actionlist`. Flutter: plugin Flutter.

No se valida la GUI del IDE desde la línea de comandos de este repo.

## Módulo 6 — Si algo falla

| Síntoma                                          | Qué hacer                                                                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Cuadrados en iconos                              | Fuente JetBrainsMono NFM + reiniciar terminal                                 |
| Plugin no carga                                  | <code>:Lazy</code> → <code>sync</code>                                        |
| No hay LSP                                       | <code>:Mason</code> , <code>:checkhealth vim.lsp</code> , binario en PATH     |
| Dart no conecta                                  | Flutter SDK; no dupliques <code>dartls</code>                                 |
| Atajo “no funciona”                              | Prefijo 300 ms; <code>:Telescope keymaps</code>                               |
| <code>git-conflict</code> error <code>rgb</code> | Config actual ya mapea alias de <code>vim.validate</code> ; actualiza el repo |

Tablas completas: [WORKFLOW.md](#). Instalar: [README.md](#).

*Curso alineado con el código del repo. Si el Lua cambia, este archivo debe actualizarse; no memorices copias sueltas.*