

수치 기록을 명확하게 읽는 검증기

링크와 수치 추출을 합치고, 모호한 기록은 거부합니다. 학습 화면과 계산 결과는 유지합니다.

한 문서에서 함께 읽기

이전 **HTML → 링크 해석** **같은 HTML → 수치 추출**

수정 **HTML → 링크·대상 ID·수치 추출**

잘못된 실행 설정은 수치 재계산 전에 검사합니다. 정상 묶음은 모든 기존 독립 검사를 거칩니다. 성공 결과를 캐시하거나 허용오차를 늘리지 않습니다.

실제로 확인한 모호한 입력

첫 수치 블록: 비어 있음
같은 ID의 두 번째 블록: {"value":1}

기존 추출기: 두 블록을 합쳐 읽어 값 1을 반환
실제 브라우저: 첫 블록의 빈 JSON을 읽다 실패

수정 추출기: 중복을 거부. 다른 요소와의 ID 충돌·중복 속성·분할 JSON도 검사합니다.

같은 24페이지 묶음, 23개 기록으로 비교

완료 순서	검사기	실제 경과 시간 (초)	프로세스 CPU 시간 (초)	검증 후 기록
1	이전	117.06	59.06	23개 모두 동일한 SHA-256
2	수정	108.97	46.67	23개 모두 동일한 SHA-256
3	수정	55.37	46.54	23개 모두 동일한 SHA-256
4	이전	80.88	54.97	23개 모두 동일한 SHA-256

CPU 시간 중앙값: 57.0 → 46.6초. 파일과 데이터가 같은 이전→수정→수정→이전 순서의 완료 측정입니다. 버전별 2회뿐이며 공유 서버의 대기 시간 변동이 큼니다. 보편적 속도 향상률로 해석하지 않습니다.
Python 3.12.3 · Linux x86_64 · 기존 공용 환경. 전체 묶음 검증을 측정하고, 비교용 결과 JSON의 직렬화·해시는 측정 구간 뒤에 계산했습니다. 첫 기준값은 이미 완료된 동일 이전 코드 측정을 보존했습니다. 원시 측정값과 코드 해시는 별도 검증 기록에 남겼습니다.

검증: 전체 테스트 1,230개 통과. 새 파서 검사 12개, 조기 오류·재해시된 잘못된 수치 검사 4개. 기존 검증 모듈 14개와 같은 파일의 다른 함수 11개의 코드가 동일합니다. 실제 브라우저로 23개 보고서를 두 화면 폭에서 검사했습니다.
배포 범위: wheel은 이전 실행 검증품과 바이트가 같고, 새 sdist 실행과 포함된 검사기 검증도 통과했습니다. 기존 공용 환경에서 수행했으며 clean install은 아닙니다. 새 PR·원격 CI는 GitHub 인증 연결 대기 중입니다.

검증 커밋: 74a9420d3144c86fc24b9617b192d09d217a65b5 · 비교 기준: 2f69b66f5828
학습용 HTML·JSON은 앞서 검증한 ADMM 24페이지 통합본과 바이트 단위로 같습니다.