Hoja de ruta de migración

Esta hoja cruza las acciones declaradas en `routes/web.php` con sus controladores, vistas y las islas descubiertas por `frontend/src/main.ts`. Los estados describen el avance de la mejora progresiva, no autorizan a retirar el controlador PHP ni su fallback.

Criterios de estado

- **COMPLETED**: una operación interactiva cuenta con isla Vue 3, petición JSON con sobre `JsonResponse` y estado Pinia. El POST PHP tradicional continúa disponible como fallback.
- **IN_PROGRESS**: existe una isla o negociación JSON, pero falta completar al menos una de esas capas o la resiliencia acordada.
- **PENDING**: la acción continúa en el flujo PHP síncrono o no tiene aún una mejora interactiva.
- Las páginas HTML de lectura y las descargas siguen siendo responsabilidad del MVC PHP; se clasifican por el estado de su módulo y no se exponen como JSON solo para satisfacer el objetivo de migración.

Resumen visual

El inventario cubre **42 acciones de ruta**: **8 completadas (19,0%)**, **5 en progreso (11,9%)** y **29 pendientes (69,0%)**. El porcentaje mide filas de acciones del catálogo, no esfuerzo ni cobertura funcional; las cadenas de abajo muestran orden de lectura y dependencias documentadas, no nuevas rutas. Las vistas previas `preview-disponibilidad` y `preview-publicar-oferta` sólo se registran con `APP_ENV` `development` o `local` y quedan fuera del inventario.

```
flowchart TB
    start["Mapa de migración<br/>42 acciones"]:::summary
    auth["Auth y sesión<br/>4 de 6 completas · 67%"]:::mixed
    student["Portal del alumno<br/>1 de 6 completas · 17%"]:::mixed
    company["Empresa y convenios<br/>2 de 11 completas · 18%"]:::mixed
    internship["Prácticas y calificaciones<br/>1 de 7 completas · 14%"]:::mixed
    admin["Administración<br/>0 de 12 completas · 0%"]:::pending

    start --> auth --> student --> company --> internship --> admin

    classDef summary fill:#f8fafc,stroke:#475569,color:#0f172a,stroke-width:2px
    classDef mixed fill:#fff9df,stroke:#9b7b00,color:#493b00,stroke-width:2px
    classDef pending fill:#f1f3f5,stroke:#868e96,color:#343a40,stroke-width:2px
```

Los conectores anteriores organizan visualmente los dominios; para dependencias reales de implementación, consulta la columna **Dependencias / restricciones** de la tabla.

Micro-roadmaps por dominio

Cada acordeón contiene un diagrama pequeño de arriba hacia abajo. Los diagramas usan el estado de la operación y mantienen los archivos y formularios PHP como fallback o superficie autoritativa.

- ▶ Autenticación y recuperación de cuenta
- ▶ Portal del alumno
- ▶ Empresa y ofertas
- ▶ Convenios y documentos
- ▶ Asignaciones y calificaciones
- ▶ Administración

Inventario de acciones HTTP

`AuthMiddleware` aplica los roles declarados por ruta; `CsrfMiddleware` valida las mutaciones POST antes de ejecutar el controlador. `HTML + redirect` indica el flujo síncrono PHP actual. Cuando no se cita un DTO JSON, aún no existe contrato de isla para esa acción.

Módulo	Acción HTTP	Estado	Arquitectura actual	Arquitectura objetivo	Dependencias / restricciones	Prioridad
Auth y sesión	`GET inicio`	COMPLETED	PHP HTML + isla `RoleDashboard`; sesión consultada por JSON/Pinia	Mantener layout MVC y mejorar panel por rol progresivamente	Mantener navegación por `routes/web.php`, sin router SPA	P3
Auth y sesión	`GET, POST login`	COMPLETED	Formulario PHP fallback + `AuthLoginEnhancement`, `AuthController` JSON y store `session`	Conservar fallback; endurecer estados del formulario si se amplía	CSRF en POST, regeneración de sesión	P3
Auth y sesión	`GET session`	COMPLETED	`AuthController::session` devuelve sobre JSON consumido por Pinia	Mantener contrato `ApiResponse`	Cookie de sesión y validación de usuario activo	P3
Auth y sesión	`POST logout`	COMPLETED	`RoleDashboard` /Pinia usa `AuthController` JSON; fallback formulario	Mantener invalidación de sesión en servidor	CSRF y expiración de cookie	P3
Recuperación	`GET, POST recuperar`	PENDING	Formulario PHP síncrono	Isla progresiva con respuesta JSON y estado de envío	Respuesta genérica para no filtrar existencia de cuentas; límites de intentos	P2
Recuperación	`GET, POST restablecer`	PENDING	Formulario PHP síncrono	Isla progresiva con validación y JSON	Token hash, expiración, uso único y política de contraseña	P2
Administración	`GET recuperaciones`	PENDING	Listado PHP protegido	Mantener lectura PHP; mejorar acciones sólo cuando haya necesidad	Administrador/Coordinador	P3
Administración	`POST verificar-recuperacion`	PENDING	Formulario PHP síncrono	Isla JSON con estado y errores accesibles	Autorización, CSRF y auditoría/limpieza de token	P2
Administración	`GET, POST alumnos-centro`	COMPLETED	Formulario PHP para altas por Administrador/Coordinador; contraseña temporal aleatoria de un solo vistazo	Mantener flujo de mejora progresiva	CSRF, documento NIF/NIE/DNI con letra de control o pasaporte de 6–15 caracteres, ciclo activo, curso 1.º/2.º, transacción y auditoría	P2
Portal del alumno	`GET portal-alumno`	PENDING	Vista PHP de expediente	Mantener render inicial PHP; añadir isla sólo para widgets interactivos	Rol Alumno y datos del propio expediente	P3

Módulo	Acción HTTP	Estado	Arquitectura actual	Arquitectura objetivo	Dependencias / restricciones	Prioridad
Portal del alumno	`GET, POST perfil-alumno`	COMPLETED	Isla `StudentProfile`, DTO JSON, store `student-profile`, fallback PHP	Mantener contrato y ampliar sólo ante nuevos campos	Validación de expediente y transacción del modelo	P3
Empresa y ofertas	`GET, POST registro-empresa`	PENDING	Registro PHP síncrono	Isla con contrato JSON y estado Pinia manteniendo fallback	Creación atómica Usuario/Empresa y unicidad de correo/NIF (Persona Jurídica) con control válido	P2
Empresa y ofertas	`GET ofertas`	PENDING	Catálogo HTML renderizado por PHP	Mantener render PHP; añadir filtros Vue sólo si se necesita interacción rica	Público; no cargar ofertas privadas	P3
Empresa y ofertas	`GET, POST publicar-oferta`	PENDING	Formulario PHP; comprobación de convenio en servidor	Isla con validación JSON manteniendo fallback	Requiere convenio aprobado y fechas cubiertas; plazas/ciclo válidos	P1
Empresa y ofertas	`GET, POST sedes`	PENDING	Gestión PHP síncrona	Isla JSON/Pinia manteniendo fallback	Empresa autenticada; pertenencia de la sede	P2
Empresa y ofertas	`GET revisar-ofertas`	IN_PROGRESS	Listado PHP con isla de revisión por decisión	Completar carga/estado del listado sin desplazar el render MVC	Roles Administrador/Coordinador	P2
Empresa y ofertas	`POST revisar-oferta`	IN_PROGRESS	Isla Vue + JSON, sin store Pinia dedicado	Tipar payload y estado en Pinia; conservar fallback	Decisión puede exigir convenio vigente; transacción/auditoría	P2
Portal del alumno	`GET, POST disponibilidad`	IN_PROGRESS	Isla `AvailabilitySchedule` y JSON, estado de isla no centralizado en Pinia	Store Pinia, reset al desmontar y conservar HTML fallback	Fechas, franjas y turno deben seguir validados por servidor	P2
Asignaciones	`GET asignaciones`	PENDING	Listado HTML PHP	Mantener lectura PHP; Vue sólo para mutaciones interactivas	Roles Administrador/Coordinador/Observador	P2

Módulo	Acción HTTP	Estado	Arquitectura actual	Arquitectura objetivo	Dependencias / restricciones	Prioridad
Asignaciones	`GET emparejar`	PENDING	Matching PHP calcula capacidad y candidatos compatibles	Mantener matching PHP; mejoras Vue desacopladas del cálculo autoritativo	Requiere oferta aprobada, disponibilidad/ciclo/turno y plazas	P1
Portal del alumno	`GET mis-asignaciones`	PENDING	Vista de sólo lectura PHP	Mantener render PHP; enriquecer progresivamente si aporta valor	Filtrado por usuario de sesión	P3
Portal del alumno	`GET empresa-asignada`	IN_PROGRESS	Isla `AssignedCompany` (montada en `portal.php` si hay una asignación `Asignada`) consume `AsignacionController::empresaAsignada` por JSON con `requestApi`; sin store Pinia	Centralizar estado y tipos en un store Pinia; mantener el listado PHP de asignaciones como render inicial	Sólo rol Alumno; identidad de sesión sin ID de cliente; 404 si no hay práctica activa; sin datos de contacto privados	P3
Calificaciones	`GET calificaciones`	PENDING	Listado PHP	Mantener render PHP; mejora interactiva aislada	Roles de lectura definidos en la ruta	P2
Calificaciones	`GET mis-calificaciones`	PENDING	Listado PHP de sólo lectura	Mantener render PHP	Filtrado estricto por sesión	P3
Calificaciones	`POST guardar-calificacion`	PENDING	Formulario PHP y redirección con error	Isla JSON/Pinia y fallback	Sólo prácticas cerradas; nota 0–10; CSRF y auditoría	P1
Asignaciones	`POST asignar-alumno`	COMPLETED	Formulario PHP fallback + isla `AssignStudent`, JSON y store `assignment`	Mantener la asignación autoritativa en PDO; Vue mejora envío/errores	Oferta aprobada, bloqueo de cupo/alumno, compatibilidad y auditoría en transacción	P0 — completado
Asignaciones	`POST cerrar-practica`	PENDING	Formulario PHP síncrono	Isla JSON/Pinia manteniendo formulario fallback	Sólo asignaciones activas; debe preceder a la calificación	P1 — siguiente
Convenios	`GET, POST convenios`	PENDING	Formulario multipart PHP	Mantener flujo multipart PHP; no convertir el pipeline a JSON sin necesidad	Validación MIME/extensión/tamaño, ClamAV fail-closed y almacenamiento privado	P3 — seguridad
Convenio	`GET revisa`	COMP	Vista PHP con isla `ReviewAgreementDecision` y store	Mantener fallback y autorización	Roles Administrador/Coordinad	P3

Módulos	Acción HTTP	Estado	Arquitectura actual	Arquitectura objetivo	Dependencias / restricciones	Prioridad
s	`r-convenios`	LETED	Pinia	existentes	or	
Convenios	`POST resolver-convenio`	COMPLETED	JSON `JsonResponse`, isla Vue y Pinia; fallback HTML	Mantener transacción y contrato actual	Sólo estado Pendiente; auditoría transaccional	P3
Convenios	`GET descargar-convenio`	PENDING	Descarga PHP protegida, flujo binario no JSON	Mantener descarga en servidor; no exponer documentos a Vue/public	Autorización por propietario/rol y ruta privada de almacenamiento	P3 — no convertir a JSON
Convenios	`GET auditar-convenios`	PENDING	Vista PHP `convenios/observador` con `Convenio::listarParaObservador`; sin isla	Mantener lectura PHP	Sólo rol Observador; metadatos anonimizados, sin enlaces ni descargas de PDF	P3
Administración	`GET, POST usuarios`	PENDING	Gestión PHP síncrona	Isla JSON/Pinia para creación/cambios con fallback	Rol Administrador; integridad referencial	P2
Administración	`POST estado-usuario`	PENDING	Formulario PHP síncrono	Isla JSON/Pinia y fallback	Rol Administrador; no permitir desactivar cuenta protegida	P2
Administración	`POST eliminar-usuario`	IN_PROGRESS	Confirmación `UserDeleteDialog` en Vue; mutación todavía HTML/PHP	Añadir contrato JSON y store sólo si se preservan confirmación y fallback	Rol Administrador, restricciones referenciales y auditoría	P2
Administración	`GET consultas`	PENDING	Búsqueda/reportes renderizados por PHP	Mantener lectura PHP; aplicar mejora Vue sólo para búsqueda interactiva	Autorización por roles; limitar campos y resultados	P3
Administración	`GET, POST api-tokens`	PENDING	Formularios PHP (`ApiTokenAdminController::gestionar`, vista `admin/api_tokens`); sin isla	Mantener lectura PHP; las mutaciones siguen en formulario PHP con CSRF	Sólo Administrador; se guarda `token_hash` y el valor en claro se muestra una vez al crearlo; la revocación fija `revoked_at`	P3

> Nota: `logout` está declarado una sola vez en `routes/web.php`; aparece en el dominio de sesión y no representa dos acciones distintas. La ruta `descargar-convenio` y la carga de `convenios` se mantienen deliberadamente como PHP por su manejo seguro de archivos.

Orden sugerido

1. `cerrar-practica`: siguiente mutación pendiente del ciclo de vida; desbloquea la calificación de una práctica finalizada.
2. `guardar-calificacion`: completar el flujo académico posterior al cierre, con validación del dominio y auditoría.
3. `publicar-oferta`: operación de entrada a la cadena; requiere mantener el control de convenio aprobado.
4. `revisar-oferta`: completar Pinia/estados y resiliencia ya iniciados.
5. **Disponibilidad y recuperación**: completar estado de frontend y reducir recargas, preservando invariantes del dominio y antifuerza bruta.

Sincronización y verificación

- Al añadir una ruta, registrar método/rol, controlador, dependencias, contrato de respuesta y estado en esta matriz.
- Cambiar el nodo de Mermaid al mismo tiempo que el estado de su módulo; reflejar dependencias reales, no sólo orden de implementación.
- Mantener JSON bajo `JsonResponse`, envío de `X-CSRF-Token`, autorización de `routes/web.php` y formularios HTML con `_csrf`.
- Para cambios de archivos, mantener ClamAV fail-closed y `FCT_STORAGE_PATH`; no incorporar PDFs al flujo de islas.
- Ejecutar `npm run typecheck`, `npm run build`, `npm run docs:build` y un lint con PHP 8.2 sobre cada controlador PHP modificado (`docker compose run --rm --no-deps -T app php -l <ruta>`).