

[ch01_cssOrder]

```
<!DOCTYPE html>
<html>
```

```
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>css의 우선순위에 대해서 알아본다.</title>

<link rel="stylesheet" href="mycss.css">

<style type="text/css">
```

```
/*
    === CSS 우선순위 ===
    !important(css 강제적용)_가장 높음!!!
    > 해당 태그에 직접준 것(인라인 방식)
    > html 파일에서 준 style 태그(임베디드 방식 )
    > 외부에 있는 .css 파일을 load 한것. (ex. <link rel="stylesheet"
href="mycss.css">)
```

!important가 중복되면 | 우선순위에 따라서 가장 높은 css가 !important가 먹힌다.
*/

```
div{
    border: solid 1px blue ; /* border = 테두리 : 실선 두께(3px) navy */
    background-color: #cce6ff !important; /* 배경색_연파랑 */
    color: red; /* 글자색 */
}
```

```
</style>
</head>
```

```
<body>
<!-- HTML의 주석문 -->
```

```
<div style = "border: solid 1px red; background-color: #ffffb3; ">나는
DIV1</div> <!-- 배경색_연노랑 -->
<div>나는 DIV2</div>
```

```
</body>
</html>
```

[ch01_cssOrder]
[mycss.css]

```
@CHARSET "UTF-8";
```

```
div {
    border: solid 3px navy !important; /* border = 테두리 : 실선
두께(3px) navy */
}
```