

# 2026-07-12 작업 정리

바이브코딩 책을 따라 Next.js + Supabase + Better Auth로 구글 로그인 기능을 구축한 날

## 1. 프로젝트 생성

- C:\Users\chy10\projects\vibe-app 에 Next.js 프로젝트 생성
  - TypeScript, Tailwind CSS, App Router, src/ 디렉토리 구조
- 패키지 설치: better-auth , @supabase/supabase-js , pg
- shadcn/ui 초기화 ( Button 컴포넌트 사용)

## 2. 환경변수 설정 (.env.local)

- Supabase URL / anon key
- Better Auth secret / URL ( http://localhost:3000 )
- Supabase Postgres 연결 문자열 ( DATABASE\_URL )
- Google OAuth 클라이언트 ID / Secret

## 3. Better Auth 설정 파일

| 파일                                 | 역할                             |
|------------------------------------|--------------------------------|
| src/lib/db.ts                      | pg Pool — Supabase 연결 (SSL 필수) |
| src/lib/auth.ts                    | Better Auth 서버 설정 (구글 소셜 로그인)  |
| src/lib/auth-client.ts             | 클라이언트용 authClient              |
| src/app/api/auth/[...all]/route.ts | Better Auth API 라우트            |

## 4. 데이터베이스

Better Auth가 쓰는 테이블 4개가 Supabase에 준비됨:

| 테이블          | 역할                         |
|--------------|----------------------------|
| user         | 회원 기본 정보 (이름, 이메일, 프로필 사진) |
| session      | 로그인 세션 토큰                  |
| account      | 소셜 로그인(구글) 연결 정보           |
| verification | 이메일 인증 등 일회성 토큰            |

※ 컬럼명은 camelCase라서 SQL에서 반드시 큰따옴표 필요 (예: "createdAt" )

## 5. 페이지 구성

| 경로       | 내용                                             |
|----------|------------------------------------------------|
| /        | 홈 — 로그인 페이지로 가는 링크                             |
| /login   | 구글 로그인 버튼 (shadcn/ui outline 버튼 + 구글 G 로고 SVG) |
| /todo    | 로그인 후 도착하는 대시보드 (자리표시자, 비로그인 시 /login 으로 이동)   |
| /members | 회원 명부 — user 테이블 조회 (비로그인 시 /login 으로 이동)      |

로그인 버튼 동작: `authClient.signIn.social({ provider: "google", callbackURL: "/todo" })`

## 6. 테스트 결과

- ✓ `npm run dev` → localhost:3000 정상 구동
- ✓ 로그인 버튼 클릭 → `POST /api/auth/sign-in/social` 200 → 구글 로그인 화면으로 정상 리디렉션
- ✓ 구글이 앱을 "choidott"로 인식 → OAuth 클라이언트 설정 정상

## 7. 트러블슈팅 기록

- ESSLREQUIRED 에러** — Supabase pooler는 SSL 연결 필수.  
→ pg Pool에 `ssl: { rejectUnauthorized: false }` 추가로 해결.
- relation "user" already exists** — 마이그레이션 CLI 실행 시 테이블이 이미 존재.  
→ 이미 스키마가 완성돼 있어서 추가 작업 불필요. SQL은 `create table if not exists` 로 작성하면 안전.

## 8. 남은 일 / 다음 단계

- 브라우저에서 실제 구글 계정으로 로그인 완료 → /todo 에 "OOO님 환영합니다" 확인
- /members 명부에 로그인한 회원이 뜨는지 확인
- /todo 페이지에 실제 할 일 목록 기능 구현 (책 다음 단계)
- 로그아웃 버튼 추가

### ⚠ 보안 메모

DATABASE\_URL 의 DB 비밀번호, BETTER\_AUTH\_SECRET , GOOGLE\_CLIENT\_SECRET 이 AI 채팅에 평문으로 노출된 적 있음. **실서비스 배포 전에 반드시:**

- Supabase 대시보드에서 DB 비밀번호 재발급

- `BETTER_AUTH_SECRET` 새로 생성
- Google Cloud Console에서 클라이언트 Secret 재발급